



A STABILUS COMPANY

WHEN PERFORMANCE MATTERS

Dämpfungstechnik

ACE: Ihr Partner für Industriestoßdämpfer,
Gasfedern und Schwingungstechnik


Hauptkatalog 2019



Preise gültig ab 01.08.2021

**Alle Produkte
Datenblätter & Kataloge
CAD-Datenbanken
Kostenlose Berechnungsprogramme
Vertriebspartner
Serviceangebote
News
etc.**

www.ace-ace.de



Die ausschließlichen Rechte an Herstellungsweise, Bezeichnung, Design und Darstellung der Produkte dieses Kataloges liegen bei der ACE Stoßdämpfer GmbH. Die Nachahmung kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Nachdrucken und unbefugtes Kopieren jeder Art, auch auszugsweise, sind verboten. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt. Konstruktions-, Maß- und Spezifikationsänderungen bleiben vorbehalten.



Sehr geehrte Kunden,

Sie haben sich richtig entschieden.

Finden Sie auf 300 Seiten umfangreiche Informationen zu den Anwendungsbereichen Dämpfungstechnik, Geschwindigkeitsregulierung, Schwingungstechnik und Sicherheitsprodukte. Jedes Segment ist durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Das durchgängige Konzept findet sich in allen Dokumenten, im Vorführwagen, auf unserem Messestand und auf der Internetseite www.ace-ace.de wieder. Unser Webauftritt, das Tool für Profis, bietet zudem den ACE YouTube Kanal, eine umfangreiche CAD Bibliothek sowie Berechnungsunterstützungen.

Wie gewohnt finden Sie die Neuheiten ausgewiesen im Inhaltsverzeichnis und auf den individuellen Katalogseiten.

ACE Produkte helfen Ihnen, Ihre Produktion und Prozesse schneller, effizienter, leiser, leichter, sicherer und nachhaltiger zu machen – unterstützt durch die ACE Qualität in den Produkten und dem 5 Sterne Service.



Ihr

Jürgen Roland (Geschäftsführer)

Kostenlose Servicehotline

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und nutzen Sie unser Fachwissen aus über 40 Jahren Dämpfungstechnik. Unsere Spezialisten in der Technik sprechen mit Ihnen Ihre Anforderungen durch und stellen unsere Möglichkeiten dar. Nutzen Sie unsere Servicehotline.

T +49 (0)2173 - 9226-10

Auch unsere Gebietsleiter sind echte Stoßdämpferspezialisten. Sie besuchen Sie vor Ort, nehmen die Einsatzdaten auf und erarbeiten für Sie maßgeschneiderte Lösungen. Nebenbei, ACE Serviceleistungen und Produkte sind weltweit in über 40 Ländern zu erhalten.

CAD Online-Berechnungsprogramm

Mit unserem anwenderfreundlichen Berechnungsprogramm im Internet können Sie bequem online oder per Programm-Download die richtige Auswahl an Dämpfungselementen treffen. Die CAD Daten werden in allen gängigen Formaten in 2D und 3D bereitgestellt.

www.ace-ace.de

Unsere Fachberater erstellen für Sie detaillierte technische Angebote, inklusive Montagevorschlag sowie Angaben zu Maschinenbelastung, Abbremszeit, Auslastung und weiteres.

Flächendeckend für Sie da

Ihre Ansprechpartner bei ACE

A



Claudia Gierse
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4011
F 02173 - 9226-19
c-gierse@ace-int.eu



Martina Lübke
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4065
F 02173 - 9226-19
m-luebke@ace-int.eu



Andreas Otto
Technischer Berater
T 02173 - 9226-4012
F 02173 - 9226-19
a-otto@ace-int.eu

B



Nicole Jacobi
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4014
F 02173 - 9226-19
n-jacobi@ace-int.eu



Agata Hylla
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4068
F 02173 - 9226-19
a-hylla@ace-int.eu



Gregor Jandt
Technischer Berater
T 02173 - 9226-4015
F 02173 - 9226-19
g-jandt@ace-int.eu

C



Susanne Boos
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4017
F 02173 - 9226-19
s-boos@ace-int.eu



Thomas Nollen
Auftragsmanagement
T 02173 - 9226-4013
F 02173 - 9226-19
t-nollen@ace-int.eu



Thorsten Kohnen
Technischer Berater
T 02173 - 9226-4018
F 02173 - 9226-19
t-kohnen@ace-int.eu

Ihre technischen Berater vor Ort



Kai Boelingen
27299 Langwedel
T 04232 - 9454282
F 04232 - 9454283
k-boelingen@ace-int.eu



Jürgen Gehrke
37581 Bad Gandersheim
T 05563 - 705689
F 05563 - 705791
j-gehrke@ace-int.eu



Thomas Feldhoff
42477 Radevormwald
T 02195 - 931253
F 02195 - 931254
t-feldhoff@ace-int.eu



Thomas Schäfgen
56170 Bendorf
T 02622 - 6010
F 02622 - 923230
t-schafgen@ace-int.eu



Steffen Bonn
35415 Pohlheim
T 06403 - 63715
F 06403 - 963171
s-bonn@ace-int.eu



Manfred Schwetz
74081 Heilbronn
T 07131 - 250057
F 07131 - 250037
m-schwetz@ace-int.eu



Udo Fischer
78479 Reichenau
T 07534 - 999970
F 07534 - 999971
u-fischer@ace-int.eu



Robert Gehmeyer
93055 Regensburg
T 0941 - 56816868
F 0941 - 60712531
r-gehmeyr@ace-int.eu



Toni Riediger
09419 Thum
T 037297 - 813636
F 037297 - 813637
t-riediger@ace-int.eu

Ihre ACE Ansprechpartner in

BeNeLux



Ralf Küppers
Technischer Berater
D-41379 Brüggen
T +31 (0)165 - 344-500
F +31 (0)165 - 344-122
r-kueppers@ace-int.eu

12
13



Han Titulaer
Backoffice Benelux
T/F +31 (0)165 - 7144-55/-56
T/F +32 (0)11 - 9607-36/-37
benelux@ace-int.eu

Schweiz



Reinhard Lang
für Gasfedern und HB-Bremszylinder
D-79206 Breisach
T +49 (0)7667 - 8335936
F +49 (0)2173 - 9226-89
r-lang@ace-int.eu

76


Österreich



Hans-Jürgen Greindl
A-4614 Marchtrenk
T/F +43 (0)7243 - 22476
hj-greindl@ace-int.eu

44

ACE Gebiete
Deutschland, BeNeLux, Schweiz und Österreich
Detaillierte Informationen zu Ihren Ansprechpartnern finden Sie
auf unserer Internetseite www.ace-ace.de



ACE Vertretung in Gebiet 76 nur für Gasfedern und HB-Bremszylinder

Über 500 geschulte Fachberater in Deutschland



27751 Delmenhorst
Wille GmbH
T 04221 - 45009-0 / F 04221 - 45009-30
www.wille-gmbh.de



22851 Norderstedt
Unimatic GmbH
T 040 - 529860-0 / F 040 - 529860-60
www.unimatic.de



32791 Lage
Proline Profil- und Lineartechnik
T 05232 - 97987-10 / F 05232 - 97987-29
www.proline-vertrieb.de



33332 Gütersloh
Nölle + Nordhorn GmbH
T 05241 - 8606-0 / F 05241 - 8606-86
www.nngt.de



34123 Kassel
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
T 0561 - 95885-9 / F 0561 - 95885-20
www.landefeld.de



34613 Schwalmstadt-Ascherode
Technischer Handel Schenk
T 06691 - 5744 / F 06691 - 72156
www.ths-industriebedarf.de



38118 Braunschweig
August Kuhfuss Nachf. Ohlendorf GmbH
T 0531 - 28178-0 / F 0531 - 28178-6111
www.kuhfussonline.com



39114 Magdeburg
IAM Industrievertretung Alfred Meyer
T 0391 - 8118837 / F 0391 - 8118838
www.iam-industrievertretung.de



45470 Mülheim an der Ruhr
RRG Industrietechnik GmbH
T 0208 - 3783-0 / F 0208 - 3783-156
www.rrg.de



50259 Pulheim
PTS Automation GmbH
T 02234 - 98406-0 / F 02234 - 98406-817
www.pts-automation.de



52070 Aachen
KSA Kubben + Steinemer GmbH & Co. KG
T 0241 - 91828-0 / F 0241 - 91828-50
www.ksa-gruppe.de



55120 Mainz
KISTENPFENNIG, Rubix GmbH
T 06131 - 62206-0 / F 06131 - 62206-50
www.kistenpfennig.com



59755 Arnberg
Firmrohr Automation Vertriebsgesellschaft mbH
T 02932 - 9762-0 / F 02932 - 9762-10
www.firmrohr-automation.de




70499 Stuttgart
ERIKS SüdWest GmbH, RegionalCenter Stuttgart
T 0711 - 8361-0 / F 0711-8361-220
www.eriks.de



74076 Heilbronn
Boie GmbH
T 07131 - 1597-0 / F 07131 - 1597-56
www.boie.de



76139 Karlsruhe
Schöffler + Wörner GmbH & Co. KG
T 0721 - 62709-66 / F 0721 - 62709-80
www.swweb.de



76185 Karlsruhe
Brammer, Rubix GmbH
T 0721 - 7906-0 / F 0721 - 7906-222
www.brammer.biz/de



88339 Bad Waldsee
NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH
T 07524 - 9720-0 / F 07524 - 9720-70
www.nold.de



90411 Nürnberg
Roth GmbH & Co. KG
T 0911 - 99521-0 / F 0911 - 99521-70
www.roth-ing.de



90542 Eckental-Brand
Pregler Maschinenelemente GmbH & Co. KG
T 09126 - 2598-3 / F 09126 - 2598-55
www.pregler-kg.de



93057 Regensburg
Gehmeyr GmbH & Co. KG
T 0941 - 69681-0 / F 0941 - 69681-49
www.gehmeyr.de



94447 Plattling
ZITEC, Rubix GmbH
T 09931 - 960-0 / F 09931 - 960-199
de.rubix.com



96450 Coburg
Leise GmbH & Co. KG
T 09561 - 864-0 / F 09561 - 864-101
www.leise.de



97076 Würzburg
Max Lamb GmbH & Co. KG
T 0931 - 2794-260 / F 0931 - 2794-261
www.lamb.de

Vertriebspartner in Österreich



2355 Wiener Neudorf
Norgren Ges.m.b.H.
T +43 2236 - 63520-0 / F 02236 - 63520-20
www.norgren.com/at

Weitere Vertretungen in über 40 Ländern
siehe Seite 308-309.

Dämpfungstechnik

Geschwindigkeitsregulierung

Schwingungstechnik

Sicherheitsprodukte



Zertifizierte Qualität

ACE Produkte werden ausschließlich aus qualitativ hochwertigen und umweltverträglichen Materialien gefertigt. Durch permanente Qualitätsüberwachung und Durchführung von Testprogrammen kann eine konstant hohe Qualität gewährleistet werden.

ACE verfolgt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in allen Bereichen, um den Material- und Energieverbrauch, die Entstehung von Schadstoffen und die Wiederverwertung oder Entsorgung von Endprodukten so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten.

Uns ist daran gelegen, die Belastung für die Umwelt gering zu halten und gleichzeitig unsere Leistungen zu verbessern.

Zudem geben wir durch permanentes Optimieren der Endprodukte unseren Kunden die Option, ihre Erzeugnisse kleiner, effektiver und energiesparender zu gestalten.



Kleinstoßdämpfer, Industriestoßdämpfer
Schwere Industriestoßdämpfer, Palettenstopper
Strukturdämpfer, Stoßdämpfungsplatten



Industrie-Gasdruckfedern, Industrie-Gaszugfedern
Hydraulische Bremszylinder, Vorschub-Ölbremse
Türdämpfer, Rotationsbremsen



Gummi-Metall-Isolatoren, Schwingungsisolierende
Platten, Niederfrequente Luftfeder-elemente



Sicherheitsstoßdämpfer, Sicherheitsdämpfer
Klemmelemente

Wir sind Ihre Spezialisten für industrielle Dämpfungstechnik

ACE ist der weltweit anerkannte Spezialist auf dem Gebiet der industriellen Dämpfungstechnik – mit Vertretungen in 45 Ländern, auf allen Kontinenten. Seit 1978 ist ACE auch in Deutschland vertreten. Allein hier arbeiten 25 Ingenieure tagtäglich an der Weiterentwicklung der Produktpalette.

Kunden von ACE profitieren von durchdachten Lösungen, wertvollen Innovationen und vorbildlichem Service rund um das Thema Dämpfungstechnik. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden Maschinenbauunternehmen hat sich gerade die deutsche ACE Niederlassung als Vorreiter des technischen Fortschritts in der Dämpfungstechnik etabliert.

Dieser Katalog ist der entscheidende Schritt, den vielfach geäußerten Kundenwunsch: auch bei der Dämpfungstechnik bzw. der Schwingungsisolation alles aus einer Hand zu liefern, wahr werden zu lassen.

ACE entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Spektrum an Dämpfungsprodukten. Es besteht aus Industrie- und Sicherheitsstoßdämpfern, Strukturdämpfern, Rotationsbremsen, Industriegasfedern, Bremszylindern, Schwingungsisolatoren, Luftfedern und Ölbremse.

Die Produkte setzen sich besonders in zukunftsorientierten Unternehmen durch, weil es praktisch keine besseren Lösungen gibt, bewegte Massen schnell, sanft und präzise abzubremse oder schädliche Schwingungen zu isolieren.

ACE Produktvielfalt

Geballte Kompetenz auf über 300 Seiten



Seite	
8	Dämpfungstechnik
10 - 11	Stoßdämpfer allgemein
12 - 15	Formeln und Berechnungen
16 - 17	Preislisten
18	Kleinstoßdämpfer
	Produktfamilien
20 - 37	Zubehör M5 bis M25 – Auswahltable
38 - 39	Zubehör M5 bis M25 – Übersicht
40 - 44	Zubehör M5 bis M25 – Beschreibungen
45 - 48	Zubehör M5 bis M25 – Beschreibungen
50 - 51	Einsatzbeispiele
52	Industriestoßdämpfer
	Produktfamilien
54 - 75	Zubehör M33 bis M64 – Übersicht
76 - 78	Zubehör M33 bis M64 – Beschreibungen
79	Zubehör M33 bis M64 – Beschreibungen
80 - 81	Einsatzbeispiele
82	Schwere Industriestoßdämpfer
	Produktfamilien
84 - 91	Sonderzubehör Luft-/Öltanks
92 - 93	Sonderzubehör Luft-/Öltanks
94	Palettenstopper
98	Strukturdämpfer TUBUS
	Produktfamilien
100 - 101	Preislisten
102 - 113	Produktfamilien
114 - 115	Einsatzbeispiele
116	Strukturdämpfer TUBUS Special
118	Stoßdämpfungsplatten SLAB
	Produktfamilien
120 - 126	Klebeempfehlungen und Verarbeitungsvorschriften
127	Klebeempfehlungen und Verarbeitungsvorschriften
128	Chemische Beständigkeit
129	Musterplatten
130 - 131	Einsatzbeispiele

132**Geschwindigkeitsregulierung****134**

136 - 157

155

158 - 159

Gasdruckfedern**Produktfamilien**

Preislisten

Einsatzbeispiele

160

162 - 172

173

174 - 175

176

177

Gaszugfedern**Produktfamilien**

Preislisten

Gasfedern Berechnungsservice und Formular

Montage - und Sicherheitshinweise

Sonderzubehör Ventilbetätigung und Füllkoffer

178

180 - 199

200 - 201

202 - 215

Hydraulische Bremszylinder**Produktfamilien**

Einsatzbeispiele

Zubehör Gasfedern und Bremszylinder

216

218 - 221

Vorschub-Ölbremser**Produktfamilien****222**

226 - 239

240

241

Rotationsbremsen**Produktfamilien**

Berechnungen und Zubehör

Einsatzbeispiele

242**Schwingungstechnik**

244

Schwingungsisolierung

245**Gummi-Metall-Isolatoren****246****Schwingungsisolierende Platten****247****Niederfrequente Luftfedererlemente****248****Sicherheitsprodukte****250**

252 - 265

266

267

268 - 269

Sicherheitsstoßdämpfer**Produktfamilien**

Allgemeine Hinweise

Formeln und Berechnungen

Einsatzbeispiele

270

272 - 275

Sicherheitsdämpfer TUBUS**Produktfamilien****276**

278 - 280

282 - 298

299 - 300

Klemmelemente


Klemmvarianten

Produktfamilien

Einsatzbeispiele

Dämpfungstechnik

**Kleinstoßdämpfer, Industriestoßdämpfer
schwere Industriestoßdämpfer, Palettenstopper
Strukturdämpfer, Stoßdämpfungsplatten**



Optimales Tuning

Für jede Konstruktion die maßgeschneiderte Lösung

Mittels der universell einsetzbaren ACE Dämpfungslösungen wird kinetische Energie in Wärme gewandelt. So werden Maschinen u. a. schneller, leiser, langlebiger, leichter, preiswerter und somit wettbewerbsfähiger sowie profitabler.

Sie finden hier die ideale Auswahl an Maschinenelementen, die zerstörende Kräfte in harmlose Wärme umwandeln. Diese Lösungen von ACE sorgen für eine gleichmäßige Verzögerung von bewegten Massen. Damit geht die geringste Belastung für Maschinen einher, was die Dämpfungsprodukte von ACE so wertvoll macht.



Industriestoßdämpfer


Standards setzende Dämpfungslösungen

Die Kompetenz steckt schon im Firmennamen der ACE Stoßdämpfer GmbH. Dass ACE weltweit als Technologie- und Marktführer bei kleinen, mittelgroßen und schweren Industriestoßdämpfern gilt, resultiert aus der gelungenen Mischung aus Qualität, Leistungsstärke und Langlebigkeit der Lösungen.

Für jeden industriellen Einsatzzweck finden Anwender bei ACE passende Stoßdämpfer. Über 200 unterschiedliche Modelle stehen zur Verfügung, vom kleinsten Modell mit 4 mm Hub bis zum größten mit 406 mm.


Ob selbsteinstellend oder einstellbar, mit ACE Dämpfern kann man zwischen 0,68 Nm/Hub und 126.500 Nm/Hub an Energie aufnehmen und effektive Massen zwischen 500 g und 204 t auf den Punkt verzögern.

Zudem überzeugen ACE Dämpfungslösungen durch kompetente Beratung, vorbildlichen Service und ideal passendes Zubehör.



Freier Fall eines Weinglases aus 1,3 m Höhe. Abbremsung durch einen Stoßdämpfer, ohne einen Tropfen zu verschütten.


Anschlag mit Industriestoßdämpfer



Ihr Vorteil bei der Verwendung mit Industriestoßdämpfern

- sichere, zuverlässige Produktion
- hohe Standzeit der Maschinen
- leichte, preiswerte Konstruktionen
- geringe Betriebskosten
- leise, sparsame Maschinen
- geringere Maschinenbelastung
- Gewinnsteigerung

Anschlag mit Gummipuffer, Feder, hydraulischem Bremszylinder oder mit Luftpuffer



Die Folgen bei der Nutzung von herkömmlichen Dämpfern

- Produktionsausfall
- Maschinenschäden
- erhöhte Wartungskosten
- Betriebslärm
- überdimensionierte Konstruktionen

Dämpfungselemente im Vergleich

Wenn es darum geht bewegte Massen mit konstanter Dämpfungskraft über den Hub abzubremsen, ist der Industriestoßdämpfer die richtige Wahl. Eine Gegenüberstellung zeigt die Unterschiede der Dämpfungselemente auf.

Industriestoßdämpfer (gleichbleibende Bremskraft)

Die Masse wird über die gesamte Bremsstrecke mit konstanter Bremskraft optimal abgebremst. ACE Stoßdämpfer nehmen die Masse weich auf und verzögern gleichmäßig über den gesamten Hub. Es entsteht eine konstante lineare Kennlinie und damit die geringste Belastung für die Maschine. Zusätzlich wird eine erhebliche Lärmreduzierung erzielt.

Hydraulischer Bremszylinder (hohe Bremskraft am Hubanfang)


Am Anfang der Bremsstrecke wird die Masse zu stark abgebremst. Es entsteht eine steil ansteigende und flach abfallende Kennlinie. Der größte Teil der Energie wird am Hubanfang abgebaut.

Federpuffer, Gummipuffer (hohe Bremskraft am Hubende)

Über die gesamte Bremsstrecke wird die Masse mit ständig steigender Bremskraft bis zum Stillstand verzögert. Es entsteht eine ansteigende Kennlinie. Federpuffer speichern die Energie, d. h. die Masse federt wieder zurück.

Luftpuffer, pneumatische Endlagendämpfung (hohe Bremskraft am Hubende)

Aufgrund der Kompressibilität der Luft entsteht eine steil ansteigende Kennlinie. Am Hubende wird der größte Teil der Energie abgebaut.






Der Vergleich

Die Gegenüberstellung zeigt die Unterschiede der Dämpfungen im direkten Vergleich von Bremskraft zu Bremsstrecke.

Allgemeine Funktionsweise der Druckhülse

Trifft eine bewegte Masse auf den Industriestoßdämpfer, setzt der Kolben das Öl in der Druckhülse in Bewegung. Das Öl wird durch die Drosselbohrungen gedrückt, wodurch die eingeleitete Energie in Wärme umgewandelt wird. Die Drosselbohrungen sind über den Hub so angeordnet, dass die Masse mit konstanter Dämpfungskraft abgebremst wird. Der hydraulische Druck bleibt während des gesamten Bremsvorgangs nahezu konstant.



* Die Anzahl der wirksamen Drosselbohrungen vor dem Kolben nimmt ab, die Geschwindigkeit wird über den Bremsweg kontinuierlich reduziert. Der Innendruck bleibt nahezu konstant und damit die Kraft-Weg-Kurve nahezu linear.

F = Kraft (N), p = Innendruck (bar)
s = Hub (m), t = Abbremszeit (s),
v = Geschwindigkeit (m/s)

Berechnungsgrundlagen zur Auslegung von Industriestoßdämpfern

ACE Stoßdämpfer verzögern linear und sind damit den herkömmlichen Dämpfungselementen weit überlegen. Ca. 90 % der Einsatzfälle lassen sich mit folgenden fünf Angaben einfach berechnen:

1. **Abzubremsende Masse (Gewicht)** m [kg]
2. **Aufprall- oder Auffahrgeschwindigkeit** v_D [m/s]
3. **Evtl. vorhandene zusätzliche Antriebskraft** F [N]
4. **Anzahl der Hübe oder Takte pro Stunde** x [1/h]
5. **Anzahl Stoßdämpfer parallel** n

Verwendete Formelzeichen

W_1	kinetische Energie pro Hub; nur Massenbelastung	Nm	3HM	Haltemoment-Faktor (normal 2,5)	1 bis 3
W_2	Energie/Arbeit der Antriebskraft pro Hub	Nm	M	Drehmoment	Nm
W_3	Gesamtenergie pro Hub ($W_1 + W_2$)	Nm	J	Massenträgheitsmoment	kgm ²
1W_4	Gesamtenergie pro Stunde ($W_3 \cdot x$)	Nm/h	g	Erdbeschleunigung = 9,81	m/s ²
me	effektive Masse	kg	h	Fallhöhe ohne Stoßdämpferhub	m
m	abzubremsende Masse	kg	s	Stoßdämpferhub	m
n	Anzahl Stoßdämpfer (parallel)		$L/R/r$	Radius	m
2v	Geschwindigkeit beim Aufprall	m/s	Q	Gegenkraft/Stützkraft	N
2v_D	Aufprallgeschwindigkeit am Stoßdämpfer	m/s	μ	Reibwert	
ω	Winkelgeschwindigkeit beim Aufprall	rad/s	t	Abbremszeit	s
F	zusätzliche Antriebskraft	N	a	Verzögerung	m/s ²
x	Anzahl der Hübe pro Stunde	1/h	α	Auftreffwinkel	°
P	Motorleistung	kW	β	Winkel	°

¹ Die in den jeweiligen Leistungstabellen aufgeführten zulässigen W_4 Werte gelten nur bei Raumtemperatur. Bei höheren Umgebungsbedingungen ergeben sich reduzierte Werte.

² v bzw. v_D ist die Endgeschwindigkeit der Masse. Bei beschleunigter Bewegung ist deshalb ein Zuschlag von 50-100% auf die Durchschnittsgeschwindigkeit einzuplanen.

³ $HM \hat{=}$ Verhältnis Anzugsmoment zum Nennmoment des Motors (bauartbedingt)

Die Auswahl der Stoßdämpfer aus der Leistungstabelle erfolgt bei allen Beispielen nach W_3 , W_4 , me und dem gewählten Stoßdämpferhub s .

Für alle Beispiele gilt:

Bei Verwendung von mehreren Dämpfern parallel teilen sich die Werte W_3 , W_4 und me entsprechend der Dämpfer auf.

Gegenkraft/Stützkraft Q [N]

$$Q = \frac{1,5 \cdot W_3}{s}$$

Für alle Beispiele gilt:

Abbremszeit t [s]

$$t = \frac{2,6 \cdot s}{v_D}$$







Für alle Beispiele gilt:







Verzögerung a [m/s²]

$$a = \frac{0,75 \cdot v_D^2}{s}$$

Für alle Beispiele gilt:

Die Formeln zur Berechnung der Gegenkraft, Abbremszeit und Verzögerung beziehen sich nur auf ACE Industriestoßdämpfer. Bei einstellbaren ACE Industriestoßdämpfern gelten diese 3 Formeln nur bei richtiger Einstellung. Sicherheit vorsehen. Bei Sicherheitsstoßdämpfern gelten andere Formeln. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

Einsatzfall	Formel	Beispiel
1 Masse ohne Antriebskraft 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5$ $W_2 = 0$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = v$ $m_e = m$	$m = 100 \text{ kg}$ $v = 1,5 \text{ m/s}$ $x = 500 \text{ 1/h}$ $s = 0,050 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 100 \cdot 1,5^2 \cdot 0,5 = 113 \text{ Nm}$ $W_2 = 0$ $W_3 = 113 + 0 = 113 \text{ Nm}$ $W_4 = 113 \cdot 500 = 56500 \text{ Nm/h}$ $m_e = m = 100 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC3350EUM-2 selbststellend
2 Masse mit Antriebskraft 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5$ $W_2 = F \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = v$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	$m = 36 \text{ kg}$ $v = 1,5 \text{ m/s}$ $F = 400 \text{ N}$ $x = 1000 \text{ 1/h}$ $s = 0,025 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 36 \cdot 1,5^2 \cdot 0,5 = 41 \text{ Nm}$ $W_2 = 400 \cdot 0,025 = 10 \text{ Nm}$ $W_3 = 41 + 10 = 51 \text{ Nm}$ $W_4 = 51 \cdot 1000 = 51000 \text{ Nm/h}$ $m_e = 2 \cdot 51 : 1,5^2 = 45 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC600EUM selbststellend v ist die Endgeschwindigkeit der Masse: Bei pneumatischem Antrieb ist deshalb ein Zuschlag von 50-100% auf die Durchschnittsgeschwindigkeit einzuplanen.
2.1 bei senkrechter Bewegung nach oben → 2.2 bei senkrechter Bewegung nach unten →	$W_2 = (F - m \cdot g) \cdot s$ $W_2 = (F + m \cdot g) \cdot s$	
3 Masse mit Antriebskraft (formschlüssig) 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5$ $W_2 = \frac{1000 \cdot P \cdot HM \cdot s}{v}$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = v$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	$m = 800 \text{ kg}$ $v = 1,2 \text{ m/s}$ $HM = 2,5$ $P = 4 \text{ kW}$ $x = 100 \text{ 1/h}$ $s = 0,100 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 800 \cdot 1,2^2 \cdot 0,5 = 576 \text{ Nm}$ $W_2 = 1000 \cdot 4 \cdot 2,5 \cdot 0,1 : 1,2 = 834 \text{ Nm}$ $W_3 = 576 + 834 = 1410 \text{ Nm}$ $W_4 = 1410 \cdot 100 = 141000 \text{ Nm/h}$ $m_e = 2 \cdot 1410 : 1,2^2 = 1958 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC64100EUM-2 selbststellend Hinweis: Rotationsenergien von Motor, Kupplung und Getriebe, soweit nicht vernachlässigbar, zu W_1 addieren.
4 Masse auf angetriebenen Rollen (reibschlüssig) 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5$ $W_2 = m \cdot \mu \cdot g \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = v$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	$m = 250 \text{ kg}$ $v = 1,5 \text{ m/s}$ $x = 180 \text{ 1/h}$ (Stahl/Guss) $\mu = 0,2$ $s = 0,050 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 250 \cdot 1,5^2 \cdot 0,5 = 281 \text{ Nm}$ $W_2 = 250 \cdot 0,2 \cdot 9,81 \cdot 0,05 = 25 \text{ Nm}$ $W_3 = 281 + 25 = 306 \text{ Nm}$ $W_4 = 306 \cdot 180 = 55080 \text{ Nm/h}$ $m_e = 2 \cdot 306 : 1,5^2 = 272 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC4550EUM-2 selbststellend
5 Schwenkende Masse mit Antriebsmoment 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5 = 0,5 \cdot J \cdot \omega^2$ $W_2 = \frac{M \cdot s}{R}$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \frac{v \cdot R}{L} = \omega \cdot R$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	$m = 20 \text{ kg}$ $v = 1 \text{ m/s}$ $M = 50 \text{ Nm}$ $R = 0,5 \text{ m}$ $L = 0,8 \text{ m}$ $x = 1500 \text{ 1/h}$ $s = 0,012 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 20 \cdot 1^2 \cdot 0,5 = 10 \text{ Nm}$ $W_2 = 50 \cdot 0,012 : 0,5 = 1,2 \text{ Nm}$ $W_3 = 10 + 1,2 = 11,2 \text{ Nm}$ $W_4 = 11,2 \cdot 1500 = 16800 \text{ Nm/h}$ $v_D = 1 \cdot 0,5 : 0,8 = 0,63 \text{ m/s}$ $m_e = 2 \cdot 11,2 : 0,63^2 = 56 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC150EUMH selbststellend Bitte den Auftreffwinkel $\tan \alpha = s/R$ mit der Tabellenangabe "max. Achsabweichung" abgleichen (siehe Beispiel 6.2)
6 Frei fallende Masse 	$W_1 = m \cdot g \cdot h$ $W_2 = m \cdot g \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	$m = 30 \text{ kg}$ $h = 0,5 \text{ m}$ $x = 400 \text{ 1/h}$ $s = 0,050 \text{ m (gewählt)}$ $W_1 = 30 \cdot 0,5 \cdot 9,81 = 147 \text{ Nm}$ $W_2 = 30 \cdot 9,81 \cdot 0,05 = 15 \text{ Nm}$ $W_3 = 147 + 15 = 162 \text{ Nm}$ $W_4 = 162 \cdot 400 = 64800 \text{ Nm/h}$ $v_D = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 3,13 \text{ m/s}$ $m_e = 2 \cdot 162 : 3,13^2 = 33 \text{ kg}$ Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC3350EUM-1 selbststellend

Einsatzfall	Formel	Beispiel
<p>6.1 Masse auf schiefer Ebene</p>  <p>6.1a bei senkrechter Bewegung nach oben → 6.1b bei senkrechter Bewegung nach unten →</p>	$W_1 = m \cdot g \cdot h = m \cdot v_D^2 \cdot 0,5$ $W_2 = m \cdot g \cdot \sin\beta \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>m = 500 kg h = 0,1 m x = 200 1/h β = 10 °C</p> <p>$W_1 = 500 \cdot 9,81 \cdot 0,1 = 490,5 \text{ Nm}$ $W_2 = 50 \cdot 9,81 \cdot \sin(10) \cdot 0,075 = 63,9 \text{ Nm}$ $W_3 = 490,5 + 63,9 = 554,4 \text{ Nm}$ $W_4 = 554,4 \cdot 200 = 11880,0 \text{ Nm/h}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC4575EUM-2 selbststeinstellend</p>
<p>6.2 Masse an Drehpunkt frei schwingend</p>  <p>$\tan \alpha = \frac{s}{R}$</p>	$W_1 = m \cdot g \cdot h$ $W_2 = 0$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \cdot \frac{R}{L}$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>m = 50 kg h = 1 m x = 50 1/h R = 300 mm L = 500 mm</p> <p>$W_1 = 50 \cdot 9,81 \cdot 1 = 490,5 \text{ Nm}$ $W_2 = 0$ $W_3 = 490,5 + 0 = 490,5 \text{ Nm}$ $W_4 = 490,5 \cdot 50 = 24525,0 \text{ Nm/h}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC4550EUM-1 selbststeinstellend</p> <p>Bitte den Auftreffwinkel $\tan \alpha = s/R$ mit der Tabellenangabe "max. Achsabweichung" abgleichen</p>
<p>7 Drehtisch mit Antriebsmoment horizontal oder vertikal</p> 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,25 = 0,5 \cdot J \cdot \omega^2$ $W_2 = \frac{M \cdot s}{R}$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \frac{v \cdot R}{L} = \omega \cdot R$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>m = 1000 kg v = 1,1 m/s M = 1000 Nm s = 0,050 m (gewählt) L = 1,25 m R = 0,8 m x = 100 1/h</p> <p>$W_1 = 1000 \cdot 1,1^2 \cdot 0,25 = 303 \text{ Nm}$ $W_2 = 300 \cdot 0,025 : 0,8 = 63 \text{ Nm}$ $W_3 = 28 + 9 = 366 \text{ Nm}$ $W_4 = 37 \cdot 1200 = 36600 \text{ Nm/h}$ $v_D = 1,1 \cdot 0,8 : 1,25 = 0,7 \text{ m/s}$ $m_e = 2 \cdot 366 : 0,7^2 = 1494 \text{ kg}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC4550EUM-3 selbststeinstellend</p> <p>Bitte den Auftreffwinkel $\tan \alpha = s/R$ mit der Tabellenangabe "max. Achsabweichung" abgleichen (siehe Beisp. 6.2)</p>
<p>8 Schwenkende Masse mit Antriebsmoment (z. B. Wendeeinrichtung)</p> 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,17 = 0,5 \cdot J \cdot \omega^2$ $W_2 = \frac{M \cdot s}{R}$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \frac{v \cdot R}{L} = \omega \cdot R$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>J = 56 kgm² ω = 1 1/s M = 300 Nm s = 0,025 m (gewählt) L = 1,5 m R = 0,8 m x = 1200 1/h</p> <p>$W_1 = 0,5 \cdot 56 \cdot 1^2 = 28 \text{ Nm}$ $W_2 = 300 \cdot 0,025 : 0,8 = 9 \text{ Nm}$ $W_3 = 28 + 9 = 37 \text{ Nm}$ $W_4 = 37 \cdot 1200 = 44400 \text{ Nm/h}$ $v_D = 1 \cdot 0,8 = 0,8 \text{ m/s}$ $m_e = 2 \cdot 37 : 0,8^2 = 116 \text{ kg}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe MC600EUM selbststeinstellend</p> <p>Bitte den Auftreffwinkel $\tan \alpha = s/R$ mit der Tabellenangabe "max. Achsabweichung" abgleichen (siehe Beisp. 6.2)</p>
<p>9 Schwenkende Masse mit Antriebskraft</p> 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,17 = 0,5 \cdot J \cdot \omega^2$ $W_2 = \frac{F \cdot r \cdot s}{R} = \frac{M \cdot s}{R}$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = \frac{v \cdot R}{L} = \omega \cdot R$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>m = 1000 kg v = 2 m/s F = 7000 N M = 4200 Nm s = 0,050 m (gewählt) r = 0,6 m R = 0,8 m L = 1,2 m x = 900 1/h</p> <p>$W_1 = 1000 \cdot 2^2 \cdot 0,17 = 680 \text{ Nm}$ $W_2 = 7000 \cdot 0,6 \cdot 0,05 : 0,8 = 263 \text{ Nm}$ $W_3 = 680 + 263 = 943 \text{ Nm}$ $W_4 = 943 \cdot 900 = 848700 \text{ Nm/h}$ $v_D = 2 \cdot 0,8 : 1,2 = 1,33 \text{ m/s}$ $m_e = 2 \cdot 943 : 1,33^2 = 1066 \text{ kg}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe CA2x2EU-1 selbststeinstellend</p>
<p>10 Abgesenkte Masse ohne Antriebskraft</p> 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,5$ $W_2 = m \cdot g \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $W_4 = W_3 \cdot x$ $v_D = v$ $m_e = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$	<p>m = 6000 kg v = 1,5 m/s s = 0,305 m (gewählt) x = 60 1/h</p> <p>$W_1 = 6000 \cdot 1,5^2 \cdot 0,5 = 6750 \text{ Nm}$ $W_2 = 6000 \cdot 9,81 \cdot 0,305 = 17952 \text{ Nm}$ $W_3 = 6750 + 17952 = 24702 \text{ Nm}$ $W_4 = 24702 \cdot 60 = 1482120 \text{ Nm/h}$ $m_e = 2 \cdot 24702 : 1,5^2 = 21957 \text{ kg}$</p> <p>Auswahl nach Leistungstabelle: Größe CA3x12EU-2 selbststeinstellend</p>

Effektive Masse (me)


Die effektive Masse (me) kann die tatsächlich in Bewegung befindliche Masse (Beispiel A und C) oder eine rechnerische Ersatzmasse für die Antriebskraft oder Übersetzung plus tatsächlicher Masse (Beispiel B und D) sein.

Einsatzfall

Beispiel

A Masse ohne Antriebskraft


Formel
 $me = m$



$m = 100 \text{ kg}$
 $v_D = v = 2 \text{ m/s}$
 $W_1 = W_3 = 200 \text{ Nm}$
 $me = \frac{2 \cdot 200}{4} = 100 \text{ kg}$

B Masse mit Antriebskraft


Formel
 $me = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$



$m = 100 \text{ kg}$
 $F = 2000 \text{ N}$
 $v_D = v = 2 \text{ m/s}$
 $s = 0,1 \text{ m}$
 $W_1 = 200 \text{ Nm}$
 $W_2 = 200 \text{ Nm}$
 $W_3 = 400 \text{ Nm}$
 $me = \frac{2 \cdot 400}{4} = 200 \text{ kg}$

C Masse ohne Antriebskraft direkt auf den Stoßdämpfer


Formel
 $me = m$



$m = 20 \text{ kg}$
 $v_D = v = 2 \text{ m/s}$
 $s = 0,1 \text{ m}$
 $W_1 = W_3 = 40 \text{ Nm}$
 $me = \frac{2 \cdot 40}{2^2} = 20 \text{ kg}$

D Masse ohne Antriebskraft mit Hebelübersetzung

Formel
 $me = \frac{2 \cdot W_3}{v_D^2}$



$m = 20 \text{ kg}$
 $v = 2 \text{ m/s}$
 $v_D = 0,5 \text{ m/s}$
 $s = 0,1 \text{ m}$
 $W_1 = W_3 = 40 \text{ Nm}$
 $me = \frac{2 \cdot 40}{0,5^2} = 320 \text{ kg}$

Dämpfer soft contact und selbsteinstellend

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Hub mm	Energie- aufnahme Nm/Hub	Effektive Masse				Seite
				soft contact		selbsteinstellend		
				me min. kg	me max. kg	me min. kg	me max. kg	
SC190EUM-0	70,34	16	25	-	-	0,7	4	31
SC190EUM-1	66,42	16	25	2,3	6	1,4	7	31
SC190EUM-2	66,82	16	25	5,5	16	3,6	18	31
SC190EUM-3	67,09	16	25	14	41	9,0	45	31
SC190EUM-4	67,45	16	25	34	91	23,0	102	31
SC300EUM-0	83,91	19	33	-	-	0,7	4	31
SC300EUM-1	79,35	19	33	2,3	7	1,4	8	31
SC300EUM-2	79,74	19	33	7	23	4,5	27	31
SC300EUM-3	80,14	19	33	23	68	14,0	82	31
SC300EUM-4	80,67	19	33	68	181	32,0	204	31
SC650EUM-0	116,94	25,4	73	-	-	2,3	14	31
SC650EUM-1	112,62	25,4	73	11	36	8,0	45	31
SC650EUM-2	113,03	25,4	73	34	113	23,0	136	31
SC650EUM-3	113,41	25,4	73	109	363	68,0	408	31
SC650EUM-4	113,80	25,4	73	363	1.089	204,0	1.180	31
SC925EUM-0	173,29	40	110	8	25	4,5	29	31
SC925EUM-1	169,01	40	110	22	72	14,0	90	31
SC925EUM-2	169,39	40	110	59	208	40,0	227	31
SC925EUM-3	169,78	40	110	181	612	113,0	726	31
SC925EUM-4	170,05	40	110	544	1.952	340,0	2.088	31

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 1.

Rabattgruppe 1
Industriestoßdämpfer

MC, PMCN, SC, SC², MA, ML, CA, A und Zubehör

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	4 %	8
25 - 49	8 %	16
50 - 99	10 %	33
100 - 249	12 %	50
250 - 499	14 %	80
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 20-44, 54-78 und 84-93.

Preise: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.

Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

Dämpfer einstellbar

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Hub mm	Max. Energie- aufnahme		Effektive Masse		Seite
			W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg	
			MA30EUM	83,57	8	3,5	
MA50EUM-B	86,08	7,2	5,5	13.550	4,50	20	37
MA35EUM	75,19	10,2	4,0	6.000	6,00	57	37
MA150EUM	77,67	12,7	22,0	35.000	1,00	109	37
MA225EUM	87,55	19	25,0	45.000	2,30	226	37
MA600EUM	149,56	25	68,0	68.000	9,00	1.360	37
MA900EUM	210,10	40	100,0	90.000	14,00	2.040	37
MA3325EUM	218,74	23,2	170	75.000	9	1.700	73
ML3325EUM	229,68	23,2	170	75.000	300	50.000	73
MA3350EUM	234,13	48,6	340	85.000	13	2.500	73
ML3350EUM	245,07	48,6	340	85.000	500	80.000	73
MA4525EUM	317,26	23,1	425	107.000	40	10.000	74
ML4525EUM	329,52	23,1	425	107.000	3.000	110.000	74
MA4550EUM	330,31	48,5	850	112.000	70	14.500	74
ML4550EUM	342,03	48,5	850	112.000	5.000	180.000	74
MA4575EUM	343,47	73,9	1.300	146.000	70	15.000	74
ML6425EUM	676,15	23,2	1.135	124.000	7.000	300.000	75
MA6450EUM	684,74	48,6	2.275	146.000	220	50.000	75
ML6450EUM	700,03	48,6	2.275	146.000	11.000	500.000	75
MA64100EUM	743,87	99,4	4.520	192.000	270	52.000	75
MA64150EUM	851,66	150	6.780	248.000	330	80.000	75
A1 ½X2EU	876,46	50	2.350	362.000	195	32.000	89
A1 ½X3 ½EU	918,08	89	4.150	633.000	218	36.000	89
A1 ½X5EU	963,89	127	5.900	904.000	227	41.000	89
A1 ½X6 ½EU	1.038,28	165	7.700	1.180.000	308	45.000	89
A2X2EU	1.428,85	50	3.600	1.100.000	250	77.000	90
A2X4EU	1.501,76	102	9.000	1.350.000	250	82.000	90
A2X6EU	1.573,67	152	13.500	1.600.000	260	86.000	90
A2X8EU	1.965,19	203	19.200	1.900.000	260	90.000	90
A2X10EU	2.219,35	254	23.700	2.200.000	320	113.000	90
A3X5EU	3.137,31	127	15.800	2.260.000	480	154.000	91
A3X8EU	3.981,52	203	28.200	3.600.000	540	181.500	91
A3X12EU	4.081,18	305	44.000	5.400.000	610	204.000	91

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 1.

Kleinstoßdämpfer

Tuning für so gut wie jede Konstruktion

Kleinstoßdämpfer von ACE sind weltweit in Millionen von industriellen Konstruktionen bewährte Qualitätsprodukte. Sie optimieren Maschinen auf so zuverlässige wie effektive Weise, indem sie Massen schnell und zerstörungsfrei bremsen.

Die kompakten, wartungsfreien, hydraulischen Maschinenelemente sind leicht und mit geringem Zeitaufwand in jede Konstruktion integrierbar, bestimmte Modelle auch direkt in Pneumatikzylinder. Sie senken die Belastung von Handhabungsgeräten, Dreh- und Schwenkantrieben, Linearzylindern und vielen anderen industriellen Anwendungen und steigern deren Effizienz. Für hohe Standzeiten sorgen u. a. die innovative Dichtungstechnik und aus hochfestem, legiertem Stahl, massiv und topfförmig aus dem vollen Material gefertigte Stoßdämpferkörper mitsamt Hochdruckhülsen.

Leichte, preiswerte Konstruktionen

Große Modellvielfalt für jeden Einsatzzweck

Geringere Maschinenbelastung

Reduzierte Betriebskosten

Wartungsfrei



Kleinstoßdämpfer



MC5 bis MC75

Seite 20

Selbsteinstellend

Dämpfung im Miniaturformat

Miniaturschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Kopiergeräte



MC150 bis MC600

Seite 22

Selbsteinstellend, Rollmembrantechnologie

Dauerläufer mit geringster Rückstellkraft

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule



MC150-V4A bis MC600-V4A

Seite 24

Selbsteinstellend, Edelstahl, Rollmembrantechnologie

Dauerläufer mit optimalem Korrosionsschutz

Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie



PMCN150 bis PMCN600

Seite 26

Selbsteinstellend, Rollmembrantechnologie, TPU Faltenbalg

Zuverlässiger Schutz gegen Fluide

Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik



PMCN150-V4A bis PMCN600-V4A

Seite 28

Selbsteinstellend, Rollmembrantechnologie, TPU Faltenbalg

Optimaler Korrosionsschutz

Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik



SC190 bis SC925

Seite 30

Selbsteinstellend, Soft-Contact

Lange Hübe und weicher Aufprall

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen



SC²25 bis SC²190

Seite 32

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie

Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule



SC²300 bis SC²650

Seite 34

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie

Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitten



MA30 bis MA900

Seite 36

Einstellbar

Stufenlose Anpassung

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule

MC5 bis MC75

Dämpfung im Miniaturformat


Selbsteinstellend

Energieaufnahme 0,68 Nm/Hub bis 9 Nm/Hub
Hub 4 mm bis 10 mm

Ideal für kompakte, effiziente Konstruktionen: Die Baureihe MC5 bis MC75 überzeugt Anwender zum einen durch ihre Ausmaße mit sehr kurzen Gesamtlängen. Zum anderen erweisen sich ihre geringen Rückstellkräfte beim Bremsen von schnellen wie bei langsamen Bewegungen als vorteilhaft.

Die aus dem Vollen gefertigten Außenkörper jedes Dämpfers sind mit temperaturstabilem Öl befüllt, bieten durchgängige Gewinde inkl. mitgelieferter Kontermutter und verfügen zudem über einen integrierten Festanschlag. Diese dadurch sofort zum Einbau geeigneten hydraulischen Maschinenelemente von ACE sind überdies wartungsfrei. Übergreifend abgestufte Härtebereiche in Verbindung mit höchster Energieaufnahme sind weitere Vorzüge.

Diese Kleinstoßdämpfer eignen sich ideal für den Einsatz in Märkten wie z. B. dem Maschinenbau, der Medizin- und Elektrotechnik sowie der Robotik.



Technische Daten

Energieaufnahme: 0,68 Nm/Hub bis 9 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 4 m/s

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet; Aufprallkopf: Stahl, MC25 und MC75: Elastomer Einsatz; Kontermutter: Stahl, MC5 und MC9: Aluminium

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Miniaturschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Kopiergeräte, Messtische, Maschinen und Anlagen, Schließsysteme

Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sonderausführungen. Ausführungen auch ohne Aufprallkopf.


MC5EUM




MB5SC2 *€ 14,22 Montageblock




MC9EUM




RF6 *€ 12,91 Rechteckflansch




MB6SC2 *€ 12,91 Montageblock




MC30EUM für Neukonstruktionen




MC10EUM weiterhin lieferbar




MC25EUM




RF10 *€ 13,58 Rechteckflansch




MB10SC2 *€ 13,58 Montageblock




MC75EUM



RF12 *€ 14,23 Rechteckflansch



MB12 *€ 14,23 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min.	Rückstellk. max.	Rückstellzeit	1 Achsabwei- chung max.	Gewicht
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg	N	N	s	°	kg
MC5EUM-1-B	41,11	0,68	2.040	0,5	4,4	1	5	0,2	2	0,003
MC5EUM-2-B	41,24	0,68	2.040	3,8	10,8	1	5	0,2	2	0,003
MC5EUM-3-B	41,35	0,68	2.040	9,7	18,7	1	5	0,2	2	0,003
MC9EUM-1-B	36,96	1	2.000	0,6	3,2	2	4	0,3	2	0,004
MC9EUM-2-B	37,07	1	2.000	0,8	4,1	2	4	0,3	2	0,004
MC10EUML-B	36,96	1,25	4.000	0,3	2,7	2	4	0,6	3	0,007
MC10EUMH-B	37,07	1,25	4.000	0,7	5	2	4	0,6	3	0,007
MC25EUML	36,55	2,8	22.600	0,7	2,2	3	6	0,3	2	0,020
MC25EUM	37,07	2,8	22.600	1,8	5,4	3	6	0,3	2	0,020
MC25EUMH	39,27	2,8	22.600	4,6	13,6	3	6	0,3	2	0,020
MC30EUM-1	48,02	3,5	5.600	0,4	1,9	2	6	0,3	2	0,010
MC30EUM-2	48,50	3,5	5.600	1,8	5,4	2	6	0,3	2	0,010
MC30EUM-3	48,99	3,5	5.600	5	15	2	6	0,3	2	0,010
MC75EUM-1	51,80	9	28.200	0,3	1,1	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-2	52,86	9	28.200	0,9	4,8	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-3	53,89	9	28.200	2,7	36,2	4	9	0,3	2	0,035
MC75EUM-4	57,89	9	28.200	25	72	4	9	0,3	2	0,035

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MC150 bis MC600


Dauerläufer mit geringster Rückstellkraft

Selbsteinstellend, Rollmembrantechnologie
Energieaufnahme 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub
Hub 12 mm bis 25 mm

Bewährt und langlebig: Durch eine hermetisch dichte Rollmembran in jedem Dämpfer ist die Produktfamilie MC150 bis MC600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hübem geeignet. Die von ACE perfektionierte Rollmembrantechnik sorgt für phasenreine Trennung des Dämpfungsfluids zur Umgebungsluft. Hierdurch ist der direkte Einbau im Druckraum z. B. als Endlagendämpfung in Pneumatikzylindern bis zu ca. 7 bar möglich.

Zudem begünstigt die Rollmembran die sehr geringen Rückstellkräfte dieser wartungsfreien, einbaufertigen Dämpfer. Perfekt abgestufte Härtebereiche und höchste Energieaufnahme und der integrierte Festanschlag sind weitere Pluspunkte. Zudem ermöglicht die Verwendung einer Bolzenvorlagerung Aufprallwinkel von bis zu 25°.

Kleinstoßdämpfer aus dieser Baureihe sind universell einsetzbar, da es sie auch als Edelstahlvarianten gibt. Sie werden u. a. im Maschinen- und Anlagenbau genutzt.



Technische Daten

Energieaufnahme: 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 m/s bis 6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Führungslager: Kunststoff; Kolbenstange: Stahl (1.4125, AISI 440C) rostfrei, gehärtet; Rollmembran: Ethylen-Propylen

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil

Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Messtische, Werkzeugmaschinen, Schließsysteme


Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Rollmembrane angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für


geeignete Lösungsvorschläge. Für den Einsatz im Druckraum bis zu 7 bar geeignet.

Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sondergewinde oder in anderen Sonderausführungen.


MC150EUM




PP150 *€ 4,58 Nylonkopf




RF14 *€ 16,96 Rechteckflansch




MB14 *€ 16,96 Klemmflansch




MC225EUM




PP225 *€ 6,28 Nylonkopf




RF20 *€ 17,62 Rechteckflansch




MB20 *€ 17,62 Klemmflansch




MC600EUM




PP600 *€ 7,72 Nylonkopf



RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
		W_3 Nm/Hub	W_4 Nm/h	me min. kg	me max. kg					
MC150EUM	74,39	20	34.000	0,9	10	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH	75,05	20	34.000	8,6	86	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH2	96,22	20	34.000	70,0	200	3	8	0,4	4	0,06
MC150EUMH3	105,46	20	34.000	181,0	408	3	8	1,0	4	0,06
MC225EUM	78,03	41	45.000	2,3	25	4	9	0,3	4	0,13
MC225EUMH	78,68	41	45.000	23,0	230	4	9	0,3	4	0,13
MC225EUMH2	99,80	41	45.000	180,0	910	4	9	0,3	4	0,13
MC225EUMH3	112,11	41	45.000	816,0	1.814	4	9	0,3	4	0,13
MC600EUM	116,80	136	68.000	9,0	136	5	10	0,6	2	0,31
MC600EUMH	117,46	136	68.000	113,0	1.130	5	10	0,6	2	0,31
MC600EUMH2	138,90	136	68.000	400,0	2.300	5	10	0,6	2	0,31
MC600EUMH3	147,07	136	68.000	2.177,0	4.536	5	10	0,6	2	0,31

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MC150-V4A bis MC600-V4A

Dauerläufer mit optimalem Korrosionsschutz

Selbsteinstellend, Edelstahl, Rollmembrantechnologie


Energieaufnahme 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub

Hub 12 mm bis 25 mm

Glänzend in jeder Beziehung: Diese leistungsstarken Kleinstoßdämpfer in Edelstahlausführung basieren auf der Produktfamilie MC150 bis MC600 und ihrer vielfach bewährten Dämpfungstechnologie. Entsprechend bieten diese Spezialdämpfer alle Vorteile der MC-Standardtypen wie z. B. die bewährte ACE Rollmembrantechnik für höchste Standzeiten und den direkten Einbau im Druckraum bis zu ca. 7 bar.

Der Einsatz dank perfekt abgestufter Härten und höchster Energieaufnahme wird durch die Außenkörper und ein komplettes Zubehörsortiment aus Edelstahl (Material 1.4404) noch gesteigert.

Kleinstoßdämpfer aus Edelstahl werden hauptsächlich in der Medizin- und Elektrotechnik, aber auch im Schiffsbau und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Für letztgenannten Bereich werden sie mit einem Spezialöl befüllt, um die Zulassungsbedingungen (NSF-H1) für diesen Markt zu erfüllen.



Technische Daten

Energieaufnahme: 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 m/s bis 6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Kontermutter, Zubehör: V4A (1.4404, AISI 316L); Führungslager: Kunststoff; Kolbenstange: Stahl (1.4125, AISI 440C) rostfrei, gehärtet; Rollmembran: Ethylen-Propylen

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren

Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) Verwendung finden.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Rollmembrane angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Für den Einsatz im Druckraum bis zu 7 bar geeignet.

Auf Anfrage: Spezialöl mit Lebensmittelzulassung. Sondergewinde oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.


MC150EUM-V4A




PP150 *€ 4,58
Nylonkopf




AH14-V4A *€ 12,08
Anschlaghülse




MB14SC2-V4A *€ 28,14
Montageblock




KM14-V4A *€ 5,48
Kontermutter




MC225EUM-V4A




PP225 *€ 6,28
Nylonkopf




AH20-V4A *€ 14,70
Anschlaghülse




MB20SC2-V4A *€ 31,15
Montageblock




KM20-V4A *€ 5,88
Kontermutter




MC600EUM-V4A




PP600 *€ 7,72
Nylonkopf




AH25-V4A *€ 25,64
Anschlaghülse



MB25SC2-V4A *€ 38,80
Montageblock



KM25-V4A *€ 7,96
Kontermutter



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg					
MC150EUM-V4A	201,47	20	34.000	0,9	10	3	5	0,4	4	0,06
MC150EUMH-V4A	202,28	20	34.000	8,6	86	3	5	0,4	4	0,06
MC150EUMH2-V4A	225,48	20	34.000	70,0	200	3	5	0,4	4	0,06
MC150EUMH3-V4A	234,74	20	34.000	181,0	408	3	5	1,0	4	0,06
MC225EUM-V4A	205,15	41	45.000	2,3	25	4	6	0,3	4	0,13
MC225EUMH-V4A	205,95	41	45.000	23	230	4	6	0,3	4	0,13
MC225EUMH2-V4A	229,16	41	45.000	180,0	910	4	6	0,3	4	0,13
MC225EUMH3-V4A	241,49	41	45.000	816,0	1.814	4	6	0,3	4	0,13
MC600EUM-V4A	320,88	136	68.000	9	136	5	9	0,6	2	0,31
MC600EUMH-V4A	321,57	136	68.000	113	1.130	5	9	0,6	2	0,31
MC600EUMH2-V4A	346,48	136	68.000	400	2.300	5	9	0,6	2	0,31
MC600EUMH3-V4A	354,66	136	68.000	2.177	4.536	5	9	0,6	2	0,31

¹ Bei höherer Achsabweichung bitte ACE kontaktieren.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

PMCN150 bis PMCN600

Zuverlässiger Schutz gegen Fluide


Selbsteinstellend, Rollmembran, TPU Faltenbalg
Energieaufnahme 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub
Hub 12 mm bis 25 mm

Hermetisch dicht: Die Stoßdämpfer der ACE Protection-Baureihe PMCN verfügen als Besonderheit über eine kompakte, absolut dichte Kappe.

Dieser aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) gefertigte Schutz kapselt die bewährte ACE Rollmembran hermetisch von der Außenumgebung ab. Aggressive Schneid-, Kühlschmier- und Reinigungsmittel haben so keine Chance, die Funktion des wartungsfreien, einbaufertigen Stoßdämpfers bleibt sicher. Auch weil der aus Edelstahl gefertigte, in der Schutzkappe integrierte Aufprallkopf die Energie zuverlässig aufnimmt und mit für höchste Standzeiten sorgt. Sie sind auch komplett in Edelstahl erhältlich.

Die PMCN-Baureihe ist eine gute Alternative zum Sperrluftadapter Typen SP, wenn an der Maschine bzw. Anlage keine Druckluft verfügbar ist.

Zuverlässig gegen aggressive Fluide geschützt, sind diese Kleinstoßdämpfer überall erste Wahl, wo herkömmliche Dämpfer zu schnell verschleiben, z. B. in Bearbeitungszentren oder anderen Anwendungen des Anlagen- und Maschinenbaus.



Technische Daten

Energieaufnahme: 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 m/s bis 6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Führungslager: Kunststoff; Kolbenstange: Stahl (1.4125, AISI 440C) rostfrei, gehärtet; Faltenbalg: TPU, Stahlein-

satz V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti); Rollmembran: Ethylen-Propylen

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Maschinen und Anlagen

Hinweis: Abschließende Eignungsprüfung muss in der Anwendung erfolgen.


Sicherheitshinweis: Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Spezialzubehör lieferbar.


PMCN150EUM




KM14 *€ 1,96 Kontermutter




RF14 *€ 16,96 Rechteckflansch




MB14 *€ 16,96 Klemmflansch




PMCN225EUM




KM20 *€ 2,09 Kontermutter




RF20 *€ 17,62 Rechteckflansch




MB20 *€ 17,62 Klemmflansch




PMCN600EUM




KM25 *€ 2,72 Kontermutter



RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg					
PMCN150EUM	124,91	20	34.000	0,9	10	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH	125,58	20	34.000	8,6	86	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH2	146,06	20	34.000	70,0	200	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH3	155,30	20	34.000	181,0	408	8	80	1,0	4	0,07
PMCN225EUM	131,63	41	45.000	2,3	25	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH	132,29	41	45.000	23	230	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH2	153,40	41	45.000	180,0	910	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH3	165,72	41	45.000	816,0	1.814	8	85	0,3	4	0,17
PMCN600EUM	203,16	136	68.000	9,0	136	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH	203,81	136	68.000	113,0	1.130	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH2	225,24	136	68.000	400	2.300	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH3	233,40	136	68.000	2.177,0	4.536	8	90	0,6	2	0,32

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

PMCN150-V4A bis PMCN600-V4A

Optimaler Korrosionsschutz


Selbsteinstellend, Rollmembran, TPU Faltenbalg
Energieaufnahme 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub
Hub 12 mm bis 25 mm

Hermetisch dicht und rostfrei: Die Protection-Baureihe PMCN ist auch in Edelstahlausführung erhältlich. Damit qualifizieren sich die Dämpfer vor allem für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Ihre Besonderheit ist die kompakte, absolut dichte Kappe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Dieser Schutz kapselt die ACE Rollmembran hermetisch von der Außenumgebung ab. Aggressive Fluide haben so keine Chance. Auch innen arbeitet ein aus Edelstahl gefertigter, in die Schutzkappe integrierter Aufprallkopf. Dieser nimmt die Energie zuverlässig auf und sorgt für höchste Standzeiten.

Die PMCN-Baureihe ist eine hervorragende Alternative, wenn die Zubehöroption Sperrluftadapter wegen fehlender Druckluft nicht verwendet werden kann.

Die aus Edelstahl gefertigten Kleinstoßdämpfer der Baureihe PMCN sind vornehmlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, finden aber auch Verwendung, wo wert auf edle Optik gelegt wird, z. B. im Schiffbau.



Technische Daten

Energieaufnahme: 20 Nm/Hub bis 136 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 m/s bis 6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: V4A (1.4404, AISI 316L); Führungslager: Kunststoff; Kolbenstange: Stahl (1.4125, AISI 440C) rostfrei, gehärtet; Faltenbalg: TPU, Stahleinsatz V4A

(1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti); Rollmembran: Ethylen-Propylen

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Reinraumbereich, Pharmatechnik, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie, Maschinen und Anlagen

Hinweis: Abschließende Eignungsprüfung muss in der Anwendung erfolgen.


Sicherheitshinweis: Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Spezialzubehör lieferbar.


PMCN150EUM-V4A




KM14-V4A *€ 5,48 Kontermutter



MB14SC2-V4A *€ 28,14 Montageblock




PMCN225EUM-V4A




KM20-V4A *€ 5,88 Kontermutter




MB20SC2-V4A *€ 31,15 Montageblock




PMCN600EUM-V4A



KM25-V4A *€ 7,96 Kontermutter



MB25SC2-V4A *€ 38,80 Montageblock



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg					
PMCN150EUM-V4A	252,00	20	34.000	0,9	10	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH-V4A	252,70	20	34.000	8,6	86	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH2-V4A	273,84	20	34.000	70,0	200	8	80	0,4	4	0,07
PMCN150EUMH3-V4A	283,08	20	34.000	181,0	408	8	80	1,0	4	0,07
PMCN225EUM-V4A	258,75	41	45.000	2,3	25	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH-V4A	259,41	41	45.000	23,0	230	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH2-V4A	280,52	41	45.000	180,0	910	8	85	0,3	4	0,17
PMCN225EUMH3-V4A	292,82	41	45.000	816,0	1.814	8	85	0,3	4	0,17
PMCN600EUM-V4A	407,25	136	68.000	9,0	136	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH-V4A	407,89	136	68.000	113,0	1.130	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH2-V4A	429,33	136	68.000	400,0	2.300	8	90	0,6	2	0,32
PMCN600EUMH3-V4A	437,50	136	68.000	2.177,0	4.536	8	90	0,6	2	0,32

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

SC190 bis SC925

Lange Hübe und weicher Aufprall

Selbsteinstellend, Soft-Contact


Energieaufnahme 25 Nm/Hub bis 110 Nm/Hub

Hub 16 mm bis 40 mm

Ideal für weiche Dämpfung: Das SC im Namen der Typen aus der ACE Baureihe SC190 bis SC925 steht für ‚soft contact‘. Diese aus dem Vollen gefertigten Kleinstoßdämpfer sind so konstruiert, dass sie wahlweise mit einer linearen oder progressiven Abbremskurve ausgelegt werden können. Der weiche Charakter ihrer Dämpfung ist den speziellen langen Hüben zu verdanken, durch die sehr geringe Stützkkräfte entstehen.

Auch diese wartungsfreien, einbaufertigen hydraulischen Maschinenelemente sind mit einem integrierten Festanschlag ausgestattet. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Dank der sehr kleinen, überlappenden Härtebereiche decken diese Dämpfer einen effektiven Massenbereich von unter einem bis zu über 2.000 kg ab!

Die Kleinstoßdämpfer der Produktfamilie SC190 bis SC925 werden im Maschinenbau, vornehmlich in den Bereichen Handling und Automation, verwendet.



Technische Daten

Energieaufnahme: 25 Nm/Hub bis 110 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 3,66 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Messtische, Werkzeugmaschinen

Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.


Auf Anfrage: Vernickelt oder weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Ausführungen ohne Aufprallkopf.

SC190EUM; 0 bis 4




Gewinde M14x1 und M16x1 auf Bestellung


RF14 *€ 16,96 Rechteckflansch



MB14 *€ 16,96 Klemmflansch




SC300EUM; 0 bis 4




Gewinde M22x1,5 auf Bestellung


RF20 *€ 17,62 Rechteckflansch



MB20 *€ 17,62 Klemmflansch




SC650EUM; 0 bis 4




Gewinde M26x1,5 auf Bestellung


RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch




MB25 *€ 25,04 Klemmflansch




SC925EUM; 0 bis 4



RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse				Härte	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg	me min. kg	me max. kg						
SC190EUM-0	70,34	25	34.000	-	-	0,7	4	-0	4	9	0,25	5	0,08
SC190EUM-1	66,42	25	34.000	2,3	6	1,4	7	-1	4	9	0,25	5	0,08
SC190EUM-2	66,82	25	34.000	5,5	16	3,6	18	-2	4	9	0,25	5	0,08
SC190EUM-3	67,09	25	34.000	14	41	9,0	45	-3	4	9	0,25	5	0,08
SC190EUM-4	67,45	25	34.000	34	91	23,0	102	-4	4	9	0,25	5	0,08
SC300EUM-0	83,91	33	45.000	-	-	0,7	4	-0	5	10	0,10	5	0,18
SC300EUM-1	79,35	33	45.000	2,3	7	1,4	8	-1	5	10	0,10	5	0,18
SC300EUM-2	79,74	33	45.000	7	23	4,5	27	-2	5	10	0,10	5	0,18
SC300EUM-3	80,14	33	45.000	23	68	14,0	82	-3	5	10	0,10	5	0,18
SC300EUM-4	80,67	33	45.000	68	181	32,0	204	-4	5	10	0,10	5	0,18
SC650EUM-0	116,94	73	68.000	-	-	2,3	14	-0	11	32	0,20	5	0,34
SC650EUM-1	112,62	73	68.000	11	36	8,0	45	-1	11	32	0,20	5	0,34
SC650EUM-2	113,03	73	68.000	34	113	23,0	136	-2	11	32	0,20	5	0,34
SC650EUM-3	113,41	73	68.000	109	363	68,0	408	-3	11	32	0,20	5	0,34
SC650EUM-4	113,80	73	68.000	363	1.089	204,0	1.180	-4	11	32	0,20	5	0,34
SC925EUM-0	173,29	110	90.000	8	25	4,5	29	-0	11	32	0,40	5	0,42
SC925EUM-1	169,01	110	90.000	22	72	14,0	90	-1	11	32	0,40	5	0,42
SC925EUM-2	169,39	110	90.000	59	208	40,0	227	-2	11	32	0,40	5	0,42
SC925EUM-3	169,78	110	90.000	181	612	113,0	726	-3	11	32	0,40	5	0,42
SC925EUM-4	170,05	110	90.000	544	1.952	340,0	2.088	-4	11	32	0,40	5	0,42

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

SC²25 bis SC²190


Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie
Energieaufnahme 10 Nm/Hub bis 31 Nm/Hub
Hub 8 mm bis 12 mm

Weich im Dämpfen, hart im Nehmen: Die Palette der ‚soft contact‘ Dämpfer SC²25 bis SC²190 reicht von der Gewindegröße M10 bis M14 und deckt Härtebereiche von 1 kg bis 1.550 kg ab. Alle Modelle zeichnen sich durch hohe Energieaufnahme aus. Sie vereinen zudem die Topfkolbentechnologie mit der von ACE perfektionierten Membrandichtung. Dadurch ist z. B. auch der direkte Einbau als Endlagendämpfung im Pneumatikzylinder bei 5 bis 7 bar oder bei Anwendungen möglich, wo die Verzögerung nah am Drehpunkt zu sein hat.

Sie sind wartungsfrei, verfügen über einen integrierten Festanschlag und sind sofort einbaufertig. Mit der Option Bolzenvorlagerung lassen sich Aufprallwinkel bis zu 25° realisieren.

Dank ihrer robusten Bauweise und der Langlebigkeit sind diese Kleinstoßdämpfer sehr breit einsetzbar. Konstrukteure nutzen sie vor allem für Handlingaufgaben und in der Automation.



Technische Daten

Energieaufnahme: 10 Nm/Hub bis 31 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,1 m/s bis 5,7 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet; Rollmembran: SC²190: Ethylen-Propylen; Stretchmembran: SC²25 und SC²75: Nitril

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Messtische, Werkzeugmaschinen, Schließsysteme

Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Roll- und Stretchmembrane angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge.

Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sonderausführungen.


SC25EUM; 5 bis 7




RF10 *€ 13,58
Rechteckflansch




MB10SC2 *€ 13,58
Montageblock




SC75EUM; 5 bis 7




RF12 *€ 14,23
Rechteckflansch




MB12SC2 *€ 14,23
Montageblock




SC190EUM; 5 bis 7



RF14 *€ 16,96
Rechteckflansch



MB14SC2 *€ 16,96
Montageblock



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg	Härte					
SC25EUM-5	109,88	10	16.000	1	5	-5	4,5	14	0,3	2	0,029
SC25EUM-6	110,79	10	16.000	4	44	-6	4,5	14	0,3	2	0,029
SC25EUM-7	111,68	10	16.000	42	500	-7	4,5	14	0,3	2	0,029
SC75EUM-5	114,79	16	30.000	1	8	-5	6,0	19	0,3	2	0,047
SC75EUM-6	115,67	16	30.000	7	78	-6	6,0	19	0,3	2	0,047
SC75EUM-7	116,57	16	30.000	75	800	-7	6,0	19	0,3	2	0,047
SC190EUM-5	119,69	31	50.000	2	16	-5	6,0	19	0,4	2	0,055
SC190EUM-6	120,59	31	50.000	13	140	-6	6,0	19	0,4	2	0,055
SC190EUM-7	121,48	31	50.000	136	1.550	-7	6,0	19	0,4	2	0,055

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

SC²300 bis SC²650


Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie Energieaufnahme 73 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub Hub 15 mm bis 23 mm

Mehr Sicherheit mit Airbagtechnologie: Die größeren ‚soft contact‘ Typen der Baureihe SC²300 bis SC²650 warten unter anderem durch die ACE Spezialität Topfkolben mit einer bis zu dreifach höheren Energieaufnahme gegenüber den Standardtypen SC190 bis SC925 bei ähnlicher Baugröße auf. Zudem ersetzt der auch Airbag genannte Membranspeicher, der als Ausgleichselement für das im Stoßdämpfer verdrängte Öl dient, die herkömmliche Verwendung von Absorbermaterialien. Dadurch wird die Prozesssicherheit noch höher.

Die z. B. für Drehmodule ideal geeigneten Dämpfer gibt es in übergreifend abgestuften Härtebereichen mit integriertem Festanschlag. Sie sind wartungsfrei und direkt einbaufertig. Mit der Option Bolzenvorlagerung lassen sich Aufprallwinkel bis zu 25° realisieren.

Diese Kleinstoßdämpfer bieten hohe Leistungen bei langer Lebensdauer und werden besonders gern für Handling- und Automationsaufgaben angewendet.



Technische Daten

Energieaufnahme: 73 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,09 m/s bis 3,66 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet; Zubehör: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet


Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil

Anwendungsbereiche: Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitzen, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodulen, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Werkzeugmaschinen


Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden.

Auf Anfrage: Erhöhter Korrosionsschutz. Sonderausführungen.


SC300EUM; 5 bis 9




RF20 *€ 17,62
Rechteckflansch




MB20SC2 *€ 17,62
Montageblock




SC650EUM; 5 bis 9



RF25 *€ 25,04
Rechteckflansch



MB25SC2 *€ 25,04
Montageblock



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	me min. kg	me max. kg	Härte					
SC300EUM-5	134,81	73	45.000	11	45	-5	8	18	0,2	5	0,150
SC300EUM-6	135,72	73	45.000	34	136	-6	8	18	0,2	5	0,150
SC300EUM-7	136,63	73	45.000	91	181	-7	8	18	0,2	5	0,150
SC300EUM-8	137,54	73	45.000	135	680	-8	8	18	0,2	5	0,150
SC300EUM-9	138,47	73	45.000	320	1.950	-9	8	18	0,2	5	0,150
SC650EUM-5	169,39	210	68.000	23	113	-5	11	33	0,3	5	0,310
SC650EUM-6	170,28	210	68.000	90	360	-6	11	33	0,3	5	0,310
SC650EUM-7	171,21	210	68.000	320	1.090	-7	11	33	0,3	5	0,310
SC650EUM-8	172,13	210	68.000	770	2.630	-8	11	33	0,3	5	0,310
SC650EUM-9	173,06	210	68.000	1.800	6.350	-9	11	33	0,3	5	0,310

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MA30 bis MA900

Stufenlose Anpassung


Einstellbar

Energieaufnahme 3,5 Nm/Hub bis 100 Nm/Hub
Hub 8 mm bis 40 mm

Die Kleinstoßdämpfer der Baureihe MA30 bis MA900 sind einstellbar und lassen sich den Anforderungen genau anpassen. So weist z. B. der MA150 die Rollmembrantechnik der Familie MC150 bis MC600 auf und bietet alle Vorteile dieser Technik wie z. B. den Einsatz im Druckraum. Durch lange Hübe, u. a. 40 mm beim MA900, entstehen geringe Stützkräfte, was eine weiche Dämpfungscharakteristik ergibt.

Alle Varianten dieser wartungsfreien und einbaufertigen Maschinenelemente verfügen über einen integrierten Festanschlag. Überall dort verwendet, wo Einsatzdaten wechseln, wo die Berechnungsparameter nicht eindeutig sind oder wo maximale Flexibilität in den Einsatzmöglichkeiten gefordert ist, leisten sie die besten Dienste.

Die justierbaren Kleinstoßdämpfer von ACE lassen sich absolut kundenspezifisch verwenden und haben daher im Maschinenbau bei vielen Anwendungen einen festen Platz.



Technische Daten

Energieaufnahme: 3,5 Nm/Hub bis 100 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 4,5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C

Einbaulage: beliebig

Festanschlag: Integriert

Einstellung: Harter Aufschlag am Hubanfang, Richtung 9 bzw. PLUS drehen. Harter Aufschlag am Hubende, Richtung 0 bzw. MINUS drehen.

Material: Außenkörper, Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl rostfrei, gehärtet

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Schwenkeinheiten, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Automaten, Werkzeugmaschinen, Schließsysteme

Hinweis: Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) verwendet werden. Stoßdämpfer ist bei Auslieferung in einer neutralen Position zwischen hart und weich voreingestellt.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Vernickelt oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Ausführungen auch ohne Aufprallkopf.


MA30EUM




RF8 *€ 12,91 Rechteckflansch




MB8SC2 *€ 12,91 Montageblock




MA50EUM-B




RF10 *€ 13,58 Rechteckflansch




MB10SC2 *€ 13,58 Montageblock




MA35EUM




RF12 *€ 14,23 Rechteckflansch




MB12 *€ 14,23 Klemmflansch




MA150EUM




RF14 *€ 16,96 Rechteckflansch




MB14 *€ 16,96 Klemmflansch




MA225EUM




RF20 *€ 17,62 Rechteckflansch




MB20 *€ 17,62 Klemmflansch




MA600EUM / MA900EUM



RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 17. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 38.


Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabwei- chung max.	Gewicht kg
		W ₀ Nm/Hub	W ₁ Nm/h	me min. kg	me max. kg					
MA30EUM	83,57	3,5	5.650	0,23	15	1,7	5,3	0,3	2,0	0,011
MA50EUM-B	86,08	5,5	13.550	4,50	20	3,0	6,0	0,3	2,0	0,025
MA35EUM	75,19	4,0	6.000	6,00	57	5,0	11,0	0,2	2,0	0,045
MA150EUM	77,67	22,0	35.000	1,00	109	3,0	5,0	0,4	2,0	0,061
MA225EUM	87,55	25,0	45.000	2,30	226	5,0	10,0	0,1	2,0	0,173
MA600EUM	149,56	68,0	68.000	9,00	1.360	10,0	30,0	0,2	2,0	0,352
MA900EUM	210,10	100,0	90.000	14,00	2.040	10,0	35,0	0,4	1,0	0,414

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

Auswahltable



Stoßdämpfertyp	KM	AH	MB	MB...SC2	RF	UM
Gewinde M5x0,5						
MC5EUM	KM5	AH5	–	MB5SC2	–	–
Gewinde M6x0,5						
MC9EUM	KM6	AH6	–	MB6SC2	RF6	–
Gewinde M8x1						
MA30EUM	KM8	AH8	–	MB8SC2	RF8	–
MC10EUM	KM8	AH8	–	MB8SC2	RF8	–
MC30EUM	KM8	AH8	–	MB8SC2	RF8	–
Gewinde M10x1						
MA50EUM-B	KM10	AH10	–	MB10SC2	RF10	UM10
MC25EUM	KM10	AH10	–	MB10SC2	RF10	UM10
SC25EUM; 5 bis 7	KM10	AH10	–	MB10SC2	RF10	UM10
Gewinde M12x1						
MA35EUM	KM12	AH12	MB12	–	RF12	UM12
MC75EUM	KM12	AH12	MB12	–	RF12	UM12
SC75EUM; 5 bis 7	KM12	AH12	–	MB12SC2	RF12	UM12
Gewinde M14x1,5						
MA150EUM	KM14	AH14	MB14	–	RF14	UM14
MC150EUM	KM14	AH14	MB14	–	RF14	UM14
MC150EUM-V4A	KM14-V4A	AH14-V4A	–	MB14SC2-V4A	–	–
PMCN150EUM	KM14	–	MB14	–	RF14	UM14
PMCN150EUM-V4A	KM14-V4A	–	–	MB14SC2-V4A	–	–
SC190EUM; 0 bis 4	KM14	AH14	MB14	–	RF14	UM14
SC190EUM; 5 bis 7	KM14	AH14	–	MB14SC2	RF14	UM14
Gewinde M20x1,5						
MA225EUM	KM20	AH20	MB20	–	RF20	UM20
MC225EUM	KM20	AH20	MB20	–	RF20	UM20
MC225EUM-V4A	KM20-V4A	AH20-V4A	–	MB20SC2-V4A	–	–
PMCN225EUM	KM20	–	MB20	–	RF20	UM20
PMCN225EUM-V4A	KM20-V4A	–	–	MB20SC2-V4A	–	–
SC300EUM; 0 bis 4	KM20	AH20	MB20	–	RF20	UM20
SC300EUM; 5 bis 9	KM20	AH20	–	MB20SC2	RF20	UM20
Gewinde M25x1,5						
MA600EUM	KM25	AH25	MB25	–	RF25	UM25
MA900EUM	KM25	AH25	MB25	–	RF25	UM25
MC600EUM	KM25	AH25	MB25	–	RF25	UM25
MC600EUM-V4A	KM25-V4A	AH25-V4A	–	MB25SC2-V4A	–	–
PMCN600EUM	KM25	–	MB25	–	RF25	UM25
PMCN600EUM-V4A	KM25-V4A	–	–	MB25SC2-V4A	–	–
SC650EUM; 0 bis 4	KM25	AH25	MB25	–	RF25	UM25
SC650EUM; 5 bis 9	KM25	AH25	–	MB25SC2	RF25	UM25
SC925EUM; 0 bis 4	KM25	AH25	MB25	–	RF25	UM25

¹ Bei Verwendung von Montageblock MB...SC2 Kontermutter zur Sicherung vorsehen.

² Montage nur auf Modellen ohne Aufprallkopf möglich.
Bei Stoßdämpfern mit Aufprallkopf muss dieser vor der Montage entfernt werden!

Abmessungen und Preise entnehmen Sie bitte den entsprechenden Zubehörseiten.



² Bolzen-vorlagerung

² Schutzkappe

Sperrluftadapter

Schalter-Anschlaghülse

Schaltkopf

Stahlurethankopf

Nylonkopf

BV

PB

SP

AS

PS

BP

PP

Seite

Gewinde M5x0,5

-	-	-	-	-	-	-	-	40
---	---	---	---	---	---	---	---	----

Gewinde M6x0,5

-	-	-	-	-	-	-	-	40
---	---	---	---	---	---	---	---	----

Gewinde M8x1

BV8	PB8	-	-	-	-	-	-	40
BV8A	PB8-A	-	-	-	-	-	-	40
BV8	PB8	-	-	-	-	-	-	40

Gewinde M10x1

BV10	PB10	-	AS10	PS10	-	-	-	41
BV10	PB10	-	AS10	PS10	-	-	-	41
BV10SC	PB10SC	-	-	-	-	-	-	41

Gewinde M12x1

BV12	PB12	-	AS12	PS12	-	-	-	41
BV12	PB12	-	AS12	PS12	-	-	-	41
BV12SC	PB12SC	SP12	AS12	PS12SC	-	-	-	41

Gewinde M14x1,5

BV14	PB14	SP14	AS14	PS14	-	enthalten	42
BV14	PB14	SP14	AS14	PS14	-	PP150	42
-	-	-	-	-	-	PP150	42
-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	-	-	-	-	-	42
BV14SC	PB14SC	-	AS14	enthalten	BP14	-	42
BV14	PB14	SP14	AS14	PS14	-	-	42

Gewinde M20x1,5

BV20SC	PB20SC	-	AS20	enthalten	BP20	-	43
BV20	PB20	SP20	AS20	PS20	-	PP225	43
-	-	-	-	-	-	PP225	43
-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	43
BV20SC	PB20SC	-	AS20	enthalten	BP20	-	43
BV20SC	PB20SC	-	AS20	enthalten	-	-	43


Gewinde M25x1,5

BV25SC	PB25SC	-	AS25	enthalten	BP25	-	44
-	-	-	AS25	enthalten	BP25	-	44
BV25	PB25	SP25	AS25	PS25	-	PP600	44
-	-	-	-	-	-	PP600	44
-	-	-	-	-	-	-	44
-	-	-	-	-	-	-	44
BV25SC	PB25SC	-	AS25	enthalten	BP25	-	44
BV25SC	PB25	-	AS25	enthalten	-	-	44
-	-	-	AS25	enthalten	BP25	-	44


Auswahltabelle siehe Seite 38 bis 39

M5x0,5


KM5 *€ 2,32
Kontermutter



AH5 *€ 4,30
Anschlaghülse




MB5SC2 *€ 14,22
Montageblock




M6x0,5


KM6 *€ 1,44
Kontermutter




AH6 *€ 3,91
Anschlaghülse



MB6SC2 *€ 12,91
Montageblock




RF6 *€ 12,91
Rechteckflansch




M8x1


KM8 *€ 1,44
Kontermutter




AH8 *€ 3,91
Anschlaghülse




MB8SC2 *€ 12,91
Montageblock




RF8 *€ 12,91
Rechteckflansch




BV8 *€ 31,58
Bolzenvorlagerung




BV8A *€ 31,58
Bolzenvorlagerung



PB8 *€ 11,35
Schutzkappe




PB8-A *€ 11,35
Schutzkappe




M10x1


KM10 *€ 1,44
Kontermutter




AH10 *€ 4,69
Anschlaghülse




MB10SC2 *€ 13,58
Montageblock




RF10 *€ 13,58
Rechteckflansch




UM10 *€ 14,23
Universalfansch




BV10 *€ 36,15
Bolzenvorlagerung




BV10SC *€ 36,15
Bolzenvorlagerung




PB10 *€ 12,79
Schutzkappe




PB10SC *€ 15,31
Schutzkappe



AS10 *€ 103,24
Schalter-Anschlaghülse




PS10 *€ 6,14
Schaltkopf




inkl. Näherungsschalter

M12x1


KM12 *€ 1,56
Kontermutter




AH12 *€ 5,48
Anschlaghülse




MB12 *€ 14,23
Klemmflansch




MB12SC2 *€ 14,23
Montageblock




RF12 *€ 14,23
Rechteckflansch




UM12 *€ 14,88
Universalfansch




BV12 *€ 38,24
Bolzenvorlagerung




BV12SC *€ 38,24
Bolzenvorlagerung




PB12 *€ 14,88
Schutzkappe




PB12SC *€ 17,43
Schutzkappe



SP12 *€ 40,71
Sperrluftadapter




AS12 *€ 105,32
Schalter-Anschlaghülse




inkl. Näherungsschalter

PS12 *€ 7,55
Schaltkopf



PS12SC *€ 7,55
Schaltkopf




Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Montage, Einbau, ... siehe Seite 45 bis 48. *Mengenrabatt siehe Seite 17.


Auswahltabelle siehe Seite 38 bis 39

M14x1,5


KM14 *€ 1,96
Kontermutter




KM14-V4A *€ 5,48
Kontermutter




AH14 *€ 6,92
Anschlaghülse




AH14-V4A *€ 12,08
Anschlaghülse




MB14 *€ 16,96
Klemmflansch




MB14SC2 *€ 16,96
Montageblock




MB14SC2-V4A *€ 28,14
Montageblock




RF14 *€ 16,96
Rechteckflansch




UM14 *€ 17,89
Universalfansch




BV14 *€ 44,10
Bolzenvorlagerung




BV14SC *€ 45,56
Bolzenvorlagerung




PB14 *€ 18,13
Schutzkappe




PB14SC *€ 19,45
Schutzkappe



SP14 *€ 49,98
Sperrluftadapter




AS14 *€ 109,75
Schalter-Anschlaghülse




inkl. Näherungsschalter


PS14 *€ 9,12
Schaltkopf



BP14 *€ 19,24
Stahlurethankopf



PP150 *€ 4,58
Nylonkopf



W₃ max = 14 Nm

Montage, Einbau, ... siehe Seite 45 bis 48. *Mengenrabatt siehe Seite 17.

M20x1,5


KM20 *€ 2,09
Kontermutter




KM20-V4A *€ 5,88
Kontermutter




AH20 *€ 9,54
Anschlaghülse




AH20-V4A *€ 14,70
Anschlaghülse




MB20 *€ 17,62
Klemmflansch




MB20SC2 *€ 17,62
Montageblock




MB20SC2-V4A *€ 31,15
Montageblock




RF20 *€ 17,62
Rechteckflansch




UM20 *€ 18,66
Universalfansch




BV20 *€ 50,50
Bolzenvorlagerung




BV20SC *€ 52,59
Bolzenvorlagerung




PB20 *€ 22,97
Schutzkappe




PB20SC *€ 24,41
Schutzkappe



SP20 *€ 51,94
Sperrluftadapter




AS20 *€ 117,46
Schalter-Anschlaghülse




inkl. Näherungsschalter


PS20 *€ 10,57
Schaltkopf



BP20 *€ 20,31
Stahlurethankopf



PP225 *€ 6,28
Nylonkopf




W₃ max = 33 Nm


Auswahltable siehe Seite 38 bis 39

M25x1,5


KM25 *€ 2,72
Kontermutter




KM25-V4A *€ 7,96
Kontermutter




AH25 *€ 20,50
Anschlaghülse




AH25-V4A *€ 25,64
Anschlaghülse




MB25 *€ 25,04
Klemmflansch




MB25SC2 *€ 25,04
Montageblock




MB25SC2-V4A *€ 38,80
Montageblock




RF25 *€ 25,04
Rechteckflansch




UM25 *€ 28,47
Universalfansch




BV25 *€ 56,50
Bolzenvorlagerung




BV25SC *€ 57,80
Bolzenvorlagerung




PB25 *€ 30,56
Schutzkappe



PB25SC *€ 31,85
Schutzkappe




SP25 *€ 54,27
Sperrluftadapter




Für VC2515FT bis VC2555FT
Hubreduzierung um 6,4 mm

AS25 *€ 150,34
Schalter-Anschlaghülse




inkl. Näherungsschalter


PS25 *€ 12,02
Schaltkopf



BP25 *€ 20,44
Stahlurethankopf




PP600 *€ 7,72
Nylonkopf



W_3 max = 68 Nm

Montage, Einbau, ... siehe Seite 45 bis 48. *Mengenrabatt siehe Seite 17.

AH



Anschlaghülse

Alle Kleinstoßdämpfer von ACE haben einen integrierten Festanschlag. Zur Feinjustierung des Resthubes kann eine Anschlaghülse (AH) Verwendung finden.

MB



Klemmflansch

Bei Montage mit Klemmflansch (MB) ist keine Kontermutter erforderlich. Der Klemmflansch baut sehr kompakt. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich.

Sicherheitshinweis

Für die Typen mit Topfkolben SC²25EUM bis SC²650EUM und für die Typen MC5EUM, MC9EUM, MC10EUM, MC30EUM, MC25EUM und MA30EUM muss der Montageblock MB Ausführung SC² verwendet werden.

Lieferumfang

2 Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert.

Abmessungen

TYPEN	Schraubengröße	Anzugsmoment Nm
MB12	M5x16	6
MB14	M5x20	6
MB20	M6x25	11
MB25	M6x30	11

MB...SC2



Montageblock

Der Montageblock der Ausführung SC gewährleistet die stabile Fixierung von Stoßdämpfern der Baureihe SC². Aufgrund der Topfkolbentechnologie der Stoßdämpferbaureihe SC² hat dieser Montageblock keinen Klemmschlitz. Zusätzlich kommt der Montageblock bei den Typen MC5EUM bis MC30EUM sowie der Type MA30EUM zur Anwendung.

Montagehinweis

Da der Klemmschlitz hier entfällt, muss der Dämpfer mit der mitgelieferten Kontermutter gekontert werden.

Lieferumfang

Zwei Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert.

RF




Rechteckflansch

Der Rechteckflansch (RF) ermöglicht eine Frontmontage ohne zusätzliche Kontermutter. Durch die flache kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden.

Abmessungen

TYPEN	Schraubengröße	Anzugsmoment Nm
RF6	M3x8	3
RF8	M4x10	4
RF10	M4x10	4
RF12	M5x12	6
RF14	M5x12	6
RF20	M6x14	11
RF25	M6x14	11

PB**Schutzkappe**

Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe.

Bestellhinweis


Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden.

Bestellbezeichnung: MA, MC, SC...M-880

(Grundausführung ohne Kopf bei MA150EUM, MC150EUM bis MC600EUM und SC25EUM bis SC190EUM5-7)

Sicherheitshinweis


Bei Montage Freiraum für einfahrende PB lassen.

SP**Sperrluftadapter**

Sperrluftadapter inkl. Anschlaghülse gegen Eindringen von z. B. Zement, Papier- oder Holzstaub in den Dichtungsraum. Kühlmittel, Schmutz, aggressive Schneid- oder Schmieröle werden dem Dichtraum ferngehalten. Sperrluftdruck 0,5 bis 1 bar. Geringer Luftverbrauch. Die Sperrluft verhindert das Eindringen von Medien durch den Abstreifring in den Druckraum.

Sicherheitshinweis

Sperrluft während des Betriebes nicht abschalten! Der Sperrluftadapter ist nur für die Typen MC150EUM bis MC600EUM, MA150EUM, SC75EUM und SC190EUM5-7 einsetzbar.

PP**Nylonkopf**


Wird durch den Einsatz von Industriestoßdämpfern schon eine erhebliche Lärminderung erzielt, so kommt es bei der zusätzlichen Verwendung der PP-Aufprallköpfe aus glasfaserverstärktem Nylon zu einer zusätzlichen Lärmreduzierung. So wird es möglich, mit einfachen Mitteln die Vorgaben der neuen Lärmschutzverordnung zu erfüllen. Nebenbei wird der Verschleiß der Aufprallfläche drastisch minimiert. Die PP-Köpfe sind für die Stoßdämpfer der Serie MC150EUM bis MC600EUM erhältlich.

Montagehinweis

Montage erfolgt durch einfaches Aufpressen auf die Kolbenstange. ACE empfiehlt die zusätzliche Sicherung mit LOCTITE.

Lieferumfang



Bei der Type MA150EUM ist der PP-Kopf in der Standardausführung enthalten.

BP**Stahlurethankopf**

Diese Aufprallköpfe aus Urethan bieten in Sachen Lärm- und Verschleißreduzierung alle Vorteile der PP-Nylonköpfe. Die Montage ist durch Aufstecken auf die Kolbenstange des jeweiligen Stoßdämpfers denkbar einfach. BP-Köpfe müssen zusätzlich mit LOCTITE gesichert werden.

Für welche Stoßdämpfertypen die BP-Köpfe erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der Auswahltable für Zubehör auf den Seiten 38 bis 39.

BV



Formeln:

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{s}{R_s} \right) \quad R_{s \min} = \frac{s}{\tan \alpha \max}$$

Beispiel:

$$s = 0,025 \text{ m} \quad \alpha \max = 25^\circ \text{ (Type BV25)}$$

$$R_s = 0,1 \text{ m}$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{0,025}{0,1} \right) \quad R_{s \min} = \frac{0,025}{\tan 25}$$

$$\alpha = 14,04^\circ \quad R_{s \min} = 0,054 \text{ m}$$

α	= Aufprallwinkel °	R_s	= Aufprallradius m
$\alpha \max$	= max. Aufprallwinkel °	$R_{s \min}$	= min. möglicher Aufprallradius m
s	= Stoßdämpferhub m		

Bolzenvorlagerung

Auftreffende Rotationsbewegungen erzeugen Seitenbelastung der Kolbenstange und erhöhten Verschleiß bis zur Knickung der Kolbenstange. Ab einer seitlichen Beaufschlagung über 3° nimmt die Lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab. Die Kolbenstangenlagerung schlägt aus. Eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst dieses Problem dauerhaft.

Bestellhinweis

Die BV kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden.

Bestellbezeichnung: MA, MC, SC...-880

(Grundausführung ohne Kopf bei MC150EUM bis MC600EUM und SC²25EUM bis SC²190EUM5-7)

Material

Schraubhülse und Bolzen: Stahl hochfest, gehärtet auf 610 HV1

Montagehinweis

Bolzenvorlagerung mit Loctite oder Kontermutter auf Stoßdämpfer sichern.

Für die Materialpaarung Bolzen/Aufprallplatte ähnlichen Härtewert vorsehen. Wir empfehlen, die Einheit Bolzenvorlagerung/Stoßdämpfer mit dem Gewinde der Bolzenvorlagerung zu montieren.

Montage mit Klemmflansch MB... nicht möglich. Montageblock MB...SC² verwenden!

Sicherheitshinweis


Maximal zulässige Aufprallwinkel:

BV8, BV10 und BV12 = 12,5°

BV14, BV20 und BV25 = 25°

Durch Halbierung des Aufprallwinkels ist eine höhere Achsabweichung möglich. Hierbei ist jedoch ein zusätzlicher externer Festanschlag vorzusehen.

AS



Schalter-Anschlaghülse

Die ACE Schalterkombination AS, inklusive Näherungsschalter PNP, kann an alle gängigen Stoßdämpfertypen montiert werden. Die Verwendung des Schaltkopfes PS ist zwingend erforderlich.

Vorteile: Sehr kurze kompakte Bauform, gutes Preis/Leistungsverhältnis, Standard-Stoßdämpfer sind nachrüstbar, Feineinstellung des Hubes möglich.


Bestellhinweis

Der Schaltkopf PS ist in der Grundausführung bei den Typen SC190EUM0-4, SC300EUM0-9, SC650EUM0-9, SC925EUM0-4, MA/MVC225EUM, MA/MVC600EUM und MA/MVC900EUM enthalten. Bei allen anderen Typen muss der PS zusätzlich bestellt werden.

Montagehinweis

Wir empfehlen, den Schaltkopf mit Loctite 290 auf die Kolbenstange zu kleben. Achtung! Keine Klebereste auf der Kolbenstange lassen. Schalter-Anschlaghülse auf den Stoßdämpfer schrauben und sichern. Schalterkabel nicht parallel zu elektrischen Leitungen legen.

250-3 PNP



Näherungsschalter

Der Näherungsschalter ist Bestandteil der ACE Schalterkombination AS. Die ordnungsgemäße Ausgangsposition kann somit elektronisch überprüft werden.

Bestellhinweis

Bestellbezeichnung: 250-3 PNP

Schalterdaten PNP-schaltend

Spannung: 10-27 VDC

Restwelligkeit: < 10 %


Schaltstrom max: 100 mA

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Spannungsabfall: max. 1 V

Schutzart: IP67 (IEC 144) mit innenliegender LED-Anzeige

Näherungsschalter im ungedämpften Zustand offen, im gedämpften Zustand geschlossen, die innenliegende LED-Anzeige leuchtet orange auf.



High Performance

für PET-Streckblasmaschinen

NEU



PET 20 und PET 27

**20 Millionen Hübe – bis 107 °C – Aluminiumgehäuse
gehärtete Druckhülse – Korrosionsschutz**

=

längere Lebensdauer – verschleißarm – schneller
reduzierte Ausfallzeiten – verbesserte Gesamtleistung
gesteigerte Produktion – hohe Kosteneffizienz



Alle Infos auf unserer Webseite www.ace-ace.de

Einsatzbeispiele

MC25EUM

Konstante Bremskraft

ACE Kleinstoßdämpfer sind die richtige Alternative. Bei diesem Pneumatik-Linearmodul für hohe Wiederholgenauigkeit und Geschwindigkeiten wurde bewusst auf die pneumatische Endlagendämpfung verzichtet. Denn die kompakten Kleinstoßdämpfer vom Typ MC25EUMH-NB bremsen die Bewegungen sicherer und schneller beim Erreichen der Endlage ab. Sie nehmen die Masse stets weich auf und verzögern gleichmäßig über den ganzen Hub. Weitere Vorteile: deutlich einfachere Konstruktion, kleinere Ventile, kleinere Wartungseinheiten sowie weniger Druckluftverbrauch.




Kleinstoßdämpfer in kompaktem Pneumatik-Modul

MC225EUM

Endlagen von Hindernis gesichert

Bei einem Fahrsicherheitstraining simulieren Schwenkfahrten plötzlich auftauchende Hindernisse. Reagiert der Fahrer zu langsam, schwenken die Fahnen genauso schnell zurück, um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden. Um die Endlagen dieses Sicherheitssystems beim Auf- und Zuklappen zu schützen, sind Kleinstoßdämpfer des Typs MC225EUMH2 von ACE verbaut. In diesem Fall kommen sie mit einer speziellen Bolzenvorlagerung zum Einsatz. Diese verbessert unter anderem das Aufnehmen von Seitenkräften der Stoßdämpfer wie hier beim Auf- und Zuschwenken.




Kleinstoßdämpfer schützen Endlagen beim Fahrsicherheitstraining
Dorninger Hytronics GmbH, 4210 Unterweikersdorf, Österreich


SC190EUM

Weiche Endlagendämpfung bei Drehbewegungen

ACE Kleinstoßdämpfer helfen, Konstruktion mit wenig Aufwand zu optimieren. In dieser Fertigungsstraße für elektronische Bauteile konnte die Bestückungs-Taktzeit auf 3.600 Takte/h gesteigert werden. Kleinstoßdämpfer vom Typ SC190EUM-1 unterstützen die sehr schnellen Transportbewegungen durch eine optimale, weich einsetzende Endlagendämpfung. Die weiche Anfahrkurve wirkt sich am Portal und an Schwenkmontage-Modulen sehr positiv aus. Die montierte Bolzenvorlagerung schützt den Dämpfer vor hohen Seitenaufprallkräften und fördert hohe Standzeiten. Es gelang, die Instandhaltungskosten um 50 % und die Betriebskosten durch Energieeinsparung um 20 % zu reduzieren.



Optimierte Fertigung in Elektronikindustrie
Stebie Maschinenbau GmbH, Deutschland



Industriestoßdämpfer

Dämpfer, die passen – für alle Massen

ACE Industriestoßdämpfer leisten harte Arbeit. Durch ihren Einsatz werden bewegte Massen über den gesamten Hub gleichmäßig abgebremst. Das Resultat: kleinste Bremskraft und kürzeste Bremszeit. Die MAGNUM-Serie von ACE gilt als Referenzklasse für mittlere Baugrößen in der Dämpfungstechnik.

Innovationen wie Membranspeicher, Dichtungen, Druckhülsen in Topf-Form u. v. m. steigern die Dämpfungsleistung und verlängern die Lebensdauer entscheidend. So lässt sich der effektive Massenbereich erheblich erweitern, was Anwendern mehr Spielraum bezüglich der Dämpfergröße und der Ausnutzung der Maschinenleistung gibt. ACE bietet zu dieser und allen anderen Dämpferserien eine breite Palette passenden Zubehörs. Dadurch entfällt die kosten- und zeitintensive Eigenanfertigung von Montageteilen.

Innovative Dämpfungstechniken

Referenzklasse für mittlere Baugrößen

Geringere Maschinenbelastung

Steigerung von Produktionszahlen

Hohe Maschinen-Standzeiten



Industriestoßdämpfer



MC33 bis MC64

Seite 54

Selbsteinstellend

Hohe Energieaufnahme und robuste Bauweise

Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Portalanwendungen



MC33-V4A bis MC64-V4A

Seite 58

Selbsteinstellend, Edelstahl

Optimaler Korrosionsschutz

Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Lebensmittelindustrie



MC33-HT bis MC64-HT

Seite 62

Selbsteinstellend

Extrem hitzestabil bei hohen Taktfrequenzen

Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen



MC33-LT bis MC64-LT

Seite 66

Selbsteinstellend

Extrem niedrige Temperaturen und hohe Taktfrequenzen

Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen



SC33 bis SC45

Seite 70

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie

Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitten



MA/ML33 bis MA/ML64

Seite 72

Einstellbar

Hohe Energieaufnahme und stufenlose Anpassung

Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Portalanwendungen

MC33 bis MC64

Hohe Energieaufnahme und robuste Bauweise


Selbsteinstellend

Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm

Modernste Dämpfertechnologie: Die Kombination aus neuester Dichtungstechnik, gehärtetem Führungslager und integriertem Festanschlag machen diese selbsteinstellenden Stoßdämpfer der MAGNUM-Baureihe von ACE so erfolgreich. Denn die Anwender profitieren von der längeren Lebensdauer der Produkte selbst in schwierigsten Umgebungen. Ein durchgehendes Außengewinde und umfangreiches Zubehör tragen zur Erfolgsgeschichte der MC33 bis MC64 bei.

In der Praxis führen zudem hohe Energieaufnahmen in kompakter Bauform und eine große Dämpfungsbandbreite zu großen Vorteilen. Neben insgesamt kompakteren Konstruktionen ermöglichen diese von den Maßen her kleinen, aber sehr leistungsfähigen Dämpfer auch die volle Ausnutzung der Maschinenleistung.

Diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer werden in allen Bereichen des Maschinenbaus – besonders in der Automation und bei Portalen – eingesetzt.



Technische Daten

Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt

oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Schwenkeinheiten, Drehtische, Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z-Achsen, Anprallplatten

Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärminderung von 3 bis 7 dB möglich. Energieüberschreitung im Not-Stopp-Einsatz sowie im Dauerbetrieb (mit externer Kühlung) zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.



Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Sonderöl, vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

MC33EUM



Gewinde M36x1,5 und M42x1,5 auf Anfrage
Gewinde UNF 1 1/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)



Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend

Sonderausführungen

MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____ **MC3325EUM-1**
 Gewinde M33 _____
 Hub 25 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch _____
 (entfällt bei Gewinde UNF 1 1/4-12)
 Bereich der effektiven Masse _____

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC3325EUM	23,2	138	30	25	83	M33x1,5
MC3350EUM	48,6	189	30	25	108	M33x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg	Härte					
MC3325EUM-0	170	75.000	124.000	169.000	3	11	-0	45	90	0,03	4	0,51
MC3325EUM-1	170	75.000	124.000	169.000	9	40	-1	45	90	0,03	4	0,51
MC3325EUM-2	170	75.000	124.000	169.000	30	120	-2	45	90	0,03	4	0,51
MC3325EUM-3	170	75.000	124.000	169.000	100	420	-3	45	90	0,03	4	0,51
MC3325EUM-4	170	75.000	124.000	169.000	350	1.420	-4	45	90	0,03	4	0,51
MC3350EUM-0	330	85.000	135.000	180.000	5	22	-0	45	135	0,06	3	0,63
MC3350EUM-1	330	85.000	135.000	180.000	18	70	-1	45	135	0,06	3	0,63
MC3350EUM-2	330	85.000	135.000	180.000	60	250	-2	45	135	0,06	3	0,63
MC3350EUM-3	330	85.000	135.000	180.000	210	840	-3	45	135	0,06	3	0,63
MC3350EUM-4	330	85.000	135.000	180.000	710	2.830	-4	45	135	0,06	3	0,63

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Selbsteinstellend


MC45EUM




Gewinde UNF 1 3/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)



NM45 *€ 11,30



QF45 *€ 20,23



Anzugsmoment max.: 27 Nm
 Losbrechmoment: > 200 Nm
 Befestigung mit 4 Schrauben

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend


Sonderausführungen

MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel



Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC4525EUM	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
MC4550EUM	48,5	195	42	35	120	M45x1,5
MC4575EUM	73,9	246	42	35	145	M45x1,5

Leistungsdaten


TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg	Härte					
MC4525EUM-0	370	107.000	158.000	192.000	7	27	-0	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-1	370	107.000	158.000	192.000	20	90	-1	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-2	370	107.000	158.000	192.000	80	310	-2	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-3	370	107.000	158.000	192.000	260	1.050	-3	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-4	370	107.000	158.000	192.000	890	3.540	-4	70	100	0,03	4	1,14
MC4550EUM-0	740	112.000	192.000	248.000	13	54	-0	70	145	0,08	3	1,36
MC4550EUM-1	740	112.000	192.000	248.000	45	180	-1	70	145	0,08	3	1,36
MC4550EUM-2	740	112.000	192.000	248.000	150	620	-2	70	145	0,08	3	1,36
MC4550EUM-3	740	112.000	192.000	248.000	520	2.090	-3	70	145	0,08	3	1,36
MC4550EUM-4	740	112.000	192.000	248.000	1.800	7.100	-4	70	145	0,08	3	1,36
MC4575EUM-0	1.130	146.000	225.000	282.000	20	80	-0	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-1	1.130	146.000	225.000	282.000	70	270	-1	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-2	1.130	146.000	225.000	282.000	230	930	-2	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-3	1.130	146.000	225.000	282.000	790	3.140	-3	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-4	1.130	146.000	225.000	282.000	2.650	10.600	-4	50	180	0,11	2	1,59

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.


MC64EUM



NM64 *€ 13,86
Nutmutter
M64x2



QF64 *€ 39,27
Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Bei einem Hub von 150 mm entfällt die Anschlaghülse.
Festanschlag durch Aufprallkopf (Ø 60 mm) und Anschlagblock realisiert.
Gewinde UNF 2 1/2-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend

Sonderausführungen

MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

selbsteinstellend **MC64100EUM-2**
 Gewinde M64
 Hub 100 mm
 EU-konform
 Gewinde metrisch
 (entfällt bei Gewinde UNF 2 1/2-12)
 Bereich der effektiven Masse

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC6450EUM	48,6	225	60	48	140	M64x2
MC64100EUM	99,4	326	60	48	191	M64x2
MC64150EUM	150	450	60	48	241	M64x2

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg	Härte					
MC6450EUM-0	1.870	146.000	293.000	384.000	35	140	-0	90	155	0,12	4	2,9
MC6450EUM-1	1.870	146.000	293.000	384.000	140	540	-1	90	155	0,12	4	2,9
MC6450EUM-2	1.870	146.000	293.000	384.000	460	1.850	-2	90	155	0,12	4	2,9
MC6450EUM-3	1.870	146.000	293.000	384.000	1.600	6.300	-3	90	155	0,12	4	2,9
MC6450EUM-4	1.870	146.000	293.000	384.000	5.300	21.200	-4	90	155	0,12	4	2,9
MC64100EUM-0	3.730	192.000	384.000	497.000	70	280	-0	105	270	0,34	3	3,7
MC64100EUM-1	3.730	192.000	384.000	497.000	270	1.100	-1	105	270	0,34	3	3,7
MC64100EUM-2	3.730	192.000	384.000	497.000	930	3.700	-2	105	270	0,34	3	3,7
MC64100EUM-3	3.730	192.000	384.000	497.000	3.150	12.600	-3	105	270	0,34	3	3,7
MC64100EUM-4	3.730	192.000	384.000	497.000	10.600	42.500	-4	105	270	0,34	3	3,7
MC64150EUM-0	5.650	248.000	497.000	644.000	100	460	-0	75	365	0,48	2	5,1
MC64150EUM-1	5.650	248.000	497.000	644.000	410	1.640	-1	75	365	0,48	2	5,1
MC64150EUM-2	5.650	248.000	497.000	644.000	1.390	5.600	-2	75	365	0,48	2	5,1
MC64150EUM-3	5.650	248.000	497.000	644.000	4.700	18.800	-3	75	365	0,48	2	5,1
MC64150EUM-4	5.650	248.000	497.000	644.000	16.000	63.700	-4	75	365	0,48	2	5,1

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

MC33-V4A bis MC64-V4A

Optimaler Korrosionsschutz

Selbsteinstellend, Edelstahl


Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub

Hub 23,1 mm bis 99,4 mm

Modernste Dämpfertechnologie in Edelstahl: Die selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer MC33 bis MC64 der bewährten und begehrten MAGNUM-Baureihe gibt es auch mit allen außen liegenden Bauteilen in Edelstahlausführung, Material 1.4404 (ausgenommen Kolbenstange). Ab Werk werden sie mit speziellem Öl befüllt, das die Zulassungsbedingungen (NSF-H1) für die Lebensmittelindustrie erfüllt.

Wie die Standardfamilie, so zeichnen sich auch die MAGNUM-Edelstahler durch robuste, moderne Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, integrierten Festanschlag und große Dämpfungsbreite aus. Mit PU-Kopf ausgestattet, sind sie in den Gewindegrößen M33x1,5 bis M64x2 bei Dämpfungshüben bis 100 mm verfügbar.

Diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer aus Edelstahl von ACE finden vor allem Gebrauch in der Lebensmittel-, Medizin-, Elektro- und Off-shore-Industrie, aber auch in vielen anderen Märkten.



Technische Daten

Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper, Führungslager, Zubehör, Nutmutter: V4A (1.4404, AISI 316L); Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprall-

kopf: V4A (1.4404, AISI 316L) mit Polyurethan-einsatz; Rückstellfeder: Edelstahl

Dämpfungsmedium: Spezialöl mit NSF-H1-Zulassung


Anwendungsbereiche: Linearschlitzen, Schwenkeinheiten, Drehtische, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren

Hinweis: PP-Kopf zur Lärminderung beim Dämpfer enthalten. Energieüberschreitung im Not-Stopp-Einsatz sowie im Dauerbetrieb (mit externer Kühlung) zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Sonderöl, Sonderausführungen und Sonderzubehör lieferbar.


MC33EUM-V4A



NM33-V4A *€ 24,75



QF33-V4A *€ 48,88



Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend

Sonderausführungen

MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____ **MC3325EUM-2-V4A**
 Gewinde M33 _____
 Hub 25 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch _____
 Bereich der effektiven Masse _____
 Edelstahl 1.4404/AISI 316L _____

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	M
MC3325EUM-V4A	23,2	151,2	30	29,2	13,2	83	M33x1,5
MC3350EUM-V4A	48,6	202,2	30	29,2	13,2	108	M33x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstell- zeit s	² Achsabweichung	
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte				max. °	Gewicht kg
MC3325EUM-0-V4A	501,19	170	75.000	3	11	-0	45	90	0,03	4	1,57
MC3325EUM-1-V4A	501,19	170	75.000	9	40	-1	45	90	0,03	4	0,51
MC3325EUM-2-V4A	501,19	170	75.000	30	120	-2	45	90	0,03	4	1,57
MC3325EUM-3-V4A	501,19	170	75.000	100	420	-3	45	90	0,03	4	1,55
MC3325EUM-4-V4A	501,19	170	75.000	350	1.420	-4	45	90	0,03	4	1,57
MC3350EUM-0-V4A	532,27	330	85.000	5	22	-0	45	135	0,06	3	1,64
MC3350EUM-1-V4A	532,27	330	85.000	18	70	-1	45	135	0,06	3	1,63
MC3350EUM-2-V4A	532,27	330	85.000	60	250	-2	45	135	0,06	3	1,63
MC3350EUM-3-V4A	532,27	330	85.000	210	840	-3	45	135	0,06	3	1,61
MC3350EUM-4-V4A	532,27	330	85.000	710	2.830	-4	45	135	0,06	3	1,63


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.


* Mengenrabatt siehe Seite 17.

Selbsteinstellend, Edelstahl


MC45EUM-V4A



NM45-V4A *€ 30,12



QF45-V4A *€ 63,28



Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend


Sonderausführungen

MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel



Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	M
MC4525EUM-V4A	23,1	164,5	42	42	19,4	95	M45x1,5
MC4550EUM-V4A	48,5	214,4	42	42	19,4	120	M45x1,5
MC4575EUM-V4A	73,9	265,4	42	42	19,4	145	M45x1,5

Leistungsdaten


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstell- zeit s	² Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte					
MC4525EUM-0-V4A	667,12	370	107.000	7	27	-0	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-1-V4A	667,12	370	107.000	20	90	-1	70	100	0,03	4	2,09
MC4525EUM-2-V4A	667,12	370	107.000	80	310	-2	70	100	0,03	4	1,14
MC4525EUM-3-V4A	667,12	370	107.000	260	1.050	-3	70	100	0,03	4	1,31
MC4525EUM-4-V4A	667,12	370	107.000	890	3.540	-4	70	100	0,03	4	1,31
MC4550EUM-0-V4A	691,75	740	112.000	13	54	-0	70	145	0,08	3	1,41
MC4550EUM-1-V4A	691,75	740	112.000	45	180	-1	70	145	0,08	3	1,36
MC4550EUM-2-V4A	691,75	740	112.000	150	620	-2	70	145	0,08	3	1,37
MC4550EUM-3-V4A	691,75	740	112.000	520	2.090	-3	70	145	0,08	3	1,41
MC4550EUM-4-V4A	691,75	740	112.000	1.800	7.100	-4	70	145	0,08	3	1,39
MC4575EUM-0-V4A	711,72	1.130	146.000	20	80	-0	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-1-V4A	711,72	1.130	146.000	70	270	-1	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-2-V4A	711,72	1.130	146.000	230	930	-2	50	180	0,11	2	1,50
MC4575EUM-3-V4A	711,72	1.130	146.000	790	3.140	-3	50	180	0,11	2	1,59
MC4575EUM-4-V4A	711,72	1.130	146.000	2.650	10.600	-4	50	180	0,11	2	1,59

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.


MC64EUM-V4A



NM64-V4A *€ 71,56



QF64-V4A *€ 118,98



Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MC: mit Federrückstellung und Innenspeicher, selbsteinstellend

Sonderausführungen


MCA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

MCN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

MC6450EUM-3-V4A



Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	M
MC6450EUM-V4A	48,6	244,1	60	60	19,1	140	M64x2
MC64100EUM-V4A	99,4	345,1	60	60	19,1	191	M64x2

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstell- zeit s	² Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte					
MC6450EUM-0-V4A	920,43	1.870	146.000	35	140	-0	90	155	0,12	4	2,90
MC6450EUM-1-V4A	920,43	1.870	146.000	140	540	-1	90	155	0,12	4	2,90
MC6450EUM-2-V4A	920,43	1.870	146.000	460	1.850	-2	90	155	0,12	4	3,61
MC6450EUM-3-V4A	920,43	1.870	146.000	1.600	6.300	-3	90	155	0,12	4	2,90
MC6450EUM-4-V4A	920,43	1.870	146.000	5.300	21.200	-4	90	155	0,12	4	2,90
MC64100EUM-0-V4A	1.587,90	3.730	192.000	70	280	-0	105	270	0,34	3	4,01
MC64100EUM-1-V4A	1.587,90	3.730	192.000	270	11.000	-1	105	270	0,34	3	3,99
MC64100EUM-2-V4A	1.587,90	3.730	192.000	930	3.700	-2	105	270	0,34	3	3,99
MC64100EUM-3-V4A	1.587,90	3.730	192.000	3.150	12.600	-3	105	270	0,34	3	3,70
MC64100EUM-4-V4A	1.587,90	3.730	192.000	10.600	42.500	-4	105	270	0,34	3	3,70

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MC33-HT bis MC64-HT


Extrem hitzestabil bei hohen Taktfrequenzen

Selbsteinstellend, Einsatz bei 0 °C bis 150 °C
Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 99,4 mm

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Wie alle MAGNUM-Typen der Produktfamilie MC33 bis MC64 sind auch die Industriestoßdämpfer HT (high temperature) aus dem Vollen gefertigt. Sie zeichnen sich durch die Verwendung spezieller Dichtungen und Fluide aus. Damit kann man diese Exemplare selbst bei Extremtemperaturen von 0 °C bis 150 °C einsetzen, um Massen sicher und zuverlässig zu dämpfen und kinetische Energie zu 100 % abzubauen.

Selbst unter ungünstigen Einsatzbedingungen gibt es keinen Grund mehr, auf diese einbaufertigen Maschinenelemente zu verzichten. Ihre robuste, innovative Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, der integrierte Festanschlag und eine große Dämpfungsbandbreite tragen dazu bei.

Für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen konzipiert, eignen sich diese selbst-einstellenden Industriestoßdämpfer so gut wie überall im Anlagen- und Maschinenbau.



Technische Daten

Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 3.730 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 150 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt

oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Dämpfungsmedium: Synthetisches Hochtemperatur-Öl

Anwendungsbereiche: Linearschlitzen, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z-Achsen


Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärminderung von 3 bis 7 dB möglich.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für

geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.


Auf Anfrage: Vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Einstellbare HT und LT Dämpfer.

MC33EUM-HT




Gewinde M36x1,5 und M42x1,5 auf Anfrage
Gewinde UNF 1 1/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM33 *€ 8,12
Nutmutter
M33x1,5



QF33 *€ 13,05
Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____ **MC3350EUM-2-HT**

Gewinde M33 _____

Hub 50 mm _____

EU-konform _____

Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde) _____

Bereich der effektiven Masse _____

HT = Ausführung für hohe Temperaturen _____

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC3325EUM-HT	23,2	138	30	25	83	M33x1,5
MC3350EUM-HT	48,6	189	30	25	108	M33x1,5


Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse			² Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ bei 20 °C Nm/h	W ₄ bei 100 °C Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte		
MC3325EUM-0-HT	371,64	170	215.000	82.000	3	11	-0	4	0,51
MC3325EUM-1-HT	371,64	170	215.000	82.000	9	40	-1	4	0,51
MC3325EUM-2-HT	371,64	170	215.000	82.000	30	120	-2	4	0,51
MC3325EUM-3-HT	371,64	170	215.000	82.000	100	420	-3	4	0,51
MC3325EUM-4-HT	371,64	170	215.000	82.000	350	1.420	-4	4	0,51
MC3350EUM-0-HT	390,64	330	244.000	93.000	5	22	-0	3	0,63
MC3350EUM-1-HT	390,64	330	244.000	93.000	18	70	-1	3	0,63
MC3350EUM-2-HT	390,64	330	244.000	93.000	60	250	-2	3	0,63
MC3350EUM-3-HT	390,64	330	244.000	93.000	240	840	-3	3	0,63
MC3350EUM-4-HT	390,64	330	244.000	93.000	710	2.830	-4	3	0,63

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.
* Mengenrabatt siehe Seite 17.


Selbsteinstellend

MC45EUM-HT




Gewinde UNF 1 3/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM45 *€ 11,30



QF45 *€ 20,23



Anzugsmoment max.: 27 Nm
 Losbrechmoment: > 200 Nm
 Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____ **MC4525EUM-3-HT**
 Gewinde M45 _____
 Hub 25 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde) _____
 Bereich der effektiven Masse _____
 HT = Ausführung für hohe Temperaturen _____

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC4525EUM-HT	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
MC4550EUM-HT	48,5	195	42	35	120	M45x1,5

Leistungsdaten


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse			² Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ bei 20 °C Nm/h	W ₄ bei 100 °C Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte		
MC4525EUM-0-HT	482,57	370	307.000	117.000	7	27	-0	4	1,14
MC4525EUM-1-HT	482,57	370	307.000	117.000	20	90	-1	4	1,14
MC4525EUM-2-HT	482,57	370	307.000	117.000	80	310	-2	4	1,14
MC4525EUM-3-HT	482,57	370	307.000	117.000	260	1.050	-3	4	1,14
MC4525EUM-4-HT	482,57	370	307.000	117.000	890	3.540	-4	4	1,14
MC4550EUM-0-HT	501,70	740	321.000	122.000	13	54	-0	3	1,36
MC4550EUM-1-HT	501,70	740	321.000	122.000	45	180	-1	3	1,36
MC4550EUM-2-HT	501,70	740	321.000	122.000	150	620	-2	3	1,36
MC4550EUM-3-HT	501,70	740	321.000	122.000	520	2.090	-3	3	1,36
MC4550EUM-4-HT	501,70	740	321.000	122.000	1.800	7.100	-4	3	1,36

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.


* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MC64EUM-HT




Gewinde UNF 2 1/2-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM64 *€ 13,86
Nutmutter
M64x2



QF64 *€ 39,27
Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

- selbsteinstellend _____
- Gewinde M64 _____
- Hub 50 mm _____
- EU-konform _____
- Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde) _____
- Bereich der effektiven Masse _____
- HT = Ausführung für hohe Temperaturen _____
- MC6450EUM-1-HT**

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC6450EUM-HT	48,6	225	60	48	140	M64x2
MC64100EUM-HT	99,4	326	60	48	191	M64x2

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse			Härte	² Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ bei 20 °C Nm/h	W ₄ bei 100 °C Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg				
MC6450EUM-0-HT	974,83	1.870	419.000	159.000	35	140	-0	4	2,9	
MC6450EUM-1-HT	974,83	1.870	419.000	159.000	140	540	-1	4	2,9	
MC6450EUM-2-HT	974,83	1.870	419.000	159.000	460	1.850	-2	4	2,9	
MC6450EUM-3-HT	974,83	1.870	419.000	159.000	1.600	6.300	-3	4	2,9	
MC6450EUM-4-HT	974,83	1.870	419.000	159.000	5.300	21.200	-4	4	2,9	
MC64100EUM-0-HT	1.058,06	3.730	550.000	200.000	70	280	-0	3	3,7	
MC64100EUM-1-HT	1.058,06	3.730	550.000	200.000	270	1.100	-1	3	3,7	
MC64100EUM-2-HT	1.058,06	3.730	550.000	200.000	930	3.700	-2	3	3,7	
MC64100EUM-3-HT	1.058,06	3.730	550.000	200.000	3.150	12.600	-3	3	3,7	
MC64100EUM-4-HT	1.058,06	3.730	550.000	200.000	10.600	42.500	-4	3	3,7	

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MC33-LT bis MC64-LT


Extrem niedrige Temperaturen und hohe Taktfrequenzen

Selbsteinstellend, Einsatz bei -50 °C bis +66 °C
Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Wie alle MAGNUM-Typen der Familie MC33 bis MC64 sind auch die Industriestoßdämpfer LT (low temperature) aus dem Vollen gefertigt. Sie zeichnen sich durch die Verwendung spezieller Dichtungen und Fluide aus. Damit kann man diese Exemplare selbst bei Extremtemperaturen von -50 °C bis +66 °C einsetzen, um Massen sicher und zuverlässig zu dämpfen und kinetische Energie zu 100 % abzubauen.

Selbst unter ungünstigen Einsatzbedingungen gibt es keinen Grund mehr, auf diese einbaufertigen Maschinenelemente zu verzichten. Ihre robuste, innovative Dichtungstechnologie, höchste Energieaufnahmen in kompakter Bauform, der integrierte Festanschlag und eine große Dämpfungsbandbreite tragen dazu bei.

Für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen konzipiert, eignen sich diese selbst-einstellenden Industriestoßdämpfer so gut wie überall im Anlagen- und Maschinenbau.



Technische Daten

Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 5.650 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -50 °C bis +66 °C

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt

oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Dämpfungsmedium: Tieftemperatur-Hydrauliköl

Anwendungsbereiche: Linearschlitzen, Schwenkeinheiten, Drehtische, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z-Achsen


Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärminderung von 3 bis 7 dB möglich.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für

geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.


Auf Anfrage: Vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar. Einstellbare HT und LT Dämpfer.

MC33EUM-LT




Gewinde M36x1,5 und M42x1,5 auf Anfrage
 Gewinde UNF 1 1/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM33 *€ 8,12
 Nutmutter



QF33 *€ 13,05
 Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 11 Nm
 Losbrechmoment: > 90 Nm
 Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

- selbsteinstellend
 - Gewinde M33
 - Hub 25 mm
 - EU-konform
 - Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde)
 - Bereich der effektiven Masse
 - LT = Ausführung für niedrige Temperaturen
- MC3325EUM-2-LT**

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC3325EUM-LT	23,2	138	30	25	83	M33x1,5
MC3350EUM-LT	48,6	189	30	25	108	M33x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			³ Achsabweichung		Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte	² Rückstellzeit s	max. °	
MC3325EUM-0-LT	381,00	170	75.000	3	11	-0	0,08	4	0,51
MC3325EUM-1-LT	381,00	170	75.000	9	40	-1	0,08	4	0,51
MC3325EUM-2-LT	381,00	170	75.000	30	120	-2	0,08	4	0,51
MC3325EUM-3-LT	381,00	170	75.000	100	420	-3	0,08	4	0,51
MC3325EUM-4-LT	381,00	170	75.000	350	1.420	-4	0,08	4	0,51
MC3350EUM-0-LT	397,33	330	85.000	5	22	-0	0,16	3	0,63
MC3350EUM-1-LT	397,33	330	85.000	18	70	-1	0,16	3	0,63
MC3350EUM-2-LT	397,33	330	85.000	60	250	-2	0,16	3	0,63
MC3350EUM-3-LT	397,33	330	85.000	240	840	-3	0,16	3	0,63
MC3350EUM-4-LT	397,33	330	85.000	710	2.830	-4	0,16	3	0,63

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.


² bei -50 °C

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.


Selbsteinstellend

MC45EUM-LT




Gewinde UNF 1 3/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM45 *€ 11,30



QF45 *€ 20,23



Anzugsmoment max.: 27 Nm
Losbrechmoment: > 200 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____ **MC4525EUM-3-LT**
 Gewinde M45 _____
 Hub 25 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde) _____
 Bereich der effektiven Masse _____
 LT = Ausführung für niedrige Temperaturen _____

Abmessungen


TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC4525EUM-LT	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
MC4550EUM-LT	48,5	195	42	35	120	M45x1,5
MC4575EUM-LT	73,9	246	42	35	145	M45x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			² Rückstellzeit s	³ Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte			
MC4525EUM-0-LT	553,06	370	107.000	7	27	-0	0,08	4	1,14
MC4525EUM-1-LT	553,06	370	107.000	20	90	-1	0,08	4	1,14
MC4525EUM-2-LT	553,06	370	107.000	80	310	-2	0,08	4	1,14
MC4525EUM-3-LT	553,06	370	107.000	260	1.050	-3	0,08	4	1,14
MC4525EUM-4-LT	553,06	370	107.000	890	3.540	-4	0,08	4	1,14
MC4550EUM-0-LT	591,97	740	112.000	13	54	-0	0,16	3	1,36
MC4550EUM-1-LT	572,69	740	112.000	45	180	-1	0,16	3	1,36
MC4550EUM-2-LT	572,69	740	112.000	150	620	-2	0,16	3	1,36
MC4550EUM-3-LT	572,69	740	112.000	520	2.090	-3	0,16	3	1,36
MC4550EUM-4-LT	572,69	740	112.000	1.800	7.100	-4	0,16	3	1,36
MC4575EUM-0-LT	591,97	1.130	146.000	20	80	-0	0,24	2	1,59
MC4575EUM-1-LT	591,97	1.130	146.000	70	270	-1	0,24	2	1,59
MC4575EUM-2-LT	591,97	1.130	146.000	230	930	-2	0,24	2	1,59
MC4575EUM-3-LT	591,97	1.130	146.000	790	3.140	-3	0,24	2	1,59
MC4575EUM-4-LT	591,97	1.130	146.000	2.650	10.600	-4	0,24	2	1,59

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
² bei -50 °C
³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.
* Mengenrabatt siehe Seite 17.


MC64EUM-LT




Bei einem Hub von 150 mm entfällt die Anschlaghülse.
Festanschlag durch Aufprallkopf (Ø 60 mm) und Anschlagblock realisiert.
Gewinde UNF 2 1/2-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

Mengenrabatt siehe Seite 17.

NM64 *€ 13,86 Nutmutter M64x2



QF64 *€ 39,27 Quadratflansch Ø11



Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

- selbsteinstellend
 - Gewinde M64
 - Hub 50 mm
 - EU-konform
 - Gewinde metrisch (entfällt bei UNF-Gewinde)
 - Bereich der effektiven Masse
 - LT = Ausführung für niedrige Temperaturen
- MC6450EUM-4-LT**

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MC6450EUM-LT	48,6	225	60	48	140	M64x2
MC64100EUM-LT	99,4	326	60	48	191	M64x2
MC64150EUM-LT	150	450	60	48	241	M64x2

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			² Rückstellzeit s	³ Achsabweichung max. °	Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte			
MC6450EUM-0-LT	893,84	1.870	146.000	35	140	-0	0,24	4	2,9
MC6450EUM-1-LT	893,84	1.870	146.000	140	540	-1	0,24	4	2,9
MC6450EUM-2-LT	893,84	1.870	146.000	460	1.850	-2	0,24	4	2,9
MC6450EUM-3-LT	893,84	1.870	146.000	1.600	6.300	-3	0,24	4	2,9
MC6450EUM-4-LT	893,84	1.870	146.000	5.300	21.200	-4	0,24	4	2,9
MC64100EUM-0-LT	956,60	3.730	192.000	70	280	-0	0,68	3	3,7
MC64100EUM-1-LT	956,60	3.730	192.000	270	1.100	-1	0,68	3	3,7
MC64100EUM-2-LT	956,60	3.730	192.000	930	3.700	-2	0,68	3	3,7
MC64100EUM-3-LT	956,60	3.730	192.000	3.150	12.600	-3	0,68	3	3,7
MC64100EUM-4-LT	956,60	3.730	192.000	10.600	42.500	-4	0,68	3	3,7
MC64150EUM-0-LT	1.078,43	5.650	248.000	100	460	-0	0,96	2	5,1
MC64150EUM-1-LT	1.078,43	5.650	248.000	410	1.640	-1	0,96	2	5,1
MC64150EUM-2-LT	1.078,43	5.650	248.000	1.390	5.600	-2	0,96	2	5,1
MC64150EUM-3-LT	1.078,43	5.650	248.000	4.700	18.800	-3	0,96	2	5,1
MC64150EUM-4-LT	1.078,43	5.650	248.000	16.000	63.700	-4	0,96	2	5,1

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

² bei -50 °C

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

SC33 bis SC45


Topfkolbendesign für höchste Energieaufnahme

Selbsteinstellend, Topfkolbentechnologie
Energieaufnahme 155 Nm/Hub bis 680 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 48,6 mm

Echte Leistungsträger: Die Kombination aus der in der MAGNUM-Baureihe bewährten Dichtungstechnologie inklusive Membranspeicher mit der bekannten Topfkolbentechnologie der SC² Familie macht die SC33 bis SC45 Dämpfertypen so leistungsstark und langlebig. Die Erhöhung des Ölolumens sorgt für höchste effektive Massen. Kurze Hublängen von 25 mm bis 50 mm führen in Kombination mit hoher Energieaufnahme zu geringen Abbremszeiten.

Diese Dämpfer bremsen speziell Drehbewegungen sicher und zuverlässig ohne unerwünschte Rückpralleffekte. Die Montage ist nah am Drehpunkt möglich. Die damit verbundenen geringen Aufprallgeschwindigkeiten bewältigt die ACE Topfkolbengeneration mit Bravour.

Auf diese selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer ist überall im Maschinenbau Verlass. Sie kommen u. a. in Schwenkeinheiten, Drehtischen, Roboterarmen oder anderweitig in Konstruktionen integriert zum Einsatz.



Technische Daten

Energieaufnahme: 155 Nm/Hub bis 680 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,02 m/s bis 0,46 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig

beschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Dämpfungsmedium: Tieftemperatur-Hydrauliköl

Anwendungsbereiche: Drehtische, Schwenkeinheiten, Roboterarme, Linearschlitzen, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Fertigungs- und Bearbeitungszentren


Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärminderung von 3 bis 7 dB möglich.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungsbestandteile angreifen und zu einer verkürzten Standzeit

führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.


Auf Anfrage: Sonderöl, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

SC33EUM




Gewinde UNF 1 1/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM33 *€ 8,12




QF33 *€ 13,05




Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

SC45EUM




Gewinde UNF 1 3/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

NM45 *€ 11,30



QF45 *€ 20,23



Anzugsmoment max.: 27 Nm
Losbrechmoment: > 200 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Mengenrabatt siehe Seite 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

selbsteinstellend _____
 Gewinde M45 _____
 Hub 25 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch _____
 (entfällt bei Gewinde UNF 1 3/4-12)
 Bereich der effektiven Masse _____

SC4525EUM-5

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
SC3325EUM	23,2	178	30	25	122	M33x1,5
SC3350EUM	48,6	254	30	25	173	M33x1,5
SC4525EUM	23,1	189	42	35	139	M45x1,5
SC4550EUM	48,5	265	42	35	190	M45x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Max. Energieaufnahme		Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	² Achsabweichung		Gewicht kg
		W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	¹ me min. kg	¹ me max. kg	Härte				max. °		
SC3325EUM-5	291,27	155	75.000	1.360	2.721	-5	44	89	0,75	4	0,68	
SC3325EUM-6	295,75	155	75.000	2.500	5.443	-6	44	89	0,75	4	0,68	
SC3325EUM-7	300,21	155	75.000	4.989	8.935	-7	44	89	0,75	4	0,68	
SC3325EUM-8	305,80	155	75.000	8.618	13.607	-8	44	89	0,75	4	0,68	
SC3350EUM-5	330,33	310	85.000	2.721	4.990	-5	51	125	0,90	3	0,92	
SC3350EUM-6	335,91	310	85.000	4.536	9.980	-6	51	125	0,90	3	0,92	
SC4525EUM-5	470,44	340	107.000	3.400	6.800	-5	67	104	0,8	4	1,43	
SC4525EUM-6	476,13	340	107.000	6.350	13.600	-6	67	104	0,8	4	1,43	
SC4525EUM-7	481,85	340	107.000	12.700	22.679	-7	67	104	0,8	4	1,43	
SC4525EUM-8	487,55	340	107.000	20.411	39.000	-8	67	104	0,8	4	1,43	
SC4550EUM-5	495,87	680	112.000	6.800	12.246	-5	47	242	1,0	3	1,90	
SC4550EUM-6	501,58	680	112.000	11.790	26.988	-6	47	242	1,0	3	1,90	
SC4550EUM-7	507,29	680	112.000	25.854	44.225	-7	47	242	1,0	3	1,90	

¹ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

² Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

MA/ML33 bis MA/ML64

Hohe Energieaufnahme und stufenlose Anpassung


Einstellbar

Energieaufnahme 170 Nm/Hub bis 6.780 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm

Einstellbar und einzigartig: Zum Erfolg der MAGNUM-Serie tragen auch diese front- und rückseitig exakt zu justierenden Industriestoßdämpfer von ACE bei. Ausgestattet mit der exzellenten Dichtungstechnik sowie mit einem gehärteten Führungslager und dem integrierten Festanschlag sind sie robust und langlebig.

Diese Dämpfer nehmen 50 % mehr Energie auf als ihre Vorgänger, bauen aber kompakter. Auch der größer gewordene Bereich effektiver Massen eröffnet vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. So eignet sich die ML-Reihe speziell für effektive Massen von 300 kg bis 500.000 kg. Wo mit wechselnden Einsatzdaten gearbeitet wird und überall, wo Flexibilität gefragt ist, machen sie die beste Figur.

Diese einstellbaren Industriestoßdämpfer werden in allen Bereichen des Maschinenbaus, z. B. in der Automation, integriert in Linearschlitzen oder Schwenkeinheiten, aber auch bei Portalen, eingesetzt.



Technische Daten

Energieaufnahme: 170 Nm/Hub bis 6.780 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: MA: 0,15 m/s bis 5 m/s. ML: 0,02 m/s bis 0,46 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Einstellung: Harter Aufschlag am Hubanfang, Richtung 9 drehen. Harter Aufschlag am Hubende, Richtung 0 drehen.

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)

Anwendungsbereiche: Linearschlitzen, Schwenkeinheiten, Drehtische, Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Z-Achsen, Anprallplatten


Hinweis: Bei Verwendung mit Sonderaufprallkopf (PP) ist eine Lärminderung von 3 bis 7 dB möglich.

Energieüberschreitung im Not-Stopp-Einsatz sowie im Dauerbetrieb (mit externer Kühlung) zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung den Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Sonderöl, vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz, Zylindereinbau oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.

MA/ML33EUM




Gewinde M36x1,5 und M42x1,5 auf Anfrage
Gewinde UNF 1 1/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)




Einstellschraube

NM33 *€ 8,12
Nutmutter



QF33 *€ 13,05
Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MA: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar
ML: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar, für niedrige Aufprallgeschwindigkeiten

Sonderausführungen

MAA, MLA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAS, MLS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAN, MLN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

MA/ML3350EUM
 einstellbar _____ ↑
 Gewinde M33 _____ ↑
 Hub 50 mm _____ ↑
 EU-konform _____ ↑
 Gewinde metrisch _____ ↑
 (entfällt bei Gewinde UNF 1 1/4-12)

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MA3325EUM	23,2	138	30	25	83	M33x1,5
ML3325EUM	23,2	138	30	25	83	M33x1,5
MA3350EUM	48,6	189	30	25	108	M33x1,5
ML3350EUM	48,6	189	30	25	108	M33x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg					
MA3325EUM	170	75.000	124.000	169.000	9	1.700	45	90	0,03	4	0,51
ML3325EUM	170	75.000	124.000	169.000	300	50.000	45	90	0,03	4	0,51
MA3350EUM	340	85.000	135.000	180.000	13	2.500	45	135	0,06	3	0,62
ML3350EUM	340	85.000	135.000	180.000	500	80.000	45	135	0,06	3	0,62


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

Einstellbar

MA/ML45EUM




Gewinde UNF 1 3/4-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)




Einstellschraube

NM45 *€ 11,30
Nutmutter



QF45 *€ 20,23
Quadratflansch



Anzugsmoment max.: 27 Nm
Losbrechmoment: > 200 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten


Standardausführungen

MA: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar
ML: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar, für niedrige Aufprallgeschwindigkeiten

Sonderausführungen

MAA, MLA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAS, MLS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAN, MLN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel



Abmessungen


TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
MA4525EUM	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
ML4525EUM	23,1	145	42	35	95	M45x1,5
MA4550EUM	48,5	195	42	35	120	M45x1,5
ML4550EUM	48,5	195	42	35	120	M45x1,5
MA4575EUM	73,9	246	42	35	145	M45x1,5

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg					
MA4525EUM	425	107.000	158.000	192.000	40	10.000	70	100	0,03	4	1,13
ML4525EUM	425	107.000	158.000	192.000	3.000	110.000	70	100	0,03	4	1,13
MA4550EUM	850	112.000	192.000	248.000	70	14.500	70	145	0,08	3	1,37
ML4550EUM	850	112.000	192.000	248.000	5.000	180.000	70	145	0,08	3	1,37
MA4575EUM	1.300	146.000	225.000	282.000	70	15.000	50	180	0,11	2	1,59


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.
² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.
³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

MA/ML64EUM




Einstellschraube

NM64 *€ 13,86
Nutmutter
M64x2



QF64 *€ 39,27
Quadratflansch



Klemmschlitz
Breite 16 mm

Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

Bei einem Hub von 150 mm entfällt die Anschlaghülse.
Festanschlag durch Aufprallkopf (Ø 60 mm) und Anschlagblock realisiert.
Gewinde UNF 2 1/2-12 (Bestellbezeichnung ohne Endung -M)

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

MA: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar
ML: mit Federrückstellung und Innenspeicher, einstellbar, für niedrige Aufprallgeschwindigkeiten

Sonderausführungen

MAA, MLA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAS, MLS: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.
MAN, MLN: mit Innenspeicher, ohne Feder

Bestellbeispiel

MA/ML6450EUM
 einstellbar _____
 Gewinde M64 _____
 Hub 50 mm _____
 EU-konform _____
 Gewinde metrisch _____
 (entfällt bei Gewinde UNF 2 1/2-12)

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	d1 mm	d2 mm	L2 mm	M
ML6425EUM	23,2	174	60	48	114	M64x2
MA6450EUM	48,6	225	60	48	140	M64x2
ML6450EUM	48,6	225	60	48	140	M64x2
MA64100EUM	99,4	326	60	48	191	M64x2
MA64150EUM	150	450	60	48	241	M64x2

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	³ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	¹ W₃ Nm/Hub	W₄ Nm/h	W₄ mit Öltank Nm/h	W₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg					
ML6425EUM	1.135	124.000	248.000	332.000	7.000	300.000	120	155	0,06	5	2,5
MA6450EUM	2.275	146.000	293.000	384.000	220	50.000	90	155	0,12	4	3,0
ML6450EUM	2.275	146.000	293.000	384.000	11.000	500.000	90	155	0,12	4	3,0
MA64100EUM	4.520	192.000	384.000	497.000	270	52.000	105	270	0,34	3	3,7
MA64150EUM	6.780	248.000	497.000	644.000	330	80.000	75	365	0,48	2	5,1


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

³ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 76 bis 79 einsetzen.

M33x1,5

S33 *€ 68,91
Fußmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L1 min.	L1 max.	L3
	mm	mm	mm
MC, MA, ML3325EUM	25	60	68
MC, MA, ML3350EUM	32	86	93
SC3325EUM	40	98	66
SC3350EUM	60	153	92

S33 = 2 Flansche + 4 Schrauben M6x40, DIN 912
Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: 90 Nm
Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

C33 *€ 80,51
Schwenkmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L5 max.	L6 max.
	mm	mm
MC, MA, ML3325EUM	39	168
MC, MA, ML3350EUM	64	218
SC3325EUM	39	208
SC3350EUM	64	283

C33 = 2 Gelenkaugen. Mit Stoßdämpfer montiert geliefert.
Beidseitig Festanschlag vorsehen.


SF33 *€ 28,62
Schwenkflansch




SF33 = Flansch + 4 Schrauben M6x20, DIN 912
Anzugsmoment max.: 7,5 Nm
Losbrechmoment: > 50 Nm
Mit Bolzen sichern oder zusätzlichen Riegel vorsehen. Wegen begrenzter Kraftaufnahme jeweilige Eignung von ACE überprüfen lassen.

M33x1,5


NM33 *€ 8,12
Nutmutter
M33x1,5



PP33 *€ 36,96
PU-Kopf




QF33 *€ 13,05
Quadratflansch




Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

AS33 *€ 174,49
Schalter-Anschlaghülse




inkl. Näherungsschalter und Schaltkopf mit PU-Einsatz


BV3325 *€ 93,71
Bolzenvorlagerung



BV3350 *€ 119,79
Bolzenvorlagerung




PB3325 *€ 70,34
Schutzkappe



¹ gesamtes Einbaumaß des Dämpfers inkl. Schutzkappe


PB3350 *€ 96,44
Schutzkappe



¹ gesamtes Einbaumaß des Dämpfers inkl. Schutzkappe

M45x1,5

S45 *€ 77,26
Fußmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L1 min. mm	L1 max. mm	L3 mm
MC, MA, ML4525EUM	32	66	66
MC, MA, ML4550EUM	40	92	91
MC, MA4575EUM	50	118	116
SC4525EUM	50	112	62,5
SC4550EUM	64	162	87,5

S45 = 2 Flansche + 4 Schrauben M8x50, DIN 912
Anzugsmoment max.: 27 Nm
Losbrechmoment: 350 Nm
Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

C45 *€ 83,00
Schwenkmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L5 max. mm	L6 max. mm
MC, MA, ML4525EUM	43	200
MC, MA, ML4550EUM	68	250
MC, MA4575EUM	93	301
SC4525EUM	68	244
SC4550EUM	93	320

C45 = 2 Gelenkauen. Mit Stoßdämpfer montiert geliefert.
Beidseitig Festanschlag vorsehen.


SF45 *€ 31,92
Schwenkflansch




SF45 = Flansch + 4 Schrauben M8x20, DIN 912
Anzugsmoment max.: 7,5 Nm
Losbrechmoment: > 140 Nm
Mit Bolzen sichern oder zusätzlichen Riegel vorsehen. Wegen begrenzter Kraftaufnahme jeweilige Eignung von ACE überprüfen lassen.

M45x1,5


NM45 *€ 11,30
Nutmutter
M45x1,5




PP45 *€ 50,78
PU-Kopf




QF45 *€ 20,23
Quadratflansch




AS45 *€ 209,97
Schalter-Anschlaghülse




BV4525 *€ 101,92
Bolzenvorlagerung




BV4550 *€ 130,10
Bolzenvorlagerung



PB4525 *€ 76,36
Schutzkappe




PB4550 *€ 91,61
Schutzkappe



M64x2

S64 *€ 119,03
Fußmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L1 min. mm	L1 max. mm	L3 mm
ML6425EUM	40	86	75,5
MC, MA, ML6450EUM	50	112	100
MC, MA64100EUM	64	162	152
MC, MA64150EUM	80	212	226

S64 = 2 Flansche + 4 Schrauben M10x80, DIN 912
Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: 350 Nm
Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

C64 *€ 152,55
Schwenkmontagesatz




Abmessungen

TYPEN	L5 max. mm	L6 max. mm
ML6425EUM	60	260
MC, MA, ML6450EUM	85	310
MC, MA64100EUM	136	410
MC, MA64150EUM	187	530

¹ Bei 150 mm Hub Ø 60 mm. Bestellbez. C64-150.

C64 = 2 Gelenkaugen. Mit Stoßdämpfer montiert geliefert.
Beidseitig Festanschlag vorsehen.

SF64 *€ 41,73
Schwenkflansch




SF64 = Flansch + 4 Schrauben M10x20, DIN 912
Anzugsmoment max.: 15 Nm
Losbrechmoment: > 200 Nm


Mit Bolzen sichern oder zusätzlichen Riegel vorsehen. Wegen begrenzter Kraftaufnahme jeweilige Eignung von ACE überprüfen lassen.

M64x2


NM64 *€ 13,86
Nutmutter
M64x2



PP64 *€ 64,62
PU-Kopf




QF64 *€ 39,27
Quadratflansch




Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

QF90 *€ 82,55
Quadratflansch




Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: > 210 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben


BV6425 *€ 297,90
Bolzenvorlagerung



BV6450 *€ 416,95
Bolzenvorlagerung




PB6425 *€ 80,21
Schutzkappe



¹ gesamtes Einbaumaß des Dämpfers inkl. Schutzkappe


PB6450 *€ 136,17
Schutzkappe



¹ gesamtes Einbaumaß des Dämpfers inkl. Schutzkappe

Montage, Einbau, ... siehe Seite 79. *Mengenrabatt siehe Seite 17.

BV



Bolzenvorlagerung

Für Winkelabweichungen von 3° bis 25°

Bei seitlicher Beaufschlagung über 3° nimmt die Lebensdauer von Stoßdämpfern rapide ab. Die Kolbenstangenlagerung schlägt aus. Eine aufgeschraubte Bolzenvorlagerung löst dieses Problem dauerhaft.

Bestellhinweis

BV3325 (M45x1,5) für MC, MA, ML3325EUM (M33x1,5)

BV3350 (M45x1,5) für MC, MA, ML3350EUM (M33x1,5)

BV4525 (M64x2) für MC, MA, ML4525EUM (M45x1,5)

BV4550 (M64x2) für MC, MA, ML4550EUM (M45x1,5)

BV6425 (M90x2) für ML6425EUM (M64x2)

BV6450 (M90x2) für MC, MA, ML6450EUM (M64x2)

Material


Schraubhülse und Bolzen: Stahl hochfest, gehärtet auf 610 HV1

Montagehinweis

Direktbau über das Gewinde der Schraubhülse oder Verwendung des Quadratflansches QF. Fußmontagesatz nicht einsetzbar.

Berechnungsbeispiel und Einbauhinweise siehe Seite 47.

PB



Schutzkappe

Für Gewindegrößen M33x1,5, M45x1,5 und M64x2 mit 25 oder 50 mm Hub.

Schweißperlen, Sand, Farbe, Kleber u.a.m. können an der Kolbenstange festbacken. Die Dichtungen werden zerstört und der Stoßdämpfer fällt schnell aus. In vielen Fällen ist die Montage einer Schutzkappe eine wirksame Abhilfe.

Material

Stahl hochfest, gehärtet


Montagehinweis

Die PB kann nur auf Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden (Umbau des Stoßdämpfers erforderlich).

Sicherheitshinweis

Bei Montage einen Freiraum für einfahrende PB vorsehen.

AS



Schalter-Anschlaghülse

Für Gewindegrößen M33x1,5 und M45x1,5

Die ACE Schalterkombination dient als Sicherheitselement zur Positionsabfrage in eingefahrener Stellung. Der Näherungsschalter ist in ausgefahrener Position offen. Die sehr kurze Bauform erlaubt fast alle Montagearten. Der Aufprallkopf dient als Schaltkopf.

Material

Stahl hochfest, gehärtet

Lieferumfang

Die AS wird nur montiert mit Stoßdämpfer und Schalter geliefert.



Schaltplan Näherungsschalter siehe Seite 48.

Einsatzbeispiele

MC33EUM

Schnellere, schonende Positionierung

ACE Industriestoßdämpfer optimieren Portal für die Maschinenbeschickung und steigern Produktivität. Diese durch kolbenstangenlose Pneumatikzylinder angetriebene Konstruktion, bei der sich zwei Greiferschlitten mit Geschwindigkeiten von 2 bis 2,5 m/s unabhängig voneinander bewegen, setzt Industriestoßdämpfer als Bremsystem ein. Ihre Aufgabe: eine Masse von 25 kg bis zu 540 x/h zu stoppen. Anwendung fand der MC3350EUM-1-S, durch den sich die verschiebbaren Anschlagsschlitten sehr leicht und genau in der Endposition einstellen lassen. Im Vergleich zu anders arbeitenden Bremsen ermöglichen die Stoßdämpfer höhere Verfahrgeschwindigkeiten und kürzere Taktfolgen.




Industriestoßdämpfer optimieren am Portal

MC45EUM

MAGNUM schützen Schlittenkonstruktion

Gleich mehrere Dämpfer von ACE sind bei dem auf drei Achsen frei beweglichen Badminton-Roboter namens Jada verbaut. Damit der Badminton-Roboter spieltauglich ist, muss er in der Lage sein, in kürzester Zeit seine Richtung zu wechseln. Jada ist deshalb dafür ausgelegt, mit maximal 30 m/s² abzubremsen. Für diese Aufgabe begrenzen Industriestoßdämpfer des Typs MC4575EUM-0 die Linearmodule. An der „Schlaghand“ sind zudem Kleinstoßdämpfer und Strukturdämpfer verbaut. In allen Fällen dienen die modernen ACE Maschinenelemente dazu, Endlagen der Konstruktion zu schützen.




Unterschiedliche Dämpfer bremsen schnelle Bewegungen eines Badminton-Roboters
FMTC vzw, 3001 Leuven, Belgien

MC64EUM-VA

MAGNUM-Dämpfer für Sicherheit unter Wasser

Eine möglichst biegsame Pipeline vom Rig zum Bohrlochkopf gilt als im Notfall schnell trennbare Verbindung. Dennoch ist dieser Anschluss an die Ölquelle am Meeresgrund eine Achillesferse. Reißt die Verbindung ab oder kann sie bei Gefahren wie Unwettern nicht schnell genug getrennt werden, sind unvorhersehbare, oft gravierende Folgen kaum zu vermeiden. Mit dem so genannten XR Konnektor ist die Sicherheit an dieser neuralgischen Stelle deutlich erhöht. In der innovativen Konstruktion meistern pro Konnektor 10 Industriestoßdämpfer der MAGNUM-Serie von ACE diese große Aufgabe.





MAGNUMS ermöglichen zur Not schnelle Trennung der Pipelines von Bohrinseln
Subsea Technologies Ltd, Aberdeen, AB12 3AY, Vereinigtes Königreich

MA/ML33EUM

Sicheres Schwenken

ACE Industriestoßdämpfer bieten Sicherheitsreserven beim Schwenken und Abbremsen eines Großteleskops. Das optische System dieses Teleskops für Spezial-Observationen ist in zwei Raumkoordinaten beweglich. Die 15.000 kg schwere Konstruktion für die Aufnahme des Teleskops besteht aus einem Drehtisch mit Antrieben und zwei gelagerten Radscheiben. Sie ermöglichen eine Drehung um $\pm 90^\circ$ von Horizont zu Horizont. Um das Teleskop bei Überführung der jeweiligen Schwenkbereiche zu sichern, werden Industriestoßdämpfer vom Typ ML3325EUM als Bremsen eingesetzt. Falls das Teleskop einmal unbeabsichtigt über den erlaubten Schwenkbereich hinausfährt, dämpfen sie das wertvolle Fernrohr sicher ab.



Perfekter Überfahrtschutz für Präzisionsteleskop

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Schwere Industriestoßdämpfer

Wirksame Stoßdämpfung bei großen Massen

Die schweren Industriestoßdämpfer von ACE runden das Angebot des Unternehmens in der Dämpfungstechnik nach oben hin ab. Konstrukteure haben bei ACE auch in dieser Kategorie die Wahl zwischen selbststellenden und einstellbaren Maschinenelementen.

Egal, in welcher Ausführung, diese Art von Stoßdämpfern überzeugen durch Robustheit und höchste Einsatzbereitschaft, überall dort, wo schwere Lasten zuverlässig und punktgenau ohne Rückprall zu stoppen sind.

Dabei können CA4-Modelle bis zu 126.500 Nm an Energie absorbieren. Die Baureihe der schweren selbststellenden CA-Typen eignet sich ebenso wie die der einstellbaren A1 ½ bis A3 auch für den Not-Stopp-Einsatz. Zu diesem Zweck lässt sich der abzudeckende Bereich der effektiven Masse wesentlich erhöhen.



Schwere Industriestoßdämpfer



CA2 bis CA4

Selbsteinstellend

Abbremsen von Schwerlasten

Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Förderanlagen,
Krananwendungen

Seite 84



A1½ bis A3

Einstellbar

Abbremsen von Schwerlasten und stufenlose Anpassung

Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Förderanlagen,
Krananwendungen

Seite 88

Robust und leistungsstark

Punktgenau schwere Lasten sanft stoppen

Auch für Not-Stopp-Einsatz geeignet

Sichere, zuverlässige Produktion

Wartungsfrei und einbaufertig

Sonderausführungen erhältlich



CA2 bis CA4

Abbremsen von Schwerlasten


Selbsteinstellend

Energieaufnahme 3.600 Nm/Hub bis 126.500 Nm/Hub
Hub 50 mm bis 406 mm

Leistungsstark: Die Vertreter dieser voluminösen Dämpfer sind zwischen 12,8 kg und 146 kg schwer. Sie ergänzen die Produktreihe der selbsteinstellenden Stoßdämpfer von ACE. Alle Typen dieser Baureihe sind für Einsätze konzipiert, in denen es auf Robustheit und großen Energieabbau ankommt.

Die Dämpfer werden für jede Applikation mit Hilfe des ACE Berechnungsprogramms kundenspezifisch ausgelegt. Crash-Gefahr und Falscheinstellungen sind somit gebannt. Die CA-Typen können bis zu 126.500 Nm Energie absorbieren und sind einsetzbar im Bereich effektiver Massen von 0,3 kg bis 326.000 kg. Die Verbindung aus extremer Solidität, hoher Energieaufnahme und großer Dämpfungsbandbreite macht sie so wertvoll.

Diese schweren selbsteinstellenden Industriestoßdämpfer finden vor allem Verwendung im Schwermaschinenbau, z. B. an Hebebrücken oder zum Dämpfen von Schleusenanlagen.



Technische Daten

Energieaufnahme: 3.600 Nm/Hub bis 126.500 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,3 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 2,5 mm bis 3 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und

korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl chromatiert

Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)

Anwendungsbereiche: Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Förderanlagen, Krananwendungen, Lade- und Hebevorrichtungen, Regalbediengeräte, Schwerlastanwendungen, Schwenkeinheiten


Hinweis: Energieüberschreitung im Not-Stopp-Einsatz sowie im Dauerbetrieb zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit


führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung die Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Sonderöl, vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.


CA2EU-F Flansch Frontseite



CA2EU-R Flansch Rückseite



CA2EU-SM Fußbefestigung



Schwenkbefestigung auf Anfrage.

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

CA: Innenspeicher, mit Feder, selbsteinstellend

Sonderausführungen

CAA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

CNA: Innenspeicher, ohne Feder

CSA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel

selbsteinstellend **CA2x4EU-3F**
 Kolbendurchmesser 2"
 Hub 4" = 102 mm
 EU-konform
 Bereich der effektiven Masse
 Flanschbefestigung Frontseite

Abmessungen

GRUNDTYPEN	Hub mm	A max. mm	B max. mm	C mm	D max. mm	E mm
CA2X2EU	50	313	110	173	125	70
CA2X4EU	102	414	160	224	175	70
CA2X6EU	152	516	211	275	226	70
CA2X8EU	203	643	287	326	302	92
CA2X10EU	254	745	338	377	353	108

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	² W ₄ Nm/h	² W ₄ mit Öltank Nm/h	³ me min. kg	³ me max. kg	Härte					
CA2X2EU-1	3.600	1.100.000	1.350.000	700	2.200	-1	210	285	0,25	3	14,3
CA2X2EU-2	3.600	1.100.000	1.350.000	1.800	5.400	-2	210	285	0,25	3	14,3
CA2X2EU-3	3.600	1.100.000	1.350.000	4.500	13.000	-3	210	285	0,25	3	14,3
CA2X2EU-4	3.600	1.100.000	1.350.000	11.300	34.000	-4	210	285	0,25	3	14,3
CA2X4EU-1	7.200	1.350.000	1.700.000	1.400	4.400	-1	150	285	0,50	3	16,7
CA2X4EU-2	7.200	1.350.000	1.700.000	3.600	11.000	-2	150	285	0,50	3	16,7
CA2X4EU-3	7.200	1.350.000	1.700.000	9.100	27.200	-3	150	285	0,50	3	16,7
CA2X4EU-4	7.200	1.350.000	1.700.000	22.600	68.000	-4	150	285	0,50	3	16,7
CA2X6EU-1	10.800	1.600.000	2.000.000	2.200	6.500	-1	150	400	0,60	3	19,3
CA2X6EU-2	10.800	1.600.000	2.000.000	5.400	16.300	-2	150	400	0,60	3	19,3
CA2X6EU-3	10.800	1.600.000	2.000.000	13.600	40.800	-3	150	400	0,60	3	19,3
CA2X6EU-4	10.800	1.600.000	2.000.000	34.000	102.000	-4	150	400	0,60	3	19,3
CA2X8EU-1	14.500	1.900.000	2.400.000	2.900	8.700	-1	230	650	0,70	3	22,3
CA2X8EU-2	14.500	1.900.000	2.400.000	7.200	21.700	-2	230	650	0,70	3	22,3
CA2X8EU-3	14.500	1.900.000	2.400.000	18.100	54.400	-3	230	650	0,70	3	22,3
CA2X8EU-4	14.500	1.900.000	2.400.000	45.300	136.000	-4	230	650	0,70	3	22,3
CA2X10EU-1	18.000	2.200.000	2.700.000	3.600	11.000	-1	160	460	0,80	3	32,3
CA2X10EU-2	18.000	2.200.000	2.700.000	9.100	27.200	-2	160	460	0,80	3	32,3
CA2X10EU-3	18.000	2.200.000	2.700.000	22.600	68.000	-3	160	460	0,80	3	32,3
CA2X10EU-4	18.000	2.200.000	2.700.000	56.600	170.000	-4	160	460	0,80	3	32,3


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Mit Ölkreislauf auf Anfrage.


³ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

Selbsteinstellend


CA3EU-F Flansch Frontseite



CA3EU-R Flansch Rückseite



CA3EU-S Fußbefestigung



Schwenkbefestigung auf Anfrage.

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

CA: Innenspeicher, mit Feder, selbsteinstellend


Sonderausführungen

CAA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

CNA: Innenspeicher, ohne Feder

CSA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel



Abmessungen

GRUNDTYPEN	Hub mm	A max. mm	B max. mm	C mm	D max. mm
CA3X5EU	127	490,5	211	254	224
CA3X8EU	203	641	286	330	300
CA3X12EU	305	890	434	432	447

Leistungsdaten


TYPEN	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	² W ₄ Nm/h	² W ₄ mit Öltank Nm/h	³ me min. kg	³ me max. kg	Härte					
CA3X5EU-1	14.125	2.260.000	2.800.000	2.900	8.700	-1	270	710	0,6	3	32,7
CA3X5EU-2	14.125	2.260.000	2.800.000	7.250	21.700	-2	270	710	0,6	3	32,7
CA3X5EU-3	14.125	2.260.000	2.800.000	18.100	54.350	-3	270	710	0,6	3	32,7
CA3X5EU-4	14.125	2.260.000	2.800.000	45.300	135.900	-4	270	710	0,6	3	32,7
CA3X8EU-1	22.600	3.600.000	4.520.000	4.650	13.900	-1	280	740	0,8	3	38,5
CA3X8EU-2	22.600	3.600.000	4.520.000	11.600	34.800	-2	280	740	0,8	3	38,5
CA3X8EU-3	22.600	3.600.000	4.520.000	29.000	87.000	-3	280	740	0,8	3	38,5
CA3X8EU-4	22.600	3.600.000	4.520.000	72.500	217.000	-4	280	740	0,8	3	38,5
CA3X12EU-1	33.900	5.400.000	6.780.000	6.950	20.900	-1	270	730	1,2	3	47,6
CA3X12EU-2	33.900	5.400.000	6.780.000	17.400	52.200	-2	270	730	1,2	3	47,6
CA3X12EU-3	33.900	5.400.000	6.780.000	43.500	130.450	-3	270	730	1,2	3	47,6
CA3X12EU-4	33.900	5.400.000	6.780.000	108.700	326.000	-4	270	730	1,2	3	47,6

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


² Mit Ölkreislauf auf Anfrage.

³ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.


CA4EU-F Flansch Frontseite



CA4EU-R Flansch Rückseite




CA4EU-FRP 6 Gewinde beidseitig



Schwenkbefestigung auf Anfrage.

CA4EU-S Fußbefestigung



Schwenkbefestigung auf Anfrage.

Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

CA: Innenspeicher, mit Feder, selbsteinstellend

Sonderausführungen

CAA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

CNA: Innenspeicher, ohne Feder

CSA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel

selbsteinstellend **CA4x8EU-5R**
 Kolbendurchmesser 4"
 Hub 8" = 203 mm
 EU-konform
 Bereich der effektiven Masse
 Flanschbefestigung Rückseite

Abmessungen

GRUNDTYPEN	Hub mm	A max. mm	B max. mm	C max. mm	D max. mm	d1 mm	d2 mm	E mm	F mm
CA4X6EU	152	716	278	678	240	54	114	444	256
CA4X8EU	203	818	329	780	291	54	114	495	307
CA4X16EU	406	1.300	608,5	1.262,6	569	63,5	127	698	585

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme				Effektive Masse			Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	W ₄ Nm/h	W ₄ mit Öltank Nm/h	W ₄ mit Ölkreislauf Nm/h	² me min. kg	² me max. kg	Härte				
CA4X6EU-3	47.500	3.000.000	5.100.000	6.600.000	3.500	8.600	-3	480	1.000	1,8	60
CA4X6EU-5	47.500	3.000.000	5.100.000	6.600.000	8.600	18.600	-5	480	1.000	1,8	60
CA4X6EU-7	47.500	3.000.000	5.100.000	6.600.000	18.600	42.700	-7	480	1.000	1,8	60
CA4X8EU-3	63.300	3.400.000	5.600.000	7.300.000	5.000	11.400	-3	310	1.000	2,3	68
CA4X8EU-5	63.300	3.400.000	5.600.000	7.300.000	11.400	25.000	-5	310	1.000	2,3	68
CA4X8EU-7	63.300	3.400.000	5.600.000	7.300.000	25.000	57.000	-7	310	1.000	2,3	68
CA4X16EU-3	126.500	5.600.000	9.600.000	12.400.000	10.000	23.000	-3	310	1.000	a. A.	146
CA4X16EU-5	126.500	5.600.000	9.600.000	12.400.000	23.000	50.000	-5	310	1.000	a. A.	146
CA4X16EU-7	126.500	5.600.000	9.600.000	12.400.000	50.000	115.000	-7	310	1.000	a. A.	146

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

A1½ bis A3

Abbremsen von Schwerlasten und stufenlose Anpassung


Einstellbar

Energieaufnahme 2.350 Nm/Hub bis 44.000 Nm/Hub
Hub 50 mm bis 305 mm

Leistungsstark und anpassbar: Zum Angebotspektrum von ACE gehören auch schwere Industriestoßdämpfer, die einstellbar sind. Dabei handelt es sich bei den zwischen 7,55 kg bis 48 kg wiegenden Typen der Baureihe A1½ bis A3 um äußerst robuste, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente mit beachtlich hohen Energieaufnahmen und großer Bandbreite an Dämpfungswerten.

Ihre Besonderheit ist die Flexibilität, wobei die Dämpfer über einen Innensechskant am Dämpferboden einstellbar sind und sich so z. B. wechselnden Einsatzdaten ideal anpassen lassen. Die A-Typen decken einen Bereich der effektiven Massen von 0,3 kg bis 204.000 kg ab und können bis zu 44.000 Nm Energie absorbieren.

Diese schweren einstellbaren ACE Industriestoßdämpfer gehören bei Schwerlastanwendungen und generell im Schwermaschinenbau zur ersten Wahl, wenn die Einsatzdaten nicht genau feststehen.



Technische Daten

Energieaufnahme: 2.350 Nm/Hub bis 44.000 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,1 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 2,5 mm bis 3 mm vor Hubende vorsehen.

Einstellung: Harter Aufschlag am Hubanfang, Richtung 9 drehen. Harter Aufschlag am Hubende, Richtung 0 drehen.

Material: Außenkörper: Stahl korrosionsbeständig beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl chromatiert

Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)


Anwendungsbereiche: Portalanlagen, Maschinen und Anlagen, Förderanlagen, Krananwendungen, Lade- und Hebevorrichtungen, Anprallplatten, Schwerlastanwendungen, Schwenkeinheiten, Regalbediengeräte

Hinweis: Energieüberschreitung im Not-Stopp-Einsatz sowie im Dauerbetrieb zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge. Wegen der Wärmeabstrahlung die Stoßdämpfer nicht lackieren.

Auf Anfrage: Sonderöl, vernickelt, erhöhter Korrosionsschutz oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.


A1½EU-F Flansch Frontseite




A1½EU-R Flansch Rückseite



A1½EU-C Schwenkbefestigung



A1½EU-S Fußbefestigung



Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

A: Innenspeicher, mit Feder, einstellbar

Sonderausführungen

AA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

NA: Innenspeicher, ohne Feder

SA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel

einstellbar A1½x2EU-R
 Kolbendurchmesser 1½" ↑
 Hub 2" = 50,8 mm ↑
 EU-konform ↑
 Flanschbefestigung Rückseite ↑

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	L min. mm	L max. mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
A1½x2EU	50	277,8	328,6	195,2	54,2	-	-
A1½x3½EU	89	316,6	405,6	233	54,2	170	58,6
A1½x5EU	127	354,8	481,8	271,5	54,2	208	58,6
A1½x6½EU	165	412	577	329	73	246	78

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	² W ₄ Nm/h	² W ₄ mit Öltank Nm/h	³ me min. kg	³ me max. kg					
A1½x2EU	2.350	362.000	452.000	195	32.000	160	210	0,10	5	7,6
A1½x3½EU	4.150	633.000	791.000	218	36.000	110	210	0,25	4	8,9
A1½x5EU	5.900	904.000	1.130.000	227	41.000	90	230	0,40	3	9,4
A1½x6½EU	7.700	1.180.000	1.469.000	308	45.000	90	430	0,40	2	12,0


¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Mit Ölkreislauf auf Anfrage.


³ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

Einstellbar


A2EU-F Flansch Frontseite



A2EU-R Flansch Rückseite



A2EU-SM Fußbefestigung



Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

A: Innenspeicher, mit Feder, einstellbar

Sonderausführungen

AA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

NA: Innenspeicher, ohne Feder

SA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel

einstellbar ↑
 Kolbendurchmesser 2" ↑
 Hub 6" = 152 mm ↑
 EU-konform ↑
 Flanschbefestigung Rückseite ↑

A2x6EU-R

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	B max. mm	C mm	D max. mm	E mm
A2X2EU	50	313	110	173	125	70
A2X4EU	102	414	160	224	175	70
A2X6EU	152	516	211	275	226	70
A2X8EU	203	643	287	326	302	92
A2X10EU	254	745	338	377	353	108

Leistungsdaten


TYPEN	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	² W ₄ Nm/h	² W ₄ mit Öltank Nm/h	³ me min. kg	³ me max. kg					
A2X2EU	3.600	1.100.000	1.350.000	250	77.000	210	285	0,25	3	14,3
A2X4EU	9.000	1.350.000	1.700.000	250	82.000	150	285	0,50	3	16,7
A2X6EU	13.500	1.600.000	2.000.000	260	86.000	150	400	0,60	3	19,3
A2X8EU	19.200	1.900.000	2.400.000	260	90.000	230	650	0,70	3	22,3
A2X10EU	23.700	2.200.000	2.700.000	320	113.000	160	460	0,80	3	26,2

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.


² Mit Ölkreislauf auf Anfrage.

³ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.


A3EU-F Flansch Frontseite



A3EU-R Flansch Rückseite



A3EU-S Fußbefestigung



Stoßdämpferpreise und Mengenrabatt siehe Seite 16 und 17.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Ausführungsarten

Standardausführungen

A: Innenspeicher, mit Feder, einstellbar

Sonderausführungen

AA: ohne Innenspeicher, ohne Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

NA: Innenspeicher, ohne Feder

SA: ohne Innenspeicher, mit Feder. Betrieb nur mit Luft-Öl-Tank.

Bestellbeispiel

einstellbar _____
 Kolbendurchmesser 3" _____
 Hub 8" = 203 mm _____
 EU-konform _____
 Flanschbefestigung Rückseite _____

A3x8EU-R

Abmessungen

TYPEN	Hub mm	A max. mm	B max. mm	C mm	D max. mm
A3X5EU	127	490,5	211	254	224
A3X8EU	203	641	286	330	300
A3X12EU	305	890	434	432	447

Leistungsdaten

TYPEN	Max. Energieaufnahme			Effektive Masse		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	¹ W ₃ Nm/Hub	² W ₄ Nm/h	² W ₄ mit Öltank Nm/h	³ me min. kg	³ me max. kg					
A3X5EU	15.800	2.260.000	2.800.000	480	154.000	270	710	0,6	3	32,7
A3X8EU	28.200	3.600.000	4.520.000	540	181.500	280	740	0,8	3	38,5
A3X12EU	44.000	5.400.000	6.780.000	610	204.000	270	730	1,2	3	48,0

¹ Energieüberschreitung bei Not-Stopp-Einsatz zulässig. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an ACE.

² Mit Ölkreislauf auf Anfrage.

³ Der Bereich der effektiven Masse kann auf Bestellung wesentlich erhöht oder gesenkt werden.

Luft-Öl-Tanks für Industriestoßdämpfer

**Für hohe Taktzahlen und extreme Temperaturen
bei begrenztem Einbauraum**


Stoßdämpfer wandeln die eingebrachte Energie in Wärme um. Je häufiger ein Stoßdämpfer pro Stunde belastet wird, umso wärmer wird das Ölvolumen über die Zeit. Sind die Anforderungen an die Taktfrequenz eines Stoßdämpfers besonders hoch, ist der Einsatz eines Luft-Öl-Tanks genau richtig.

Dank des erhöhten Ölvolumens und der daraus resultierenden Wärmeabstrahlung, wird die Obergrenze der möglichen Energieaufnahme pro Stunde eines Stoßdämpfers signifikant erhöht.

Ein weiteres Merkmal der Luft-Öl-Tanks ist die Möglichkeit der geregelten Kolbenrückstellung, wenn keine permanente Rückstellkraft durch eine integrierte Feder im Stoßdämpfer gewünscht ist.


Luft-Öl-Tanks AO

AO1 *€ 64,99
Öl-Einfüllmenge 20 cm³
Material: Deckel und Boden Aluminium




Detailzeichnungen auf Anfrage

AO3 *€ 198,35
Öl-Einfüllmenge 370 cm³
Material: Stahl



AO6 *€ 361,76
Öl-Einfüllmenge 2.600 cm³
Material: Stahl




Technische Daten

Zulässiger Betriebsdruck: Max. 8 bar
Zulässiger Temperaturbereich: 80 °C
Dämpfungsmedium: ATF-Öl 42 cSt bei 40 °C
Ölspiegel über Stoßdämpferhöhe vorsehen.
Leitungen vor Inbetriebnahme entlüften.


Sicherheitshinweis: Bei Wartungsarbeiten
Behälter entlüften. Behälter steht unter Druck!

**Zugehörige Luft-Öl-Tanks gemäß
Berechnung W₄**


Anschlussbeispiele



Die Kolbenstange wird nach dem Abbremsvorgang sofort in die Ausgangsstellung gefahren. Funktion ohne Netzdruck kurzzeitig möglich.




Eingefahren keine Rückstellkraft. Rückstellzeitpunkt über Ventil steuerbar. Ohne Netzdruck keine Funktion.




Rückstellkraft einstellbar, über Druckregelventil. Sicherem Mindestdruck beachten.



Federrückstellung mit Luft-Öl-Tank. Achtung! Längere Rückstellzeit.



Ölkreislauf für sehr hohe Stundenleistung. Frisches Öl wird angesaugt, warmes Öl abgepumpt. Funktion ohne Netzdruck kurzzeitig möglich.



Anschluss von 2 oder mehreren Stoßdämpfern. Nächst größeren Luft-Öl-Tank vorsehen. Kombination mit Beispiel 2, 3 und 5 möglich.

Auswahltabelle Luft-Öl-Tanks

Stoßdämpfertype	mit Öltank Beispiel 1 bis 4		mit Ölkreislauf Beispiel 5 bis 6		min. Leitungsnenn-Ø mm	Gewindegrößen für Tankanschluss am Dämpfer	
	Tank	Rückschlagventil	Tank	Rückschlagventil		Gewinde bodenseitig	² Gewinde seitlich
MCA, MAA, MLA33...	AO1	CV1/8	AO3	CV1/4	4	¹ 1/8-27 NPTF Innen	1/8-27 NPTF Innen
MCA, MAA, MLA45...	AO1	CV1/8	AO3	CV3/8	6	1/8-27 NPTF Innen	1/8-27 NPTF Innen
MCA, MAA, MLA64...	AO3	CV1/4	AO6	CV3/4	8	1/4-18 NPTF Innen	1/4-18 NPTF Innen
CAA, AA2...	AO6	CV3/4	AO82	CV3/4	15	-	-
CAA, AA3...	AO6	CV3/4	AO82	CV3/4	19	-	-
CAA4...	AO82	CV3/4	AO82	CV3/4	38	-	-


AO82 und Anschlusszubehör: Datenblätter und Preise auf Anfrage

¹ adaptiert

² auf Anfrage (Bestellsatz -PG/-P)

Rückschlagventile CV

Durch einen Öl-Kreislauf wird frisches Öl vom Industriestoßdämpfer angesaugt und warmes Öl abgepumpt (siehe Beispiel 5). Um diese Funktion zu erhalten bietet ACE passende Rückschlagventile der CV-Reihe an.



Technische Daten

Zulässiger Betriebsdruck: 20 bar

Zulässiger Temperaturbereich: 95 °C

Einsatz für: Öl, Druckluft, Wasser

Material: Aluminium

Preise und Abmessungen Rückschlagventile

TYPEN	*Preis €	A mm	B mm	C
CV1/8	18,94	19	24	1/8-27 NPT
CV1/4	26,21	29	33	1/4-18 NPT
CV3/8	34,32	29	33	3/8-18 NPT
CV1/2	51,80	41	40	1/2-14 NPT
CV3/4	70,09	48	59	3/4-14 NPT

* Mengenrabatt siehe Seite 17.

Palettenstopper

So bleiben Massen kontrolliert im Fluss

Für unterschiedlichste Anforderungen in der Transfer-technik bietet ACE eine Vielzahl an – Palettenstopper genannten – Vereinzeln. Damit lassen sich Werkstückträger mit Massen von 0,25 kg bis 1.200 kg voneinander trennen und einzeln weiter befördern. Weitere Produkte wie z. B. Positioniereinheiten oder Rücklaufsperrn und umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage erhältlich.

NEU

Palettenstopper kommen in Transportsystemen zwischen einzelnen Bearbeitungsstationen zum Einsatz. Die meist auf kleinen Paletten transportierten Gegenstände werden an den Bearbeitungsstationen gestoppt oder aus einem Konvoi vereinzelt.

Die kompakten Maschinenelemente arbeiten pneumatisch oder elektrisch, die Dämpfung erfolgt pneumatisch oder mit integrierten ACE Stoßdämpfern. Bei den Pneumatikvarianten besteht die Wahl zwischen einfach- und doppeltwirkenden Vereinzeln, die entweder ohne oder mit induktiver bzw. elektronischer Abfrage funktionieren. Die elektrischen Varianten arbeiten allesamt gedämpft in Umgebungen ohne Druckluft.



Komponenten für die Transfertechnik

Höchste Prozesssicherheit und Zyklenfestigkeit

ACE Palettenstopper sorgen für eine sanfte, präzise und positionsgenaue Dämpfung von Paletten und Werkstückträgern in Gurt- und Rollenfördersystemen und Staurollenförderern. Das schont Transportgut und Maschinen und optimiert die Prozesstechnik. Die hohe Produktqualität steigert die Geschwindigkeit einhergehend mit einer größeren Langlebigkeit und Ausfallsicherheit.

Unser systemübergreifendes Angebot an Palettenstoppfern in Kombination mit dem umfangreichen Zubehör garantiert eine größtmögliche Flexibilität und maximale Kompatibilität zu einer Vielzahl an Standard-Transfersystemen.


Hohe Produktqualität

Kostengünstige, stabile Lösungen

Große Auswahl, auch druckluftunabhängig

Für hohe Geschwindigkeiten geeignet

Platzsparend und montagefreundlich



Mehr Infos zu unseren Palettenstoppfern finden
Sie im Spezialkatalog und auf unserer Internetseite
www.ace-ace.de

Pneumatische Palettenstopper

Sanftes Abbremsen von leichten bis schweren Lasten

Die pneumatischen Vereinzeler von ACE fächern sich in sieben Produktfamilien auf und decken Massebereiche von 1 kg bis 1.200 kg ab. Bei den gedämpften Produkten wird zwischen den Abfragemöglichkeiten sowie zwischen einfach- und doppeltwirkenden Vertretern unterschieden.

In der Produktion sind Geschwindigkeit und präzises Arbeiten oberstes Gebot. Sollen Werkstücke möglichst schnell und sanft durch die Fertigung transportiert werden, sind ACE Palettenstopper die idealen Helfer: Sie bremsen die Werkstückträger erschütterungsfrei ab, bringen sie punktgenau zum Stehen und lassen sie, nach einer frei definierbaren Wartezeit, durch pneumatisches Absenken zum nächsten Bearbeitungsplatz – gemeinsam oder vereinzelt – wieder frei. Die pneumatische Dämpfungskraft kann dem Werkstückträgergewicht stufenlos angepasst werden.



P-P60

Unser Kleinster: stoppt Massen zwischen 1 kg und 60 kg


Diese kleinsten der pneumatisch arbeitenden, dämpfenden Module, die ACE anbietet, stoppen Massen zuverlässig von 1 kg bis 60 kg. Einsatz finden sie während des Transports empfindlicher Produkte bei Transfersystemen.

**Stark, präzise,
selbsteinstellend oder
einstellbar**

P-H1200

Der Größte: sanft und präzise mit ACE Stoßdämpfer. Für schwere Werkstückträger bis zu 1,2 Tonnen!

Leistung pur. Mit verbautem ACE Stoßdämpfer verzögern unsere größten pneumatischen Palettenstopper äußerst wirksam auch große Massen von 40 kg bis 1.200 kg. Ideal für den Transfer empfindlicher Produkte mit sehr hohem Gewicht.



Elektrische Palettenstopper

Perfekt für den sicheren und geräuscharmen Betrieb

Die elektrisch gesteuerten Vereinzeler von ACE kommen in vier Produktfamilien vor und decken einen Massebereich von 0,25 kg bis 600 kg ab. Dadurch, dass diese Vereinzeler ohne Druckluft auskommen, ergeben sich zahlreiche Vorteile:

Zu den positiven Aspekten weniger Lärm und mehr Umweltschutz gesellt sich die höhere Wirtschaftlichkeit. Zudem arbeiten die E-Typen durch ihre ausgeklügelte Technologie intelligent, weil sie innerhalb großer Gewichtsbereiche selbsteinstellend sind. Die einzelnen Typen sind mit einem 2x5-poligen M12x1-Stecker lieferbar, wobei dieser am Vereinzeler angebracht und mit einer SPS verkabelt wird. Alles in allem handelt es sich auch dank des verringerten Instandhaltungsaufwands um eine sehr komfortable Lösung.

Leise, ohne
Druckluft, einfache
Installation



P-E600

Starkes Stück: mit integriertem ACE Stoßdämpfer für maximale Staulasten bis 600 kg

Diese elektrisch arbeitenden ACE Module stoppen zuverlässig auch große Massen, u. a. mittels des verbauten ACE Stoßdämpfers. Ein Garant für geräuscharmen und sicheren Betrieb.



P-E20

Klein und fein – für Staulasten von 0,25 kg bis 20 kg

Diese kleinsten der elektrisch arbeitenden, dämpfenden Module, die ACE anbietet, sind optimiert für das Stoppen leichter Massen. Einsatz finden Sie während des Transfers empfindlicher Produkte bei hohen Geschwindigkeiten.

Strukturdämpfer

Die Alternative bei Dauerbelastungen

Die äußerst erfolgreiche TUBUS-Serie von ACE ist eine ideale Alternative, wenn nicht punktgenau verzögert werden muss. In über 140 verschiedenen Ausführungen lieferbar, kommen die Strukturdämpfer zum Zuge, um Massen besonders unter extremen Einsatzbedingungen zu bremsen.

Auch falls wenig Einbauraum zur Verfügung steht, empfehlen sie sich für den Gebrauch. In einem Teil aus Co-Polyester-Elastomer gefertigt, erzielen die hochresistenten Dämpfer den größten Nutzen durch konstanten Energieabbau in Bereichen, in denen andere Materialien ausfallen bzw. keine ähnlich hohen Standzeiten von bis zu mehreren Mio. Lastwechseln erreichen. Sie sind reversibel, preiswert, kompakt und leicht und absorbieren auftretende Energie je nach Ausführung mit verschiedenen Dämpfungskennlinien.

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Zuverlässig in Extremsituationen

Höchst resistentes Material

Kompakte und leichte Bauform

Einfache Montage

Lange Lebensdauer




Physikalisches Verhalten von TUBUS

TUBUS Strukturdämpfer von ACE sind Hochleistungs-Dämpferelemente aus Co-Polyester Elastomer. Sie bauen konstant Energien in Bereichen ab, in denen andere Materialien ausfallen.

Die TUBUS-Serie umfasst 6 Bauarten mit über 140 Einzelprodukten. Die Produkte sind zu 90% ab Lager verfügbar. Die Dämpfungseigenschaft wird durch das Material und die weltweit einzigartigen Fertigungsschritte erzeugt. Dabei wird das Gefüge des Elastomers so verändert, dass individuelle Dämpfungseigenschaften erzielbar sind.

Gegenüber Dämpfungen mit Gummi, Polyurethan (PUR) oder Stahlfeder bieten diese Strukturdämpfer eine gravierende Verbesserung.

Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Dämpferelementen ist die Lebensdauer. Sie ist bis zu zwanzigmal höher als bei Dämpfungen mit Urethan, bis zu zehnmals höher als bei Gummidämpfungen und bis zu fünfmal höher als mit Stahlfedern.



Kennlinien im Vergleich

Die Strukturdämpfer sind reversibel und absorbieren die auftretenden Energien mit folgenden Dämpfungskennlinien:

Produktfamilie TA

Degressive Kennlinie mit max. Energieabbau bei min. Hub.

Energieabbau: 58 % bis 73 %

Produktfamilie TS

Annähernd lineare Kennlinie mit geringer Rückstellkraft bei kurzem Hub.

Energieabbau: 35 % bis 64 %

Produktfamilien TR/TR-L/TR-H

Progressive Kennlinie mit weichem Kraftanstieg bei langem Hub.

Energieabbau TR: 25 % bis 45 %


Energieabbau TR-L: 26 % bis 41 %

Energieabbau TR-H: 39 % bis 62 %

Produktfamilie TR-HD

Progressive Kennlinie mit hoher Kraftaufnahme bei geringem Hub.

Energieabbau: 43 % bis 72 %



Kennlinien für dynamische Kraftaufnahme über 0,5 m/s Aufprallgeschwindigkeit.

Für Aufprallgeschwindigkeiten unter 0,5 m/s, bitte statische Kennlinien anfragen.

Rabattgruppe 3

TUBUS Strukturdämpfer

TA, TS, TR, TR-H und TR-HD

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	8 %	8
25 - 99	20 %	16
100 - 499	28 %	50
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 102-109 und 112-113.

Preis: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.

Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

Rabattgruppe 4

TUBUS Strukturdämpfer

TR-L

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 7	3 %	
8 - 15	6 %	
16 - 31	9 %	
32 - 63	12 %	
64 - 127	15 %	
128 - 255	18 %	
256 - ...	21 %	

Siehe Seite 110-111.

Strukturdämpfer



TUBUS TA

Axial dämpfend

Kompakte Bauform bei hoher Kraftaufnahme

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen

Seite 102



TUBUS TS

Axial soft dämpfend

Kompakte Bauform bei gleichmäßiger Verzögerung

Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen

Seite 104



TUBUS TR

Radial dämpfend

Kompakte Bauform bei weicher Verzögerung

Möbelindustrie, Sportgeräte, Linearschlitten, Pneumatikzylinder

Seite 106



TUBUS TR-H

Radial dämpfend, harte Version

Kompakte Bauform bei weicher Verzögerung und hoher Kraftaufnahme

Möbelindustrie, Sportgeräte, Linearschlitten, Pneumatikzylinder

Seite 108



TUBUS TR-L

Radial dämpfend, lange Version

Kraftpaket in langer Bauform

Off Shore Industrie, Agrarmaschinen, Anprallplatten, Förderanlagen

Seite 110



TUBUS TR-HD

Radial dämpfend, Schwerlastversion

Kompaktes Kraftpaket im Vollmaterial

Off Shore Industrie, Agrarmaschinen, Anprallplatten, Förderanlagen

Seite 112

TUBUS TA

Kompakte Bauform bei hoher Kraftaufnahme

Axial dämpfend

Energieaufnahme 2 Nm/Hub bis 2.951 Nm/Hub

Maximaler Hub 5 mm bis 48 mm

Sehr effiziente Energieschlucker: Die Strukturdämpfer TA aus der ACE TUBUS-Serie sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie bestehen aus Co-Polyester Elastomer, einem Material, das sich nur gering erwärmt und für gleichbleibende Dämpfung sorgt. Die TA-Typen nehmen jeweils viel Energie am Hubanfang auf.

Die TA-Familie wurde speziell für ein Maximum an Energieaufnahme im Bereich von 2 Nm bis 2.951 Nm entwickelt. Das Minimum an Bauhöhe ist ihrer platzsparenden Form von Ø 12 mm bis zu Ø 116 mm zu verdanken. Die Dämpfer sind mit der bereitgestellten Spezialschraube sehr einfach und schnell zu befestigen.

Diese kompakten, preisgünstigen Maschinenelemente sind ideal geeignet als Endlagendämpfung in Linearachsen, im Werkzeugbau und in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik- und Pneumatikgeräten, Handlinggeräten und weiteren Anwendungen.



Technische Daten

Energieaufnahme: 2 Nm/Hub bis 2.951 Nm/Hub

Energieabbau: 58 % bis 73 %

Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 90.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 12 mm bis 116 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 55D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: Max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M3: 1 Nm

M4: 1,7 Nm

M5: 2,3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm

M12: 50 Nm

M16: 120 Nm


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Schwenkeinheiten, Elektromechanische Antriebe, Hydraulikgeräte, Förderanlagen, Krananwendungen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.


TA



Kennlinien


Type TA37-16

Energie-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Type TA37-16

Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Anhand der Auswahldiagramme können die Gesamtenergie und deren absorbiertes Anteil ermittelt werden.

Beispiel: Aufzunehmende Energie 50 Nm = genutzter Hub 8,8 mm siehe Bsp. Energie-Hub Kennlinie.

An der Kraft-Hub Kennlinie kann mit dem ermittelten Hub der Anteil der absorbierten bzw. rückgeführten Kraft ermittelt werden.

Dynamische ($v > 0,5$ m/s) sowie statische ($v \leq 0,5$ m/s) Kennlinien für alle Typen auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS axial _____ **TA37-16**
 Außendurchmesser 37 mm _____
 Hub 16 mm _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TA12-5	5,38	3,87	2,0	3	5	11	12	11	15	3	M3	0,001
TA17-7	6,49	4,67	6,0	9	7	16	17	15	22	4	M4	0,004
TA21-9	7,55	5,44	10,0	16	9	18	21	18	26	5	M5	0,007
TA22-10	10,46	7,53	11,5	21	10	19	22	19	27	6	M6	0,008
TA28-12	11,35	8,17	29,0	46	12	26	28	25	36	6	M6	0,016
TA34-14	22,84	16,44	48,0	87	14	30	34	30	43	6	M6	0,024
TA37-16	23,10	16,63	65,0	112	16	33	37	33	48	6	M6	0,030
TA40-16	27,00	19,44	82,0	130	16	35	40	34	50	8	M8	0,040
TA43-18	30,28	21,80	112,0	165	18	38	43	38	55	8	M8	0,051
TA47-20	34,73	25,01	140,0	173	20	41	47	41	60	12	M12	0,070
TA50-22	39,70	28,58	170,0	223	22	45	50	44	64	12	M12	0,085
TA54-22	42,05	30,28	201,0	334	22	47	54	47	68	12	M12	0,100
TA57-24	45,94	33,08	242,0	302	24	51	57	50	73	12	M12	0,116
TA62-25	48,60	34,99	304,0	361	25	54	62	53	78	12	M12	0,132
TA65-27	53,57	38,57	374,0	468	27	58	65	57	82	12	M12	0,153
TA70-29	62,45	44,96	421,0	524	29	61	70	60	86	12	M12	0,174
TA72-31	65,90	47,45	482,0	559	31	65	72	63	91	16	M16	0,257
TA80-32	72,04	51,87	570,0	831	32	69	80	69	100	16	M16	0,311
TA82-35	78,68	56,65	683,0	921	35	74	82	72	105	16	M16	0,350
TA85-36	82,34	59,28	797,0	1.043	36	76	85	75	110	16	M16	0,391
TA90-38	89,78	64,64	934,0	1.249	38	80	90	78	114	16	M16	0,414
TA98-40	98,27	70,75	1.147,0	1.555	40	86	98	85	123	16	M16	0,513
TA116-48	126,47	91,06	2.014,0	2.951	48	101	116	98	146	16	M16	0,803

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.

TUBUS TS

Kompakte Bauform bei gleichmäßiger Verzögerung

Axial soft dämpfend

Energieaufnahme 2 Nm/Hub bis 966 Nm/Hub

Maximaler Hub 7 mm bis 56 mm

Energieaufnahme auf kompakte, konstante Art: Die Strukturdämpfer TS (TUBUS soft) sind ebenfalls aus Co-Polyester Elastomer gefertigt. Durch die annähernd lineare Dämpfungskennlinie nehmen die wartungsfreien, einbaufertigen Komponenten die Energie bei minimaler Maschinenbelastung weich auf. Die gleichbleibende Dämpfung wird begünstigt von der geringen Eigenerwärmung des Materials.

Die TS-Familie überzeugt durch maximale Energieaufnahme im Bereich von 2 Nm bis 966 Nm bei minimaler Bauhöhe. Die platzsparende Bauform wurde von Ø 14 mm bis zu Ø 107 mm umgesetzt. Per mitgelieferter Spezialschraube lässt sich jeder dieser Strukturdämpfer leicht und zügig befestigen.

Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet, werden die preiswerten, langlebigen TUBUS TS z. B. als Endlagendämpfung in Linearachsen, im Werkzeugbau, in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik-, Pneumatik- und Handlinggeräten eingesetzt.



Technische Daten

Energieaufnahme: 2 Nm/Hub bis 966 Nm/Hub

Energieabbau: 35 % bis 64 %

Dynamische Kraftaufnahme: 533 N bis 23.500 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 14 mm bis 107 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 40D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M4: 1,7 Nm

M5: 2,3 Nm

M6: 6 Nm

M12: 50 Nm

M16: 120 Nm

Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Schwenkeinheiten,


Elektromechanische Antriebe, Krananwendungen, Förderanlagen, Krananwendungen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.


TS



Kennlinien


Type TS44-23

Energie-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Type TS44-23

Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Anhand der Auswahldiagramme können die Gesamtenergie und deren absorbiertes Anteil ermittelt werden.

Beispiel: Aufzunehmende Energie 50 Nm = genutzter Hub 14 mm siehe Bsp. Energie-Hub Kennlinie.

An der Kraft-Hub Kennlinie kann mit dem ermittelten Hub der Anteil der absorbierten bzw. rückgeführten Kraft ermittelt werden.

Dynamische ($v > 0,5$ m/s) sowie statische ($v \leq 0,5$ m/s) Kennlinien für alle Typen auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS axial soft _____ **TS44-23**
 Außendurchmesser 44 mm _____
 Hub 23 mm _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TS14-7	5,60	4,03	2,0	3	7	15	14	13	19	4	M4	0,003
TS18-9	7,23	5,21	4,0	6	9	18	18	16	24	5	M5	0,006
TS20-10	11,87	8,55	6,0	7	10	21	20	19	27	6	M6	0,009
TS26-15	12,66	9,12	11,5	15	15	28	26	25	37	6	M6	0,016
TS32-16	22,97	16,54	23,0	26	16	32	32	30	44	6	M6	0,021
TS35-19	27,16	19,56	30,0	36	19	36	35	33	48	6	M6	0,028
TS40-19	27,41	19,74	34,0	42	19	38	40	34	51	6	M6	0,031
TS41-21	32,86	23,66	48,0	63	21	41	41	38	55	12	M12	0,060
TS44-23	35,53	25,58	63,0	72	23	45	44	40	60	12	M12	0,070
TS48-25	40,81	29,38	81,0	91	25	49	48	44	64	12	M12	0,080
TS51-27	44,00	31,68	92,0	114	27	52	51	47	69	12	M12	0,095
TS54-29	47,17	33,96	122,0	158	29	55	54	50	73	12	M12	0,105
TS58-30	49,57	35,69	149,0	154	30	59	58	53	78	12	M12	0,132
TS61-32	53,75	38,70	163,0	169	32	62	61	56	83	16	M16	0,203
TS64-34	62,00	44,64	208,0	254	34	66	64	60	87	16	M16	0,232
TS68-36	66,42	47,82	227,0	272	36	69	68	63	92	16	M16	0,248
TS75-39	75,19	54,14	291,0	408	39	75	75	69	101	16	M16	0,301
TS78-40	78,95	56,84	352,0	459	40	79	78	72	105	16	M16	0,339
TS82-44	83,38	60,03	419,0	620	44	84	82	75	110	16	M16	0,346
TS84-43	90,83	65,40	475,0	635	43	85	84	78	115	16	M16	0,402
TS90-47	99,84	71,88	580,0	778	47	92	90	84	124	16	M16	0,490
TS107-56	129,71	93,39	902,0	966	56	110	107	100	147	16	M16	0,733

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.

TUBUS TR

Kompakte Bauform bei weicher Verzögerung

Radial dämpfend

Energieaufnahme 1,2 Nm/Hub bis 146 Nm/Hub

Maximaler Hub 17 mm bis 60 mm

Für lange, weiche Bremsvorgänge: Die radiale Dämpfung in der ACE TUBUS-Serie übernehmen die Strukturdämpfer TUBUS TR. Diese wartungsfreien, einbaufertigen Elemente sind aus Co-Polyester Elastomer gefertigt, das sich nur gering erwärmt und somit für eine gleichbleibende Dämpfung sorgt.

Die radiale Beanspruchung ermöglicht eine sehr lange und weiche Abbremsung mit einem progressiven Energieabbau am Hubende. Die TR-Produktfamilie wurde speziell für einen maximalen Hub bei minimaler Bauhöhe entwickelt, wobei die Energieaufnahme pro Hub von 1,2 Nm bis 146 Nm reicht. Die Dämpfer sind in kompakten Formaten von $\varnothing 29$ mm bis zu $\varnothing 100$ mm lieferbar und werden mit einer Spezialschraube für die einfache, schnelle Montage ausgeliefert.

Die TUBUS TR eignen sich als Endlagendämpfung in Linearachsen, im Werkzeugbau und in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik- und Pneumatikgeräten, Handlinggeräten und weiteren Anwendungen.



Strukturkörper

Befestigungsschraube

Technische Daten

Energieaufnahme: 1,2 Nm/Hub bis 146 Nm/Hub

Energieabbau: 25 % bis 45 %

Dynamische Kraftaufnahme: 218 N bis 7.500 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 29 mm bis 100 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 40D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M5: 3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm


Anwendungsbereiche: Möbelindustrie, Sportgeräte, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Stapelanlagen, Elektromechanische Antriebe, Förderanlagen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.


TR



Kennlinien


Type TR93-57

Energie-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Type TR93-57

Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Anhand der Auswahldiagramme können die Gesamtenergie und deren absorbiertes Anteil ermittelt werden.

Beispiel: Aufzunehmende Energie 50 Nm = genutzter Hub 31 mm siehe Bsp. Energie-Hub Kennlinie.

An der Kraft-Hub Kennlinie kann mit dem ermittelten Hub der Anteil der absorbierten bzw. rückgeführten Kraft ermittelt werden.

Dynamische ($v > 0,5$ m/s) sowie statische ($v \leq 0,5$ m/s) Kennlinien für alle Typen auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS radial _____ **TR93-57**
 Außendurchmesser 93 mm _____
 Hub 57 mm _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TR29-17	8,07	5,81	1,2	1,8	17	25	13	29	38	5	M5	0,010
TR37-22	8,89	6,40	2,3	5,4	22	32	19	37	50	5	M5	0,013
TR43-25	13,71	9,87	3,5	8,1	25	37	20	43	58	5	M5	0,017
TR50-35	14,46	10,41	5,8	8,3	35	44	34	50	68	5	M5	0,025
TR63-43	17,22	12,40	12,0	17,0	43	55	43	63	87	5	M5	0,051
TR67-40	21,01	15,13	23,0	33,0	40	59	46	67	88	5	M5	0,089
TR76-46	27,94	20,12	34,5	43,0	46	67	46	76	102	6	M6	0,104
TR83-50	34,59	24,90	45,0	74,0	50	73	51	83	109	6	M6	0,142
TR85-50	45,68	32,89	68,0	92,0	50	73	68	85	111	8	M8	0,206
TR93-57	62,53	45,02	92,0	122,0	57	83	83	93	124	8	M8	0,297
TR100-60	73,47	52,90	115,0	146,0	60	88	82	100	133	8	M8	0,308

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.

TUBUS TR-H

Kompakte Bauform bei weicher Verzögerung und hoher Kraftaufnahme

Radial dämpfend, harte Version

Energieaufnahme 2,7 Nm/Hub bis 427 Nm/Hub

Maximaler Hub 15 mm bis 56 mm

Härteres Material für höhere Energieaufnahme: Die dank mitgelieferter Spezialschraube sofort einbaufertigen, wartungsfreien Strukturdämpfer der TR-H-Baureihe werden wie das Grundmodell TR radial beansprucht. Sie verzögern bei annähernd gleichen Abmessungen ebenfalls sehr lang und weich. Die härtere Co-Polyester Elastomermischung führt bei diesen Modellen zu deutlich höheren Energieaufnahmen von 2,7 Nm bis 427 Nm.

Die TR-H-Familie ist mit Maßen von \varnothing 30 mm bis zu \varnothing 102 mm platzsparend. Sie ergänzt die TUBUS-Baureihe zwischen den progressiven TR- und den fast linearen TS-Modellen. Anwenden steht damit ein individuell wählbares, weit abgestuftes Kennlinienverhalten innerhalb der ACE TUBUS-Serie zur Verfügung.

Die TUBUS TR-H sind ebenfalls als Endlagendämpfung in Linearachsen, im Werkzeugbau und in Werkzeugmaschinen, in Hydraulik-, Pneumatik- und Handlinggeräten sowie weiteren Anwendungen geeignet.



Technische Daten

Energieaufnahme: 2,7 Nm/Hub bis 427 Nm/Hub

Energieabbau: 39 % bis 62 %

Dynamische Kraftaufnahme: 550 N bis 21.200 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 30 mm bis 102 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 55D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M5: 3 Nm

M6: 6 Nm

M8: 20 Nm


Anwendungsbereiche: Möbelindustrie, Sportgeräte, Linearschlitten, Pneumatikzylinder, Handhabungsmodule, Maschinen und Anlagen, Stapelanlagen, Elektromechanische Antriebe, Förderanlagen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.

TR-H




Kennlinien

Type TR95-50H

Energie-Hub Kennlinie (dynamisch)


(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Type TR95-50H

Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)

(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Anhand der Auswahldiagramme können die Gesamtenergie und deren absorbiertes Anteil ermittelt werden.

Beispiel: Aufzunehmende Energie 50 Nm = genutzter Hub 25 mm siehe Bsp. Energie-Hub Kennlinie.

An der Kraft-Hub Kennlinie kann mit dem ermittelten Hub der Anteil der absorbierten bzw. rückgeführten Kraft ermittelt werden.

Dynamische ($v > 0,5$ m/s) sowie statische ($v \leq 0,5$ m/s) Kennlinien für alle Typen auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS radial _____ ↑ ↑ ↑
 Außendurchmesser 95 mm _____ ↑ ↑ ↑
 Hub 50 mm _____ ↑ ↑ ↑
 harte Version _____ ↑ ↑ ↑

TR95-50H

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stop W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TR30-15H	10,51	7,57	2,7	5,7	15	23	13	30	38	5	M5	0,009
TR39-19H	11,55	8,32	6,0	18,0	19	30	19	39	50	5	M5	0,013
TR45-23H	17,82	12,83	8,7	24,0	23	36	20	45	58	5	M5	0,019
TR52-32H	18,82	13,55	11,7	20,0	32	42	34	52	68	5	M5	0,030
TR64-41H	22,37	16,11	25,0	46,0	41	53	43	64	87	5	M5	0,054
TR68-37H	27,32	19,67	66,5	98,0	37	56	46	68	88	5	M5	0,095
TR79-42H	36,32	26,15	81,5	106,0	42	64	46	79	102	6	M6	0,107
TR86-45H	44,96	32,37	124,0	206,0	45	69	51	86	109	6	M6	0,152
TR87-46H	59,37	42,75	158,0	261,0	46	68	67	86	111	8	M8	0,188
TR95-50H	81,28	58,52	228,0	342,0	50	77	82	95	124	8	M8	0,281
TR102-56H	95,50	68,76	290,0	427,0	56	84	81	102	133	8	M8	0,334

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.

TUBUS TR-L

Kraftpaket in langer Bauform

Radial dämpfend, lange Version

Energieaufnahme 7,2 Nm/Hub bis 10.780 Nm/Hub

Maximaler Hub 17 mm bis 108 mm

Speziell für Anwendungen mit niedrigen Endkräften: Auch die radialen Rohrdämpfer TR-L aus der ACE TUBUS-Serie sind wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente aus einem Co-Polyester Elastomer.

Ihre radiale Beanspruchung bietet Konstrukteuren eine sehr lange und weiche Abbremsung mit einem progressiven Energieabbau am Hubende. So wurde die TR-L-Familie speziell für einen maximalen Hub bei minimaler Bauhöhe im Bereich von 7,2 Nm bis 10.780 Nm entwickelt. Die jeweiligen Stützkraften sind abhängig von der Baulänge des gewählten Rohrdämpfers, wobei diese in Maßen von \varnothing 29 mm bis zu \varnothing 188 mm lieferbar sind.

Zum Einsatz kommen die TUBUS TR-L, wo entlang einer geraden Linie ein Stoß- oder Kollisionsschutz nötig ist, wie z. B. an Schaufeln in Bergbaugeräten, Lade- und Hebevorrichtungen, Dockanlagen im Schiffsbau sowie Gepäck- und Transportbändern.



Technische Daten

Energieaufnahme: 7,2 Nm/Hub bis 10.780 Nm/Hub

Energieabbau: 26 % bis 41 %

Dynamische Kraftaufnahme: 1.312 N bis 217.700 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 29 mm bis 188 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 55D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M5: 3 Nm

M8: 20 Nm

M16: 40 Nm (DIN912)

M16: 120 Nm (Schulterschraube)

Anwendungsbereiche: Off Shore Industrie, Agrarmaschinen, Anprallplatten, Förderanlagen, Stapelanlagen, Schiffsbau, Schaufeln oder Knickgelenke von Baumaschinen,


Transportstraßen, Lade- und Hebevorrichtungen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.

TR-L



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS radial ↑
 Außendurchmesser 66 mm ↑
 Hub 40 mm ↑
 lange Version ↑
 Länge 2 = 305 mm ↑

TR66-40L-2

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TR29-17L	24,19	7,2	10,9	17	25	80	29	38	40	5	M5	0,044
TR43-25L	32,73	14,0	32,7	25	37	80	43	58	40	5	M5	0,072
TR63-43L	40,22	21,9	32,0	43	55	80	63	87	40	5	M5	0,106
TR66-40L-1	71,12	102,0	143,0	40	59	152	66	87	102	8	M8	0,284
TR66-40L-2	95,52	204,0	286,0	40	59	305	66	87	254	8	M8	0,580
TR66-40L-3	116,66	306,0	428,0	40	59	457	66	87	406	8	M8	0,830
TR66-40L-4	141,09	408,0	571,0	40	59	610	66	87	559	8	M8	1,130
TR66-40L-5	165,10	510,0	714,0	40	59	762	66	87	711	8	M8	1,330
TR76-45L-1	78,30	145,0	203,0	45	68	152	76	100	102	8	M8	0,380
TR76-45L-2	105,05	290,0	406,0	45	68	305	76	100	254	8	M8	0,696
TR76-45L-3	128,31	435,0	609,0	45	68	457	76	100	406	8	M8	1,130
TR76-45L-4	155,17	580,0	812,0	45	68	610	76	100	559	8	M8	1,430
TR76-45L-5	181,67	725,0	1.015,0	45	68	762	76	100	711	8	M8	1,780
TR83-48L-1	86,14	180,0	252,0	48	73	152	83	106	102	8	M8	0,480
TR83-48L-2	115,62	360,0	504,0	48	73	305	83	106	254	8	M8	0,930
TR83-48L-3	141,09	540,0	756,0	48	73	457	83	106	406	8	M8	1,380
TR83-48L-4	170,69	720,0	1.008,0	48	73	610	83	106	559	8	M8	1,810
TR83-48L-5	199,80	900,0	1.260,0	48	73	762	83	106	711	8	M8	2,260
TR99-60L-1	103,37	270,0	378,0	60	88	152	99	130	102	8	M8	0,790
TR99-60L-2	138,72	540,0	756,0	60	88	305	99	130	254	8	M8	1,290
TR99-60L-3	169,26	810,0	1.134,0	60	88	457	99	130	406	8	M8	1,940
TR99-60L-4	210,23	1.080,0	1.512,0	60	88	610	99	130	559	8	M8	2,660
TR99-60L-5	239,73	1.350,0	1.890,0	60	88	762	99	130	711	8	M8	3,100
TR99-60L-6	273,94	1.620,0	2.268,0	60	88	914	99	130	864	8	M8	3,700
TR99-60L-7	308,12	1.890,0	2.646,0	60	88	1.067	99	130	1.016	8	M8	4,300
TR143-86L-1	123,98	600,0	840,0	86	127	152	143	191	76	22	M16	1,440
TR143-86L-2	165,75	1.200,0	1.680,0	86	127	305	143	191	203	22	M16	2,900
TR143-86L-3	203,05	1.800,0	2.520,0	86	127	457	143	191	355	22	M16	3,880
TR143-86L-4	245,88	2.400,0	3.360,0	86	127	610	143	191	508	22	M16	5,420
TR143-86L-5	288,32	3.000,0	4.200,0	86	127	762	143	191	660	22	M16	6,590
TR143-86L-6	328,74	3.600,0	5.040,0	86	127	914	143	191	812	22	M16	7,890
TR143-86L-7	369,73	4.200,0	5.880,0	86	127	1.067	143	191	965	22	M16	9,190
TR188-108L-1	148,77	1.100,0	1.540,0	108	165	152	188	245	76	26	M16	2,340
TR188-108L-2	199,80	2.200,0	3.080,0	108	165	305	188	245	203	26	M16	4,640
TR188-108L-3	243,66	3.300,0	4.620,0	108	165	457	188	245	355	26	M16	6,890
TR188-108L-4	295,08	4.400,0	6.160,0	108	165	610	188	245	508	26	M16	9,190
TR188-108L-5	345,19	5.500,0	7.700,0	108	165	762	188	245	660	26	M16	11,390
TR188-108L-6	394,51	6.600,0	9.240,0	108	165	914	188	245	812	26	M16	13,640
TR188-108L-7	443,70	7.700,0	10.780,0	108	165	1.067	188	245	965	26	M16	15,940

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 4.

TUBUS TR-HD

Kompaktes Kraftpaket im Vollmaterial

Radial dämpfend, Schwerlastversion

Energieaufnahme 405 Nm/Hub bis 11.840 Nm/Hub

Maximaler Hub 12 mm bis 44 mm

Stoß- und Kollisionsschutz: Die Strukturdämpfer TR-HD werden wie das Grundmodell TR radial beansprucht, bieten aber dank massiver Bauform höhere Kraft- und Energieaufnahmen bei geringem Dämpfungsweg. Dank zweier verschiedener Härten des Co-Polyester Elastomers lassen sich unterschiedliche Dämpfungskennlinien erzielen. Die leicht ovale (bikonkave) Bauform sorgt zusätzlich für einen weicheren Krafteinlauf.

Diese Produktfamilie nimmt bei geringer Bauhöhe viel Energie auf: Bei Hüben von 12 mm bis 44 mm wird ein Bereich von 405 Nm bis 11.840 Nm stufenlos abgedeckt. Mit zwei zum Lieferumfang gehörenden Schrauben ist der Dämpfer horizontal wie vertikal einfach und schnell zu befestigen. Auf Wunsch wird der Bohrungsabstand angepasst.

Eingesetzt werden diese Dämpfer u. a. in der Agrartechnik, an Schaufeln oder an Knickgelenken von Baumaschinen sowie an Lade- und Hebevorrichtungen oder Ähnlichem.



Technische Daten

Energieaufnahme: 405 Nm/Hub bis 11.840 Nm/Hub

Energieabbau: 43 % bis 72 %

Dynamische Kraftaufnahme: 78.800 N bis 812.900 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 42 mm bis 117 mm

Einbaulage: Beliebig

Materialhärte: Shore 40D, Shore 55D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M10: 7 Nm

M12: 12 Nm


Anwendungsbereiche: Off Shore Industrie, Agrarmaschinen, Anprallplatten, Förderanlagen, Stapelanlagen, Schiffsbau, Schaufeln oder Knickgelenke von Baumaschinen, Transportstraßen, Lade- und Hebevorrichtungen

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Sicherheitshinweis: Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.


TR-HD



Kennlinien

Produktfamilie TR-HD

Kraft-Hub Kennlinien (statisch)



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS radial ↑ **TR63-24HD**
 Außendurchmesser 63 mm ↑
 Hub 24 mm ↑
 Schwerlastversion ↑

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	F max. statisch N	Hub max. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TR42-14HD	32,19	23,18	405	567	63.900	14	34	148	42	59	102	20	M10	0,170
TR47-12HD	32,19	23,18	857	1.200	149.600	12	31	150	47	58	102	19	M10	0,170
TR47-17HD	32,42	23,34	850	1.190	122.100	17	32	150	47	70	102	24	M10	0,180
TR52-14HD	32,78	23,60	1.634	2.288	304.500	14	29	153	52	69	102	22	M10	0,180
TR57-21HD	40,81	29,38	1.194	1.672	104.800	21	48	149	57	79	102	18	M10	0,340
TR62-15HD	40,10	28,87	1.790	2.506	245.000	15	40	153	62	77	102	16	M10	0,330
TR62-19HD	40,81	29,38	2.940	4.116	389.900	19	41	152	62	94	102	16	M10	0,360
TR63-24HD	41,05	29,56	2.061	2.885	194.400	24	46	153	63	92	102	20	M10	0,330
TR72-26HD	51,60	37,15	1.700	2.380	124.800	26	59	149	72	98	102	23	M12	0,560
TR79-20HD	52,07	37,49	2.794	3.912	289.300	20	54	153	79	98	102	24	M12	0,570
TR79-31HD	51,84	37,32	2.975	4.165	226.600	31	58	155	79	112	102	23	M12	0,560
TR85-33HD	65,61	47,24	2.526	3.536	146.100	33	71	150	85	111	102	23	M12	0,710
TR89-21HD	52,67	37,92	4.438	6.213	477.400	21	48	162	89	112	102	22	M12	0,560
TR90-37HD	65,73	47,33	3.780	5.292	240.700	37	69	155	90	128	102	23	M12	0,750
TR93-24HD	59,14	42,58	3.421	4.789	302.500	24	64	155	93	115	102	23	M12	0,790
TR97-31HD	59,73	43,01	7.738	10.833	575.200	31	63	159	97	129	102	21	M12	0,800
TR97-35HD	76,77	55,27	2.821	3.949	152.800	35	82	151	97	131	102	20	M12	1,060
TR102-44HD	76,88	55,35	4.697	6.576	254.500	44	81	156	102	147	102	22	M12	1,050
TR105-28HD	71,96	51,81	5.641	7.897	427.600	28	72	156	105	126	102	21	M12	1,000
TR117-30HD	72,68	52,33	8.457	11.840	639.100	30	66	166	117	143	102	25	M12	1,010

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.

Einsatzbeispiele


TUBUS TA

Gesicherte Endlage

ACE Strukturdämpfer schützen den integrierten Lader einer innovativen Drehmaschine. Für die Herstellung von Wellen für die Automobil- oder Zulieferindustrie kommen oben am internen Lader TUBUS Strukturdämpfer von ACE zum Einsatz. Sie schützen die Installation, falls der Antrieb durch einen Steuerungs- oder Bedienungsfehler über die Endlage hinausfährt. Die TA98-40 überzeugen die Entwickler auch wegen ihrer langen Lebensdauer. Im Not-Stopp-Fall absorbieren die Dämpfer bis zu 73 % der Energie.



So sichert man schnellere Ladezeiten ab




TUBUS TS

Sicheres Abbremsen von Wartungsbooten

Die Wartungsarbeiten von Windkraftträdern auf offener See führten lange Zeit zu Schäden an den Wartungsbooten. Denn die für das Anlanden vorgesehene starre Anlegekonstruktion muss wegen Aufprallgeschwindigkeit und Wellengang ein Plus von bis zu 20 Prozent der Bootsmasse aufnehmen. Erst seit beim Anlanden auf TUBUS aus dem Hause ACE gesetzt wird, können Kabelreparaturen und Wartungsarbeiten an den Windrädern für Material und Mensch sicher vorgenommen werden. Die TUBUS des Typs TS84-43 sind seewasserbeständig und halten Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +90 °C aus.



Seewasserbeständige, robuste TUBUS Strukturdämpfer aus Co-Polyester Elastomer lassen Boote und Besatzung sicher andocken
Wals Diving and marine service, 1970AC IJmuiden, Niederlande




TUBUS TS

Antrieb von Weltraum-Laufband geschützt

Beim Training in der Schwerelosigkeit kommt ein Geschirr mit Bungeeseilen zum Einsatz, damit die Trainierenden nicht abheben. Gleich drei linear arbeitende Strukturdämpfer von ACE sind hier im Einsatz. Ein so genannter TUBUS ist im Pneumatikzylinder, die beiden anderen sind im Rest des Systems platziert. Alle Dämpfer haben die Aufgabe, die Anlage in dem Falle zu schützen, in dem die Antriebsriemen für das Laufband zu Schaden kommen. So würde ansonsten z. B. der Zylinder eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen, und am Ende des Hubes schwer beschädigt werden.



TUBUS schützen Fitnessgerät in der Schwerelosigkeit
QinetiQ Space nv, 9150 Kruibeke, Belgien




TUBUS TR

Sanftes Dämpfen für Elektroroller

TUBUS Strukturdämpfer machen das Fahren mit e-Scooter zum Erlebnis. Um dem Fahrer auch bei Schlaglöchern und anderen Unebenheiten ein angenehmes Fortbewegen zu ermöglichen, sollte das Trittbrett des Elektro-Scooters gedämpft sein. Idealerweise sollte die Kennlinie durch einen weichen Kraftanstieg bei langem Hub gekennzeichnet sein. Die elegante Optik des Rollers sowie die auf Platzersparnis ausgelegten Klappmechanismen verboten zudem den Einsatz anderer denkbarer Dämpfungslösungen. Minderwertige Alternativen wie etwa Gummidämpfer aus Polyurethan oder einfache Stahlfedern kamen von vornherein nicht in Betracht. Die perfekte Lösung bot hier der TUBUS Strukturdämpfer TR52-32H mit seiner kompakten Bauform gepaart mit progressivem Dämpfungsverhalten.



Strukturdämpfer erhöhen Fahrkomfort eines Elektro-Scooters



Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Strukturdämpfer Special

Kostenschonendes Tuning für Ihre Presswerkzeuge

ACE bietet TUBUS Strukturdämpfer in vielen Varianten. Spezielle Lösungen für Pressen sind nun kostengünstig mit Niederhalterdämpfern, Dämpfungsstopfen, Anhebedämpfern und Pressendämpfern von ACE zu erzielen.

Sie ersetzen die zuvor in der Automobilindustrie verwendeten PU-Federn. Diese konnten die an sie gestellten Aufgaben aufgrund höherer Rückhubgeschwindigkeiten bei modernen Presswerkzeugen nicht mehr erfüllen. Aus Co-Polyester Elastomer bestehend, erledigen TUBUS Special den Schutz von Halteschrauben und Steckbolzen deutlich zuverlässiger. Sie schützen zum einen so genannte Niederhalter während des Rückhubes nach der Umformung von Blechteilen, und zum anderen funktionieren sie als Schutz von Hochhebern.

Hohe Betriebssicherheit

Lange Lebensdauer

Hohe Kraft- und Energieaufnahme

Effizientes Arbeiten durch höhere Taktzahlen

Extreme Abrieb- und Scherfestigkeit

Lärmreduzierung



TUBUS Strukturdämpfer Special

Vielfältige Lösungen für Ihre Werkzeuge

Klein, aber wirkungsvoll: Diese vielseitigen, kundenspezifisch herstellbaren Komponenten machen beim Blechumformen in der Automobil- und Werkzeugindustrie den Unterschied dank langer Lebensdauer und hoher Kraftaufnahme.



TUBUS Niederhalterdämpfer

Die Innovation als Ersatz für überforderte PU-Federn

Die axial arbeitenden Elemente eignen sich für verschiedene Halteschraubendurchmesser von M10 bis M30 in Presswerkzeugen. Dort steigern sie Taktraten, Standzeiten und Betriebssicherheit bei erhöhtem Dämpfungshub.



TUBUS Anhebedämpfer

Der Bruder des Niederhalterdämpfers

Der Endlagendämpfung in ProgDie-Pressen dienend, sitzen sie auf den Halteschrauben der gefederten Bandführungsleisten oder Hochheber im Werkzeug-Unterteil des Folgeverbundwerkzeugs, schützen dieses und beschleunigen die Fertigung.



TUBUS Dämpfungsstopfen

Ein Notfallstopfen der besonderen Art

Diese seitlich montierten, radial dämpfenden Elemente schützen ebenfalls beim Öffnen der Presswerkzeuge die Halteschrauben bzw. Steckbolzen. Sie sind in vier verschiedenen Baugrößen erhältlich und kommen in Großwerkzeugen zum Einsatz.



TUBUS Pressendämpfer

Wenn ein Nebeneffekt (fast) zur Hauptsache wird

Alle TUBUS Special reduzieren zusätzlich Lärm. Bei den Pressendämpfern, die besonders in den Exzenterpressen von Herstellern großer Haushaltsgeräte genutzt werden, ist dies jedoch die Hauptaufgabe. In eine Bohrungstasche geschraubt, schützen sie die Werkzeuge zudem effektiv.


Mehr zum TUBUS Strukturdämpfer Special finden Sie im Spezialkatalog und im Download unserer Internetseite www.ace-ace.de

Stoßdämpfungsplatten

Dämpfungstechnik nach Maß

ACE hält mit Dämpfungsplatten der SLAB-Serie Lösungen parat, die groß- wie kleinflächig abzubauenen Stoßbelastungen wirkungsvoll dämpfen. Damit befinden sich diese Produkte im breiten Spektrum der Dämpfungstechnologien von ACE dort, wo Schwingung beginnt oder wo schädliche Stöße in Konstruktionen großflächig zu verzögern sind.

Die frei dimensionierbaren ACE SLAB-Platten nehmen Kräfte von 3 N/cm² bis 30 N/cm² auf und lassen sich jeder Anforderung entsprechend entweder zweidimensional zuschneiden oder als ganzes Formteil konstruieren. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufkleben. Standardplattenhöhen liegen bei 12,5 mm und 25 mm. Viele Beschichtungen machen den Weg frei für zahlreiche Anwendungen. Nicht zuletzt, weil sie in einem Temperaturbereich von -5 °C bis +50 °C einsetzbar sind.



Individueller Plattenzuschnitt SLAB-Platten projektspezifisch konfektioniert

Fragen
Sie uns nach
Sonderlösungen
!!!

Egal ob Platten, Zuschnitte oder Zeichnungsteile, die lagerhaltigen SLAB-Platten in Kombination mit unserer frei programmierbaren Schneidemaschine gewährleisten höchste Flexibilität bei hervorragender Liefergeschwindigkeit.

Schnell, flexibel und angepasst an ihre Gegebenheiten.

Schnell und kostengünstig integrierbar

Immense innere Dämpfung

Auf Wunsch Plattenstärken von bis zu 80 mm

Konfektionierbar mit CNC-Schneidemaschinen

Patentierter Rezeptur

Umweltfreundlich H₂O-geschäumt



SLAB 030 bis SLAB 300

Energieverzehr in Plattenform

Konfektionier- und kombinierbar


Energieaufnahme 3,1 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub

Hub 6,5 mm bis 12,5 mm

Maßgeschneidertes Dämpfungsmaterial in Plattenform: SLAB sind Stoßdämpfungsplatten aus einem viscoelastischen PUR-Werkstoff. Sie absorbieren stoßartige Belastungen äußerst effektiv und eignen sich auch für das Isolieren bzw. Dämpfen von Schwingungen.

Die Platten der Produktfamilie SL-030 bis SL-300 sind schnell auf die jeweilige Anwendung hin konfektioniert. Dies zum einen dank Auslegung per Berechnungstool oder direkt über die ACE Fachingenieure. Zum anderen, weil sich das Standardmaterial per neuer Schneideanlage exakt und schnell auf jede Kundenanforderung zuschneiden lässt. Auch eine Bemusterung vorab ist möglich, um die Optimallösung zu finden.

Die SLAB Stoßdämpfungsplatten sind ein bewährter Stoß- oder Kollisionsschutz. Sie werden genutzt an Gepäck- und Transportbändern, Förderanlagen, pneumatischen, elektromechanischen und hydraulischen Antrieben sowie bei Linearschlitten.



Technische Daten

Energieaufnahme: 3,1 Nm/Hub bis 210 Nm/Hub

Standard Raumdichten:

SL-030 = ca. 170 kg/m³

SL-100 = ca. 340 kg/m³

SL-300 = ca. 480 kg/m³

Standardfarben: Grün

Abmessungen:

Breiten: bis 1.500 mm

Längen: bis 5.000 mm

Stärken: 12,5 mm und 25 mm

Umgebung: Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung. Chemische Beständigkeit auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Strukturkörper: Gemischtzelliges PUR-Elastomer (Polyurethan)


Anwendungsbereiche: Linearschlitten, Handhabungsmodule, Gepäck- und Transportbänder, Anprallplatten, Rohrleitungsisolierung, Fundamentlagerung, Fördertechnik, Elektronische Anlagen und Steuerungen, Medizintechnik

Hinweis: Möglichkeiten des Plattenzuschnitts: Wasserstrahlschneiden, Messerscheiden, Spalten, Sägen und Bohren

Sicherheitshinweis: Brandverhalten: Klasse E, normal entflammbar, nach EN 13501-1; Prüfverfahren: EN ISO 11925-2


Auf Anfrage: Sondertypen mit weiteren Abmessungen wie Dicken, Farben, Formen- und Zeichungsteile z. B. Rundungen. Unterschiedliche Verschleißschichten.

SL-030-12



Kenmlinien

Type SL-030-12
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 6,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

— (Red)	Fläche 10.000 mm ²
— (Green)	Fläche 5.000 mm ²
— (Blue)	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-030-12-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 12,5 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₃ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raumdichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-030-12-D-MP1	5,79	3,1	6,5	50,0	50,0	12,5	2.500	170	4	0,006
SL-030-12-D-MP2	8,41	8,0	6,5	70,7	70,7	12,5	5.000	170	4	0,013
SL-030-12-D-MP3	12,35	19,0	6,5	100,0	100,0	12,5	10.000	170	4	0,025

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.


Konfektionier- und kombinierbar

SL-030-25



Kennlinien

Type SL-030-25
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 12,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

—	Fläche 10.000 mm ²
—	Fläche 5.000 mm ²
—	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-030-25-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 25 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)


Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₉ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raumdichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-030-25-D-MP1	6,10	6,7	12,5	50,0	50,0	25,0	2.500	170	5	0,013
SL-030-25-D-MP2	9,23	15,0	12,5	70,7	70,7	25,0	5.000	170	5	0,025
SL-030-25-D-MP3	13,48	42,0	12,5	100,0	100,0	25,0	10.000	170	5	0,050

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.


* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.

SL-100-12



Kenmlinien

Type SL-100-12
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 6,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

—	Fläche 10.000 mm ²
—	Fläche 5.000 mm ²
—	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-100-12-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 12,5 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₃ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raumdichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-100-12-D-MP1	6,10	15,0	6,5	50,0	50,0	12,5	2.500	340	4	0,014
SL-100-12-D-MP2	9,20	30,0	6,5	70,7	70,7	12,5	5.000	340	4	0,028
SL-100-12-D-MP3	13,82	60,0	6,5	100,0	100,0	12,5	10.000	340	4	0,055

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.


Konfektionier- und kombinierbar

SL-100-25



Kenmlinien

Type SL-100-25
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 12,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

— (Red)	Fläche 10.000 mm ²
— (Green)	Fläche 5.000 mm ²
— (Blue)	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-100-25-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 25 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)


Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₉ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raum- dichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-100-25-D-MP1	6,76	20,0	12,5	50,0	50,0	25,0	2.500	340	5	0,028
SL-100-25-D-MP2	10,54	40,0	12,5	70,7	70,7	25,0	5.000	340	5	0,055
SL-100-25-D-MP3	16,79	63,0	12,5	100,0	100,0	25,0	10.000	340	5	0,110

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.


* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.

SL-300-12



Kenmlinien

Type SL-300-12
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 6,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

—	Fläche 10.000 mm ²
—	Fläche 5.000 mm ²
—	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-300-12-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 12,5 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₃ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raumdichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-300-12-D-MP1	6,58	38,0	6,5	50,0	50,0	12,5	2.500	480	3	0,021
SL-300-12-D-MP2	10,05	65,0	6,5	70,7	70,7	12,5	5.000	480	3	0,043
SL-300-12-D-MP3	15,64	121,0	6,5	100,0	100,0	12,5	10.000	480	3	0,085

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.


Konfektionier- und kombinierbar

SL-300-25



Kennlinien

Type SL-300-25
Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
Hubnutzung 12,5 mm



Belastungsdaten

Dynamische Belastung, Aufprallgeschwindigkeit: ca. 1 m/s

—	Fläche 10.000 mm ²
—	Fläche 5.000 mm ²
—	Fläche 2.500 mm ²

Die ausgewählte Dämpfungsplatte sollte kundenseitig in der Anwendung überprüft werden.

Bestellbeispiel

ACE-SLAB _____ **SL-300-25-Dxxxx**
 Werkstofftyp _____
 Materialstärke 25 mm _____
 Kundenspezifische Abmessung/Form _____
 (D-Nummer wird bei Bestellung vergeben)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ W ₉ max. Nm/Hub	¹ Hub mm	A mm	B mm	C mm	Fläche mm ²	Standard Raumdichten kg/m ³	Rückstellzeit s	Gewicht kg
SL-300-25-D-MP1	7,55	59,0	12,5	50,0	50,0	25,0	2.500	480	4	0,043
SL-300-25-D-MP2	12,35	101,0	12,5	70,7	70,7	25,0	5.000	480	4	0,085
SL-300-25-D-MP3	20,06	210,0	12,5	100,0	100,0	25,0	10.000	480	4	0,170

¹ Maximale Energieaufnahme flächenmäßig abgestufter Plattengrößen als Orientierungshilfe für die richtige Werkstoff- und Plattengrößenauswahl. Die Energieaufnahme ist von der jeweiligen Aufprallfläche und Hubnutzung abhängig.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.

Verkleben von Polyurethan (PUR)-Elastomeren

Zellige und kompakte Teile aus Polyurethan (PUR)-Elastomeren SLAB Dämpfungsplatten lassen sich unter Beachtung der im Folgenden gegebenen Hinweise verkleben. Bei Beachtung der Verarbeitungsvorschriften können Festigkeiten der Klebenähte erreicht werden, die der des Elastomermaterials entsprechen.

1. Allgemeines

Um eine ausreichende Klebefestigkeit zu erreichen, ist für jeden Anwendungsfall zu prüfen, welcher Kleber geeignet ist.

Kontaktkleber

Dünnere Klebefilm, wenig fugenfüllend. Nach der ersten Berührung der Klebestellen ist ein Richten oder Verschieben nicht mehr möglich (Kontakteffekt).

Wieder getrennte Verklebung muss erneut aufgebaut werden.

Beim Zusammenfügen ist darauf zu achten, dass entstehende Falten, Wellen und Blasen nicht mehr gerichtet werden können.

Härtungskleber

Die (möglichst dünne) Klebeschicht ist fugenfüllend. Die Verklebung kann nach dem Zusammenbringen gerichtet werden.

2. Vorbereitung

Die Vorbehandlung der Klebestellen ist von entscheidender Bedeutung für die Festigkeit einer Klebeverbindung. Die Substrate müssen einander angepasst sein und in werkstoffblanker Form vorliegen.

Sorgfältige Entfernung von

Klebstoffresten, Öl, Fett, Trennmitteln, aber auch Schmutz, Staub, Zunder, Gießhaut, Schutzschichten, Schlichte, Farbanstrichen, Schweiß und dergleichen.

Mechanische Hilfe

Abziehen, Bürsten, Kratzen, Schleifen, Sandstrahlen.

Chemische Hilfe

Entfetten (Abwaschen mit Fettlöser), Beizen, Grundieren (chemische Beständigkeit auf der Folgeseite beachten).

SLAB Dämpfungsplatten in flächiger Form sind im Allgemeinen ohne Vorbehandlung untereinander verklebbar. Formteile mit oder ohne ausgeprägte Formhaut sind in jedem Fall von anhaftendem Trennmittel zu befreien, gegebenenfalls ist durch Schleifen die Formhaut zu entfernen. Bei Verklebung mit anderen Werkstoffen wie Kunststoffen, Holz, Metall und Beton sind unbedingt mechanische und/oder chemische Hilfsmittel zu verwenden.

Klebstoff rezeptrichtig vorbereiten, dabei die Empfehlungen der Klebstoffhersteller beachten. Gemäß diesen Angaben ist auch der Klebefilm sorgfältig aufzutragen. (Werkzeuge: Pinsel, Spatel, Spachtel, Zahnspachtel, Spritzpistole [Airless]).

Kontaktkleber

Nicht fugenfüllenden Kleberfilm auf beide Klebestellen auftragen, je dünner, desto besser. Zum Verschließen von Poren bei Materialien geringer Dichte sind ggf. zwei Arbeitsgänge notwendig.

Härtungskleber

Es handelt es sich um 1- und 2-Komponenten-Reaktivkleber. Gleichmäßig auftragen, ggf. Unebenheiten durch Schichtdicke ausgleichen.

3. Verklebung

Bei Kontaktklebern ist die Ablüftezeit einzuhalten. Speziell bei Systemen, die nicht mit herkömmlichen Lösungsmitteln, sondern mit Wasser arbeiten, muss der Klebefilm so trocken sein, dass beim Fingertest die Klebefläche keine Fäden mehr zieht. Bei Härtungsklebern sind die Teile sofort nach dem Kleberauftrag zusammenzufügen.

4. Pressen

Kontaktkleber Kontaktdruck bis 0,5 N/mm²
Härtungskleber fixieren

Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller bezüglich Temperaturführung, Aushärtezeit und früheste Belastung sorgfältig beachten.

5. Auswahl bewährter Klebeverbindungen

Wegen der Vielfalt der möglichen zu verklebenden Werkstoffe und geeigneter Klebstoffe möchten wir Sie an dieser Stelle an einen weltweit führenden Hersteller von Dicht- und Klebstoffen verweisen:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
T +49 (0)711 - 8009-0
F +49 (0)711 - 8009-321
info@de.sika.com
<http://www.sika.de>

Chemische Beständigkeit

Prüfung (in Anlehnung an DIN 53428)

Einwirkdauer des Mediums: 6 Wochen bei Raumtemperatur, jedoch für konzentrierte Säuren und Laugen sowie für Lösungsmittel: 7 Tage bei Raumtemperatur

Beurteilungskriterien

Veränderung von Reißfestigkeit und Reißdehnung (trockene Proben), Volumenänderung

Beurteilungsmaßstab

1 ausgezeichnet beständig	Eigenschaftsänderungen <10 %
2 gut beständig	Eigenschaftsänderungen zwischen 10 % und 20 %
3 bedingt beständig	Eigenschaftsänderungen teilweise über 20 %
4 nicht beständig	Eigenschaftsänderungen alle über 20 %

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Änderungen im Sinne einer Produktverbesserung behalten wir uns vor.

Chemische Beständigkeit

Wasser/wässrige Lösungen	SL-030 bis SL-300
Wasser	1
Eisen-(III)-chlorid 10 %	1
Natriumcarbonat 10 %	1
Natriumchlorat 10 %	1
Natriumchlorid 10 %	1
Natriumnitrat 10 %	1
Tenside (div.)	1
Wasserstoffperoxid 3 %	1
Betonmilch	1

Öle und Fette	
ASTM Öl Nr. 1	1
ASTM Öl Nr. 3	1
Bohröl	2
Hydrauliköle	abhängig von Zusammensetzung/Additiven
Motoröl	1
Schalöl	1
Spurkranzschmiere	1-2
Weichenschmiere	1-2

Säuren und Basen	
Ameisensäure 5 %	3
Essigsäure 5 %	2
Phosphorsäure 5 %	1
Salpetersäure 5 %	4
Salzsäure 5 %	1
Schwefelsäure 5 %	1
Ammoniaklösung 5 %	1
Kalilauge 5 %	1
Natronlauge 5 %	1

Lösungsmittel	SL-030 bis SL-300
Aceton	4
Diesel/Heizöl	2
Vergaserkraftstoffe/Benzin	3
Glycerin	1
Glykole	1-2
Reinigungsbenzin/Hexan	1
Methanol	3
aromatische Kohlenwasserstoffe	4

Andere Einflüsse	
Hydrolyse *	1
Ozon	1
UV-Strahlung und Bewitterung	1-2
Biologische Beständigkeit	1

* 28 Tage, 70 °C, 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Musterplatten und Mustersätze

Musterplatten

Bestellbez.	*Preis in € / Stück	Abmessungen und Ausführung
SL-030-12-D-MP4	19,91	220 x 150 x 12,5 mm
SL-030-25-D-MP4	28,15	220 x 150 x 25 mm
SL-100-12-D-MP4	22,87	220 x 150 x 12,5 mm
SL-100-25-D-MP4	36,38	220 x 150 x 25 mm
SL-300-12-D-MP4	27,32	220 x 150 x 12,5 mm
SL-300-25-D-MP4	46,40	220 x 150 x 25 mm
SL-030-12-D-MP5	256,38	1500 x 800 x 12 mm
SL-030-25-D-MP5	384,29	1500 x 800 x 25 mm
SL-100-12-D-MP5	339,09	1500 x 800 x 12 mm
SL-100-25-D-MP5	519,72	1500 x 800 x 25 mm
SL-300-12-D-MP5	481,15	1500 x 800 x 12 mm
SL-300-25-D-MP5	703,87	1500 x 800 x 25 mm

Mustersätze

Auf Anfrage sind speziell zusammengestellte Mustersätze (3 Raumdichten) in den Abmessungen 50 x 50 mm, 70,7 x 70,7 mm und 100 x 100 mm in den Materialstärken 12,5 und 25 mm lieferbar!

* Mengenrabatt Stoßdämpfungsplatten siehe Seite 306, Rabattgruppe 61.

Satz „Größen“

bestehend aus einer Materialtype in einer Stärke und drei Abmessungen = 3 Musterplatten

Bestellbez.	Inhalt	Abmessungen
SL-SET-1.1	SL-030-12-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
SL-SET-1.2	SL-030-25-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
SL-SET-1.3	SL-100-12-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
SL-SET-1.4	SL-100-25-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
SL-SET-1.5	SL-300-12-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm
SL-SET-1.6	SL-300-25-MP1 bis MP3	50 x 50 mm / 70,7 x 70,7 mm / 100 x 100 mm

Satz „Typen“

bestehend aus drei Materialtypen in einer Stärke und einer Abmessung = 3 Musterplatten

Bestellbez.	Inhalt	Abmessungen
SL-SET-2.1	SL-030-12-D-MP1, SL-100-12-D-MP1, SL-300-12-D-MP1	50 x 50 mm
SL-SET-2.2	SL-030-25-D-MP1, SL-100-25-D-MP1, SL-300-25-D-MP1	50 x 50 mm
SL-SET-2.3	SL-030-12-D-MP2, SL-100-12-D-MP2, SL-300-12-D-MP2	70,7 x 70,7 mm
SL-SET-2.4	SL-030-25-D-MP2, SL-100-25-D-MP2, SL-300-25-D-MP2	70,7 x 70,7 mm
SL-SET-2.5	SL-030-12-D-MP3, SL-100-12-D-MP3, SL-300-12-D-MP3	100 x 100 mm
SL-SET-2.6	SL-030-25-D-MP3, SL-100-25-D-MP3, SL-300-25-D-MP3	100 x 100 mm

Einsatzbeispiele


SL-030, TA

Dämpfungskombination SLAB und TUBUS

SLAB-TUBUS-Kombination sorgt für eine rasche Gepäckabfertigung. Flughäfen sind bemüht, die Verweildauern ihrer Gäste so kurz wie möglich zu gestalten. Mit einer eigens für dieses Gepäcktransportsystem entwickelten Lösung konnten die gewünschten Ziele erreicht und das bisherige Dämpfungssystem abgelöst werden. Die bis zu 120 kg schweren Transportwagen können nun mit den gewünschten Bandgeschwindigkeiten betrieben werden. Zum Einsatz kommt hier eine SLAB-Kombination des Werkstoffes SL-030-12(25)-Dxxxx in Verbindung mit zwei TUBUS Strukturdämpfern des Typs TA40-16.



Rascher Gepäcktransport für Flughafengäste




SL-030

Lärmentlastung

ACE-SLAB Dämpfungsplatten schützen Mensch und Maschine. Ein mitfahrender, 25 kg schwerer Kabelschlepp schlug zu Beginn der Konstruktionsphase eines modernen Bearbeitungszentrums in der Endlage noch mit Wucht gegen dessen Gehäuse und erzeugte ohrenbetäubenden Lärm sowie mechanische Belastungen an der Energiekette. Noch vor Fertigstellung der Fräsmaschine wurde mit den ACE-SLAB Dämpfungsplatten des Typs SL-030-25-Dxxxx eine verlässliche Lösung zur Einhaltung der Betriebsparameter vorgesehen.




Leise Energiekette
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, 78713 Schramberg, Deutschland




SL-030

Stoßverzehr in Ringform

ACE-SLAB Dämpfungsplatten machen Reifentransport sicherer. Für das Abfangen stoßartiger Belastungen entwickelt, eignen sich die in diesem Reifenprüfsystem eingesetzten ACE-SLAB Dämpfungsplatten SL-030-12-Dxxxx optimal, um die Gleitstücke der Maschine während der Qualitätsprüfung zu schützen. Auch die individuelle Zuschneidbarkeit auf die Ringform der Zentrierarme und die einfache Integration in die Anlage unterstützen die Entscheidung für die Verwendung dieser innovativen Dämpfungselemente.



Passgenauer Maschinenschutz
SDS Systemtechnik GmbH, 75365 Calw, Deutschland




SL-030

Großflächiger Aufprallschutz

ACE-SLAB Dämpfungsplatten bieten Anschlagsschutz für Holzleisten. Um anschlagende Holzleisten mit unterschiedlichen Gewichten und Aufprallgeschwindigkeiten von ca. 2 m/s zu schützen, wurde in diesem Einsatzfall der SLAB Werkstoff SL-030-12-Dxxxx ganzflächig zwischen zwei Stahlbleche geschraubt. Hierdurch entsteht eine gleichmäßige Dämpfungswirkung im kompletten Anschlagbereich, welche die Anschlagflächen der Leisten vor einer zu hohen Belastung schützt. Rückprallminderung sowie Geräuschreduzierung sind weitere positive Nebeneffekte dieser Konstruktion.



Anschlagsschutz für Holzleisten
Stora Enso Timber AG, 2601 Sollenau, Österreich



Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Geschwindigkeitsregulierung

Gasdruckfedern, Gaszugfedern
Hydraulische Bremszylinder, Vorschub-Ölbremsten
Rotationsbremsen



Ideale Unterstützung der Muskelkraft

Passgenau für Ihre Anwendungen

Die verschiedenen Produkte von ACE in diesem Segment geben jeder Art von Bewegung eine neue Qualität. Wer Massen heben oder senken will oder den Vorschub eines Objektes auf den Millimeter präzise regeln möchte oder rotierende oder lineare Bewegungen sanft zu bremsen hat, hier gibt es die dazu passenden Helfer.

Auch in diesem Bereich überzeugt ACE durch Industriequalität. Zudem entsprechen die innovativen Lösungen auch höchsten Anforderungen an Ergonomie und Individualität, u. a. durch kundenspezifisch befüllbare Gasfedern.



Industrie-Gasdruckfedern

Heben und Senken für Clevere

Wer Massen ohne großen Kraftaufwand kontrolliert heben oder senken will, setzt auf Industrie-Gasdruckfedern von ACE. Diese wartungsfreien, einbaufertigen und ab Lager lieferbaren Maschinenelemente unterstützen die Muskelkraft und dienen zuverlässig dem Öffnen und Halten.

Mit Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm und Kräften von 10 N bis 13.000 N erhältlich, zeichnen sich die ACE Gasdruckfedern durch größte Vielfalt und höchste Standzeiten aus. Erstgenanntes dank der Vielzahl geeigneter Anschlüsse und Beschläge für einfache Anbringung sowie letzteres aufgrund hochwertiger Konstruktion und Materialien. Ob aus Stahl oder Edelstahl gefertigt, diese Komponenten erleichtern überall die Arbeit und machen gerade in den Spezialausführungen auch optisch eine besonders gute Figur in jeder Branche.

Einbaufertig und universell

Modulare Anschlüsse und Beschläge

Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung

Kein eigener Konstruktionsaufwand

Wartungsfrei

Mit Ventil ab Lager lieferbar




Funktion einer Gasdruckfeder

Gasdruckfedern werden individuell je nach Kundenwunsch auf einen bestimmten Druck (Ausschubkraft F_1) gefüllt. Die Querschnittsfläche der Kolbenstange ergibt, unter Berücksichtigung des Fülldruckes, die Ausschubkraft.

Beim Einschieben der Kolbenstange strömt Stickstoff durch eine Drosselbohrung im Kolben von der Kolbenseite auf die Kolbenstangenseite. Die Stickstoff-Füllung wird um das Kolbenstangenvolumen verdichtet (komprimiert). Durch den ansteigenden Druck ergibt sich die Krafterhöhung (Progression) der Gasfeder. Der Kraftanstieg ist abhängig vom Verhältnis des Kolbenstangendurchmessers zum Zylinderinnendurchmesser und annähernd linear.

Berechnungsgrundlagen

Gasdruckfeder-Kennlinie im Kraft-Weg-Diagramm



F_1 = Nennkraft bei 20 °C
(wird bei Bestellungen und Berechnungen zu Grunde gelegt)

F_2 = Kraft im eingefahrenen Zustand

Nur während der Einfahrbewegung entsteht eine zusätzliche Reibkraft durch den Anpressdruck der Dichtungen:

F_3 = Kraft zu Beginn der Einschubbewegung

F_4 = Kraft am Ende der Einschubbewegung

Gasdruckfedern

TYPEN	Progression ca. %	¹ Reibkraft F_R ca. in N
GS-8	29 - 33 ²	10
GS-10	13 - 16 ²	10
GS-12	20 - 35 ²	20
GS-15	30 - 40 ²	20
GS-19	24 - 35 ²	30
GS-22	30 - 40 ²	30
GS-28	63 - 76 ²	40
GS-40	38 - 50 ²	50
GS-70	25	50

¹ abhängig von der Füllkraft

² abhängig vom Hub

Progression: Linearer Kraftanstieg beim Einfahren, bemessen von der Nennkraft aus über den gesamten Hub. Die angegebenen Zirkawerte können auf Anfrage verändert werden.

Temperatureinfluss: Physikalisch bedingt ändert sich die Kraft der Gasfeder je 10 °C um 3,4 %.

Fülltoleranzen: -20 N bis +40 N oder 5 % bis 7 %. Je nach Baugröße und Ausschubkraft können die Toleranzen abweichen.

Kostenloser
Berechnungsservice
siehe Seite 174!

Industrie-Gasdruckfedern



GS-8 bis GS-70

Ventiltechnik

Individuelle Hübe und Ausschubkräfte

Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen

Seite 136



GS-8-V4A bis GS-40-VA

Ventiltechnik, Edelstahl

Mit Lebensmittelöl nach FDA Zulassung

Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen

Seite 146



GST-40 Tandem

Ventiltechnik

Optimierter Kraftaufwand bei schweren Klappen

Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen

Seite 156

GS-8 bis GS-70

Individuelle Hübe und Ausschubkräfte

Ventiltechnik


Ausschubkraft 10 N bis 13.000 N

Hub 20 mm bis 1.000 mm

Universell, wie maßgeschneidert: Die ACE Industriegasfedern der Familie NEWTONLINE bieten perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Die NEWTONLINE Gasfedern bilden mit ihren hochwertigen Features den Industriestandard. Die einbaufertigen, wartungsfreien, in sich geschlossenen Systeme sind langlebig und mit einem unter Druck stehenden Stickstoffgas gefüllt.

Sie werden individuell nach Kundenwunsch mit Fülldruck geliefert, wobei sich die Druckkraft nur über das Ventil nachträglich anpassen lässt. Mit dem kostenlosen ACE Berechnungsservice werden die Gasfedern mit Montagepunkten individuell zum Einsatzfall ausgelegt. Dabei erleichtert eine Vielzahl von Anbauteilen die Montage und macht die Gasfedern universell einsetzbar.

ACE Industrie-Gasdruckfedern kommen bevorzugt in industriellen Anwendungen, im Maschinenbau, der Medizintechnik sowie der Elektronik-, Automobil- und Möbelindustrie zum Einsatz.



Technische Daten

Ausschubkraft: 10 N bis 13.000 N

Kolbenstangendurchmesser: Ø 3 mm bis Ø 30 mm

Progression: ca. 13 % bis 76 % (baugrößen- und hubabhängig)

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Edelstahl oder Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Füllmedium: Stickstoff und Öl

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 5 mm bis 70 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Anwendungsbereiche: Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen, Schaltschränke, Möbelindustrie, Hubanwendungen, Montageplätze, Fahrzeugtechnik, Klappenelemente

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar. Unterschiedliche Endlagendämpfungen und Ausfahrgeschwindigkeiten.

Ventiltechnik, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 133 N)

Anschlussart

Grundaufbau


Anschlussart

A3.5



Gelenkauge A3.5
bis max. 370 N

B3.5




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	* Preis	Hub	L ausgefahren	Ausschubkraft
	1-3 St. €	ab 100 St. €			
GS-8-20	44,90	13,47	20	72	100
GS-8-30	44,90	13,47	30	92	100
GS-8-40	44,90	13,47	40	112	100
GS-8-50	44,90	13,47	50	132	100
GS-8-60	46,59	13,98	60	152	100
GS-8-80	48,28	14,48	80	192	100

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Gewindezapfen B3.5


C3.5



Winkelgelenk C3.5

bis max. 370 N
1-3 St. € 9,54
ab 100 St. € 2,86


D3.5



Gabelkopf D3.5

bis max. 370 N
1-3 St. € 12,14
ab 100 St. € 3,64


E3.5



Gelenkkopf E3.5

bis max. 370 N
1-3 St. € 40,37
ab 100 St. € 12,11

G3.5




Kugelpfanne G3.5

bis max. 370 N
1-3 St. € 8,36
ab 100 St. € 2,51

Schutzrohr W3.5-8

1-3 St. € 15,40
ab 100 St. € 4,62



Bestellbeispiel

GS-8-30-AC-30

Type (Gasdruckfeder) _____
Zylinder Ø (8 mm) _____
Hub (30 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange A3.5 _____
Anschlussart Druckrohr C3.5 _____
Ausschubkraft F₁ 30 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Ablaswerkzeug DE-GAS-3.5

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Technische Daten

Ausschubkraft: 10 N bis 100 N (eingefahren bis 133 N)

Progression: ca. 29 % bis 33 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303); Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.


Endlagendämpfung: ca. 5 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.



Ventiltechnik, Ausschubkraft 10 N bis 100 N (eingefahren bis 116 N)

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart


A3.5




B3.5




C3.5




D3.5



E3.5




G3.5



Schutzrohr W3.5-10

1-3 St. € 15,40
ab 100 St. € 4,62



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-10-20	44,90	13,47	20	72	100
GS-10-30	44,90	13,47	30	92	100
GS-10-40	44,90	13,47	40	112	100
GS-10-50	44,90	13,47	50	132	100
GS-10-60	46,59	13,98	60	152	100
GS-10-80	48,28	14,48	80	192	100

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (10 mm) _____
 Hub (80 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A3.5 _____
 Anschlussart Druckrohr C3.5 _____
 Ausschubkraft F₁ 60 N _____

GS-10-80-AC-60

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Gelenkauge A3.5
bis max. 370 N

Gewindezapfen B3.5

Winkelgelenk C3.5
bis max. 370 N

1-3 St. € 9,54
ab 100 St. € 2,86

Gabelkopf D3.5
bis max. 370 N

1-3 St. € 12,14
ab 100 St. € 3,64

Gelenkkopf E3.5
bis max. 370 N


1-3 St. € 40,37
ab 100 St. € 12,11

Kugelpfanne G3.5
bis max. 370 N

1-3 St. € 8,36
ab 100 St. € 2,51

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



Technische Daten

Ausschubkraft: 10 N bis 100 N (eingefahren bis 116 N)

Progression: ca. 13 % bis 16 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303); Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 5 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ventiltechnik, Ausschubkraft 15 N bis 180 N (eingefahren bis 243 N)

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

A3.5



Gelenkauge A3.5 bis max. 370 N

B3.5




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-12-20	41,76	12,53	20	72	180
GS-12-30	41,76	12,53	30	92	180
GS-12-40	41,76	12,53	40	112	180
GS-12-50	41,76	12,53	50	132	180
GS-12-60	42,42	12,73	60	152	180
GS-12-80	43,85	13,16	80	192	150
GS-12-100	44,38	13,31	100	232	150
GS-12-120	45,15	13,55	120	272	120
GS-12-150	46,59	13,98	150	332	100


Gewindezapfen B3.5

C3.5




Winkelgelenk C3.5 bis max. 370 N

D3.5




Gabelkopf D3.5 bis max. 370 N

E3.5



Gelenkkopf E3.5 bis max. 370 N

G3.5



Kugelpfanne G3.5 bis max. 370 N

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (12 mm) _____
 Hub (100 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A3.5 _____
 Anschlussart Druckrohr A3.5 _____
 Ausschubkraft F₁ 30 N _____



GS-12-100-AA-30

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W3.5-12

1-3 St. € 15,40
ab 100 St. € 4,62



GS-12

Technische Daten

Ausschubkraft: 15 N bis 180 N (eingefahren bis 243 N)

Progression: ca. 20 % bis 35 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303); Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 10 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

A5



B5

C5

D5


E5

F5

G5

Schutzrohr W5-15

1-3 St. € 15,66
ab 100 St. € 4,70



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-15-20	45,27	13,58	20	67	400
GS-15-40	46,71	14,01	40	107	400
GS-15-50	46,71	14,01	50	127	400
GS-15-60	46,99	14,10	60	147	400
GS-15-80	47,75	14,33	80	187	400
GS-15-100	49,72	14,92	100	227	400
GS-15-120	50,11	15,03	120	267	400
GS-15-150	50,50	15,15	150	327	400
GS-15-200	74,52	22,36	200	427	350

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) **GS-15-150-AC-150**
 Zylinder Ø (15,6 mm)
 Hub (150 mm)
 Anschlussart Kolbenstange A5
 Anschlussart Druckrohr C5
 Ausschubkraft F₁ 150 N

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Ablasswerkzeug
DE-GAS-5

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Gelenkauge A5
bis max. 800 N

Gewindezapfen B5


Winkelgelenk C5
bis max. 500 N
1-3 St. € 7,55
ab 100 St. € 2,27

Gabelkopf D5
bis max. 800 N
1-3 St. € 10,18
ab 100 St. € 3,05

Gelenkkopf E5
bis max. 800 N
1-3 St. € 45,40
ab 100 St. € 13,62

Gelenkschraube F5
bis max. 500 N
1-3 St. € 19,98
ab 100 St. € 5,99

Kugelpfanne G5
bis max. 500 N
1-3 St. € 6,65
ab 100 St. € 2,00



Technische Daten

Ausschubkraft: 40 N bis 400 N (eingefahren bis 560 N)

Progression: ca. 30 % bis 40 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet mit UV-Lack; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 10 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart


Grundaussführung

Anschlussart

A8




B8




Gewindezapfen B8

C8




Winkelgelenk C8

D8




Gabelkopf D8

E8




Gelenkkopf E8

F8



Gelenkschraube F8


G8



Kugelpfanne G8

Schutzrohr W8-19

1-3 St. € 20,88
ab 100 St. € 6,26



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-19-50	51,56	15,47	50	164	700
GS-19-100	55,08	16,52	100	264	700
GS-19-150	56,24	16,87	150	364	700
GS-19-200	58,20	17,46	200	464	700
GS-19-250	60,69	18,21	250	564	600
GS-19-300	97,22	29,17	300	664	450

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

GS-19-150-AC-600


Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (19 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A8 _____
 Anschlussart Druckrohr C8 _____
 Ausschubkraft F₁ 600 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab
Seite 202.

**Ablasswerkzeug
DE-GAS-8**

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



Technische Daten

Ausschubkraft: 50 N bis 700 N (eingefahren bis 945 N)

Progression: ca. 24 % bis 35 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet mit UV-Lack; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig. Tipp: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 20 mm bis 60 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Integrierte Fettkammer verringert Reibung, Verschleiß und optimiert Schmierung.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart


Grundaufbau

Anschlussart


A8




B8




C8




D8




E8



F8




G8



Schutzrohr W8-22

1-3 St. € 22,71
ab 100 St. € 6,81

W8-22 über Hub 350 mm
1-3 St. € 56,97
ab 100 St. € 17,09



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-22-50	56,24	16,87	50	164	1.300
GS-22-100	58,20	17,46	100	264	1.300
GS-22-150	58,98	17,69	150	364	1.300
GS-22-200	60,69	18,21	200	464	1.300
GS-22-250	62,00	18,60	250	564	1.300
GS-22-300	84,18	25,25	300	664	1.100
GS-22-350	100,62	30,19	350	764	850
GS-22-400	107,27	32,18	400	864	650
GS-22-450	153,87	46,16	450	964	550
GS-22-500	153,87	46,16	500	1.064	450
GS-22-550	178,66	53,60	550	1.164	400
GS-22-600	178,66	53,60	600	1.264	350
GS-22-650	217,29	65,19	650	1.364	300
GS-22-700	217,29	65,19	700	1.464	250

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.


Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) **GS-22-150-AE-800**
 Zylinder Ø (23 mm)
 Hub (150 mm)
 Anschlussart Kolbenstange A8
 Anschlussart Druckrohr E8
 Ausschubkraft F₁ 800 N

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Ablasswerkzeug DE-GAS-8
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



Gelenkauge A8
bis max. 3.000 N

Gewindezapfen B8

Winkelgelenk C8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 8,73
ab 100 St. € 2,62

Gabelkopf D8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 10,18
ab 100 St. € 3,05

Gelenkkopf E8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 51,56
ab 100 St. € 15,47

Gelenkschraube F8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 16,96
ab 100 St. € 5,09

Kugelpfanne G8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35

Technische Daten

Ausschubkraft: 80 N bis 1.300 N (eingefahren bis 1.820 N)

Progression: ca. 30 % bis 40 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet mit UV-Lack; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig. Tipp: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 20 mm bis 70 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Integrierte Fettkammer verringert Reibung, Verschleiß und optimiert Schmierung.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ventiltechnik, Ausschubkraft 150 N bis 2.500 N (eingefahren bis 4.400 N)

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart


A10



Gelenkauge A10

bis max. 10.000 N

B10




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-28-100	73,47	22,04	100	262	2.500
GS-28-150	80,78	24,23	150	362	2.500
GS-28-200	84,83	25,45	200	462	2.500
GS-28-250	86,78	26,03	250	562	2.500
GS-28-300	103,76	31,13	300	662	2.500
GS-28-350	118,77	35,63	350	762	2.500
GS-28-400	132,33	39,70	400	862	2.400
GS-28-450	153,19	45,96	450	962	1.950
GS-28-500	179,30	53,79	500	1.062	1.600
GS-28-550	201,89	60,57	550	1.162	1.350
GS-28-600	221,35	66,41	600	1.262	1.150
GS-28-650	269,36	80,81	650	1.362	1.000
GS-28-700	269,36	80,81	700	1.462	900
GS-28-750	313,99	94,20	750	1.562	800

Gewindezapfen B10


C10



Winkelgelenk C10

bis max. 1.800 N
1-3 St. € 11,62
ab 100 St. € 3,49


D10



Gabelkopf D10


bis max. 10.000 N
1-3 St. € 12,40
ab 100 St. € 3,72

E10




Gelenkkopf E10

bis max. 10.000 N
1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03



F10



Gelenkschraube F10

bis max. 1.800 N
1-3 St. € 34,70
ab 100 St. € 10,41

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

GS-28-150-EE-1200

Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (28 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange E10 _____
 Anschlussart Druckrohr E10 _____
 Ausschubkraft F₁ 1200 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.



Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W10-28

1-3 St. € 32,09
ab 100 St. € 9,63

W10-28 über Hub 400 mm

1-3 St. € 75,82
ab 100 St. € 22,75



Technische Daten

Ausschubkraft: 150 N bis 2.500 N (eingefahren bis 4.400 N)

Progression: ca. 63 % bis 76 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet mit UV-Lack; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig. Tipp: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 30 mm bis 70 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Integrierte Fettkammer verringert Reibung, Verschleiß und optimiert Schmierung.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ablasswerkzeug DE-GAS-10

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Anschlussart

Grundauführung

Anschlussart


A14




B14




C14




D14



E14



F14



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-40-100	214,28	64,28	100	317	5.000
GS-40-150	234,65	70,40	150	417	5.000
GS-40-200	253,56	76,07	200	517	5.000
GS-40-250	273,19	81,96	250	617	5.000
GS-40-300	292,84	87,85	300	717	5.000
GS-40-400	339,44	101,83	400	917	5.000
GS-40-500	404,18	121,25	500	1.117	5.000
GS-40-600	442,77	132,83	600	1.317	4.150
GS-40-800	604,37	181,31	800	1.717	2.550
GS-40-1000	799,19	239,76	1.000	2.117	1.700

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) GS-40-150-DD-3500
 Zylinder Ø (40 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange D14 _____
 Anschlussart Druckrohr D14 _____
 Ausschubkraft F₁ 3500 N _____



Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W14-40

1-3 St. € 82,09
ab 100 St. € 24,63


W14-40 über Hub 400 mm
1-3 St. € 177,09
ab 100 St. € 53,13



Gewindezapfen B14



Winkelgelenk C14



bis max. 3.200 N
1-3 St. € 21,28
ab 100 St. € 6,38

Gabelkopf D14




bis max. 10.000 N
1-3 St. € 27,54
ab 100 St. € 8,26

Gelenkkopf E14



bis max. 10.000 N
1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03

Gelenkschraube F14



bis max. 3.200 N
1-3 St. € 50,11
ab 100 St. € 15,03



Ablasswerkzeug DE-GAS-14

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Technische Daten

Ausschubkraft: 500 N bis 5.000 N (eingefahren bis 7.500 N)

Progression: ca. 38 % bis 50 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet mit UV-Lack; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig. Tipp: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 30 mm bis 70 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Integrierte Fettkammer verringert Reibung, Verschleiß und optimiert Schmierung.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.


Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart

Grundauführung


Anschlussart

B24



Gewindezapfen B24

D24



Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis	* Preis	Hub	L ausgefahren	Ausschubkraft
	1-9 St.	ab 100 St.			
	€	€	mm	mm	N
GS-70-100	651,98	436,83	100	320	13.000
GS-70-200	857,00	574,19	200	520	13.000
GS-70-300	1.003,42	672,29	300	720	13.000
GS-70-400	1.169,45	783,53	400	920	13.000
GS-70-500	1.297,71	869,47	500	1.120	13.000
GS-70-600	1.489,28	997,82	600	1.320	13.000
GS-70-700	1.614,57	1.081,76	700	1.520	13.000
GS-70-800	1.735,28	1.162,64	800	1.720	11.550

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Gabelkopf D24

bis max. 50.000 N
1-9 St. € 61,20
ab 100 St. € 41,00

E24



Bestellbeispiel

GS-70-200-EE-8000

Type (Gasdruckfeder) _____
Zylinder Ø (70 mm) _____
Hub (200 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange E24 _____
Anschlussart Druckrohr E24 _____
Ausschubkraft F₁ 8000 N _____

Gelenkkopf E24

bis max. 50.000 N
1-9 St. € 93,43
ab 100 St. € 62,60



Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W24-70

1-9 St. € 172,90
ab 100 St. € 115,84

W24-70 über Hub 400 mm
1-9 St. € 210,10
ab 100 St. € 140,77



Technische Daten

Ausschubkraft: 2.000 N bis 13.000 N (eingefahren bis 16.250 N)

Progression: ca. 25 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig. Tipp: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 10 mm bis 20 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

GS-8-V4A bis GS-40-VA

Mit Lebensmittelöl nach FDA Zulassung

Ventiltechnik, Edelstahl


Ausschubkraft 10 N bis 5.000 N

Hub 20 mm bis 700 mm

Korrosionsschutz und Spitzenoptik für noch anspruchsvollere Anwendungen: Basierend auf den Industrie-Gasdruckfedern GS-8 bis GS-40 von ACE aus Stahl, vereinen diese Modelle alle Vorteile des Edelstahls: Sie sehen glänzend aus und sind rostfrei. Sie werden serienmäßig mit Lebensmittelöl befüllt, welches den Anforderungen nach FDA 21 CFR 178.3570 gerecht wird.

Diese ACE Gasdruckfedern machen nicht nur äußerlich eine gute Figur, sondern sind zudem in unterschiedlichen Hublängen und möglichen Ausschubkräften erhältlich. Reichhaltiges Zubehör in Edelstahl ist Garant für ihre leichte Montage und die breite Verwendbarkeit.

ACE Industrie-Gasdruckfedern aus Edelstahl werden im Automotive-Bereich, in industriellen Anwendungen, im Maschinenbau, in der Medizin- und Reinraumtechnik sowie der Lebensmittel-, Elektronik- und Schiffsbaubranche angewendet.



Technische Daten

Ausschubkraft: 10 N bis 5.000 N

Kolbenstangendurchmesser: Ø 3 mm bis Ø 20 mm

Progression: ca. 13 % bis 59 % (baugrößen- und hubabhängig)

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303) und V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Füllmedium: Stickstoff und HLP Öl gemäß DIN 51524, Teil 2

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 5 mm bis 30 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Anwendungsbereiche: Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen, Schaltschränke, Möbelindustrie, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Pharmatechnik, Klappenelemente

Hinweis: Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar. Unterschiedliche Endlagendämpfungen und Ausfahrgeschwindigkeiten. Weitere Gasfedern aus V4A erhältlich.

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

B3.5 Gewindezapfen **B3.5**

A3.5-V4A Gelenkauge **A3.5-V4A**
bis max. 370 N
1-3 St. € 9,94
ab 100 St. € 6,66

C3.5-V4A Winkelgelenk **C3.5-V4A**
bis max. 370 N
1-3 St. € 65,51
ab 100 St. € 43,89

D3.5-V4A Gabelkopf **D3.5-V4A**
bis max. 370 N
1-3 St. € 26,86
ab 100 St. € 18,00

G3.5-V4A Kugelpfanne **G3.5-V4A**
bis max. 370 N
1-3 St. € 45,03
ab 100 St. € 30,17

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-8-20-V4A	98,19	65,79	20	72	100
GS-8-30-V4A	98,19	65,79	30	92	100
GS-8-40-V4A	98,19	65,79	40	112	100
GS-8-50-V4A	98,19	65,79	50	132	100
GS-8-60-V4A	99,11	66,40	60	152	100
GS-8-80-V4A	102,41	68,61	80	192	100

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.


Bestellbeispiel

GS-8-30-AC-30-V4A

Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (8 mm) _____
 Hub (30 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A3.5-V4A _____
 Anschlussart Druckrohr C3.5-V4A _____
 Ausschubkraft F₁ 30 N _____
 Material (V4A 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 10 N bis 100 N (eingefahren bis 131 N)
- Progression:** ca. 28 % bis 31 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 5 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

B3.5

A3.5-V4A

C3.5-V4A

D3.5-V4A

G3.5-V4A

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-10-20-V4A	91,17	61,08	20	72	100
GS-10-30-V4A	91,17	61,08	30	92	100
GS-10-40-V4A	91,17	61,08	40	112	100
GS-10-50-V4A	91,17	61,08	50	132	100
GS-10-60-V4A	91,79	61,50	60	152	100
GS-10-80-V4A	94,86	63,56	80	192	100

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) **GS-10-30-AC-30-V4A**

Zylinder Ø (10 mm)

Hub (30 mm)

Anschlussart Kolbenstange A3.5-V4A

Anschlussart Druckrohr C3.5-V4A

Ausschubkraft F₁ 30 N

Material (V4A 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Gewindezapfen B3.5

Gelenkauge A3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 9,94
ab 100 St. € 6,66

Winkelgelenk C3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 65,51
ab 100 St. € 43,89


Gabelkopf D3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 26,86
ab 100 St. € 18,00

Kugelpfanne G3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 45,03
ab 100 St. € 30,17

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 210.



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 10 N bis 100 N (eingefahren bis 116 N)
- Progression:** ca. 13 % bis 16 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anslussteile: V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 5 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart

Grundaussführung

Anschlussart

B3.5 Gewindezapfen B3.5

A3.5-V4A Gelenkauge A3.5-V4A bis max. 370 N
1-3 St. € 9,94
ab 100 St. € 6,66

C3.5-V4A Winkelgelenk C3.5-V4A bis max. 370 N
1-3 St. € 65,51
ab 100 St. € 43,89

D3.5-V4A Gabelkopf D3.5-V4A bis max. 370 N
1-3 St. € 26,86
ab 100 St. € 18,00

G3.5-V4A Kugelpfanne G3.5-V4A bis max. 370 N
1-3 St. € 45,03
ab 100 St. € 30,17

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Leistungsdaten und Abmessungen					
TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-12-20-V4A	91,17	61,08	20	72	180
GS-12-30-V4A	91,17	61,08	30	92	180
GS-12-40-V4A	91,17	61,08	40	112	180
GS-12-50-V4A	91,17	61,08	50	132	180
GS-12-60-V4A	91,79	61,50	60	152	180
GS-12-80-V4A	94,86	63,56	80	192	150
GS-12-100-V4A	96,18	64,44	100	232	150
GS-12-120-V4A	97,63	65,41	120	272	120
GS-12-150-V4A	101,50	68,01	150	332	100

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.


Bestellbeispiel

GS-12-100-AA-30-V4A

Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (12 mm) _____
 Hub (100 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A3.5-V4A _____
 Anschlussart Druckrohr A3.5-V4A _____
 Ausschubkraft F₁ 30 N _____
 Material (V4A 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**

GS-12-V4A



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 15 N bis 180 N (eingefahren bis 225 N)
- Progression:** ca. 20 % bis 25 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 10 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

B5 Gewindezapfen B5

A5-VA Gelenkauge A5-VA
bis max. 490 N
1-9 St. € 5,09
ab 100 St. € 3,41

C5-VA Winkelgelenk C5-VA
bis max. 430 N
1-9 St. € 18,41
ab 100 St. € 12,33

D5-VA Gabelkopf D5-VA
bis max. 490 N
1-9 St. € 15,78
ab 100 St. € 10,57

E5-VA Gelenkkopf E5-VA
bis max. 490 N
1-9 St. € 59,03
ab 100 St. € 39,55

G5-VA Kugelpfanne G5-VA
bis max. 430 N
1-9 St. € 16,54
ab 100 St. € 11,08

Schutzrohr W5-15-VA
Preis auf Anfrage


Ablasswerkzeug DE-GAS-5
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-15-20-VA	72,44	48,53	20	74	400
GS-15-40-VA	72,44	48,53	40	114	400
GS-15-50-VA	72,44	48,53	50	134	400
GS-15-60-VA	74,29	49,77	60	154	400
GS-15-80-VA	74,29	49,77	80	194	400
GS-15-100-VA	74,29	49,77	100	234	400
GS-15-120-VA	79,29	53,12	120	274	400
GS-15-150-VA	79,29	53,12	150	334	400

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 155.

Bestellbeispiel
 Type (Gasdruckfeder) **GS-15-150-AC-150-VA**
 Zylinder Ø (15,6 mm)
 Hub (150 mm)
 Anschlussart Kolbenstange A5-VA
 Anschlussart Druckrohr C5-VA
 Ausschubkraft F_1 150 N
 Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 40 N bis 400 N (eingefahren bis 612 N)
- Progression:** ca. 30 % bis 53 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 20 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Anschlussart

Grundaussführung

Anschlussart

B8 Gewindezapfen B8

A8-VA Gelenkauge A8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 5,79
ab 100 St. € 3,88

C8-VA Winkelgelenk C8-VA bis max. 1.140 N
1-9 St. € 23,63
ab 100 St. € 15,83

D8-VA Gabelkopf D8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 14,74
ab 100 St. € 9,88

E8-VA Gelenkkopf E8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 67,02
ab 100 St. € 44,90

G8-VA Kugelpfanne G8-VA bis max. 1.140 N
1-9 St. € 21,26
ab 100 St. € 14,24

Schutzrohr W8-19-VA
Preis auf Anfrage

Ablasswerkzeug DE-GAS-8
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44


Leistungsdaten und Abmessungen							
TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N		
GS-19-50-VA	83,10	55,68	50	164	700		
GS-19-100-VA	90,70	60,77	100	264	700		
GS-19-150-VA	102,29	68,53	150	364	700		
GS-19-200-VA	110,95	74,34	200	464	700		
GS-19-250-VA	121,90	81,67	250	564	600		
GS-19-300-VA	142,30	95,34	300	664	450		

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preis für Edelstahl V4A siehe Seite 155.

Bestellbeispiel
 Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (19 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A8-VA _____
 Anschlussart Druckrohr C8-VA _____
 Ausschubkraft F₁ 600 N _____
 Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303) _____

GS-19-150-AC-600-VA

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 50 N bis 700 N (eingefahren bis 924 N)
- Progression:** ca. 28 % bis 32 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 20 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.


Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Ventiltechnik, Edelstahl, Ausschubkraft 100 N bis 1.200 N (eingefahren bis 1.596 N)


Anschlussart

Grundaufbau


Anschlussart




B8




A8-VA




C8-VA




D8-VA




E8-VA



G8-VA



Schutzrohr W8-22-VA
Preis auf Anfrage



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-22-50-VA	90,10	60,37	50	164	1.200
GS-22-100-VA	98,02	65,67	100	264	1.200
GS-22-150-VA	110,80	74,24	150	364	1.200
GS-22-200-VA	120,11	80,47	200	464	1.200
GS-22-250-VA	132,09	88,50	250	564	1.200
GS-22-300-VA	143,59	96,21	300	664	1.100
GS-22-350-VA	161,82	108,42	350	764	850
GS-22-400-VA	186,59	125,02	400	864	650
GS-22-450-VA	231,66	155,21	450	964	550
GS-22-500-VA	231,66	155,21	500	1.064	450
GS-22-550-VA	266,96	178,86	550	1.164	400
GS-22-600-VA	266,96	178,86	600	1.264	350
GS-22-650-VA	400,71	268,48	650	1.364	300
GS-22-700-VA	400,71	268,48	700	1.464	250

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 155.

Bestellbeispiel

Type (Gasdruckfeder) **GS-22-150-AE-800-VA**

Zylinder Ø (23 mm) _____

Hub (150 mm) _____

Anschlussart Kolbenstange A8-VA _____

Anschlussart Druckrohr E8-VA _____

Ausschubkraft F₁ 800 N _____


Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.


Montagezubehör siehe ab Seite 210.

Ablasswerkzeug DE-GAS-8
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44


Gewindezapfen B8




Gelenkauge A8-VA
bis max. 1.560 N
1-9 St. € 5,79
ab 100 St. € 3,88




Winkelgelenk C8-VA
bis max. 1.140 N
1-9 St. € 23,63
ab 100 St. € 15,83





Gabelkopf D8-VA
bis max. 1.560 N
1-9 St. € 14,74
ab 100 St. € 9,88




Gelenkkopf E8-VA
bis max. 1.560 N
1-9 St. € 67,02
ab 100 St. € 44,90



Kugelpfanne G8-VA
bis max. 1.140 N
1-9 St. € 21,26
ab 100 St. € 14,24



Technische Daten

- Ausschubkraft:** 100 N bis 1.200 N (eingefahren bis 1.596 N)
- Progression:** ca. 29 % bis 33 %
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.
- Endlagendämpfung:** ca. 20 mm (abhängig vom Hub)
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
- Sicherheitshinweis:** Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ventiltechnik, Edelstahl, Ausschubkraft 150 N bis 2.500 N (eingefahren bis 3.975 N)

Anschlussart

Grundaussführung

Anschlussart

B10 Gewindezapfen B10

A10-VA Gelenkauge A10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 7,97
ab 100 St. € 5,34

C10-VA Winkelgelenk C10-VA bis max. 1.750 N
1-9 St. € 36,84
ab 100 St. € 24,68

D10-VA Gabelkopf D10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 31,70
ab 100 St. € 21,24

E10-VA Gelenkkopf E10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 73,81
ab 100 St. € 49,45

Schutzrohr W10-28-VA
Preis auf Anfrage

Ausschubkraft max. N

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-28-100-VA	116,72	78,20	100	262	2.500
GS-28-150-VA	132,30	88,64	150	362	2.500
GS-28-200-VA	143,83	96,37	200	462	2.500
GS-28-250-VA	157,48	105,51	250	562	2.500
GS-28-300-VA	173,56	116,29	300	662	2.500
GS-28-350-VA	194,52	130,33	350	762	2.500
GS-28-400-VA	225,96	151,39	400	862	2.400
GS-28-450-VA	253,09	169,57	450	962	1.950
GS-28-500-VA	280,53	187,96	500	1.062	1.600
GS-28-550-VA	304,76	204,19	550	1.162	1.350
GS-28-600-VA	328,45	220,06	600	1.262	1.150
GS-28-650-VA	480,05	321,63	650	1.362	1.000

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 155.

Bestellbeispiel


GS-28-150-EE-1200-VA

Type (Gasdruckfeder) _____
Zylinder Ø (28 mm) _____
Hub (150 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange E10-VA _____
Anschlussart Druckrohr E10-VA _____
Ausschubkraft F₁ 1200 N _____
Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**

Ablasswerkzeug DE-GAS-10
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

GS-28-VA



Technische Daten

Ausschubkraft: 150 N bis 2.500 N (eingefahren bis 3.975 N)

Progression: ca. 53 % bis 59 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anslussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 20 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Ventiltechnik, Edelstahl, Ausschubkraft 500 N bis 5.000 N (eingefahren bis 7.100 N)

Anschlussart

Grundaussführung


Anschlussart

B14



Gewindezapfen B14

A14-VA



Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Ausschubkraft max. N
GS-40-100-VA	367,97	246,54	100	317	5.000
GS-40-150-VA	411,23	275,52	150	417	5.000
GS-40-200-VA	440,45	295,10	200	517	5.000
GS-40-300-VA	526,67	352,87	300	717	5.000
GS-40-400-VA	678,45	454,56	400	917	5.000
GS-40-500-VA	837,76	561,30	500	1.117	5.000
GS-40-600-VA	976,96	654,56	600	1.317	4.150

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 155.

Gelenkauge A14-VA

bis max. 7.000 N
1-9 St. € 24,27
ab 100 St. € 16,26


C14-VA



Winkelgelenk C14-VA

bis max. 3.200 N
1-9 St. € 87,74
ab 100 St. € 58,79


D14-VA



Gabelkopf D14-VA

bis max. 7.000 N
1-9 St. € 84,81
ab 100 St. € 56,82

E14-VA



Gelenkkopf E14-VA

bis max. 7.000 N
1-9 St. € 77,33
ab 100 St. € 51,81


Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 210.


Bestellbeispiel

GS-40-150-DD-3500-VA
 Type (Gasdruckfeder) _____
 Zylinder Ø (40 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange D14-VA _____
 Anschlussart Druckrohr D14-VA _____
 Ausschubkraft F₁ 3500 N _____
 Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303) _____


**Schutzrohr
W14-40-VA**
Preis auf Anfrage



**Ablasswerkzeug
DE-GAS-14**
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



GS-40-VA



Technische Daten

Ausschubkraft: 500 N bis 5.000 N (eingefahren bis 7.100 N)

Progression: ca. 34 % bis 42 %

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anslussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Einbaulage: Kolbenstange nach unten weisend einbauen, dann wirkt beim Öffnen die Endlagendämpfung.

Endlagendämpfung: ca. 30 mm (abhängig vom Hub)

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Hinweis: Lebensmittelöl nach FDA 21 CFR 178.3570

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Gasdruckfedern sollen nicht unter Vorspannung eingebaut werden.

Gasdruckfedern aus Edelstahl V4A

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	Abmaße Seite
GS-15-20-V4A	102,45	20	74	150
GS-15-40-V4A	102,45	40	114	150
GS-15-50-V4A	102,45	50	134	150
GS-15-60-V4A	105,04	60	154	150
GS-15-80-V4A	105,04	80	194	150
GS-15-100-V4A	105,04	100	234	150
GS-15-120-V4A	112,14	120	274	150
GS-15-150-V4A	112,14	150	334	150
GS-19-50-V4A	117,29	50	164	151
GS-19-100-V4A	128,31	100	264	151
GS-19-150-V4A	144,65	150	364	151
GS-19-200-V4A	156,90	200	464	151
GS-19-250-V4A	172,41	250	564	151
GS-19-300-V4A	188,28	300	664	151
GS-22-50-V4A	127,43	50	164	152
GS-22-100-V4A	138,62	100	264	152
GS-22-150-V4A	156,69	150	364	152
GS-22-200-V4A	169,82	200	464	152
GS-22-250-V4A	186,79	250	564	152
GS-22-300-V4A	203,02	300	664	152
GS-22-350-V4A	228,82	350	764	152
GS-22-400-V4A	263,89	400	864	152
GS-22-450-V4A	327,59	450	964	152
GS-22-500-V4A	327,59	500	1.064	152
GS-22-550-V4A	377,52	550	1.164	152
GS-22-600-V4A	377,52	600	1.264	152
GS-22-650-V4A	566,70	650	1.364	152
GS-22-700-V4A	566,70	700	1.464	152
GS-28-100-V4A	154,00	100	262	153
GS-28-150-V4A	174,71	150	362	153
GS-28-200-V4A	189,96	200	462	153
GS-28-250-V4A	209,17	250	562	153
GS-28-300-V4A	229,37	300	662	153
GS-28-350-V4A	257,13	350	762	153
GS-28-400-V4A	298,88	400	862	153
GS-28-450-V4A	334,79	450	962	153
GS-28-500-V4A	371,21	500	1.062	153
GS-28-550-V4A	434,70	550	1.162	153
GS-28-600-V4A	434,70	600	1.262	153
GS-28-650-V4A	634,60	650	1.362	153
GS-40-100-V4A	478,36	100	317	154
GS-40-150-V4A	534,60	150	417	154
GS-40-200-V4A	572,58	200	517	154
GS-40-300-V4A	684,69	300	717	154
GS-40-400-V4A	881,97	400	917	154
GS-40-500-V4A	1.089,10	500	1.117	154
GS-40-600-V4A	1.270,05	600	1.317	154

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 11.

Zubehör aus Edelstahl V4A

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Abmaße Seite
A5-V4A	6,61	212
C5-V4A	63,07	212
D5-V4A	32,44	212
E5-V4A	69,44	212
G5-V4A	35,61	212
A8-V4A	7,49	213
C8-V4A	65,91	213
D8-V4A	84,98	213
E8-V4A	81,97	213
G8-V4A	49,71	214
A10-V4A	10,04	214
C10-V4A	77,01	214
D10-V4A	120,78	214
E10-V4A	98,36	214
A14-V4A	32,52	215
C14-V4A	121,21	215
D14-V4A	110,26	215
E14-V4A	157,20	215

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 11.

Rabattgruppe 11

Industriegasfedern

GS-70, GS-VA/V4A, GZ-VA/V4A und Zubehör aus Edelstahl

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	10 %	
25 - 49	20 %	
50 - 99	25 %	
100 - 999	33 %	

Siehe Seite 145, 146-155, 168-173 und 210-215.

Preise: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.

Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

GST-40 Tandem

Optimierter Kraftaufwand bei schweren Klappen

Ventiltechnik


Ausschubkraft 300 N bis 5.000 N

Hub 50 mm bis 400 mm

Decken zwei verschiedene Kraftbereiche ab: Tandemgasfedern von ACE sind wartungsfrei sowie einbaufertig und besitzen zwei Druckrohre mit unterschiedlicher Ausschubkraft und Progression. Sie decken damit die Kraftbereiche der Anfangs- und der Endkraft ab. Diese Kraftbereiche sind exakt aufeinander abgestimmt und werden jeweils mit dem kostenlosen ACE Berechnungsservice erst individuell zum Einsatzfall ausgelegt, dann speziell für die Anwendung gefertigt und so der erforderlichen Kinematik genau angepasst.

Diese kundenspezifischen Systeme, für die es eine Vielzahl von Anbauteilen gibt, sind speziell für schwere Lasten mit großem Öffnungswinkel geeignet und auch als Edelstahlausführungen lieferbar.

Die Tandemgasfedern von ACE werden in industriellen Anwendungen genutzt, z. B. im Maschinenbau, in der Automobil-, Elektronik- und Möbelindustrie, aber auch in der Medizintechnik oder bei Versorgungsklappen.



Technische Daten

Ausschubkraft: 300 N bis 5.000 N

Kolbenstangendurchmesser: Ø 20 mm

Progression: je nach Berechnung, entsprechend Ihrer Anwendung

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Anschlusssteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung

Füllmedium: Stickstoff und Öl

Einbaulage: beliebig. Bitte halten Sie die von ACE berechneten Montagepunkte ein.

Endlagendämpfung: Anwendungsbezogene Endlagendämpfung und Ausfahrgeschwindigkeit.

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Anwendungsbereiche: Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen, Klappelemente, Lade- und Hebevorrichtungen

Hinweis: Diese Gasdruckfedern werden entsprechend Ihrer Anwendung gefertigt und sind daher nicht ab Lager lieferbar.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.


Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör. Material 1.4301/1.4305, AISI 304/303 (V2A) and 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti (V4A).

Anschlussart


Grundaufbau

Anschlussart


A14




B14



D14



E14



Gelenkauge A14
bis max. 10.000 N

Gewindezapfen B14

Gabelkopf D14
bis max. 10.000 N
1-3 St. € 27,54
ab 100 St. € 8,26

Gelenkkopf E14
bis max. 10.000 N
1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub A mm	Hub B mm	L ausgefahren mm	Ausschub- kraft max. N
GST-40-50-100	404,40	121,32	50	100	485	5.000
GST-40-50-150	433,45	130,04	50	150	585	5.000
GST-40-50-200	450,85	135,26	50	200	685	5.000
GST-40-70-250	473,55	142,07	70	250	825	5.000
GST-40-70-300	497,88	149,36	70	300	925	5.000
GST-40-70-350	541,25	162,38	70	350	1.025	5.000
GST-40-70-400	584,58	175,37	70	400	1.125	5.000

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.


Bestellbeispiel

GST-40-50-150-AD-900N-2500N

- Type (Tandem-Gasdruckfeder) _____
- Zylinder Ø (40 mm) _____
- Hub A (50 mm) _____
- Hub B (150 mm) _____
- Anschlussart Zylinder A, A14 _____
- Anschlussart Zylinder B, D14 _____
- Ausschubkraft Zylinder A, 900 N _____
- Ausschubkraft Zylinder B, 2500 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.



Technische Daten


- Ausschubkraft:** 300 N bis 5.000 N
- Progression:** Je nach Berechnung, entsprechend Ihrer Anwendung.
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Anslussteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung
- Einbaulage:** Beliebig. Bitte halten Sie die von ACE berechneten Montagepunkte ein.
- Endlagendämpfung:** Anwendungsbezogene Endlagendämpfung und Ausfahrgeschwindigkeit.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Hinweis:** Diese Gasdruckfedern werden entsprechend Ihrer Anwendung gefertigt und sind daher nicht ab Lager lieferbar.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Einsatzbeispiele

GS-12

Sicheres Öffnen und Schließen

ACE Gasdruckfedern schützen Proben in einem Inkubator, der für chemische und biochemische Anwendungen genutzt wird. Die Plexiglashaube, unter der sich wertvolles Laborgut befindet, wird von zwei wartungsfreien, einbaufertigen ACE Gasdruckfedern vom Typ GS-12-60-AA-X sicher in geöffneter und geschlossener Stellung gehalten. Sie helfen mit einer Endlagendämpfung von 5 mm und einer Ausschubkraft von 10 bis 180 N die auftretenden Kräfte handzuhaben. Die Haube ist immer leicht zu öffnen und verharrt auch in dieser Stellung. Ebenso sicher bleibt sie während der Arbeit des Inkubators geschlossen.




Mini-Inkubator, unter dessen Klappe sich Laborgut befindet, sehr kleine ACE Gasdruckfedern ermöglichen vorsichtige Öffnungs- und Schließbewegungen
 GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH, 30938 Burgwedel, Deutschland

GS-19

Türen sicher auf und zu

ACE Industriegasfedern erleichtern das Öffnen und Schließen der Türen an Rettungshubschraubern. Die wartungsfreien, in sich geschlossenen Systeme sind in den Einstiegstüren der Hubschrauber vom Typ EC 135 eingebaut. Dort erleichtern sie der Besatzung den schnellen Ein- und Ausstieg und tragen zu erhöhter Sicherheit bei. Die GS-19-300-CC sorgen für eine definierte Einfahrtgeschwindigkeit und sichern Halt im Schloss. Die eingebaute Endlagendämpfung macht ein sanftes Aufsetzen der Tür möglich und schont das wertvolle, leichte Material.




Industriegasfedern: Für sicheren Ein- und Ausstieg

GS-22-VA

Nach Maß gefertigte Edelstahl-Gasfedern

Ein spezieller Hygiene- und Toilettenstuhl, konstruiert für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, muss in der Sitz- und Kipp-Position fest arretierbar sein. Das praktische Hilfsmittel für Angehörige und Pflegekräfte verfügt dank zweier speziell für diese Anwendung entwickelter und gefertigter blockierbarer Gasdruckfedern von ACE über die sogenannte Tilt-in-Space-Funktion. Diese ermöglicht ein Kippen des Stuhls nach vorne und hinten und sorgt für deutlich mehr Komfort bei Anwendern und Patienten. Um allen Hygieneansprüchen zu genügen, werden die Gasfedern in Edelstahlausführung verbaut.



Mit Neigungswinkeln von 15 Grad nach vorne und hinten erleichtern Edelstahl-Gasfedern von ACE den Pflegekräften die Arbeit
Rifton Equipment, Rifton, New York 12471, USA

GST-40

Im Tandem große Klappen sicher im Griff

Unterflur-Verteilsysteme sind optisch eine gute Sache. Für deren komfortable Wartung werden die schweren Abdeckungen der z. T. großen Versorgungssysteme mithilfe von ACE Tandem-Gasdruckfedern wieder an die Oberfläche geholt. Dies gelingt mit ihnen dank zweier Druckrohre und daraus resultierender zweier unterschiedlicher Kraftbereiche kinderleicht. Mühsames Bücken und Hinabsteigen in die Kanalisation entfallen für die Monteure. Neben diesen Vorzügen bestechen die Federn durch höchste Standzeiten und sind als Edelstahlvarianten sogar in hygienisch hoch sensiblen Bereichen einsetzbar.



ACE Tandem-Gasdruckfedern machen Wartungsarbeiten an Versorgungskästen komfortabel, indem die schweren Klappen von den Anwendern leichter bedienbar sind
Langmatz GmbH, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Industrie-Gaszugfedern

Am Zug, wenn es für Gasdruckfedern eng wird

Wenn aus Platzgründen keine ACE Gasdruckfeder eingesetzt werden kann, schlägt die Stunde für ACE Industrie-Gaszugfedern. Die kompakten Helfer mit Körperdurchmessern von 15 mm bis 40 mm sind in Zugrichtung wirksam und arbeiten nach dem umgekehrten Funktionsprinzip der Gasdruckfedern.

So wird durch den Gasdruck im Zylinder die Kolbenstange nach innen gezogen und z. B. beim Schließen einer Klappe die Handkraft durch die Druckfeder unterstützt. Auch ACE Gaszugfedern sind in sich geschlossene, wartungsfreie Maschinenelemente und ebenfalls standardmäßig mit einem Ventil zur individuellen Regulierung des Gasdrucks ausgerüstet, wobei sie Kräfte zwischen 30 N und 5.000 N abdecken. Beliebige Einbaulage, umfassendes, DIN-genormtes Zubehör und verschiedene Ausführungen ermöglichen universellen Einsatz.

Kompakte Bauweise

Individuelle Befüllung durch Ventiltechnik

Berechnungsprogramm für spezifische Auslegung

Universell einsetzbar

Lieferzeit innerhalb 24 Stunden



Funktion einer Gaszugfeder


Gaszugfedern arbeiten nach dem umgekehrten Prinzip einer Gasdruckfeder. Sie werden ebenfalls individuell nach Kundenwunsch auf einen bestimmten Druck (Zugkraft F_1) gefüllt. Die Kolbenstange wird hier allerdings durch den Gasdruck im Zylinder nach innen gezogen. Je höher der Druck, desto größer die Zugkraft.

Die Kolbenringfläche zwischen Kolbenstange und Innenrohr ist ausschlaggebend für die Funktion. Beim Herausziehen der Kolbenstange wird der Stickstoff vom Kolben im Innenrohr komprimiert. Durch den ansteigenden Druck ergibt sich die Krafterhöhung (Progression) der Gasfeder. Der Kraftanstieg ist annähernd linear.

**Kostenloser
Berechnungsservice
siehe Seite 174!**

Berechnungsgrundlagen

Gaszugfeder-Kennlinie im Kraft-Weg-Diagramm



F_1 = Nennkraft bei 20 °C
(wird bei Bestellungen und Berechnungen zu Grunde gelegt)

F_2 = Kraft im ausgefahrenen Zustand

Nur während der Auszubewegung entsteht eine zusätzliche Reibkraft durch den Anpressdruck der Dichtungen:

F_3 = Kraft zu Beginn der Auszubewegung

F_4 = Kraft am Ende der Auszubewegung

Gaszugfedern

TYPEN	Progression:		¹ Reibkraft F_R ca. in N
	ca. %	ca. in N	
GZ-15	12 - 22 ²	55 - 140	
GZ-19	21 - 28 ²	20 - 40	
GZ-28	28 - 30 ²	100 - 200	
GZ-40	43 - 45 ²		

¹ abhängig von der Füllkraft

² abhängig vom Hub

Progression: Linearer Kraftanstieg beim Ausfahren, bemessen von der Nennkraft aus über den gesamten Hub. Die angegebenen Zirkawerte können auf Anfrage verändert werden.

Temperatureinfluss: Physikalisch bedingt ändert sich die Kraft der Gasfeder je 10 °C um 3,4 %.

Fülltoleranzen: -20 N bis +40 N oder 5 % bis 7 %. Je nach Baugröße und Zugkraft können die Toleranzen abweichen.

Industrie-Gaszugfedern



GZ-15 bis GZ-40

Ventiltechnik

Sehr geringe Progressionsrate

Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen

Seite 162



GZ-15-V4A bis GZ-40-VA

Ventiltechnik, Edelstahl

Sehr geringe Progressionsrate mit FDA Zulassung

Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen

Seite 168

GZ- 15 bis GZ-40

Sehr geringe Progressionsrate

Ventiltechnik


Zugkraft 40 N bis 5.000 N

Hub 20 mm bis 650 mm

Problemlöser bei Platzmangel: Dort, wo aus Platzgründen keine normale Gasdruckfeder eingesetzt werden kann, finden ACE Gaszugfedern ihre Verwendung. Sie wirken in umgekehrter Weise zu herkömmlichen Gasdruckfedern. Die Kolbenstange befindet sich im unbelasteten Zustand im Zylinder. Durch den Gasdruck im Zylinder wird die Kolbenstange nach innen gezogen.

ACE Gaszugfedern bieten höchste Standzeiten durch eine hartverchromte Kolbenstange sowie ein integriertes Gleitlager. Die wartungsfreien und einbaufertigen Produkte sind in Körperdurchmessern von 15 mm bis 40 mm sowie Kräften von 40 N bis 5.000 N mit Ventil und einer großen Zubehörauswahl ab Lager lieferbar. Die Zugkraft lässt sich nachträglich über das Ventil anpassen.

Die Gaszugfedern von ACE werden im industriellen Bereich, vor allem im Maschinenbau und in der Medizintechnik sowie in der Elektronik- und Möbelindustrie eingesetzt.



Technische Daten

Zugkraft: 40 N bis 5.000 N

Kolbenstangendurchmesser: Ø 4 mm bis Ø 28 mm

Progression: ca. 12 % bis 45 %

Laufleistung: ca. 2.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Anschlussteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Edelstahl oder Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung

Füllmedium: Stickstoff

Einbaulage: Kolbenstange nach oben weisend einbauen.

Endlagendämpfung: Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Anwendungsbereiche: Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen, Schaltschränke, Möbelindustrie, Schiffsbau, Montageplätze, Fahrzeugtechnik, Klappenelemente

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.


Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar. Gaszugfedern auch mit Endlagendämpfung erhältlich.

Anschlussart


Grundaufbau

Anschlussart


A3.5




B3.5




C3.5




D3.5



E3.5



G3.5



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	* Preis	Hub	L eingefahren	Zugkraft max.
	1-3 St.	ab 100 St.			
GZ-15-20	175,35 €	52,61 €	20 mm	87 mm	150 N
GZ-15-40	175,35 €	52,61 €	40 mm	107 mm	150 N
GZ-15-50	175,35 €	52,61 €	50 mm	117 mm	150 N
GZ-15-60	180,70 €	54,21 €	60 mm	127 mm	150 N
GZ-15-80	180,70 €	54,21 €	80 mm	147 mm	150 N
GZ-15-100	180,70 €	54,21 €	100 mm	167 mm	150 N
GZ-15-120	187,78 €	56,33 €	120 mm	187 mm	150 N
GZ-15-150	187,78 €	56,33 €	150 mm	217 mm	150 N

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

GZ-15-150-AC-150

Type (Gaszugfeder) _____
 Zylinder Ø (15,6 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A3.5 _____
 Anschlussart Druckrohr C3.5 _____
 Zugkraft F_1 150 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Gelenkauge A3.5 bis max. 370 N

Gewindezapfen B3.5

Winkelgelenk C3.5 bis max. 370 N 1-3 St. € 9,54 ab 100 St. € 2,86


Gabelkopf D3.5 bis max. 370 N 1-3 St. € 12,14 ab 100 St. € 3,64

Gelenkkopf E3.5 bis max. 370 N 1-3 St. € 40,37 ab 100 St. € 12,11

Kugelpfanne G3.5 bis max. 370 N 1-3 St. € 8,36 ab 100 St. € 2,51

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5 Siehe Seite 177. Festpreis € 28,44

GZ-15



Technische Daten



- Zugkraft:** 50 N bis 150 N (ausgefahren bis 183 N)
- Progression:** ca. 12 % bis 22 %
- Laufleistung:** ca. 2.000 m
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Anschlusssteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
- Endlagendämpfung:** Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ventiltechnik, Zugkraft 40 N bis 350 N (ausgefahren bis 448 N)

Anschlussart

Grundauführung

Anschlussart



Ablasswerkzeug DE-GAS-8
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Leistungsdaten und Abmessungen



TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-19-30	114,32	34,30	30	112	350
GZ-19-50	116,94	35,08	50	132	350
GZ-19-100	129,33	38,80	100	182	350
GZ-19-150	145,39	43,62	150	232	350
GZ-19-200	180,51	54,15	200	282	350
GZ-19-250	225,65	67,70	250	332	350

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel
GZ-19-150-AC-250
 Type (Gaszugfeder) _____
 Zylinder Ø (19 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange A8 _____
 Anschlussart Druckrohr C8 _____
 Zugkraft F₁ 250 N _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.



Technische Daten

- Zugkraft:** 40 N bis 350 N (ausgefahren bis 448 N)
- Progression:** ca. 21 % bis 28 %
- Laufleistung:** ca. 2.000 m
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Anschlusssteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung
- Einbaulage:** Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
- Endlagendämpfung:** Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Ventiltechnik, Zugkraft 150 N bis 1.200 N (ausgefahren bis 1.560 N)

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart



A10

Gelenkauge A10
bis max. 10.000 N

B10

Gewindezapfen B10

C10

Winkelgelenk C10
bis max. 1.800 N

D10

Gabelkopf D10
bis max. 10.000 N

E10

Gelenkkopf E10
bis max. 10.000 N

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St.	* Preis ab 100 St.	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
	€	€			
GZ-28-30	119,98	35,99	30	130	1.200
GZ-28-50	126,98	38,09	50	150	1.200
GZ-28-100	150,99	45,30	100	200	1.200
GZ-28-150	169,52	50,86	150	250	1.200
GZ-28-200	184,14	55,24	200	300	1.200
GZ-28-250	225,65	67,70	250	350	1.200
GZ-28-300	236,86	71,06	300	400	1.200
GZ-28-350	253,17	75,95	350	450	1.200
GZ-28-400	268,32	80,50	400	500	1.200
GZ-28-450	283,45	85,04	450	550	1.200
GZ-28-500	308,53	92,56	500	600	1.200
GZ-28-550	329,64	98,89	550	650	1.200
GZ-28-600	355,63	106,69	600	700	1.200
GZ-28-650	385,77	115,73	650	750	1.200

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

GZ-28-150-EE-800

Type (Gaszugfeder) _____
 Zylinder Ø (28 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange E10 _____
 Anschlussart Druckrohr E10 _____
 Zugkraft F₁ 800 N _____

Schutzrohr W10-28

1-3 St. € 32,09
ab 100 St. € 9,63

W10-28 über Hub 400 mm

1-3 St. € 75,82
ab 100 St. € 22,75

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.




Ablaswerkzeug DE-GAS-10

Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

GZ-28

Technische Daten

- Zugkraft:** 150 N bis 1.200 N (ausgefahren bis 1.560 N)
- Progression:** ca. 28 % bis 30 %
- Laufleistung:** ca. 2.000 m
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Anschlusssteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung
- Einbaulage:** Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
- Endlagendämpfung:** Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.




Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Ventiltechnik, Zugkraft 500 N bis 5.000 N (ausgefahren bis 7.250 N)

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart



B14

Leistungsdaten und Abmessungen

Gewindezapfen B14

C14

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-40-100	272,21	81,66	100	250	5.000
GZ-40-150	276,68	83,00	150	325	5.000
GZ-40-200	284,83	85,45	200	400	5.000
GZ-40-250	303,30	90,99	250	475	5.000
GZ-40-300	334,80	100,44	300	550	5.000
GZ-40-400	376,94	113,08	400	700	5.000
GZ-40-500	418,80	125,64	500	850	5.000
GZ-40-600	488,33	146,50	600	1.000	5.000

Winkelgelenk C14

D14

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Gabelkopf D14

E14

Bestellbeispiel

GZ-40-150-EE-800

- Type (Gaszugfeder) _____
- Zylinder Ø (40 mm) _____
- Hub (150 mm) _____
- Anschlussart Kolbenstange E14 _____
- Anschlussart Druckrohr E14 _____
- Zugkraft F₁ 800 N _____

Gelenkkopf E14


Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W14-40

1-3 St. € 82,09
ab 100 St. € 24,63


W14-40 über Hub 400 mm
1-3 St. € 177,09
ab 100 St. € 53,13



Ablaswerkzeug

DE-GAS-14

Siehe Seite 177
Festpreis € 28,44



GZ-40

Technische Daten

Zugkraft: 500 N bis 5.000 N (ausgefahren bis 7.250 N)

Progression: ca. 43 % bis 45 %

Laufleistung: ca. 2.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C


Material: Außenkörper, Anschlusssteile: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung

Einbaulage: Kolbenstange nach oben weisend einbauen.

Endlagendämpfung: Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag am Hubende vorsehen.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.



ACE Digital Tools



Mehr Infos zum
Berechnungsservice
siehe Seite 174!

Printkatalog? Kann jeder.

ACE bietet mehr:

- ▶ Downloads: Produkt-Infos in vielen Sprachen
- ▶ PC-Berechnungssoftware & Online-Berechnungsservices
- ▶ Umfangreiche CAD-Bauteilbibliotheken
- ▶ ACE-YouTube-Channel mit Video-Tipps
- ▶ VibroChecker – prämierte kostenlose iPhone-App

Alle Infos auf unserer Webseite: www.ace-ace.de

GZ-15-V4A bis GZ-40-VA

Sehr geringe Progressionsrate mit FDA Zulassung

Ventiltechnik, Edelstahl


Zugkraft 40 N bis 5.000 N

Hub 20 mm bis 600 mm

Glänzende Leistungen, wenn es eng wird: Für spezielle Anwendungen z. B. in rauen Umgebungen oder bei Platzmangel ergänzt das breite Spektrum der ACE Industrie-Gaszugfedern aus Edelstahl mit Körperdurchmessern von 15 mm bis 40 mm das umfangreiche Programm an ACE Industrie-Gaszugfedern mit Ventil.

Diese hochwertige Ausführung ist rostfrei und zeigt sich im Vergleich zur Standard Gaszugfeder robuster gegenüber Umgebungseinflüssen. Auch diese Edelstahl-Gaszugfedern sind optisch ansprechend, sehr langlebig und in vielen Hublängen sowie mit zahlreichen möglichen Zugkräften in Kombination mit dem passenden Edelstahl-Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Zum Einsatz kommen ACE Industrie-Gaszugfedern aus Edelstahl u. a. in der chemischen und der Lebensmittelindustrie, im Automobil-, Anlagen- und Schiffsbau sowie in der Medizin-, Militär-, Umwelt- und Wasserversorgungstechnik.



Technische Daten

Zugkraft: 40 N bis 5.000 N

Kolbenstangendurchmesser: Ø 4 mm bis Ø 28 mm

Progression: ca. 11 % bis 45 %

Laufleistung: ca. 2.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303) und V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)

Füllmedium: Stickstoff

Einbaulage: Kolbenstange nach oben weisend einbauen.

Endlagendämpfung: Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.

Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag in Zugrichtung vorsehen.

Anwendungsbereiche: Hauben, Klappen, Maschineneinhausungen, Förderanlagen, Schaltschränke, Möbelindustrie, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Pharmatechnik, Klappenelemente

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar. Gaszugfedern auch mit Endlagendämpfung erhältlich. Weitere Gaszugfedern aus V4A erhältlich.

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

B3.5

A3.5-V4A

C3.5-V4A

D3.5-V4A

G3.5-V4A

Gewindezapfen B3.5

Gelenkauge A3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 9,94
ab 100 St. € 6,66

Winkelgelenk C3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 65,51
ab 100 St. € 43,89

Gabelkopf D3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 26,86
ab 100 St. € 18,00

Kugelfanne G3.5-V4A
bis max. 370 N
1-3 St. € 45,03
ab 100 St. € 30,17

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-15-20-V4A	368,24	246,72	20	87	150
GZ-15-40-V4A	368,24	246,72	40	107	150
GZ-15-50-V4A	368,24	246,72	50	117	150
GZ-15-60-V4A	379,52	254,28	60	127	150
GZ-15-80-V4A	379,52	254,28	80	147	150
GZ-15-100-V4A	379,52	254,28	100	167	150
GZ-15-120-V4A	397,70	266,46	120	187	150
GZ-15-150-V4A	397,70	266,46	150	217	150

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

GZ-15-150-AC-150-V4A

Type (Gaszugfeder) _____

Zylinder Ø (15,6 mm) _____

Hub (150 mm) _____

Anschlussart Kolbenstange A3.5-V4A _____

Anschlussart Druckrohr C3.5-V4A _____


Zugkraft F₁ 150 N _____

Material (V4A 1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 210.

Ablasswerkzeug DE-GAS-3.5
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



Technische Daten


- Zugkraft:** 50 N bis 150 N (ausgefahren bis 182 N)
- Progression:** ca. 11 % bis 21 %
- Laufleistung:** ca. 2.000 m
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V4A (1.4404/1.4571, AISI 316L/316Ti)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
- Endlagendämpfung:** Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag in Zugrichtung vorsehen.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart



B8 Gewindezapfen B8

A8-VA Gelenkauge A8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 5,79
ab 100 St. € 3,88

C8-VA Winkelgelenk C8-VA bis max. 1.140 N
1-9 St. € 23,63
ab 100 St. € 15,83

D8-VA Gabelkopf D8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 14,74
ab 100 St. € 9,88

E8-VA Gelenkkopf E8-VA bis max. 1.560 N
1-9 St. € 67,02
ab 100 St. € 44,90

G8-VA Kugelpfanne G8-VA bis max. 1.140 N
1-9 St. € 21,26
ab 100 St. € 14,24

Schutzrohr W8-19-VA
Preis auf Anfrage
L = Hub + 30

Ablasswerkzeug DE-GAS-8
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-19-30-VA	255,90	171,45	30	130	350
GZ-19-50-VA	255,90	171,45	50	150	350
GZ-19-100-VA	262,97	176,19	100	200	350
GZ-19-150-VA	275,51	184,59	150	250	350
GZ-19-200-VA	288,69	193,42	200	300	350
GZ-19-250-VA	307,39	205,95	250	350	350

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 173.

Bestellbeispiel

GZ-19-150-AC-150-VA

Type (Gaszugfeder) _____

Zylinder Ø (19 mm) _____

Hub (150 mm) _____

Anschlussart Kolbenstange A8-VA _____


Anschlussart Druckrohr C8-VA _____

Zugkraft F₁ 150 N _____

Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11. **Montagezubehör siehe ab Seite 210.**

GZ-19-VA



Technische Daten

Zugkraft: 40 N bis 350 N (ausgefahren bis 448 N)
Progression: ca. 23 % bis 28 %
Laufleistung: ca. 2.000 m
Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anchlusssteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
Einbaulage: Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
Endlagendämpfung: Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag in Zugrichtung vorsehen.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ventiltechnik, Edelstahl, Zugkraft 150 N bis 1.200 N (ausgefahren bis 1.560 N)

Anschlussart

Grundaussführung

Anschlussart

B10 Gewindezapfen B10

A10-VA Gelenkauge A10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 7,97
ab 100 St. € 5,34

C10-VA Winkelgelenk C10-VA bis max. 1.750 N
1-9 St. € 36,84
ab 100 St. € 24,68

D10-VA Gabelkopf D10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 31,70
ab 100 St. € 21,24

E10-VA Gelenkkopf E10-VA bis max. 3.800 N
1-9 St. € 73,81
ab 100 St. € 49,45

Schutzrohr W10-28-VA
Preis auf Anfrage
L = Hub + 40

Ablasswerkzeug DE-GAS-10
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-28-50-VA	340,97	228,45	50	165	1.200
GZ-28-100-VA	350,50	234,84	100	215	1.200
GZ-28-150-VA	367,46	246,20	150	265	1.200
GZ-28-200-VA	385,01	257,96	200	315	1.200
GZ-28-250-VA	409,89	274,63	250	365	1.200
GZ-28-300-VA	452,00	302,84	300	415	1.200
GZ-28-350-VA	508,68	340,82	350	465	1.200
GZ-28-400-VA	508,68	340,82	400	515	1.200
GZ-28-450-VA	565,12	378,63	450	565	1.200
GZ-28-500-VA	565,12	378,63	500	615	1.200
GZ-28-550-VA	633,42	424,39	550	665	1.200
GZ-28-600-VA	633,42	424,39	600	715	1.200

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 173.

Bestellbeispiel

Type (Gaszugfeder) **GZ-28-150-EE-800-VA**
 Zylinder Ø (28 mm)
 Hub (150 mm)
 Anschlussart Kolbenstange E10-VA
 Anschlussart Druckrohr E10-VA
 Zugkraft F₁ 800 N
 Material (VA 1.4301/1.4305, AISI 304/303)


Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 210.

GZ-28-VA

Technische Daten





- Zugkraft:** 150 N bis 1.200 N (ausgefahren bis 1.560 N)
- Progression:** ca. 29 % bis 30 %
- Laufleistung:** ca. 2.000 m
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Material:** Außenkörper, Kolbenstange, Anschlusssteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
- Einbaulage:** Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
- Endlagendämpfung:** Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
- Festanschlag:** Kundenseitig externen Festanschlag in Zugrichtung vorsehen.
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.



Anschlussart

Grundauführung



Anschlussart



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Zugkraft max. N
GZ-40-100-VA	489,96	328,27	100	250	5.000
GZ-40-150-VA	497,97	333,64	150	325	5.000
GZ-40-200-VA	512,67	343,49	200	400	5.000
GZ-40-250-VA	545,93	365,77	250	475	5.000
GZ-40-300-VA	602,60	403,74	300	550	5.000
GZ-40-400-VA	678,46	454,57	400	700	5.000
GZ-40-500-VA	753,84	505,07	500	850	5.000
GZ-40-600-VA	879,06	588,97	600	1.000	5.000

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.
Preise für Edelstahl V4A siehe Seite 173.




Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Montagezubehör siehe ab Seite 210.

Technische Daten

Zugkraft: 500 N bis 5.000 N (ausgefahren bis 7.250 N)
Progression: ca. 43 % bis 45 %
Laufleistung: ca. 2.000 m
Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
Material: Außenkörper, Kolbenstange, Anschlussteile: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303)
Einbaulage: Kolbenstange nach oben weisend einbauen.
Endlagendämpfung: Ohne Dämpfung. Zur Endlagendämpfung Dämpfungsmaterial (z. B. TUBUS oder SLAB) einsetzen.
Festanschlag: Kundenseitig externen Festanschlag in Zugrichtung vorsehen.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ablasswerkzeug DE-GAS-14
Siehe Seite 177.
Festpreis € 28,44



Gaszugfedern aus Edelstahl V4A

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Hub mm	L eingefahren mm	Abmaße Seite
GZ-19-30-V4A	312,71	30	130	170
GZ-19-50-V4A	312,71	50	150	170
GZ-19-100-V4A	401,87	100	200	170
GZ-19-150-V4A	420,96	150	250	170
GZ-19-200-V4A	440,45	200	300	170
GZ-19-250-V4A	469,33	250	350	170
GZ-28-50-V4A	416,82	50	165	171
GZ-28-100-V4A	428,42	100	215	171
GZ-28-150-V4A	449,00	150	265	171
GZ-28-200-V4A	470,55	200	315	171
GZ-28-250-V4A	500,90	250	365	171
GZ-28-300-V4A	552,41	300	415	171
GZ-28-350-V4A	621,70	350	465	171
GZ-28-400-V4A	621,70	400	515	171
GZ-28-450-V4A	690,55	450	565	171
GZ-28-500-V4A	690,55	500	615	171
GZ-28-550-V4A	774,16	550	665	171
GZ-28-600-V4A	774,16	600	715	171
GZ-40-100-V4A	598,85	100	250	172
GZ-40-150-V4A	608,77	150	325	172
GZ-40-200-V4A	626,57	200	400	172
GZ-40-250-V4A	667,30	250	475	172
GZ-40-300-V4A	736,60	300	550	172
GZ-40-400-V4A	829,15	400	700	172
GZ-40-500-V4A	921,32	500	850	172
GZ-40-600-V4A	1.074,25	600	1.000	172

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 11.

Zubehör aus Edelstahl V4A

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Abmaße Seite
A5-V4A	6,61	212
C5-V4A	63,07	212
D5-V4A	32,44	212
E5-V4A	69,44	212
G5-V4A	35,61	212
A8-V4A	7,49	213
C8-V4A	65,91	213
D8-V4A	84,98	213
E8-V4A	81,97	213
G8-V4A	49,71	214
A10-V4A	10,04	214
C10-V4A	77,01	214
D10-V4A	120,78	214
E10-V4A	98,36	214
A14-V4A	32,52	215
C14-V4A	121,21	215
D14-V4A	110,26	215
E14-V4A	157,20	215

* Mengenrabatt siehe Rabattgruppe 11.

Rabattgruppe 11

Industriegasfedern

GS-70, GS-VA/V4A, GZ-VA/V4A und Zubehör aus Edelstahl

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	10 %	
25 - 49	20 %	
50 - 99	25 %	
100 - 999	33 %	

Siehe Seite 145, 146-155, 168-173 und 210-215.

Preise: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.

Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

Kostenloses Berechnungsangebot für Industriegasfedern

Mit allen nötigen Angaben zur Montage

Um einen optimalen Kraftverlauf bei minimaler Handkraft zu erzielen, muss die Gasfeder richtig dimensioniert und die Aufhängepunkte optimal platziert werden.

Hierzu muss Folgendes ermittelt werden:

- Gasfedertyp
- Notwendiger Gasfederhub
- Befestigungspunkte an Klappe und Rahmen
- Maximale Einbaulänge der Gasfeder
- Notwendige Ausschubkräfte
- Aufzuwendende Handkräfte für alle Klappenstellungen

Mit dem kostenlosen ACE Berechnungsservice können Sie sich diese zeitraubenden Berechnungen sparen. Mit Hilfe des Berechnungsformulars auf der nächsten Seite können Sie uns die notwendigen Vorgaben zufaxen oder mailen. Bitte fügen Sie eine Skizze (einfache Handskizze mit Maßen genügt) Ihrer Anwendung in Seitenansicht bei. Hiernach können unsere Anwendungstechniker die für Sie optimalen Gasfedern und Befestigungspunkte bestimmen.

Sie erhalten ein Berechnungsangebot mit den zum Öffnen und Schließen erforderlichen Handkräften. Die Befestigungspunkte an der Klappe und am Rahmen werden so ausgewählt, dass Sie die komplett ausgefahrene Gasfeder bei geöffneter Klappe bequem montieren (einhängen) können.

Ihre technischen Berater bei ACE



Markus Schiefer
Technischer Berater

T 02173 - 9226-4067
F 02173 - 9226-69
m-schiefer@ace-int.eu



Edgar Birkholz
Technischer Berater

T 02173 - 9226-4066
F 02173 - 9226-69
e-birkholz@ace-int.eu



Alexander Lenzen
Technischer Berater

T 02173 - 9226-4061
F 02173 - 9226-69
a-lenzen@ace-int.eu

NEU!
Testen Sie auch unseren
Online-Berechnungsservice:
www.ace-ace.de

Beispiel-Berechnungsangebot


Eingabedaten		Kenndaten	
Anfangswink. α_M :	270 °	Umgeb.-Temp. :	20 °C
Öffnungswink. α :	105 °	Progression :	42 %
Rad. Schwerpkt. R_M :	410 mm	Reibkraft :	30 N
Masse m :	12 kg	Stichmaß :	504 mm
Anz. Gasfedern n :	2		
Radius Handgr. R_H :	820 mm		

Kraftaufwand für den Bediener

F1-F2/F3-F4=Handkräfte beim Öffnen/Schließen
Winkel [°] F1-F2 [N] F3-F4 [N] Länge [mm]

270	-13	-14	311
293	39	44	323
317	63	72	363
340	57	67	418
363	38	48	477
375	28	37	504

F1-F4 positiv erfordert eine Handkraft im Uhrzeigersinn
F1-F4 negativ erfordert eine Handkraft gegen den Uhrzeigersinn



Eingabewerte

Gasdruckfeder Gaszugfeder

Gasfeder Befestigungspunkte

Der Festpunkt am Rahmen und der Lospunkt an der Klappe sind ausschlaggebend für die optimale Funktion.

Deshalb bitte Skizze beifügen!

(Wenige Striche mit Maßen reichen aus)

Bewegte Masse* m _____ kg
 Anzahl Gasfedern parallel* n _____
 Bewegungshäufigkeit* _____ /Tag
 Umgebungstemperatur T _____ °C

Sofern nicht aus Skizze ersichtlich:

Radius Massenschwerpunkt R_M _____ mm
 Radius Handkraft R_H _____ mm
 Anfangswinkel α_M _____ °
 Öffnungswinkel α _____ °

* Pflichtangabe


Gewünschte Montageart

Anschlussart		Anschlussart	
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> A	
<input type="checkbox"/> B	B Gewindezapfen	<input type="checkbox"/> B	
<input type="checkbox"/> C		<input type="checkbox"/> C	
<input type="checkbox"/> D		<input type="checkbox"/> D	
<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> E	
<input type="checkbox"/> F		<input type="checkbox"/> F	
<input type="checkbox"/> G		<input type="checkbox"/> G	


Die Anschlussarten sind beliebig kombinierbar

z. B. -CE: C = Winkelgelenk, E = Gelenkkopf

Haube



Klappe



Bitte senden Sie uns für Ihren Einsatzfall eine bemaßte Skizze!
 Ohne diese Skizze ist eine weitere Bearbeitung leider nicht möglich.

Besonderheiten	
Bedarf im Jahr	
Welche Maschine / Anlage	

Absender

Firma		Abteilung	
Straße		Name / Pos.	
PLZ / Ort		Telefon	
Internet		E-Mail	

Bitte kopieren, ausfüllen und mit Skizze faxen an: +49 (0)2173 - 9226-69

Montage- und Sicherheitshinweise

Füllung

ACE Gasfedern sind mit reinem Stickstoff gefüllt. Stickstoff ist ein inertes Gas. Es brennt nicht, explodiert nicht und ist nicht giftig. Gasfedern haben einen sehr hohen Innendruck (bis ca. 300 bar). Sie dürfen keinesfalls ohne Anleitung geöffnet werden!

Gasfedern sind wartungsfrei!

ACE Gasfedern können bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +80 °C eingesetzt werden.

Für andere Temperaturbereiche (von -45 °C bis +200 °C) werden spezielle Dichtungen angeboten. Gasfedern nicht überhitzen oder in offenes Feuer legen!

ACE Gasfedern können in beliebiger Lage gelagert werden. Druckverlust durch lange Lagerhaltung ist nicht zu erwarten. Es liegen keine negativen Erfahrungswerte vor. Aber es können Festklebeeffekte der Dichtungen auftreten, die bei erstmaliger Betätigung einen höheren Kraftaufwand erfordern (Losbrechkraft).

Einbaulage

ACE Gasfedern sollten grundsätzlich mit der Kolbenstange nach unten eingebaut werden. Diese Lage garantiert beste Dämpfungseigenschaften. ACE Gasfedern haben teilweise eine integrierte Fettkammer, die auch einen lageunabhängigen Einbau zulässt.

Als Toleranz für die Einbaulängen gilt allgemein ± 2 mm. Bei hohen Ansprüchen an Haltbarkeit und Stabilität vermeiden Sie bitte die Kombination: Kleiner Durchmesser + langer Hub + hohe Kraft.

Die Fülltoleranz beträgt ca. -20 N bis +40 N oder ca. 5 % bis 7 %. Je nach Baugröße und Ausschubkraft können die Toleranzen abweichen.

Lebensdauer

Im allgemeinen werden ACE Gasfedern auf eine Laufleistung von ca. 70.000 bis 100.000 kompletten Hüben getestet. Das entspricht einer Laufleistung der Dichtungen je nach Type von ca. 10 km (Laufleistung Gaszugfedern ca. 2 km). Dabei darf nicht mehr als 5 % Druck verloren gehen. Je nach Anwendung kann die genannte Lebensdauer deutlich höher oder niedriger ausfallen. In der Praxis werden durchaus schon 500.000 Hübe und mehr erreicht.

Entsorgung/Recycling

Bitte fordern Sie hier die gewünschten Unterlagen an.

Warnhinweise und Haftung

Alle ACE Gasfedern werden von Werkseite mit dem Warnhinweis „Nicht öffnen, hoher Druck“, der Teilenummer und dem Herstellungsdatum versehen/etikettiert.

Für Schäden, gleich welcher Art, die aufgrund nicht oder mangelhaft bezeichneter bzw. etikettierter Gasfedern entstehen, lehnen wir jede Haftung ab.

Ventilbetätigung mit ACE DE-GAS

Einfach, sicher und zuverlässig

Ablassvorgang zur kontrollierten Kraftreduzierung bei Ventilgasfedern

Die Reduzierung erfolgt durch Aufschrauben des DE-GAS auf den Gewindezapfen der Gasfeder. Der Ablassvorgang ist durch leichte Betätigung des Druckknopfes möglich. Wenn zu viel Stickstoff abgelassen wurde, kann die Gasfeder bei ACE neu befüllt werden.

Anwendung

1. Gasfeder mit Ventil senkrecht nach oben halten.
2. DE-GAS Einstellwerkzeug auf den Ventil-Gewindezapfen aufschrauben.
3. DE-GAS mit leichter Handkraft betätigen bis Stickstoff entweicht.
Nur kurzzeitig drücken, damit nicht zu viel Stickstoff entweichen kann.
4. Nach dem Ablassen DE-GAS entfernen, Befestigungselement aufschrauben und Gasfeder in der Anwendung ausprobieren und ggf. Ablassvorgang wiederholen.

Werden 2 Gasfedern parallel eingebaut, sollten beide Gasfedern die gleiche Kraft aufweisen, um Verkantung zu vermeiden. Gegebenenfalls zu ACE schicken, um beide Gasfedern auf die gleiche (gemittelte) Kraft auffüllen zu lassen.

Wenn zu viel Stickstoff abgelassen wurde, kann dieser bei ACE nachgefüllt werden.

Besuchen Sie auch unseren Youtube-Channel unter www.youtube.com/user/acecontrolsglobal
Hier finden Sie unter anderem ein ACETips-Video zum Thema DE-GAS!



DE-GAS

Füllkoffer für Gasfedern

Flexibel und einfach in der Handhabung

Der ACE Gasfeder-Füllkoffer bietet Ihnen die Möglichkeit, Gasfedern vor Ort zu füllen bzw. individuell anzupassen. Der Füllkoffer ist mit allen Teilen ausgestattet, die Sie zur Befüllung der Gasfeder benötigen. Über das digitale Manometer ist eine sehr genaue Befüllung der Gasfedern möglich. Die Tabelle zur Ermittlung des Fülldruckes der Gasfedern liegt dem Koffer bei. Lediglich der Stickstoff ist vom Lieferumfang ausgeschlossen.



Der Füllkoffer enthält alle Füllglocken und Ablass-Schrauben für das aktuelle ACE Gasfederprogramm.

Gasfedern, die mit dem Füllkoffer befüllt wurden, müssen für eine eventuelle Serie bei ACE auf einer geeichten Messanlage nachgemessen werden.

Der Füllkoffer ist passend für 200 bar Stickstoff-Flaschen mit Gewinde W24,32x1/14" (Deutsche Norm). Andere Anschlüsse sind auf Anfrage lieferbar.

Bestellbezeichnung: **GS-FK-C**
Komplettpreis: **2.122,71 Euro**

Hydraulische Bremszylinder

Multitalente für die Geschwindigkeitsregulierung

Im Aussehen ähneln die hydraulischen Bremszylinder den ACE Industriegasfedern, arbeiten aber etwas anders. Die DVC-Familie mit einzelnen Einstellsegmenten für die Druck- und die Zugrichtung sowie die HB-Produkte als in der Endlage zu verstellende Modelle geben Anwendern größtmögliche Flexibilität.

Ob als Antriebs-, als Ausgleichs- oder als Sicherheitselement genutzt, das Ein- und Ausfahrtempo dieser ACE Lösungen ist stets präzise einstellbar. Dadurch lassen sich Verfahrgeschwindigkeiten steuern, in beiden Richtungen Gleichläufe regeln oder hin- und herschwenkende Massen ausgleichen. Je nach Modell liegen die Druck- und Zugkräfte zwischen 30 N und 40.000 N. Dabei sind die wartungsfreien, einbaufertigen Produkte in Körperdurchmessern von 12 mm bis 70 mm und in Hublängen bis zu 800 mm lieferbar.



Hydraulische Bremszylinder



DVC-32

Seite 180

Einstellbar, Leerhubfrei
Beidseitig unabhängig einstellbar
Zylindergeschwindigkeitssteuerung, Dämpfungsregulierung,
Fertigungs- und Bearbeitungszentren



HBD-50 bis HBD-85

Seite 182

Einstellbar, Leerhubfrei
Regulierung auf höchstem Niveau
Sportgeräte, Rehathechnik, Fördertechnik



HBS-28 bis HBS-70

Seite 186

Einstellbar, Leerhubfrei
Spielfreie lineare Geschwindigkeitsregulierung
Schwingungsisolierung, Sesselliftdämpfung, Vergnügungsfahr-
geschäfte, Zylindergeschwindigkeitssteuerung



HB-12 bis HB-70

Seite 190

Einstellbar
Lineare Geschwindigkeitsregulierung
Förderanlagen, Transportsysteme, Möbelindustrie, Schließsysteme

Türdämpfer



TD, TDE

Seite 198

Einstellbar
Die sichere Art, Türen zu schließen
Aufzugstüren, Automatiktüren, Türen

Konstante Vorschubgeschwindigkeit

Feinfühlig einstellbar

Hochwertig und langlebig

Montagefreundlich



DVC-32

Beidseitig unabhängig einstellbar

Einstellbar, leerhubfrei


Druck- bzw. Zugkraft 42 N bis 2.000 N

Hub 50 mm bis 150 mm

In jeder Position des Hubes separat zu regulieren: Die hydraulischen Bremszylinder der Baureihe DVC-32 sind die ersten, deren Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten sich von außen unterschiedlich und dabei sehr präzise einstellen lassen. Mit ihren einzelnen Einstellsegmenten für die Druck- und die Zugrichtung sowie dank beidseitiger Wirkung eignen sie sich als Sicherheits- oder als Ausgleichselement.

Die Vielzahl von Anschlussarten erleichtert die Montage dieser hydraulischen Bremszylinder von ACE und macht die wartungsfreien, einbaufertigen und in sich geschlossenen Systeme universell einsetzbar. Qualitativ hochwertig und gleichzeitig einfach im Gebrauch, finden sie z. B. Verwendung als Dämpfung bei pendelnden Massen.

Genutzt werden diese Maschinenelemente zum einen im Automotive-Bereich und industriellen Anwendungen sowie im Maschinenbau und der Elektronikindustrie.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 42 N bis 2.000 N

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 32 mm

Kolbenstangendurchmesser: Ø 8 mm

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Einstellung: Stufenlos regulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)

Material: Außenkörper: Aluminium beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Anwendungsbereiche: Zylindergeschwindigkeitssteuerung, Dämpfungsregulierung, Fertigungs- und Bearbeitungszentren

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Dämpfungskraft im eingebauten Zustand einstellbar.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar.


Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 42 N bis 2.000 N

Anschlussart

Grundaussführung


Anschlussart

A8



Gelenkauge A8
bis max. 3.000 N

B8




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
DVC-32-50EU	191,59	168,60	50	240	2.000
DVC-32-100EU	209,73	184,56	100	340	1.670
DVC-32-150EU	223,17	196,39	150	440	1.335

¹ Max. Zugkraft 2.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.


Gewindezapfen B8

C8




Winkelgelenk C8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 8,73
ab 100 St. € 2,62

D8



Gabelkopf D8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 10,18
ab 100 St. € 3,05

E8



Gelenkkopf E8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 51,56
ab 100 St. € 15,47

Bestellbeispiel

DVC-32-50EU-DD-P

Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (32 mm) _____
 Hub (50 mm) _____
 EU-konform _____
 Anschlussart Kolbenstange D8 _____
 Anschlussart Druckrohr D8 _____
 Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 9.


Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
 M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
 N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig geöffnet)

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

DVC-32EU-xx



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	A max. mm	B mm	Druckkraft max. N	Zugkraft max. N
DVC-32-50EU-XX	191,59	168,60	50	250	75,2	2.000	2.000
DVC-32-100EU-XX	209,73	184,56	100	350	124,4	1.670	2.000
DVC-32-150EU-XX	223,17	196,39	150	450	173,6	1.335	2.000

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 9.

HBD-50 bis HBD-85

Regulierung auf höchstem Niveau

Einstellbar, leerhubfrei


Druck- bzw. Zugkraft 100 N bis 50.000 N

Hub 50 mm bis 700 mm

Geschwindigkeitsregulierung in beiden Richtungen: Die hydraulischen Bremszylinder der Baureihe HBD-50 bis HBD-85 sind in Druck- und Zugrichtung unabhängig einstellbar. Diese wartungsfreien, einbaufertigen und geschlossenen Systeme lassen daher beim Einstellen von Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten keine Wünsche offen. Das auch, da jede Bremse ohne Leerhub arbeitet, wobei sich der Ölstrom über zwei Kommanut-Einstellsegmente exakt regulieren lässt.

Die Einstellung kann im eingebauten Zustand erfolgen, dabei rasten die Einstellsegmente in sechs Stufen ein. Für Qualität und hohe Standzeiten stehen der beschichtete Körper und die hartverchromte Kolbenstange. Die Vielzahl von Anschlussarten erleichtert die Montage und macht diese High-End-Bremszylinder universell einsetzbar.

Bremszylinder aus der Produktfamilie HBD-50 bis HBD-85 finden Einsatz im Automotive-Bereich, in der Industrie, dem Maschinenbau und der Medizintechnik.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 100 N bis 50.000 N

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 50 mm bis Ø 85 mm

Kolbenstangendurchmesser: Ø 10 mm bis Ø 20 mm

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Einstellung: stufenlos regulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 3 mm vor Hubende vorsehen.

Dämpfungsmedium: Hydrauliköl

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: beliebig

Anwendungsbereiche: Sportgeräte, Rehathechnik, Fördertechnik

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Eine Kontermutter inklusive.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar.


Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 100 N bis 6.000 N

Anschlussart

Grundaussführung


Anschlussart

B10



Gewindezapfen B10

A10




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	1 Druckkraft max. N
HBD-50-50	602,48	403,66	50	192	6.000
HBD-50-100	638,17	427,57	100	292	6.000
HBD-50-150	714,68	478,84	150	392	4.400
HBD-50-200	835,61	559,86	200	492	2.800
HBD-50-250	923,82	618,96	250	592	2.000
HBD-50-300	1.029,52	689,78	300	692	1.400

1 Max. Zugkraft 6.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.


C10



Gelenkauge A10

bis max. 10.000 N
1-3 St. € 6,14
ab 100 St. € 1,84


D10



Winkelgelenk C10

bis max. 1.800 N
1-3 St. € 11,62
ab 100 St. € 3,49

E10



Bestellbeispiel

Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (50 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange E10 _____
 Anschlussart Druckrohr E10 _____
 Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig) _____

HBD-50-150-EE-P

Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
 M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
 N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig geöffnet)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.


Gabelkopf D10

bis max. 10.000 N
1-3 St. € 12,40
ab 100 St. € 3,72

Gelenkkopf E10

bis max. 10.000 N
1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03

HBD-50



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 100 N bis 6.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Einstellung: Stufenlos regulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Eine Kontermutter inklusive.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 150 N bis 10.000 N

Anschlussart

Grundaufbau


Anschlussart

B14



Gewindezapfen B14

A14




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	1 Druckkraft max. N
HBD-70-100	710,17	475,81	100	306	10.000
HBD-70-150	819,01	548,74	150	406	10.000
HBD-70-200	933,53	625,47	200	506	10.000
HBD-70-300	1.093,08	732,36	300	706	10.000
HBD-70-400	1.273,85	853,48	400	906	8.000
HBD-70-500	1.362,44	912,83	500	1.106	6.000

1 Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

C14




Winkelgelenk C14

bis max. 3.200 N

1-3 St. € 21,28

ab 100 St. € 6,38

D14




Gabelkopf D14

bis max. 10.000 N

1-3 St. € 27,54

ab 100 St. € 8,26

E14



Gelenkkopf E14

bis max. 10.000 N

1-3 St. € 56,76

ab 100 St. € 17,03

Bestellbeispiel

HBD-70-300-EE-P
 Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (70 mm) _____
 Hub (300 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange E14 _____
 Anschlussart Druckrohr E14 _____
 Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig) _____

Ausführungsarten


P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)

M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)

N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig geöffnet)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 150 N bis 10.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Einstellung: Stufenlos regulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Eine Kontermutter inklusive.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.


Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 150 N bis 50.000 N

Anschlussart

Grundausführung


Anschlussart

B24




Gewindezapfen B24

D24



Gabelkopf D24
bis max. 50.000 N
1-9 St. € 61,20
ab 100 St. € 41,00

E24



Gelenkkopf E24
bis max. 50.000 N
1-9 St. € 93,43
ab 100 St. € 62,60

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HBD-85-100	1.514,07	1.014,43	100	313	50.000
HBD-85-150	1.530,07	1.025,15	150	413	30.000
HBD-85-200	1.546,09	1.035,88	200	513	20.000
HBD-85-300	1.578,63	1.057,68	300	713	10.000
HBD-85-400	1.607,67	1.077,14	400	913	6.500
HBD-85-500	1.636,72	1.096,60	500	1.113	4.000
HBD-85-600	1.665,77	1.116,07	600	1.313	3.000
HBD-85-700	1.694,78	1.135,50	700	1.513	2.000

¹ Max. Zugkraft 50.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel


HBD-85-300-EE-P
Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
Zylinder Ø (85 mm) _____
Hub (300 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange E24 _____
Anschlussart Druckrohr E24 _____
Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig) _____

Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig geöffnet)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Montagezubehör siehe ab Seite 202.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 150 N bis 50.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C

Einstellung: Stufenlos regulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 2 mm bis 3 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Gewindeadapter für Kolbenstange von M16 auf M24 inklusive.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

HBS-28 bis HBS-70

Spielfreie lineare Geschwindigkeitsregulierung

Einstellbar, leerhubfrei


Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 40.000 N

Hub 50 mm bis 800 mm

Dämpfung entweder in ein oder zwei Richtungen: Die hydraulischen Bremszylinder HBS-28 bis HBS-70 sind im schlanken Gasfeder-Design ausgeführt und damit so kompakt wie leistungsstark. Wartungsfrei und einbaufertig ermöglichen sie die präzise Einstellung von Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten, indem sie z. B. als beidseitig oder als einseitig wirkende Bremsen eingesetzt werden.

Diese Bremszylinder bieten konstante Vorschubgeschwindigkeiten und sind per Zahnregulierung fein justierbar. Ein Einstellsegment am Kolben macht die Anpassung in den Endlagen kinderleicht. Dank vieler Anbauteile ist auch die Montage einfach, so dass die Bremszylinder universell einsetzbar sind, z. B. zur Dämpfung von hin- und herschwenkenden Massen, etwa bei Power and Free Förderern.

Einsatzbereiche sind neben Automotive auch industrielle Anwendungen, der klassische Maschinenbau, die Elektronik- und die Möbelindustrie sowie die Medizintechnik.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 40.000 N

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 28 mm bis Ø 70 mm

Kolbenstangendurchmesser: Ø 8 mm bis Ø 30 mm

Laufleistung: ca. 10.000 m

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 6 mm vor Hubende vorsehen.

Dämpfungsmedium: Hydrauliköl

Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anbauteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Anwendungsbereiche: Schwingungsisolierung, Sesselliftdämpfung, Vergnügungsfahrgeschäfte, Zylindergeschwindigkeitssteuerung, Dämpfungsregulierung

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenkmontageblock MBS verwenden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar.

Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3.000 N

Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart




B8

C8

D8

E8

G8



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	1 Druckkraft max. N	1 Druckkraft mit MBS max. N
HBS-28-50	188,48	126,28	62	297	3.000	3.000
HBS-28-100	213,34	142,94	112	447	1.550	3.000
HBS-28-150	229,42	153,71	162	597	900	3.000
HBS-28-200	346,89	232,42	212	747	600	3.000
HBS-28-250	382,45	256,24	262	897	440	3.000
HBS-28-300	474,90	318,18	312	1.047	330	3.000
HBS-28-350	555,64	372,28	362	1.197	260	2.500
HBS-28-400	650,22	435,65	412	1.347	200	2.000

1 Max. Zugkraft 3.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

HBS-28-150-DD-M

Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (28 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange D8 _____
 Anschlussart Druckrohr D8 _____
 Dämpfungsart (M = Dämpfung ausgehend) _____

Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig
 N: Dämpfung einfahrend
 M: Dämpfung ausgehend
 X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Gewindezapfen B8

Winkelgelenk C8 bis max. 1.200 N

1-3 St. € 8,73
 ab 100 St. € 2,62

Gabelkopf D8 bis max. 3.000 N

1-3 St. € 10,18
 ab 100 St. € 3,05

Gelenkkopf E8 bis max. 3.000 N

1-3 St. € 51,56
 ab 100 St. € 15,47

Kugelpfanne G8 bis max. 1.200 N


1-3 St. € 7,84
 ab 100 St. € 2,35

Schutzrohr nicht nachrüstbar Ø 32, L = Hub + 80

1-3 St. € 32,09
 ab 100 St. € 9,63

über Hub 250 mm

1-3 St. € 75,82
 ab 100 St. € 22,75




Schwenkmontageblock

MBS-28

1-9 St. € 110,65
 ab 100 St. € 74,14

HBS-28



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 3.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft

Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft

Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 5 mm verlängert.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenkmontageblock MBS verwenden.


Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10.000 N

Anschlussart

Grundaussführung


Anschlussart

A10




Gelenkauge A10
bis max. 10.000 N

B10




Gewindezapfen B10

C10




Winkelgelenk C10
bis max. 1.800 N

D10



Gabelkopf D10
bis max. 10.000 N

E10



Gelenkopf E10
bis max. 10.000 N

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N	¹ Druckkraft mit MBS max. N
HBS-35-100	348,75	233,66	117	487	10.000	10.000
HBS-35-150	408,00	273,36	167	637	7.500	10.000
HBS-35-200	442,69	296,60	217	787	5.150	10.000
HBS-35-300	477,38	319,84	317	1.087	2.850	10.000
HBS-35-400	551,50	369,51	417	1.387	1.800	10.000
HBS-35-500	625,67	419,20	517	1.687	1.240	10.000
HBS-35-600	701,25	469,84	617	1.987	910	8.600
HBS-35-700	785,55	526,32	717	2.287	690	6.500
HBS-35-800	879,84	589,49	817	2.587	540	5.100


¹ Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.

* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

HBS-35-300-EE-N


Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (35 mm) _____
 Hub (300 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange E10 _____
 Anschlussart Druckrohr E10 _____
 Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend) _____



Schwenkmontageblock

MBS-35

1-9 St. € 118,28
ab 100 St. € 79,25



Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig
 N: Dämpfung einfahrend
 M: Dämpfung ausfahrend
 X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Schutzrohr nicht nachrüstbar

Ø 40, L = Hub + 80
 1-3 St. € 82,09
 ab 100 St. € 55,00

über Hub 400 mm
 1-3 St. € 177,09
 ab 100 St. € 118,65

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 10.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft

Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft

Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 5 mm verlängert.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenkmontageblock MBS verwenden.


Einstellbar, leerhubfrei, Druck- bzw. Zugkraft 2.000 N bis 40.000 N

Anschlussart

Grundauführung


Anschlussart

B24



Gewindezapfen B24

D24




Gabelkopf D24

bis max. 50.000 N

1-9 St. € 61,20

ab 100 St. € 41,00

E24



Gelenkopf E24

bis max. 50.000 N

1-9 St. € 93,43

ab 100 St. € 62,60

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N	¹ Druckkraft mit MBS max. N
HBS-70-100	930,81	623,64	111	561	40.000	40.000
HBS-70-200	1.223,57	819,79	211	861	40.000	40.000
HBS-70-300	1.432,68	959,90	311	1.161	40.000	40.000
HBS-70-400	1.536,33	1.029,34	411	1.461	30.300	40.000
HBS-70-500	1.852,81	1.241,38	511	1.761	21.600	40.000
HBS-70-600	2.126,33	1.424,64	611	2.061	16.200	40.000
HBS-70-700	2.305,13	1.544,44	711	2.361	12.600	40.000
HBS-70-800	2.477,52	1.659,94	811	2.661	10.100	40.000

¹ Max. Zugkraft 40.000 N für alle Hublängen.

* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Hydraulische Bremszylinder) **HBS-70-300-EE-N**
 Zylinder Ø (70 mm)
 Hub (300 mm)
 Anschlussart Kolbenstange E24
 Anschlussart Druckrohr E24
 Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)



Ausführungsarten

- P: Dämpfung beidseitig
- N: Dämpfung einfahrend
- M: Dämpfung ausfahrend
- X: Sonderausführung

Schutzrohr W24-70

Ø 80, L = Hub + 180

1-9 St. € 172,90

ab 100 St. € 115,84

W24-70 über Hub 400 mm

1-9 St. € 210,10

ab 100 St. € 140,77

Montagezubehör siehe ab Seite 202.


Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Schwenkmontageblock

MBS-70

1-9 St. € 412,12

ab 100 St. € 276,12



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 2.000 N bis 40.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft

Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft

Dämpfungskraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei

Verstellung um maximal 5 mm verlängert.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 5 mm bis 6 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenkmontageblock MBS verwenden.

HB-12 bis HB-70

Lineare Geschwindigkeitsregulierung

Einstellbar


Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 50.000 N

Hub 10 mm bis 800 mm

Hohe Qualität und lange Standzeiten: Auch die hydraulischen Bremszylinder HB-12 bis HB-70 können als beid- oder einseitig wirkende Bremsen eingesetzt werden. Ihre beschichteten Körper im schlanken Gasfeder-Design und die Kolbenstangen mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung sind Merkmale hoher Qualität und Langlebigkeit.

Die wartungsfreien, einbaufertigen und geschlossenen Systeme leisten eine konstante Vorschubgeschwindigkeit und sind einstellbar, wobei das Einstellsegment am Kolben die Verstellung in den Endlagen kinderleicht macht. Eine große Auswahl an Anbauteilen erleichtert die Montage und macht den hydraulischen Bremszylinder universell einsetzbar, u. a. bei der Dämpfung hin- und herschwenkender Massen.

Ob Automotive- oder Industrieanwendungen, ob Maschinenbau, Medizintechnik oder Elektronik- und Möbelindustrie, diese Maschinenelemente finden in vielen Bereichen Verwendung.



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 20 N bis 50.000 N

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 12 mm bis Ø 70 mm

Kolbenstangendurchmesser: Ø 4 mm bis Ø 30 mm

Laufleistung: ca. 10.000 m

Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.

Ausführung Trennkolben: Alternative leerhubfreie Bauform durch Trennkolben und Stickstoffvolumen.

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 6 mm vor Hubende vorsehen.

Dämpfungsmedium: Hydrauliköl

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Edelstahl oder Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: Beliebig

Anwendungsbereiche: Förderanlagen, Transportsysteme, Möbelindustrie, Schließsysteme, Sportgeräte

Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar.

Anschlussart

Grundaufbau


Anschlussart

A3.5



Gelenkauge A3.5 bis max. 370 N

B3.5




Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-12-10	141,62	42,49	10	55	180
HB-12-20	141,62	42,49	20	75	180
HB-12-30	144,04	43,21	30	95	180
HB-12-40	144,04	43,21	40	115	180
HB-12-50	151,79	45,54	50	135	180
HB-12-60	151,79	45,54	60	155	180
HB-12-70	156,64	46,99	70	175	180
HB-12-80	156,64	46,99	80	195	150

Gewindezapfen B3.5


C3.5



Winkelgelenk C3.5 bis max. 370 N

1-3 St. € 9,54
ab 100 St. € 2,86


D3.5



Gabelkopf D3.5 bis max. 370 N

1-3 St. € 12,14
ab 100 St. € 3,64


E3.5



Gelenkkopf E3.5 bis max. 370 N

1-3 St. € 40,37
ab 100 St. € 12,11

G3.5



Kugelpfanne G3.5 bis max. 370 N

1-3 St. € 8,36
ab 100 St. € 2,51

¹ Max. Zugkraft 180 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

HB-12-30-AC-M
Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
Zylinder Ø (12 mm) _____
Hub (30 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange A3.5 _____
Anschlussart Druckrohr C3.5 _____
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 7.



Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W3.5-12

1-3 St. € 15,40
ab 100 St. € 4,62



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 20 N bis 180 N

Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 21 %.

Ausführung Trennkolben: -

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft

Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft

Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 6 mm verlängert.

Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: V2A (1.4301/1.4305, AISI 304/303); Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: beliebig

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Einstellbar, Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N

Anschlussart


Grundaufbau

Anschlussart


A5




B5




C5




D5



E5




G5



Schutzrohr W5-15

1-3 St. € 15,66
ab 100 St. € 4,70



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-15-25	153,07	45,92	25	93	800
HB-15-50	155,43	46,63	50	143	800
HB-15-75	157,51	47,25	75	193	800
HB-15-100	159,88	47,96	100	243	350
HB-15-150	161,96	48,59	150	343	300

¹ Max. Zugkraft 800 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

HB-15-150-CC-M
Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
Zylinder Ø (15,6 mm) _____
Hub (150 mm) _____
Anschlussart Kolbenstange C5 _____
Anschlussart Druckrohr C5 _____
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausgehend) _____

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 7.

Gelenkauge A5
bis max. 800 N

Gewindezapfen B5

Winkelgelenk C5
bis max. 500 N
1-3 St. € 7,55
ab 100 St. € 2,27

Gabelkopf D5
bis max. 800 N
1-3 St. € 10,18
ab 100 St. € 3,05

Gelenkkopf E5
bis max. 800 N
1-3 St. € 45,40
ab 100 St. € 13,62

Kugelpfanne G5
bis max. 500 N
1-3 St. € 6,65
ab 100 St. € 2,00


Ausführungsarten

- P: Dämpfung beidseitig
- N: Dämpfung einfahrend
- M: Dämpfung ausgehend
- X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Technische Daten

- Druck- bzw. Zugkraft:** 20 N bis 800 N
- Leerhub:** Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
- Ausführung Trennkolben:** Ausschubkraft 40 N; Maß L = 2,45 x Hub + 49 mm; Bestellbez. -T.
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Einstellung:** Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
- Festanschlag:** Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.
- Material:** Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt
- Einbaulage:** beliebig
- Hinweis:** bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.



Anschlussart

Grundaufbau

Anschlussart

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-22-50	173,43	52,03	50	150	1.800
HB-22-100	177,88	53,36	100	250	1.800
HB-22-150	180,09	54,03	150	350	1.800
HB-22-200	184,65	55,40	200	450	1.000
HB-22-250	189,11	56,73	250	550	1.000

¹ Max. Zugkraft 1.800 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel **HB-22-150-DD-M**

Type (Hydraulische Bremszylinder) _____
 Zylinder Ø (23 mm) _____
 Hub (150 mm) _____
 Anschlussart Kolbenstange D8 _____
 Anschlussart Druckrohr D8 _____
 Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend) _____

Ausführungsarten
 P: Dämpfung beidseitig
 N: Dämpfung einfahrend
 M: Dämpfung ausfahrend
 X: Sonderausführung


Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Schutzrohr W8-22
 1-3 St. € 22,71
 ab 100 St. € 6,81

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 7.

Technische Daten

- Druck- bzw. Zugkraft:** 30 N bis 1.800 N
- Leerhub:** Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
- Ausführung Trennkolben:** Ausschubkraft 50 N; Maß L = 2,38 x Hub + 55 mm; Bestellbez. -T.
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Einstellung:** Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
- Festanschlag:** Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.
- Material:** Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt
- Einbaulage:** beliebig
- Hinweis:** bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.




Anschlussart


Grundauführung

Anschlussart


A8



B8




C8




D8



E8



G8



Schutzrohr W8-28

1-3 St. € 32,09
ab 100 St. € 9,63

W8-28 über Hub 250 mm
1-3 St. € 75,82
ab 100 St. € 22,75

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-28-100	189,11	56,73	100	260	3.000
HB-28-150	193,53	58,06	150	360	3.000
HB-28-200	198,11	59,43	200	460	3.000
HB-28-250	202,66	60,80	250	560	3.000
HB-28-300	207,11	62,13	300	660	2.500
HB-28-350	216,13	64,84	350	760	2.000
HB-28-400	229,55	68,87	400	860	1.500
HB-28-500	270,15	81,05	500	1.060	1.000

¹ Max. Zugkraft 3.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Hydraulische Bremszylinder) **HB-28-150-DD-M**
 Zylinder Ø (28 mm)
 Hub (150 mm)
 Anschlussart Kolbenstange D8
 Anschlussart Druckrohr D8
 Dämpfungsart (M = Dämpfung ausgehend)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 7.

Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig
 N: Dämpfung einfahrend
 M: Dämpfung ausgehend
 X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.

Gelenkauge A8
bis max. 3.000 N


Gewindezapfen B8

Winkelgelenk C8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 8,73
ab 100 St. € 2,62

Gabelkopf D8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 10,18
ab 100 St. € 3,05

Gelenkkopf E8
bis max. 3.000 N
1-3 St. € 51,56
ab 100 St. € 15,47

Kugelpfanne G8
bis max. 1.200 N
1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35



Technische Daten

- Druck- bzw. Zugkraft:** 30 N bis 3.000 N
- Leerhub:** Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
- Ausführung Trennkolben:** Ausschubkraft 80 N; Maß L = 2,35 x Hub + 60 mm; Bestellbez. -T.
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Einstellung:** Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
- Festanschlag:** Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.
- Material:** Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt
- Einbaulage:** beliebig
- Hinweis:** bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Anschlussart


Grundaufbau

Anschlussart

A14




B14




Gewindezapfen B14

C14




Winkelgelenk C14

D14



Gabelkopf D14

E14



Gelenkkopf E14

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-40-100	337,76	101,33	100	275	10.000
HB-40-150	346,62	103,99	150	375	10.000
HB-40-200	360,19	108,06	200	475	10.000
HB-40-300	382,61	114,78	300	675	10.000
HB-40-400	427,65	128,30	400	875	8.000
HB-40-500	495,26	148,58	500	1.075	6.000
HB-40-600	585,18	175,55	600	1.275	4.000
HB-40-700	697,79	209,34	700	1.475	3.000
HB-40-800	855,33	256,60	800	1.675	3.000

¹ Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Hydraulische Bremszylinder) **HB-40-300-EE-N**
 Zylinder Ø (40 mm)
 Hub (300 mm)
 Anschlussart Kolbenstange E14
 Anschlussart Druckrohr E14
 Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 7.


Ausführungsarten

- P: Dämpfung beidseitig
- N: Dämpfung einfahrend
- M: Dämpfung ausfahrend
- X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.


Schutzrohr W14-40

1-3 St. € 82,09
ab 100 St. € 24,63
W14-40 über Hub 400 mm
1-3 St. € 177,09
ab 100 St. € 53,13



Technische Daten

- Druck- bzw. Zugkraft:** 30 N bis 10.000 N
- Leerhub:** Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
- Ausführung Trennkolben:** Ausschubkraft 150 N; Maß L = 2,32 x Hub + 82 mm; Bestellbez. -T.
- Zulässiger Temperaturbereich:** -20 °C bis +80 °C
- Einstellung:** Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich. Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft Dämpfungskraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
- Festanschlag:** Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor Hubende vorsehen.
- Material:** Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlusssteile: Stahl verzinkt
- Einbaulage:** beliebig
- Hinweis:** bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
- Anschlussarten:** Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.



Einstellbar, Druck- bzw. Zugkraft 2.000 N bis 50.000 N

Anschlussart

Grundauführung


Anschlussart

B24



Gewindezapfen B24


D24



Gabelkopf D24

bis max. 50.000 N
1-9 St. € 61,20
ab 100 St. € 41,00

E24



Gelenkkopf E24

bis max. 50.000 N
1-9 St. € 93,43
ab 100 St. € 62,60

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	* Preis ab 100 St. €	Hub mm	L ausgefahren mm	¹ Druckkraft max. N
HB-70-100	651,98	436,83	111	331	50.000
HB-70-200	857,00	574,19	211	531	50.000
HB-70-300	1.003,42	672,29	311	731	50.000
HB-70-400	1.169,45	783,53	411	931	30.300
HB-70-500	1.298,39	869,92	511	1.131	21.600
HB-70-600	1.489,28	997,82	611	1.331	16.200
HB-70-700	1.614,57	1.081,76	711	1.531	12.600
HB-70-800	1.735,28	1.162,64	811	1.731	10.100

¹ Max. Zugkraft 50.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel

Type (Hydraulische Bremszylinder) **HB-70-300-EE-N**
 Zylinder Ø (70 mm)
 Hub (300 mm)
 Anschlussart Kolbenstange E24
 Anschlussart Druckrohr E24
 Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

Ausführungsarten

P: Dämpfung beidseitig
 N: Dämpfung einfahrend
 M: Dämpfung ausfahrend
 X: Sonderausführung

Montagezubehör siehe ab Seite 202.


Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Schutzrohr W24-70

1-9 St. € 172,90
ab 100 St. € 115,84

W24-70 über Hub 400 mm

1-9 St. € 210,10
ab 100 St. € 140,77



Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 2.000 N bis 50.000 N

Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.

Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft min. 250 N;
Maß L + 150 mm; Bestellbez. -T.

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus- oder eingefahrenen Zustand möglich.

Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei Verstellung um maximal 5 mm verlängert.


Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 5 mm bis 6 mm vor Hubende vorsehen.

Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt

Einbaulage: beliebig

Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment


Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.



Störende Schwingungen lokalisieren und eliminieren

Vibrationsisolierung

- Kostenlose App für iPhone
- Präzise Messung in 3 Achsen
- Intuitive Bedienung
- Sofortige Produktempfehlung
- In 3 Sprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch



gratis im
App Store

Starten Sie jetzt.
Kostenlose App!



www.vibrochecker.de

TD, TDE

Die sichere Art, Türen zu schließen

Einstellbar

Energieaufnahme 75 Nm/Hub bis 190 Nm/Hub

Hub 50 mm bis 120 mm

Sicherheit für Mensch, Tür und Zarge: Ob ein- oder zweiseitig wirkend, mit den Dämpfern TD-28 und TDE-28 von ACE fängt man Türen aller Art und vieler Gewichtsklassen vor dem Zuschlagen sicher ab. Denn die Energie wird bei Hüben zwischen 50 mm und 120 mm so zuverlässig aufgenommen, dass Gliedmaßen und Bauteile geschützt sind.

Die Einstellung der gewünschten Dämpfung vollzieht sich manuell, wobei diese Türdämpfer Energie bis max. 190 Nm/Hub absorbieren können. Je nach Typ lassen sich Aufprallmassen bis maximal 7.000 kg bewältigen. Die ACE Türdämpfer sind mit hart verchromter Kolbenstange und verzinkten Zylinderrohren aus Stahl hochwertig ausgeführt und langlebig.

Praktisch und sicher, eignen sich diese Türdämpfer für manuell oder automatisch betriebene Schwenk- und Schiebetüren, wie sie z. B. in der Aufzugs- und Möbelindustrie sowie in der Gebäudetechnik gängig sind.



Technische Daten

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 28 mm

Kolbenstangendurchmesser: Ø 8 mm

Leerhub: TDE: geringfügig

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Einstellung: Durch das Drehen der herausgezogenen Kolbenstange am Rändelkopf lässt sich die Dämpfung durch eine Zahnregulierung einstellen. Dabei kann sich das Maß L um max. 4 mm (TDE-28) bzw. 8 mm (TD-28) verlängern.

Material: Außenkörper: Stahl verzinkt; Kolbenstange: Stahl hartverchromt

Auffahrgeschwindigkeit: 0,1 m/s bis 2 m/s

Hübe pro Minute: max. 10

Anwendungsbereiche: Türen, Aufzugstüren, Automattüren


Hinweis: ACE Türdämpfer sind einseitig oder zweiseitig wirkende hydraulische einstellbare Stoßdämpfer.

Auf Anfrage: Sonderöle und andere Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör lieferbar.

TD-28



MB-16 *€ 44,44
Klemmflansch



Ausführungsarten

F: automatisch ausfahrend mit Rückstellfedern
D: ohne Rückstellfedern. Bei Betätigung einer Kolbenstange wird die gegenüberliegende Kolbenstange ausgefahren (die Betätigung der Kolbenstange darf nur wechselseitig erfolgen).

Bestellbeispiel

Type (Türdämpfer) _____ **TD-28-50-50**
Zylinder Ø (28 mm) _____
Hub A (50 mm) _____
Hub B (50 mm) _____


Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Aufprallmasse max. kg	Hub A mm	Hub B mm	C mm	L ausgefahren mm	Rückstellk. max. N	¹ Rückstellung
TD-28-50-50-F	178,12	75	1.550	150	50	50	220	402	30	F
TD-28-70-70-F	189,21	70	1.500	200	70	70	260	482	30	F
TD-28-100-100-F	249,53	80	1.500	250	100	100	220	502	40	F
TD-28-120-120-D	184,65	165	3.800	250	120	120	208	417	-	D


¹ Standardausführung. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

TDE-28



MB-16 *€ 44,44
Klemmflansch



Bestellbeispiel

Type (Türdämpfer) _____ **TDE-28-50**
Zylinder Ø (28 mm) _____
Hub (50 mm) _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Aufprallmasse max. kg	Hub mm	C mm	L ausgefahren mm	Rückstellk. max. N
TDE-28-50	168,09	80	2.400	4.000	50	130	219	30
TDE-28-70	198,24	112	2.400	5.600	70	158	267	30
TDE-28-100	242,22	160	2.400	8.000	100	193	332	30
TDE-28-120	252,26	190	2.400	7.000	120	214	371	40


* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8.

Einsatzbeispiele


DVC-32

Präzise Abwicklung

Hydraulische Bremszylinder von ACE beruhigen Schlittenfahrt in Textilmaschine. Beim Wechsel von 130 kg schweren Wickelspulen sollte ein Schlitten gleichmäßig auf- und abfahren und keinen Aufprallschlag in der Endlage verursachen. Das ging nur mit hydraulischen Bremszylindern vom Typ DVC-32-100EU. Wartungsfrei, einbaufertig und geschlossen, eignen sich die Systeme ideal zum präzisen Einstellen von Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten. Sie können in jeder Hubposition separat justiert werden und wirken beidseitig. Dank schlanken Designs und vieler Anbauteile waren sie leicht in die Textilmaschine zu integrieren.



Textilmaschine spult Arbeit noch besser ab




HB-15

Bedientempo von Klappen top reguliert

In der Vergangenheit konnten sich Bediener von Altkleidercontainern schon einmal wehtun, da die Klappen relativ schnell und unkontrolliert schlossen. Verschiedene, speziell nach Art des Containers ausgelegte hydraulische Bremszylinder des Typs HB-15 regeln den Gleichlauf der Klappe in beiden Richtungen und dienen so der Regulierung der Bediengeschwindigkeit. Wegen unterschiedlicher Anforderungen wurden an Klappen ohne Dämpfung, an großen Klappen mit Dämpfung und, für den optimalen Diebstahlschutz, an Rotorklappen mit Dämpfung verschiedene Typen mit unterschiedlichen Hübren angebracht.



Bremszylinder verhindern das Einklemmen von Fingern an Altkleidercontainern, da sie Öffnungs- und Schließbewegungen sanfter machen
MCB Milieu & Techniek B.V., 4704 SE Roosendaal, Niederlande




HB-40

Gedämpftes Pendeln

Beim Einfahren von Seilbahnkabinen in Skistationen entstehen für Passagiere spürbare Bewegungen. Das Pendeln dämpfen wartungsfreie Hydraulische Bremszylinder vom Typ HB-40-300-EE-X-P perfekt ab. Konstruktionen die über einen Vier-Punkt-Rahmen und einen Verbindungslenker gelenkig mit der Gehängestange verbundenen Gondeln profitieren von der Fähigkeit der einstellbaren Bremsen, beidseitig Druckkräfte von bis zu 10.000 N abzubauen.



Hydraulische Bremszylinder erhöhen Komfort bei Gondelfahrten



Montagezubehör für Gasfedern und Bremszylinder aus Stahl


Durch die umfangreiche Produktpalette an Beschlügen und Anbauteilen werden die Industriegasfedern sowie Bremszylinder ohne großen Aufwand direkt eingebaut. Sie profitieren von der Vielfalt der nach DIN genormten Anbauteile wie Gelenkköpfe, Gabelköpfe, Winkelgelenke, Kugelpfannen und Gelenkschrauben.

Zudem bietet ACE ein Gelenkauge aus verschleißfestem Stahl für gesteigerte Anforderungen im industriellen Einsatz. Die Stahlbeschlüge bieten mit über 30 Varianten eine Vielzahl an möglichen Kombinationen für einen optimalen Einbauvorschlag.

Mit dem ACE Berechnungsprogramm werden nicht nur Ihre ACE Gasfedern, sondern auch die ideal passenden Anbauteile und Beschlüge individuell zum Einsatzfall ausgelegt.

Das gesamte Programm an Zubehör ist auch einzeln erhältlich.


**Individuelle
Kombinationsmöglich-
keiten!**



M3,5x0,6 (für GS-8, GS-10, GS-12, GZ-15, HB-12)

C3.5 Winkelgelenk
DIN 71802


1-3 St. € 9,54
ab 100 St. € 2,86



¹ bis max. 370 N

E3.5 Gelenkkopf
DIN 648


1-3 St. € 40,37
ab 100 St. € 12,11



¹ bis max. 370 N

A3.5 Gelenkauge

1-3 St. € 5,61
ab 100 St. € 1,68




¹ bis max. 370 N




NA3.5 Winkelbeschlagn

1-3 St. € 6,80
ab 100 St. € 2,04




¹ bis max. 180 N




OA3.5 Seitenbeschlagn

1-3 St. € 6,80
ab 100 St. € 2,04




¹ bis max. 180 N



D3.5 Gabelkopf
DIN 71752

1-3 St. € 12,14
ab 100 St. € 3,64




¹ bis max. 370 N



A3.5 Gelenkauge


1-3 St. € 5,61
ab 100 St. € 1,68



¹ bis max. 370 N

G3.5 Kugelpfanne
DIN 71805

1-3 St. € 8,36
ab 100 St. € 2,51




¹ bis max. 370 N




NG3.5 Winkelbeschlagn

1-3 St. € 6,80
ab 100 St. € 2,04




¹ bis max. 180 N




OG3.5 Seitenbeschlagn

1-3 St. € 6,80
ab 100 St. € 2,04




¹ bis max. 180 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.


M5x0,8 (für GS-15, HB-15)

C5 Winkelgelenk
DIN 71802




¹ bis max. 500 N

D5 Gabelkopf
DIN 71752




¹ bis max. 800 N

F5 Gelenkschraube




¹ bis max. 500 N
Achtung: nur Druckbelastung!

A5 Gelenkauge




¹ bis max. 800 N

MA5 Lagerschuh




¹ bis max. 500 N


NA5 Winkelbeslag



¹ bis max. 400 N




E5 Gelenkkopf
DIN 648




¹ bis max. 800 N

OA5 Seitenbeslag




¹ bis max. 180 N


PA5 Rundbeslag



¹ bis max. 500 N




G5 Kugelpfanne
DIN 71805




¹ bis max. 500 N

NG5 Winkelbeslag




¹ bis max. 400 N


OG5 Seitenbeslag




¹ bis max. 180 N



PG5 Rundbeslag



¹ bis max. 500 N




¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Kräfteerhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

M8x1,25


(für GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32)

C8
Winkelgelenk
DIN 71802




¹ bis max. 1.200 N

F8
Gelenkschraube




¹ bis max. 1.200 N
Achtung: nur Druckbelastung!

A8
Gelenkauge




¹ bis max. 3.000 N

MA8
Lagerschuh




¹ bis max. 1.800 N

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




NA8
Winkelbeschlag




¹ bis max. 1.000 N

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




OA8
Seitenbeschlag




¹ bis max. 1.200 N

1-3 St. € 7,90
ab 100 St. € 2,37




PA8
Rundbeschlag




¹ bis max. 1.200 N

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




D8
Gabelkopf
DIN 71752



¹ bis max. 3.000 N

E8
Gelenkkopf
DIN 648



¹ bis max. 3.000 N

1-3 St. € 51,56
ab 100 St. € 15,47




¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

M8x1,25

(für GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32)

E8
Gelenkkopf
DIN 648

1-3 St. € 51,56
ab 100 St. € 15,47




¹ bis max. 3.000 N



ME8
Lagerschuh


1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35





¹ bis max. 1.800 N

NE8
Winkelbeschlag

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.000 N



OE8
Seitenbeschlag


1-3 St. € 7,90
ab 100 St. € 2,37




¹ bis max. 1.200 N

PE8
Rundbeschlag

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.200 N



G8
Kugelpfanne
DIN 71805

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.200 N



NG8
Winkelbeschlag


1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.000 N

OG8
Seitenbeschlag

1-3 St. € 7,90
ab 100 St. € 2,37




¹ bis max. 1.200 N




PG8
Rundbeschlag

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35



¹ bis max. 1.200 N




¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindrücken (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

M10x1,5 (für GS-28, GZ-28, HBD-50, HBS-35)

C10 Winkelgelenk
DIN 71802


1-3 St. € 11,62
ab 100 St. € 3,49



¹ bis max. 1.800 N

F10 Gelenkschraube


1-3 St. € 34,70
ab 100 St. € 10,41



¹ bis max. 1.800 N
Achtung: nur Druckbelastung!

A10 Gelenkauge

1-3 St. € 6,14
ab 100 St. € 1,84




¹ bis max. 10.000 N




MA10 Lagerschuh

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.800 N



D10 Gabelkopf
DIN 71752

1-3 St. € 12,40
ab 100 St. € 3,72




¹ bis max. 10.000 N



E10 Gelenkkopf
DIN 648


1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03



¹ bis max. 10.000 N

E10 Gelenkkopf
DIN 648

1-3 St. € 56,76
ab 100 St. € 17,03




¹ bis max. 10.000 N




ME10 Lagerschuh

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.800 N




OE10 Seitenbeslag

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.200 N




PE10 Rundbeslag

1-3 St. € 7,84
ab 100 St. € 2,35




¹ bis max. 1.200 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Kräfteerhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.


M14x1,5 (für GS-40, GST-40, GZ-40, HB-40, HBD-70)

C14 1-3 St. € 21,28
Winkelgelenk ab 100 St. € 6,38
DIN 71802




¹ bis max. 3.200 N

F14 1-3 St. € 50,11
Gelenkschraube ab 100 St. € 15,03



¹ bis max. 3.200 N
Achtung: nur Druckbelastung!


A14 1-3 St. € 18,66
Gelenkauge ab 100 St. € 5,60




¹ bis max. 10.000 N




ME14 1-3 St. € 138,84
Lagerschuh ab 100 St. € 41,65



¹ bis max. 10.000 N




D14 1-3 St. € 27,54
Gabelkopf ab 100 St. € 8,26
DIN 71752




¹ bis max. 10.000 N




ND14 1-3 St. € 121,38
Montageflansch ab 100 St. € 36,41



¹ bis max. 10.000 N




E14 1-3 St. € 56,76
Gelenkkopf ab 100 St. € 17,03
DIN 648




¹ bis max. 10.000 N



ME14 1-3 St. € 138,84
Lagerschuh ab 100 St. € 41,65




¹ bis max. 10.000 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Kräfteerhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 10.

M24x2 (für GS-70, HB-70, HBD-85, HBS-70)


D24 1-9 St. € 61,20
 Gabelkopf ab 100 St. € 41,00
 DIN 71752




¹ bis max. 50.000 N




ND24 1-9 St. € 126,06
 Montageflansch ab 100 St. € 84,46



¹ bis max. 50.000 N




E24 1-9 St. € 93,43
 Gelenkkopf ab 100 St. € 62,60
 DIN 648




¹ bis max. 50.000 N



ME24 1-9 St. € 208,01
 Lagerschuh ab 100 St. € 139,37



¹ bis max. 50.000 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 8 und 11.

Montagezubehör für Gasfedern und Bremszylinder aus Edelstahl

Auch für unsere Gasfedern und Bremszylinder aus Edelstahl bieten wir eine flexible Produktpalette an DIN genormten Beschlägen und Anbauteilen. Diese Gelenkaugen, Gelenkköpfe, Gabelköpfe, Winkelgelenke, Kugelpfannen, Gelenkschrauben und Beschläge sind ebenfalls aus robustem Edelstahl und lassen sich flexibel kombinieren.

Das hochwertige Edelstahlzubehör ist rostfrei und schwach magnetisch. Es wird wie die entsprechenden Edelstahl-Gasfedern und -Bremszylinder bevorzugt in der Lebensmittel-, Elektronik- und Schiffsbaubranche oder in der Medizin- und Reinraumtechnik eingesetzt.

Alle ACE Edelstahl-Gasfedern und das passenden Montagezubehör werden mit dem ACE Berechnungsprogramm individuell zum Einsatzfall ausgelegt.

Das gesamte Programm an Edelstahlzubehör ist auch einzeln erhältlich.


**Individuelle
Kombinationsmöglich-
keiten!**



M3,5x0,6


(für GS-8-V4A, GS-10-V4A, GS-12-V4A, GZ-15-V4A)

C3.5-V4A 1-3 St. € 65,51
Winkelgelenk ab 100 St. € 43,89



¹ bis max. 370 N


A3.5-V4A 1-3 St. € 9,94
Gelenkauge ab 100 St. € 6,66



¹ bis max. 370 N

NA3.5-V4A
Winkelbeslag


1-3 St. € 15,11
ab 100 St. € 10,12




¹ bis max. 180 N

OA3.5-V4A
Seitenbeslag


1-3 St. € 20,18
ab 100 St. € 13,52



¹ bis max. 180 N




D3.5-V4A 1-3 St. € 26,86
Gabelkopf ab 100 St. € 18,00



¹ bis max. 370 N


A3.5-V4A
Gelenkauge

1-3 St. € 9,94
ab 100 St. € 6,66



¹ bis max. 370 N


G3.5-V4A 1-3 St. € 45,03
Kugelpfanne ab 100 St. € 30,17



¹ bis max. 370 N

NG3.5-V4A
Winkelbeslag


1-3 St. € 15,11
ab 100 St. € 10,12




¹ bis max. 180 N

OG3.5-V4A
Seitenbeslag

1-3 St. € 20,18
ab 100 St. € 13,52




¹ bis max. 180 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindrücken (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich.
Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.


M5x0,8 (für GS-15-VA)

C5-VA Winkelgelenk 1-9 St. € 18,41
ab 100 St. € 12,33




1 bis max. 430 N

D5-VA Gabelkopf 1-9 St. € 15,78
ab 100 St. € 10,57




1 bis max. 490 N

E5-VA Gelenkkopf 1-9 St. € 59,03
ab 100 St. € 39,55




1 bis max. 490 N

A5-VA Gelenkauge 1-9 St. € 5,09
ab 100 St. € 3,41




1 bis max. 490 N

MA5-V4A Lagerschuh 1-9 St. € 38,47
ab 100 St. € 25,77




1 bis max. 500 N

NA5-V4A Winkelbeslag 1-9 St. € 15,65
ab 100 St. € 10,49




1 bis max. 400 N

OA5-V4A Seitenbeslag 1-9 St. € 20,18
ab 100 St. € 13,52




1 bis max. 180 N

PA5-V4A Rundbeslag 1-9 St. € 35,63
ab 100 St. € 23,87




1 bis max. 500 N

G5-VA Kugelpfanne 1-9 St. € 16,54
ab 100 St. € 11,08




1 bis max. 430 N

NG5-V4A Winkelbeslag 1-9 St. € 15,66
ab 100 St. € 10,49




1 bis max. 400 N

OG5-V4A Seitenbeslag 1-9 St. € 20,18
ab 100 St. € 13,52




1 bis max. 180 N

PG5-V4A Rundbeslag 1-9 St. € 35,63
ab 100 St. € 23,87




1 bis max. 500 N



1Achtung! Max. statische Belastung in N; Kräfteerhöhung beim Eindrücken (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.


M8x1,25 (für GS-19-VA, GS-22-VA, GZ-19-VA)

C8-VA Winkelgelenk 1-9 St. € 23,63
ab 100 St. € 15,83




¹ bis max. 1.140 N

D8-VA Gabelkopf 1-9 St. € 14,74
ab 100 St. € 9,88



¹ bis max. 1.560 N


A8-VA Gelenkauge 1-9 St. € 5,79
ab 100 St. € 3,88



¹ bis max. 1.560 N

MA8-V4A Lagerschuh


1-9 St. € 35,41
ab 100 St. € 23,72




¹ bis max. 1.800 N

NA8-V4A Winkelbeschlagn

1-9 St. € 15,65
ab 100 St. € 10,49




¹ bis max. 1.000 N



OA8-V4A Seitenbeschlagn


1-9 St. € 20,28
ab 100 St. € 13,59




¹ bis max. 1.200 N

PA8-V4A Rundbeschlagn


1-9 St. € 35,63
ab 100 St. € 23,87



¹ bis max. 1.200 N



E8-VA Gelenkkopf 1-9 St. € 67,02
ab 100 St. € 44,90




¹ bis max. 1.560 N




MA8-V4A Lagerschuh

1-9 St. € 35,41
ab 100 St. € 23,72




¹ bis max. 1.800 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindrücken (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

M8x1,25 (für GS-19-VA, GS-22-VA, GZ-19-VA)


G8-VA
Kugelpfanne
1-9 St. € 21,26
ab 100 St. € 14,24



¹ bis max. 1.140 N

NG8-V4A
Winkelbeschlag


1-9 St. € 15,65
ab 100 St. € 10,49



¹ bis max. 1.000 N

OG8-V4A
Seitenbeschlag

1-9 St. € 20,28
ab 100 St. € 13,59



¹ bis max. 1.200 N




PG8-V4A
Rundbeschlag

1-9 St. € 35,63
ab 100 St. € 23,87




¹ bis max. 1.200 N




M10x1,5 (für GS-28-VA, GZ-28-VA)

C10-VA
Winkelgelenk
1-9 St. € 36,84
ab 100 St. € 24,68




¹ bis max. 1.750 N

D10-VA
Gabelkopf
1-9 St. € 31,70
ab 100 St. € 21,24




¹ bis max. 3.800 N

E10-VA
Gelenkkopf
1-9 St. € 73,81
ab 100 St. € 49,45



¹ bis max. 3.800 N

A10-VA
Gelenkauge
1-9 St. € 7,97
ab 100 St. € 5,34




¹ bis max. 3.800 N




MA10-V4A
Lagerschuh

1-9 St. € 35,41
ab 100 St. € 23,72




¹ bis max. 1.800 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindrücken (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.


M14x1,5 (für GS-40-VA, GZ-40-VA)

C14-VA 1-9 St. € 87,74
Winkelgelenk ab 100 St. € 58,79



¹ bis max. 3.200 N


A14-VA 1-9 St. € 24,27
Gelenkauge ab 100 St. € 16,26




¹ bis max. 7.000 N

ME14-VA
Lagerschuh


1-9 St. € 201,75
ab 100 St. € 135,17



¹ bis max. 10.000 N




D14-VA 1-9 St. € 84,81
Gabelkopf ab 100 St. € 56,82




¹ bis max. 7.000 N

ND14-VA
Montageflansch


1-9 St. € 191,33
ab 100 St. € 128,19



¹ bis max. 10.000 N




E14-VA 1-9 St. € 77,33
Gelenkkopf ab 100 St. € 51,81




¹ bis max. 7.000 N

ME14-VA
Lagerschuh

1-9 St. € 201,75
ab 100 St. € 135,17



¹ bis max. 10.000 N



¹Achtung! Max. statische Belastung in N; Krafterhöhung beim Eindringen (Progression) beachten. Höhere Belastung auf Anfrage möglich. Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 11.

Vorschub-Ölbremsten

Vorschubgeschwindigkeiten auf feinste Art regeln

Als ideale Lösung z. B. beim Sägen, Schleifen, Schneiden, Bohren und um u. a. Stick-Slip-Effekte bei Pneumatikzylindern zu verhindern, empfehlen sich Vorschub-Ölbremsten von ACE. Sie lassen sich sehr präzise justieren und sorgen bei geringer Vorschubkraft für Geschwindigkeiten ab 12 mm/min. bzw. bei hohem Vorschub bis zu 38 m/min.

Die wartungsfreien, einbaubereiten Präzisionsölbremsten sind geschlossene, hydraulische Elemente, die mit einer Präzisionsdrossel reguliert werden. Dabei erfolgt die Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit von außen durch Verdrehen des Einstellsegmentes. Die auch in vielen ACE Stoßdämpfern bewährte Rollmembrane dient als dynamisches Dichtelement für eine hermetische Abdichtung sowie als Volumenausgleich der Kolbenstange und Rückstellelement.



Vorschub-Ölbremse



VC25

Einstellbar

Zur Feinregulierung von Vorschubgeschwindigkeiten

Handhabungsmodule, Linearschlitten, Automaten, Fördereinrichtungen

Seite 218



MA, MVC

Einstellbar

Konzipiert für Anwendungen mit geringer Präzisionsanforderung

Handhabungsmodule, Linearschlitten, Automaten, Fördereinrichtungen

Seite 220

Kürzere Bearbeitungszeiten

Unterschiedliche Vorschubgeschwindigkeiten

Einstellsegment am unteren Ende der Ölbremse

Exakteste Justierungen

Sofort lieferbar

Montagefreundlich



VC25

Zur Feinregulierung von Vorschubgeschwindigkeiten

Einstellbar


Druckkraft 30 N bis 3.500 N

Hub 15 mm bis 125 mm

Präzise Anpassung an jeden Einsatzbereich: Vorschub-Ölbremse der Produktfamilie VC eignen sich ideal für die genaue Einstellung konstanter Vorschubgeschwindigkeiten. Dafür ist die Ölbremse fein justierbar. Das Gewinde des Außenkörpers dieses geschlossenen hydraulischen Elements ermöglicht die einfache Montage und Begrenzung des Vorschubweges. Es sind auch Modelle mit glatten Körpern lieferbar.

Durch Verdrängung des Hydrauliköls über die Drosselöffnung entsteht eine gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit über den Hub. In den Modellen bis 55 mm Hub dient die aus den ACE Stoßdämpfern bekannte, bewährte Rollmembrane als dynamische Dichtung, als Volumenausgleich der Kolbenstange und als Rückstellelement.

Zum Einsatz kommen die Vorschub-Ölbremse der Produktfamilie VC in industriellen und Automotive-Anwendungen oder auch im Maschinenbau und der Elektronikindustrie.



Technische Daten

Druckkraft: 30 N bis 3.500 N

Ausführung: F = Ø 23,8 mm ohne Gewinde
FT = M25x1,5 mit Gewinde

Kolbenstangendurchmesser: Ø 8 mm

Vorschubgeschwindigkeit/Druckkraft:
min. 0,013 m/min. bei 400 N; max. 38 m/min.
bei 3.500 N

Auffahrgeschwindigkeit: Bei $v = 0,3$ m/s
max. zulässige Energie: ca. 1 Nm bis 55 mm
Hub, ca. 2 Nm von 75 mm bis 125 mm Hub.
Bei höherer Energie Stoßdämpfer vorschalten.
Hohe Aufprallgeschwindigkeit vermeiden.

Einstellung: feinregulierbar

Festanschlag: Kundenseitig externe
Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor
Hubende vorsehen.

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil

Material: Außenkörper: Aluminium schwarz
eloxiert; Kolbenstange: Stahl hartverchromt;
Zubehör: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Einbaulage: beliebig

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis
60 °C


Anwendungsbereiche: Handhabungsmodu-
le, Linearschlitten, Automaten, Fördereinrich-
tungen, Dämpfungsregulierung

Hinweis: Auf die Kolbenstange kann unabhän-
gig von der Einbaulage ein Aufprallkopf PP600
gesteckt werden.

Sicherheitshinweis: Kolbenstange nicht
verdrehen, bei Verdrehung kann die Rollmem-
brane reißen. Fremdmittel in der Umgebung
und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte
kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungs-
vorschläge.

Auf Anfrage: Sonderausführungen und
Sonderöl lieferbar.


VC25EUFT



SP25 *€ 54,27 Sperrluftadapter



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 307. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 44.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s)
- Evtl. vorhandene Antriebskraft: F (N)
- Anzahl der Takte pro Stunde: x (1/h)
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n
- Umgebungstemperatur: °C

Bestellbeispiel

Type (Vorschub-Ölbremse) _____ **VC 25 55 EUFT**

Gewinde M25 _____

Hub (55 mm) _____

EU-konform _____

FT = mit Gewinde M25x1,5 _____


F = ohne Gewinde, glatte Ausführung (Ø Zylinder 23,8 mm)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis		Hub mm	A mm	B mm	Druckkraft min. N	Druckkraft max. N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	Achsabweichung		Gewicht kg
	1-9 St.	€									max.	°	
VC2515EUFT	251,98	15	128	80	30	3.500	15	30	0,2	3	0,260		
VC2530EUFT	264,40	30	161	110	30	3.500	5	30	0,4	2	0,470		
VC2555EUFT	277,58	55	209	130	35	3.500	5	40	1,2	2	0,420		
VC2575EUFT	293,25	75	283	150	50	3.500	10	50	1,7	2	0,701		
VC25100EUFT	308,89	100	308	150	60	3.500	10	50	2,3	1	0,814		
VC25125EUFT	327,15	125	333,5	150	70	3.500	10	60	2,8	1	0,928		

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 9.
 FT = Gewinde M25x1,5
 F = Durchmesser 23,8 mm (ohne Gewinde), optional mit Klemmflansch verfügbar.


Anwendungsbereich VC25




Zubehör mit Anschlussbeispiel



Ausführung mit Klemmflansch MB25




Ausführung mit Sperrluftadapter SP25



Ausführung mit Anschlaghülse inkl. Schalter und Schaltkopf AS25 und PS25

Alternative mit Nuten für Sicherungsringe



Einbaumontage für VC25...F mit Klemmblock KB... (23,8 mm für glatten Körper)

MA, MVC

Konzipiert für Anwendungen mit geringer Präzisionsanforderung

Einstellbar

Druckkraft 8 N bis 3.500 N


Hub 7 mm bis 40 mm

Viele Anwendungsmöglichkeiten: Die Vorschub-Ölbremsten der Baureihen MA und MVC sind ähnlich wie die VC25. Allerdings wurden diese leerhubfreien Ölbremsten für Anwendungen konzipiert, die eine geringere Präzision erfordern.

Auch für die MA und MVC gibt es viel Zubehör. Alle sind einbaufertig, wartungsfrei, temperaturstabil und verhindern das Ruckgleiten gegeneinander bewegter Objekte. Durch das Einstellsegment am Fuß der Ölbremse können bei geringer Vorschubkraft Geschwindigkeiten ab 12 mm/min verfahren werden.

Eingesetzt werden die Vorschub-Ölbremsten MA und MVC besonders in Handhabungsmodulen oder Linearschlitten und auch bei Anwendungen mit wechselnden Einsatzdaten.

Anwendungsbereich MVC225 bis MVC900



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	Hub mm	Druckkraft min. N	Druckkraft max. N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Rückstellzeit s	¹ Achsabweichung		Gewicht kg
	1-9 St. €							max.	°	
MA30EUM	83,57	8	8	80	1,7	5,3	0,3	2,0	0,011	
MA50EUM-B	86,08	7,2	40	160	3,0	6,0	0,3	2,0	0,025	
MA35EUM	75,19	10,2	15	200	5,0	11,0	0,2	2,0	0,045	
MA150EUM	77,67	12,7	20	300	3,0	5,0	0,4	2,0	0,061	
MVC225EUM	111,58	19	25	1.750	5,0	10,0	0,65	2,0	0,160	
MVC600EUM	187,55	25	65	3.500	10,0	30,0	0,85	2,0	0,320	
MVC900EUM	263,21	40	70	3.500	10,0	35,0	0,95	2,0	0,420	

¹ Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (BV) Seite 40 bis 47 einsetzen.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 9.

Technische Daten

Druckkraft: 8 N bis 3.500 N

Ausführung: Gewinde M8 bis M25

Auffahrgeschwindigkeit: Bei $v = 0,3$ m/s max. zulässige Energie ca. 2 Nm.

Bei höherer Energie Stoßdämpfer vorschalten. Hohe Aufprallgeschwindigkeit vermeiden.

Einstellung: Harter Aufschlag am Hubanfang, Richtung 9 bzw. PLUS drehen. Harter Aufschlag am Hubende, Richtung 0 bzw. MINUS drehen.

Festanschlag: Integriert

Dämpfungsmedium: Öl, temperaturstabil

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl brüniert oder tenifer gehärtet

Einbaulage: Beliebig

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 66 °C


Anwendungsbereiche: Handhabungsmodulle, Linearschlitten, Automaten, Fördereinrichtungen, Dämpfungsregulierung

Hinweis: Dämpfer ist bei Auslieferung in einer neutralen Position zwischen hart und weich voreingestellt.


Sicherheitshinweis: Fremdmittel in der Umgebung können die Dichtungskomponenten angreifen und zu einer verkürzten Standzeit führen. Bitte kontaktieren Sie ACE für geeignete Lösungsvorschläge.

Auf Anfrage: Vernickelt, weartec (seewasserbeständig) oder in anderen Sonderausführungen lieferbar.


MA30EUM




RF8 *€ 12,91 Rechteckflansch




MB8SC2 *€ 12,91 Montageblock




MA50EUM-B




RF10 *€ 13,58 Rechteckflansch




MB10SC2 *€ 13,58 Montageblock




MA35EUM




RF12 *€ 14,23 Rechteckflansch




MB12 *€ 14,23 Klemmflansch




MA150EUM




RF14 *€ 16,96 Rechteckflansch




MB14 *€ 16,96 Klemmflansch




MVC225EUM




RF20 *€ 17,62 Rechteckflansch




MB20 *€ 17,62 Klemmflansch




MVC600EUM




RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch




MB25 *€ 25,04 Klemmflansch




MVC900EUM



RF25 *€ 25,04 Rechteckflansch



MB25 *€ 25,04 Klemmflansch



Mengenrabatt siehe Seite 306 und 307. Weiteres Zubehör, Montage und Einbau siehe ab Seite 40.


Rotationsbremsen

Kleine Verzögerer veredeln Endprodukte

Meist leisten ACE Rotationsbremsen unsichtbar wertvolle Dienste als wartungsfreie Maschinenelemente zum kontrollierten Abbremsen rotierender oder linearer Bewegungen.

Sie machen behutsames Öffnen und Schließen kleiner Hauben, Fächer und Schubladen oft erst möglich und schonen dadurch sowohl empfindliche Bauteile wie sie auch Qualität und Wertigkeit von Produkten erhöhen. In diese sind sie leicht zu integrieren. Dabei lassen sich die harmonisch sanften Bewegungsabläufe dieser kleinen Verzögerer kontinuierlich drehend oder mit begrenzten Schwenkwinkeln realisieren. Sie bremsen entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Für so gut wie jeden Einsatzzweck und zum Teil auch in einstellbaren Varianten erhältlich, stellen sie Bremsmomente von 0,05 Ncm bis 40 Nm zur Verfügung.

mit begrenztem Schwenkwinkel, einstellbar
Beispiel FYT-H1 und FYN-H1



Allgemeine Funktionsweise

Rotationsbremsen arbeiten nach dem Prinzip der Flüssigkeitsdämpfung. Das Bremsmoment wird durch die Viskosität des Fluids und die Dimensionierung von Drosselspalte oder Drosselbohrungen bestimmt.



Kontinuierlich drehende Rotationsbremsen

Rotieren für das Plus an Qualität: Für gleichmäßige, ruhige Bewegungen kleiner Hauben, Klappen und Fächer verzögern diese kontinuierlich drehenden Rotationsbremsen von ACE entweder rechts, links oder beidseitig drehend direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange. Der harmonisch sanfte Prozess schont Bauteile und erhöht die Qualität und Wertigkeit von Produkten. Die wartungsfreien, einbaufertigen ACE Rotationsbremsen sind mit einem trägen Fluid gefüllt, meist Silikonöl. Die Viskosität des Fluids bzw. die Dimensionierung der Drosselspalte bestimmen das Bremsmoment. Die Baureihe FFD ist die einzige Ausnahme: diese fluidfreien Rotationsbremsen arbeiten nach dem Prinzip der Reibung.

Die kontinuierlich drehenden Rotationsbremsen mit den Bezeichnungen FRT, FRN, FFD, FDT und FDN kommen zum Einsatz in Haus- und Medizingeräten sowie in der Automobil-, Elektronik- und Möbelindustrie.



Rotationsbremsen mit begrenztem Schwenkwinkel

Für kontrolliert, sanftes Verzögern: Die Bremsrichtung dieser Rotationsbremsen, die mit einstellbarem Bremsmoment verfügbar sind, kann rechts, links oder beidseitig drehend sein. Sie sind direkt im Drehpunkt einer Konstruktion montierbar und erzielen gleichmäßig ruhige Bewegungen, was Qualität und Wertigkeit erhöht und empfindliche Bauteile schont. Die Produkte sind wartungsfrei, einbaufertig und mit einer trägen Flüssigkeit, meist Silikonöl, gefüllt. Eine Rotorbewegung presst Fluid von einer Kammer in die andere. Das Bremsmoment wird durch die Viskosität des Fluids bzw. die Dimensionierung der Drosselspalte oder Drosselbohrungen bestimmt. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment.


Verwendet werden diese Lösungen im Automotive-Bereich, bei vielen industriellen Anwendungen, in der Elektronik- und Möbelindustrie sowie in Medizingeräten.

Hoher Schutz empfindlicher Bauteile


Vielfältige Bauformen für jeden Einsatzzweck

Wartungsfrei und einbaufertig

mit begrenztem Schwenkwinkel Beispiel FYN-N1



kontinuierlich drehend Beispiel FRT-E2





Rotationsbremsen

kontinuierlich drehend



FRT-E2

Kontinuierlich drehend
Klein und leicht, für feinstes Abbremsen

Seite 226



FRT-G2

Kontinuierlich drehend
Klein und leicht, für feinstes Abbremsen

Seite 227



FRT-C2 und FRN-C2

Kontinuierlich drehend
Flexibel und kosteneffizient einsetzbar

Seite 228



FRT-D2 und FRN-D2

Kontinuierlich drehend
Flexibel und kosteneffizient einsetzbar

Seite 229



FRT-F2/K2 und FRN-F2/K2

Kontinuierlich drehend
Für starke Lebenszeitverlängerung

Seite 230



FFD

Kontinuierlich drehend
Exaktes Abbremsen ohne Öl

Seite 231



FDT

Kontinuierlich drehend
Die flache Tellerbremse für beidseitiges Dämpfen

Seite 232



FDN

Kontinuierlich drehend
Die flache Tellerbremse für eine Drehrichtung

Seite 233

Rotationsbremsen



begrenzter Drehwinkel



FYN-P1

Seite 234

Begrenzter Drehwinkel
Kleine Durchmesser, große Bremsmomente



FYN-N1

Seite 235

Begrenzter Drehwinkel
Kleine Durchmesser, große Bremsmomente



FYN-U1

Seite 236

Begrenzter Drehwinkel
Klein, stark und besonders robust



FYN-S1

Seite 237

Begrenzter Drehwinkel
Die flache Bremse für konstante Bauteilschonung



begrenzter Drehwinkel, einstellbar



FYT-H1 und FYN-H1

Seite 238

Begrenzter Drehwinkel, einstellbar
Spezifisch justierbar, starke Bremskraft



FYT-LA3 und FYN-LA3

Seite 239

Begrenzter Drehwinkel, einstellbar
Justierbare Höchstleistung

FRT-E2

Klein und leicht, für feinstes Abbremsen

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 0,1 Ncm bis 0,4 Ncm

Die Bremsrichtung der kleinsten ACE Rotationsbremsen FRT-E2 mit Kunststoffgehäuse ist beidseitig drehend. Sie können direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 10 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Eingriffswinkel: 20°

Material: Außenkörper, Welle, Zahnrad: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig

Verzahnung: Evolvente

Wälzkreisdurchmesser: 6 mm

Zähnezahl: 10

Zahnmodul: 0,6


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar. Zu den Rotationsbremsen mit Zahnrad sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff erhältlich.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis	* Preis	1 Bremsmoment	Bremsrichtung	Zahnrad	Gewicht
	1-49 St.	ab 1.000 St.				
	€	€	Ncm			kg
FRT-E2-100	10,57	1,27	0,10 +/- 0,05	beidseitig	ohne	0,00032
FRT-E2-200	10,57	1,27	0,20 +/- 0,07	beidseitig	ohne	0,00032
FRT-E2-300	10,57	1,27	0,30 +/- 0,08	beidseitig	ohne	0,00032
FRT-E2-400	10,57	1,27	0,40 +/- 0,10	beidseitig	ohne	0,00032
FRT-E2-100-G1	11,22	1,35	0,10 +/- 0,05	beidseitig	mit	0,00041
FRT-E2-200-G1	11,22	1,35	0,20 +/- 0,07	beidseitig	mit	0,00041
FRT-E2-300-G1	11,22	1,35	0,30 +/- 0,08	beidseitig	mit	0,00041
FRT-E2-400-G1	11,22	1,35	0,40 +/- 0,10	beidseitig	mit	0,00041

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.

FRT-G2

Klein und leicht, für feinstes Abbremsen

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 0,2 Ncm bis 1 Ncm

Die Bremsrichtung der ACE Produktfamilie FRT-G2 mit Kunststoffgehäuse ist beidseitig drehend. Die kleinen Rotationsbremsen können direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 15 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Eingriffswinkel: 20°

Material: Außenkörper, Welle, Zahnrad: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig

Verzahnung: Evolvente

Wälzkreisdurchmesser: 7 mm

Zähnezahl: 14

Zahnmodul: 0,5


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar. Zu den Rotationsbremsen mit Zahnrad sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff erhältlich.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-49 St. €	* Preis ab 1.000 St. €	¹ Bremsmoment Ncm	Bremsrichtung	Zahnrad	Gewicht kg
FRT-G2-200	10,57	1,27	0,20 +/- 0,07	beidseitig	ohne	0,00060
FRT-G2-300	10,57	1,27	0,30 +/- 0,08	beidseitig	ohne	0,00060
FRT-G2-450	10,57	1,27	0,45 +/- 0,10	beidseitig	ohne	0,00060
FRT-G2-600	10,57	1,27	0,60 +/- 0,12	beidseitig	ohne	0,00060
FRT-G2-101	10,57	1,27	1,00 +/- 0,20	beidseitig	ohne	0,00060
FRT-G2-200-G1	11,22	1,35	0,20 +/- 0,07	beidseitig	mit	0,00080
FRT-G2-300-G1	11,22	1,35	0,30 +/- 0,08	beidseitig	mit	0,00080
FRT-G2-450-G1	11,22	1,35	0,45 +/- 0,10	beidseitig	mit	0,00080
FRT-G2-600-G1	11,22	1,35	0,60 +/- 0,12	beidseitig	mit	0,00080
FRT-G2-101-G1	11,22	1,35	1,00 +/- 0,20	beidseitig	mit	0,00080

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.

FRT-C2 und FRN-C2

Flexibel und kosteneffizient einsetzbar

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 2 Ncm bis 3 Ncm

Die Bremsrichtung der einfachen FRT-C2 und FRN-C2 ist entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Diese ACE Rotationsbremsen mit Kunststoffgehäuse können direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 15 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Eingriffswinkel: 20°

Material: Außenkörper, Zahnrad: Kunststoff; Welle: Kunststoff, Stahl

Einbaulage: Beliebig

Verzahnung: Evolvente

Wälzkreisdurchmesser: 8,8 mm

Zähnezahl: 11

Zahnmodul: 0,8


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar. Zu den Rotationsbremsen mit Zahnrad sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff erhältlich.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-49 St. €	* Preis ab 1.000 St. €	¹ Bremsmoment Ncm	Bremsrichtung	Zahnrad	Gewicht kg
FRT-C2-201	19,04	2,28	2 +/- 0,6	beidseitig	ohne	0,002
FRT-C2-301	19,04	2,28	3 +/- 0,8	beidseitig	ohne	0,002
FRT-C2-201-G1	20,12	2,41	2 +/- 0,6	beidseitig	mit	0,002
FRT-C2-301-G1	20,12	2,41	3 +/- 0,8	beidseitig	mit	0,002
FRN-C2-R201	20,50	2,46	2 +/- 0,6	rechts	ohne	0,002
FRN-C2-R301	20,50	2,46	3 +/- 0,8	rechts	ohne	0,003
FRN-C2-R201-G1	21,54	2,58	2 +/- 0,6	rechts	mit	0,002
FRN-C2-R301-G1	21,54	2,58	3 +/- 0,8	rechts	mit	0,004
FRN-C2-L201	20,50	2,46	2 +/- 0,6	links	ohne	0,002
FRN-C2-L301	20,50	2,46	3 +/- 0,8	links	ohne	0,003
FRN-C2-L201-G1	21,54	2,58	2 +/- 0,6	links	mit	0,002
FRN-C2-L301-G1	21,54	2,58	3 +/- 0,8	links	mit	0,003

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.

FRT-D2 und FRN-D2

Flexibel und kosteneffizient einsetzbar

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 5 Ncm bis 15 Ncm

Die Bremsrichtung der ACE Rotationsbremsen FRT-D2 und FRN-D2 mit Kunststoffgehäuse ist entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Sie können direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 25 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Eingriffswinkel: 20°

Material: Außenkörper, Zahnrad: Kunststoff; Welle: Kunststoff, Stahl

Einbaulage: Beliebig

Verzahnung: Evolvente (Profilverschiebungsfaktor: +0,375)

Wälzkreisdurchmesser: 12 mm

Zähnezahl: 12

Zahnmodul: 1


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar. Zu den Rotationsbremsen mit Zahnrad sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff erhältlich.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis	* Preis	¹ Bremsmoment	Bremsrichtung	Zahnrad	Gewicht
	1-49 St.	ab 1.000 St.				
	€	€	Ncm			kg
FRT-D2-102	31,72	5,71	10 +/- 2	beidseitig	ohne	0,008
FRT-D2-152	31,72	5,71	15 +/- 3	beidseitig	ohne	0,008
FRT-D2-501	31,72	5,71	5 +/- 1	beidseitig	ohne	0,008
FRT-D2-102-G1	33,55	6,04	10 +/- 2	beidseitig	mit	0,009
FRT-D2-152-G1	33,55	6,04	15 +/- 3	beidseitig	mit	0,009
FRT-D2-501-G1	33,55	6,04	5 +/- 1	beidseitig	mit	0,009
FRN-D2-R102	36,67	6,60	10 +/- 2	rechts	ohne	0,012
FRN-D2-R152	36,67	6,60	15 +/- 3	rechts	ohne	0,012
FRN-D2-R501	36,67	6,60	5 +/- 1	rechts	ohne	0,012
FRN-D2-R102-G1	38,53	6,94	10 +/- 2	rechts	mit	0,013
FRN-D2-R152-G1	38,53	6,94	15 +/- 3	rechts	mit	0,013
FRN-D2-R501-G1	38,53	6,94	5 +/- 1	rechts	mit	0,013
FRN-D2-L102	36,67	6,60	10 +/- 2	links	ohne	0,012
FRN-D2-L152	36,67	6,60	15 +/- 3	links	ohne	0,012
FRN-D2-L501	36,67	6,60	5 +/- 1	links	ohne	0,012
FRN-D2-L102-G1	38,53	6,94	10 +/- 2	links	mit	0,013
FRN-D2-L152-G1	38,53	6,94	15 +/- 3	links	mit	0,013
FRN-D2-L501-G1	38,53	6,94	5 +/- 1	links	mit	0,013

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.1.

FRT-F2/K2 und FRN-F2/K2

Für starke Lebenszeitverlängerung

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 200 Ncm bis 400 Ncm

Die Bremsrichtung von FRT-F2/K2 und FRN-F2/K2 ist entweder rechts, links oder beidseitig drehend. Bei einem Bremsmoment von bis zu 400 Ncm kommt diese Produktfamilie auch mit schwereren Bauteilen zurecht. Diese ACE Rotationsbremsen können direkt im Drehpunkt oder linear über Zahnrad und Zahnstange bremsen. Sie sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 40 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Kunststoff; Welle: Stahl

Einbaulage: Beliebig


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-49 St. €	* Preis ab 100 St. €	¹ Bremsmoment Ncm	Bremsrichtung	Gewicht kg
FRT-K2-502	55,73	27,87	50 +/- 10	beidseitig	0,080
FRT-K2-103	55,73	27,87	100 +/- 20	beidseitig	0,080
FRT-F2-203	55,73	27,87	200 +/- 40	beidseitig	0,115
FRT-F2-303	55,73	27,87	300 +/- 80	beidseitig	0,115
FRT-F2-403	55,73	27,87	400 +/- 100	beidseitig	0,115
FRN-K2-R502	63,17	31,59	50 +/- 10	rechts	0,057
FRN-K2-R103	63,17	31,59	100 +/- 20	rechts	0,057
FRN-F2-R203	61,72	30,86	200 +/- 40	rechts	0,090
FRN-K2-L502	63,17	31,59	50 +/- 10	links	0,057
FRN-K2-L103	63,17	31,59	100 +/- 20	links	0,057
FRN-F2-L203	61,72	30,86	200 +/- 40	links	0,090

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.2.

FFD

Exaktes Abbremsen ohne Öl

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 0,1 Nm bis 3 Nm

Im Vergleich zu anderen Rotationsbremsen benötigt die ACE Produktfamilie FFD kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit haben Temperatur- oder Drehzahländerungen nahezu keinen Einfluss auf das Bremsmoment. Die FFD ist in zwei unterschiedlichen Gehäusevarianten und zwei Lagerarten erhältlich. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Ausführung: mit/ohne Flansch, ein-/beidseitiges Lager

Baugröße: Ø 25 mm bis 30 mm

Drehzahl max.: 30 U/min.

Laufleistung: 30.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmoments. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Material: Außenkörper: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig

Angaben zur Welle: Ø +0 / -0,03

Härte > HRC55, Rauigkeit $R_z < 1 \mu\text{m}$

Montagehinweis: Die Welle entgegen der Bremsrichtung drehen um die Freilaufaufnahme nicht zu beschädigen. Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

Bestellbeispiel

FFD-25-FS-L-102


Reibdämpfer _____
 Körperdurchmesser _____
 Montageart (Flansch = F, Standard = S) _____
 Bauart (Standard = S, hoch = W) _____
 Dämpfungsrichtung (rechts = R, links = L) _____
 Bremsmoment siehe Tabelle _____

Bei Bestellung unbedingt angeben

Bremsmoment 102 = 0,1 Nm
 Bremsmoment 502 = 0,5 Nm
 Bremsmoment 103 = 1,0 Nm
 Bremsmoment 153 = 1,5 Nm
 Bremsmoment 203 = 2,0 Nm
 Bremsmoment 253 = 2,5 Nm
 Bremsmoment 303 = 3,0 Nm
 Maß C beachten.

Ausführungsarten

FS = Montageart mit Flansch, Bauart Standard
 FW = Montageart mit Flansch, Bauart hoch
 SS = Montageart Standard, Bauart Standard
 SW = Montageart Standard, Bauart hoch
 Kombinationen mit W für höhere Momente.



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	* Preis	¹ Bremsmoment Nm	Bremsrichtung	Bauart	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht kg
	1-49 St. €	ab 100 St. €														
FFD-25SS	45,68	13,70	0,1/0,5/1,0	rechts o. links	SS	25	6	13	3	42	34	21	6,2	16	4	0,012
FFD-28SS	45,68	13,70	0,1/0,5/1,0	rechts o. links	SS	28	8	13	3	44	36	24	8,2	16	4	0,014
FFD-30SS	50,87	15,26	0,1/0,5/1,0/1,5	rechts o. links	SS	30	10	13	3	46	38	26	10,2	16	4	0,016
FFD-25FS	45,68	13,70	0,1/0,5/1,0	rechts o. links	FS	25	6	13	3	42	34	21	6,2	16	4	0,013
FFD-28FS	45,68	13,70	0,1/0,5/1,0	rechts o. links	FS	28	8	13	3	44	36	24	8,2	16	4	0,014
FFD-30FS	50,87	15,26	0,1/0,5/1,0/1,5	rechts o. links	FS	30	10	13	3	46	38	26	10,2	16	4	0,017
FFD-25SW	45,68	13,70	1,0/1,5/2,0	rechts o. links	SW	25	6	19	3	42	34	21	6,2	22	4	0,023
FFD-28SW	45,68	13,70	1,0/1,5/2,0	rechts o. links	SW	28	8	19	3	44	36	24	8,2	22	4	0,025
FFD-30SW	50,87	15,26	1,5/2,0/2,5/3,0	rechts o. links	SW	30	10	19	3	46	38	26	10,2	22	4	0,030
FFD-25FW	45,68	13,70	1,0/1,5/2,0	rechts o. links	FW	25	6	19	3	42	34	21	6,2	22	4	0,024
FFD-28FW	45,68	13,70	1,0/1,5/2,0	rechts o. links	FW	28	8	19	3	44	36	24	8,2	22	4	0,027
FFD-30FW	50,87	15,26	1,5/2,0/2,5/3,0	rechts o. links	FW	30	10	19	3	46	38	26	10,2	22	4	0,031

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.1.

FDT

Die flache Tellerbremse für beidseitiges Dämpfen

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 2 Nm bis 8,7 Nm

Die Bremsrichtung der flach aufbauenden ACE Rotationsbremse FDT mit robustem Stahlgehäuse ist beidseitig drehend. Sie kann direkt im Drehpunkt der Vierkantaufnahme bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 47 mm bis 70 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Stahl; Aufnahmeschافت: Nylon

Einbaulage: Beliebig


Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.



Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	¹ Bremsmoment Nm	Bremsrichtung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	R mm	J mm	Gewicht kg
	1-9 St. €													
FDT-47	27,94	2,0 +/- 0,3	beidseitig	65	56	8	4,5	47	42,8	1,6	10,3	4,5	10	0,050
FDT-57	29,62	4,7 +/- 0,5	beidseitig	79	68	10	5,5	57	52,4	1,6	11,2	5,5	13	0,075
FDT-63	31,20	6,7 +/- 0,7	beidseitig	89	76	12,5	6,5	63	58,6	1,6	11,3	6,5	17	0,095
FDT-70	32,87	8,7 +/- 0,8	beidseitig	95	82	12,5	6,5	70	65,4	1,6	11,3	6,5	17	0,110

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 5.

FDN

Die flache Tellerbremse für eine Drehrichtung

Kontinuierlich drehend

Bremsmoment 2 Nm bis 11 Nm

Die Bremsrichtung der flachen und starken Rotationsbremse FDN mit Stahlgehäuse kann entweder rechts oder links drehend sein. Sie kann direkt im Drehpunkt bremsen. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 47 mm bis 70 mm

Drehzahl max.: 50 U/min.

Laufleistung: 50.000 Zyklen (1 Zyklus = 360° links, 360° rechts), danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Stahl; Aufnahmeschaft: Nylon mit Freilauf aus Metall

Einbaulage: Beliebig

Angaben zur Welle:

FDN-47: Ø 6 +0 / -0,03


FDN-57 bis FDN-70: Ø 10 +0 / -0,03

Härte > HRC55, Rauigkeit R_z < 1µm

Montagehinweis: Die Welle entgegen der Bremsrichtung drehen um die Freilaufaufnahme nicht zu beschädigen. Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.


Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.




Kennlinien

Bei 23 °C Umgebungstemperatur



Bei 20 U/min. Drehzahl



Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	¹ Bremsmoment Nm	Bremsrichtung	A	B	C	D	E	F	G	H	R	Gewicht kg				
											mm	mm		mm	mm	mm	mm
FDN-47-R	36,55	2,0 +/- 0,3	rechts	65	56	6	4,5	47	42,8	1,6	10,3	4,5	0,055				
FDN-57-R	38,35	5,5 +/- 0,3	rechts	79	68	10	5,5	57	52,4	1,6	14	5,5	0,095				
FDN-63-R	40,31	8,5 +/- 0,8	rechts	89	76	10	6,5	63	58,6	1,6	13,9	6,5	0,115				
FDN-70-R	42,14	11,0 +/- 1,0	rechts	95	82	10	6,5	70	65,4	1,6	13	6,5	0,135				
FDN-47-L	36,55	2,0 +/- 0,3	links	65	56	6	4,5	47	42,8	1,6	10,3	4,5	0,055				
FDN-57-L	38,35	5,5 +/- 0,3	links	79	68	10	5,5	57	52,4	1,6	14	5,5	0,095				
FDN-63-L	40,31	8,5 +/- 0,8	links	89	76	10	6,5	63	58,6	1,6	13,9	6,5	0,115				
FDN-70-L	42,14	11,0 +/- 1,0	links	95	82	10	6,5	70	65,4	1,6	13	6,5	0,135				

¹ Die angegebenen Bremsmomente beziehen sich auf eine Drehzahl von 20 U/min. bzw. eine Umgebungstemperatur von 23 °C.

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 5.

FYN-P1

Kleine Durchmesser, große Bremsmomente

Begrenzter Drehwinkel

Bremsmoment 100 Ncm bis 180 Ncm

Die Bremsrichtung der Rotationsbremse FYN-P1 kann entweder rechts oder links drehend sein. Die Bremsen können direkt im Drehpunkt montiert werden. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. Unterscheidung der Dämpfungsrichtung durch farbigen Schaft. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 18,5 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper, Welle: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 115°

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis	* Preis	Bremsmoment Ncm	Rückdreh-Bremsmoment Ncm	Bremsrichtung	Gewicht kg
	1-49 St. €	ab 1.000 St. €				
FYN-P1-R103	32,87	5,92	100	30	rechts	0,011
FYN-P1-R153	32,87	5,92	150	50	rechts	0,011
FYN-P1-R183	32,87	5,92	180	80	rechts	0,011
FYN-P1-L103	32,87	5,92	100	30	links	0,011
FYN-P1-L153	32,87	5,92	150	50	links	0,011
FYN-P1-L183	32,87	5,92	180	80	links	0,011

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.1.

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

FYN-N1

Kleine Durchmesser, große Bremsmomente

Begrenzter Drehwinkel

Bremsmoment 100 Ncm bis 300 Ncm

Die Bremsrichtung der Rotationsbremse FYN-N1 kann entweder rechts oder links drehend sein. Die Bremsen können direkt im Drehpunkt montiert werden. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. Unterscheidung der Dämpfungsrichtung durch farbige Endkappe. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 20 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper, Welle: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 110°

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis	* Preis	Bremsmoment	Rückdreh-Bremsmoment	Bremsrichtung	Gewicht
	1-49 St.	ab 1.000 St.				
	€	€	Ncm	Ncm		kg
FYN-N1-R103	38,74	6,97	100	20	rechts	0,012
FYN-N1-R203	38,74	6,97	200	40	rechts	0,012
FYN-N1-R253	38,74	6,97	250	40	rechts	0,012
FYN-N1-R303	38,74	6,97	300	80	rechts	0,012
FYN-N1-L103	38,74	6,97	100	20	links	0,012
FYN-N1-L203	38,74	6,97	200	40	links	0,012
FYN-N1-L253	38,74	6,97	250	40	links	0,012
FYN-N1-L303	38,74	6,97	300	80	links	0,012

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.1.

FYN-U1

Klein, stark und besonders robust

Begrenzter Drehwinkel

Bremsmoment 200 Ncm bis 300 Ncm

Die Bremsrichtung der Rotationsbremse FYN-U1 kann entweder rechts oder links drehend sein. Die Bremsen können direkt im Drehpunkt montiert werden. Das Gehäuse besteht aus besonders robustem Zink-Druckguss. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 16 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper, Welle: Zink-Druckguss

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 115°

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis	* Preis	Bremsmoment	Rückdreh-Bremsmoment	Bremsrichtung	Gewicht
	1-49 St.	ab 1.000 St.				
	€	€	Ncm	Ncm		kg
FYN-U1-R203	43,33	7,80	200	40	rechts	0,040
FYN-U1-R253	43,33	7,80	250	40	rechts	0,040
FYN-U1-R303	43,33	7,80	300	80	rechts	0,040
FYN-U1-L203	43,33	7,80	200	40	links	0,040
FYN-U1-L253	43,33	7,80	250	40	links	0,040
FYN-U1-L303	43,33	7,80	300	80	links	0,040

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.1.

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

FYN-S1

Die flache Bremse für konstante Bauteilschonung

Begrenzter Drehwinkel

Bremsmoment 5 Nm bis 10 Nm

Die selbsteinstellende Rotationsbremse FYN-S1 mit Zink-Druckguss-Gehäuse ermöglicht einen konstanten Bewegungsablauf bei unterschiedlichen Massen. Die Bremsrichtung kann entweder rechts oder links drehend sein. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 60 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Zink-Druckguss; Aufnahmeschaft: Kunststoff

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 130°

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Montagehinweis: Über die Welle dürfen keine axialen oder radialen Kräfte eingeleitet werden.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-49 St. €	* Preis ab 1.000 St. €	Bremsmoment Nm	Rückdreh-Bremsmoment Nm	Bremsrichtung	Gewicht kg
FYN-S1-R104	41,45	14,51	5 - 10	1,5	rechts	0,220
FYN-S1-L104	41,45	14,51	5 - 10	1,5	links	0,220

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 6.2.

FYT-H1 und FYN-H1

Spezifisch justierbar, starke Bremskraft

Begrenzter Drehwinkel, einstellbar

Bremsmoment 2 Nm bis 10 Nm

Die Bremsrichtung der einstellbaren FYT-H1 und FYN-H1 kann rechts, links oder beidseitig drehend sein. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. Die Bremsen haben ein besonders robustes Zink-Druckguss-Gehäuse und Wellen aus Stahl. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 45 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Zink-Druckguss; Welle: Stahl

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 105°

Radialkraft P max.: 50 N

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Bremsmoment Nm	Rückdreh-Bremsmoment Nm	Bremsrichtung	Gewicht kg
FYT-H1	49,72	2 - 10	0,5	beidseitig	0,235
FYN-H1-R	49,72	2 - 10	0,5	rechts	0,235
FYN-H1-L	49,72	2 - 10	0,5	links	0,235

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 5.

FYT-LA3 und FYN-LA3

Justierbare Höchstleistung

Begrenzter Drehwinkel, einstellbar

Bremsmoment 4 Nm bis 40 Nm

Die Bremsrichtung dieser einstellbaren Hochleistungs-Rotationsbremsen kann rechts, links oder beidseitig drehend sein. Bei der jeweiligen Umkehrbewegung der einseitig bremsenden Ausführungen entsteht je nach Baugröße ein gewisses Rückdreh-Bremsmoment. Die Bremsen haben ein besonders robustes Zink-Druckguss-Gehäuse und Wellen aus Stahl. ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig.



Technische Daten

Baugröße: Ø 80 mm

Laufleistung: 50.000 Zyklen, danach noch mindestens 80 % des ursprünglichen Bremsmomentes. Laufleistung je nach Anwendung auch deutlich höher oder niedriger.

Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C

Material: Außenkörper: Zink-Druckguss; Welle: Stahl

Einbaulage: Beliebig


Drehwinkel max.: 210°

Radialkraft P max.: 200 N

Hinweis: Drehrichtungsangabe: rechtsdrehend = Uhrzeigersinn (je nach Ausführung, von oben auf das Wellenende oder die Aufnahme gesehen). Zu Beginn einer Bewegung kann ein Spiel von ca. 5° auftreten.

Sicherheitshinweis: Rotationsbremsen nicht als Lagerung nutzen. Externe Führung oder Lagerung vorsehen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.



Leistungsdaten


TYPEN	* Preis	Bremsmoment	Rückdreh-Bremsmoment	Bremsrichtung	Gewicht
	1-9 St. €				
FYT-LA3	311,23	4 - 40	4	beidseitig	1,720
FYN-LA3-R	311,23	4 - 40	4	rechts	1,725
FYN-LA3-L	311,23	4 - 40	4	links	1,725

* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 5.

Berechnungsbeispiel

Dämpfung einer Klappe

Um eine geeignete Rotationsbremse für das nebenstehende Berechnungsbeispiel auszuwählen, muss die Länge sowie das Gewicht bzw. der Schwerpunkt der Klappe benannt sein. Nachdem der Wert des max. Moments, bei ungünstigem Winkel der Klappe, bestimmt wurde, erfolgt die Auswahl der geeigneten Bremse.



Berechnungsschritte

1. Drehmoment für ungünstigsten Winkel berechnen (siehe Beispiel links: 0°).
2. Winkelgeschwindigkeit bestimmen.
3. Rotationsbremse für das berechnete Drehmoment auswählen.
4. Anhand der Dämpfungskurve prüfen, ob die Drehzahl mit der gewünschten Geschwindigkeit übereinstimmt.
5. Ist die Drehzahl zu hoch = höheres Drehmoment wählen.
Ist die Drehzahl zu klein = kleineres Drehmoment wählen.

Drehmoment
 $M = L / 2 \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha$
 (L / 2 = Schwerpunkt)


m Masse in kg [1 kg = 9,81 N]
 L Klappenlänge in cm
 n Drehzahl in U/min.

Sonderzubehör


Zahnstangen für Rotationsbremsen mit Zahnrad

Rotationsbremsen mit Zahnrad gibt es in vier Standard-Modulen, die optional mit Zahnstangen aus Kunststoff als Zubehör geliefert werden.

M0.5, M0.6, M0.8, M1.0 Zahnstange



M0.8P Zahnstange



Lieferhinweise

Lieferform: Zahnstangen in den Modulen 0.5 bis 1.0 aus Kunststoff ab Lager lieferbar

Auf Anfrage: Zahnstangen auch aus Metall

Preise und Abmessungen

TYPEN	*Preise €	A mm	B mm	C mm	Ausführung
M0.5	19,50	250	4	4,5	starr, gefräst
M0.6	22,01	250	4	6	starr, gefräst
M0.8	23,10	250	6	8	starr, gefräst
M0.8P	12,95	170	8	4,1	flexibel, gefräst
M1.0	24,09	250	9	9	starr, gefräst
M1.0	33,32	500	10	10	starr, gefräst


* Mengenrabatt siehe Seite 307, Rabattgruppe 5.

Drehrichtungsangabe

rechtsdrehend = Uhrzeigersinn
 (von oben auf den Zapfen gesehen)

Montagehinweis

Die Drehachsen, Vierkantaufnahmen bzw. Freilaufaufnahmen sind nicht für Seitenbelastungen ausgelegt. Es wird grundsätzlich eine externe Führung oder Lagerung empfohlen.



Einsatzbeispiele


FDT

Fingerschutz beim Brotschneiden

Damit an Selbstbedienungstheken Verletzungen an Brotschneidemaschinen auszuschließen sind, startet der automatische Brotschneidvorgang erst, wenn die Klappe der modernen Maschine geschlossen ist. Um die Bedienung zu vereinfachen und damit die Akzeptanz für das Selbstschneiden bei den Anwendern zusätzlich zu erhöhen, sorgen beidseitig wirkende Rotationsbremsen vom Typ FDT-57 für ein sanftes Öffnen und Schließen der Schutztür. Auch wenn Rotationsbremsen nur in einer Richtung wirken müssen, hat ACE entsprechende Varianten parat.



Schutzklappe mit Rotationsbremsen gesichert: Danach geht die einfache Bedienung von Brotschneidemaschinen ganz leicht von der Hand
Daub Bakery Machinery BV, 5050 AB Goirle, Niederlande




FDN-R

Unsichtbarer Schutz für Dunstabzugshauben

Für eine ergonomische Handhabung können moderne Dunstabzugshauben durch einen Motor hoch und wieder herab gefahren werden. Beim Herunterfahren kann eine Wechselbelastung durch ein Zurückspeisen des Stromes in die Spannungsquelle zum Totalschaden führen. Dies zu verhindern, ist eine der Aufgaben der Rotationsbremsen des Typs FDN-63-R von ACE. Außerdem sind die modernen Maschinenelemente als Schutz vor einem Motorausfall verbaut. Denn ein zu schnelles Herabgleiten der Haube könnte zu weiteren kostspieligen Schäden an Haube und Deckenkonsolle bzw. sogar zu Verletzungen von Personen führen.



Rotationsbremsen sichern Antriebseinheiten und schützen Köche an High-end-Dunstabzugshauben, auch bei Stromausfall
berbel Ablufttechnik GmbH, 48432 Rheine, Deutschland



Schwingungstechnik

**Gummi-Metall-Isolatoren
Niederfrequente Luftfedererelemente
Schwingungsisolierende Platten**




Effizient unerwünschte Schwingungen isolieren

Einzigartige Vielfalt

Dieser Bereich von ACE umfasst innovative Lösungen, um Kunden bei der Dämmungstechnik und Schwingungsisolation die beste Hilfe zu bieten. Auch diese Maschinenelemente zeichnen sich durch leichte Auslegung und vorbildliche Vielfalt aus.

Die Produktpalette erstreckt sich von den äußerst niederfrequent isolierenden Luftfederelementen über einbaufertige Gummi-Metall-Isolatoren bis hin zu Dämmungsplatten. Mit diesem Portfolio ist ACE in der Lage, Ihnen Schwingungsisolation nach Maß und für nahezu alle Anwendungen anzubieten.



Schwingungsisolierung

Geräuschminderung und Schwingungsisolierung nehmen in der heutigen Zeit einen immer wichtigeren Stellenwert in unserem täglichen Leben ein. Dieses betrifft in einem ganz besonderen Maße den Arbeitsplatz und das Umfeld von produzierenden Unternehmen.

So ist es nicht nur vor dem Hintergrund des Lärmschutzes und der Arbeitssicherheit notwendig, Lärmemissionen oder schädliche Schwingungen zu vermeiden, sondern auch durch gezielte Analyse Quellen zu lokalisieren, um dann durch geeignete Verbesserungsmaßnahmen z. B. eine erhöhte Produktionsqualität zu erzielen. Eine zweite, nachteilige Begleiterscheinung von Schwingungen sind deren Auswirkungen auf das umgebende Produktionsumfeld und die evtl. vorhandenen Mess- und Prüfeinrichtungen.

Details unter
www.ace-ace.de

Verbesserte Arbeitsbedingungen

Enge Fertigungstoleranzen

Geringer Ausschuss in der Produktion

Maximale Maschinendynamik

Hohe Standzeiten der Werkzeuge und Maschinen

Genauere Messergebnisse



Gummi-Metall-Isolatoren

Einbaufertige Isolatoren zur schnellen Auswahl

Gummi-Metall-Isolatoren und Maschinenfüße werden einbaufertig geliefert und finden in einer Vielzahl von Schwingungs-isolationsanwendungen ihren Platz. Häufige Anwendungen sind Motoren, Kompressoren, Transfersysteme, Maschinen, Lüfter und Gebläse.



Levelling Mounts

Nivellierbare Maschinenfüße

Stabilisieren sicher und einstellbar Maschinen aller Art, Transfersysteme, Montageplätze etc.



Soft Bell Mounts

Schwerlastlager für niedrige Erregerfrequenz

Die Soft Bell Mounts von ACE halten schädliche Schwingungen vor allem von Generatoren, Motoren und Systemen fern, die mit einer Frequenz von etwa 25 Hz laufen. Dadurch eignen sie sich ideal für Pumpen und Stromerzeugungsaggregate



Light Bell Mounts

Besonders leicht, besonders vielseitig

Die Isolatoren finden Verwendung in nahezu allen industriellen Anwendungen. So eignen sie sich unter anderem ideal für Dieselmotoren mit 1,2 oder 3 Zylindern, Pumpen, und Stromerzeugungsaggregate.



Hard Bell Mounts

Hoch belastbare Schwingungsisolatoren

Die ACE Topfelemente sichern besonders im rauen Umfeld zuverlässig Maschinen, elektronische Anlagen oder Komponenten aller Art. Und sie halten schädliche Schwingungen von ihnen fern.



Compression Mounts

Vorgespannte Hochleistungslager

Vertikal wirkende Isolatoren für Maschinen und Anlagen. Einsatzgebiete sind: Gebläse, Kompressoren, Motoren, Generatoren, Pressen etc.



Marine Mounts

Ideal für mobile Anwendungen

Typische Anwendungsfälle sind Schiffsmotoren, Dieselgeneratoren und andere Geräte für die Energieerzeugung.



Cone Mounts

Stoß- und Schwingungsdämpfer

Cone Mounts haben ein spezielles Gummiprofil für Scher- und Druckbeanspruchung, dadurch ist eine axiale Belastbarkeit ermöglichen. Typische Anwendungsfälle sind in der Agrartechnik, Kompressoren, Fahrwerks- und Karosserieelemente sowie im gängigen Maschinenbau.



Universal Mounts

Universal-Verbindungsisolatoren

Wartungsfreie Verbindungsisolatoren, die sowohl radial als auch axial eingesetzt werden können. Einsatzbeispiele: Förderanlagen, Maschinen und Anlagen, Off-Road, Öl- und Gasindustrie, Steuerungen etc.



Bubble Mounts

Niederfrequente Schwingungsisolatoren

Zum Schutz von Kleingeräten und elektronischen Bauteilen, z. B. in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, in elektronischen Anlagen oder Computern.



All Attitude Mounts

Schwingungsisolierende Verbindungselemente

Wartungsfreie Isolatoren zur Entkoppelung von Bauteilen und Komponenten im Bereich Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Militär, Medizin, Transfersysteme etc.



Flex Locs

Schnellbefestigungselemente

Effiziente einfache Bauteile, vielseitig einsetzbar als isolierende Verbindungselemente zur Entkoppelung von Körperschall in Verkleidungen, Gehäusen, Anlagen und Maschinen. Zur Anwendung im Maschinenbau, in Gebäuden, Fahrzeugen oder in der Schifffahrt.

Schwingungsisolierende Platten

Dämmungstechnik nach Maß durch Zuschnitt und Kombination

Eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Maschinenfundamente, Auflager, Entkoppelungselemente, Rohrleitungen und nachträglich zu schützende Maschinen, bedürfen einer passgenauen Lösung. Hier bietet ACE durch die Produktreihe der Schwingungsisolierenden Platten umfassende Möglichkeiten zur Isolation. Die Produkte werden entweder als Standardplatten oder als Zeichnungsteile nach Kundenwunsch gefertigt und geliefert.



SLAB

Universelle Dämpfungsplatten

Zur Anwendung an Fundamenten für Anlagen und Maschinen, Kompressoren, in Pumpwerken, Generatoren, für Isolierungen, Messtische, Gebäude etc.



CEL

Niederfrequent dämpfende Platten

Für den Einsatz in Fundamenten, Gebäuden, Verkehrswegen, Brücken, Treppen, Prüfständen, Pumpwerken, Generatoren, Kompressoren, Maschinen etc.



PAD

Robuste Gewebe- und Elastomerplatten

Zur Isolation und zum Schutz von Fundamenten, z. B. von Pressen, Anlagen, Maschinen, sowie zum Einsatz in Pumpwerken, Kranbahnen, Brücken und Schwerlastanwendungen

Anwendungsübersicht

Typ	Maschinen	Transfer-systeme	Bau Verkehr	Gebläse Lüfter	Fundamente	Steuerungen Elektronik	Off-Road-Fahrzeuge
Gummi-Metall-Isolatoren							
Levelling Mounts	■	■		■			
Soft Bell Mounts	■		■	■			■
Light Bell Mounts	■		■	■			■
Hard Bell Mounts	■		■	■			■
Compression Mounts	■	■		■		■	
Marine Mounts	■		■				■
Cone Mounts		■					■
Universal Mounts	■	■	■			■	■
Bubble Mounts				■		■	
All Attitude Mounts		■	■			■	■
Flex Locs	■		■			■	
Schwingungsisolierende Platten							
SLAB	■	■	■	■	■		
CEL	■	■	■	■	■		
PAD	■		■		■		■
Luftfederelemente							
PLM	■						
PAL					■		

Niederfrequente Luftfederelemente

Hochwirksame Isolation – tiefer geht es kaum

Überall da, wo es auf eine perfekte Isolation von Messtischen, Prüfeinrichtungen und Hochleistungsmaschinen ankommt, sind die Niederfrequenten Luftfederelemente PLM und PAL eine gute Wahl. Auf Anfrage wird eine genaue Systemanalyse beim Kunden durchgeführt und die passende Lösung entwickelt.



PLM

Pneumatische Luftfederelemente

Zur effizienten Isolation von Messeinrichtungen, Hochgeschwindigkeitspressen und Maschinen.



PAL-3 bis PAL-9

Luftfederelemente in kleiner Baugröße

Das perfekte Nivelierungs- und Isolationssystem für kleinere Konstruktionen, bei denen es auf Präzision und Flexibilität ankommt. Erhältlich im System mit vielen Zubehörkomponenten.



PAL-18 bis PAL-1000

Große Luftfederelemente mit automatischer Niveauregulierung

Isolieren und nivellieren hochauflösende Prüf- und Messeinrichtungen gegen störende Schwingungen. Einsatz finden diese extrem niederfrequent isolierenden Bauteile in der Automobilbranche und Luft- und Raumfahrttechnik.

Mehr zum Thema Schwingungstechnik finden Sie auf unserer Internetseite unter www.ace-ace.de !

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Motoren Generatoren	Kompres- soren	Öl- und Gasindustrie	Luft- und Raumfahrt	Pressen	Medizin	Messtische	Prüfstände	Typ
Gummi-Metall-Isolatoren								
				■				Levelling Mounts
■	■	■	■					Soft Bell Mounts
■	■	■	■					Light Bell Mounts
■	■	■	■					Hard Bell Mounts
■	■			■				Compression Mounts
■	■							Marine Mounts
■	■							Cone Mounts
■	■	■	■					Universal Mounts
					■			Bubble Mounts
■			■		■			All Attitude Mounts
■	■							Flex Locs
Schwingungsisolierende Platten								
		■		■	■	■		SLAB
		■		■	■	■	■	CEL
		■		■				PAD
Luftfederelemente								
				■	■	■	■	PLM
			■			■	■	PAL

Sicherheitsprodukte

Sicherheitsstoßdämpfer, Sicherheitsdämpfer
Klemmelemente



Höchster Schutz in jedem Fall

Für jedes Budget und alle Anforderungen

Zerstörerische Kräfte von bewegten Massen sicher zu verzögern oder im Notfall zu bremsen, vereint diese Produktgruppe von ACE. So verschieden Sicherheitsstoßdämpfer, Struktur-dämpfer und Klemmelemente auch konstruiert sind, so sehr schützt jede einzelne ACE Komponente Ihre Maschine.

Gerade im Not-Stop-Einsatz spielen sie ihre Hauptvorteile aus. Gemessen am Schutz den sie bieten, sind sie sehr preiswert. Zudem sind sie allesamt leicht in bestehende Konstruktionen zu integrieren, wartungsarm, fast überall einsetzbar und arbeiten größtenteils energieunabhängig.



Sicherheitsstoßdämpfer

Perfekter Schutz für den Fall der Fälle

Als günstige Alternative zu Industriestoßdämpfern sind Sicherheitsstoßdämpfer von ACE vieltausendfach bewährte Lösungen. Für den gelegentlichen Einsatz konzipiert, dienen sie vor allem als zuverlässiger, effektiver Schutz von Konstruktionen im Not-Stopp-Bereich.

Die wartungsfreien und einbaufertigen Maschinenelemente zeichnen sich in jeder Beziehung durch die bekannt hohe ACE Qualität und maximale Energieaufnahme bis zu 480.000 Nm/Hub aus. So werden z. B. in der Baureihe SCS33 bis SCS64 Serienteile der MAGNUM-Stoßdämpfer verwendet. Die SCS Sicherheitsdämpfer sind so konzipiert, dass sie Standzeiten von bis zu 1.000 Lastwechseln erreichen. Sicherheitsstoßdämpfer von ACE sind in großer Auswahl mit Hüben von 23 mm bis 1.200 mm erhältlich, wobei die Anordnung der Drosselbohrungen je nach Einsatzfall kundenspezifisch berechnet und gefertigt wird.



Sicherheitsstoßdämpfer



SCS33 bis SCS64

Seite 252

Selbsteinstellend oder optimierte Kennlinie
Industrieauform mit hoher Energieaufnahme
Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Förderanlagen,
Portalanlagen, Prüfstände



SDH38 bis SDH63

Seite 256

Hochregaldämpfer, optimierte Kennlinie
Kleine Stützkkräfte durch lange Hübe
Regalbediengeräte, Prüfstände, Schwerlastanwendungen,
Förderanlagen



SDP63 bis SDP160

Seite 260

Krananlagen, optimierte Kennlinie
Hohe Rückstellkräfte durch Gasdruckspeicher
Regalbediengeräte, Schwerlastanwendungen



Top-Maschinenschutz

Aktuellste Dämpfungstechnik

Attraktives Kosten-Nutzenverhältnis

Maximale Verfahrswege

Breites Einsatzspektrum

Robuste Konstruktion

SCS33 bis SCS64


Industriebauform mit hoher Energieaufnahme

Selbsteinstellend oder optimierte Kennlinie
Energieaufnahme 310 Nm/Hub bis 18.000 Nm/Hub
Hub 23,1 mm bis 150 mm

Effektiver Not-Stopp: Die ACE Sicherheitsstoßdämpfer der Baureihe SCS33 bis SCS64 basieren auf der innovativen Technik der erfolgreichen Industriestoßdämpfer der MAGNUM-Serie. Wie diese sind sie wartungsfrei und einbaufertig.

Durch eine für den jeweiligen Einsatzfall optimierte Kennlinie lässt sich die Energieaufnahme dieser hydraulischen Maschinenelemente pro Hub auf über das Doppelte im Vergleich zu den ACE Industriestoßdämpfern vom Typ MAGNUM erhöhen. Anwender profitieren bei sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis von Standzeiten von bis zu 1.000 Lastwechseln. Ihre kompakte Bauform in den Größen M33x1,5 bis M64x2 macht sie leicht in bestehende Anwendungen integrierbar.

Diese schlanken, leistungsfähigen Sicherheitsstoßdämpfer sind rein für Not-Stopp-Aufgaben ausgelegt. Sie lassen sich vielseitig z. B. in Portal- und Förderanlagen, Bearbeitungszentren oder Bestückungsautomaten einsetzen.



Technische Daten

Energieaufnahme: 310 Nm/Hub bis 18.000 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,02 m/s bis 5 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Zulässiger Temperaturbereich: -12 °C bis +66 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl tenifer gehärtet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl gehärtet und korrosionsbeständig beschichtet; Rückstellfeder: Stahl verzinkt oder kunststoffbeschichtet; Zubehör: Stahl korrosionsbeständig beschichtet


Dämpfungsmedium: Automatic Transmission Fluid (ATF)

Anwendungsbereiche: Fertigungs- und Bearbeitungszentren, Förderanlagen, Portalanlagen, Prüfstände, Maschinen und Anlagen, Schwenkeinheiten, Krananlagen

Hinweis: Im Schleichgang kann der Dämpfer eingefahren werden. Es baut sich kein Staudruck auf und es entsteht keine Bremswirkung.

Auf Anfrage: Sonderöle, Sonderflansche etc.


SCS33EU




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Zubehör

NM33




QF33



Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: > 90 Nm
Befestigung mit 4 Schrauben

S33

Fußmontagesatz



S33 = 2 Flansche + 4 Schrauben M6x40, DIN 912
Anzugsmoment max.: 11 Nm
Losbrechmoment: 90 Nm
Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Bestellbeispiel

SCS33-50EU-1xxxx
Sicherheitsstoßdämpfer _____
Gewinde M33 _____
max. Hub ohne Festanschlag 50 mm _____
EU-konform _____
Druckhülsen-Nr. wird von ACE angegeben _____
Bei Ersatzbestellung Druckhülsen-Nr. angeben


Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	Max. Energieaufnahme		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	L1 min. mm	L1 max. mm	L3 mm	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	W ₃ selbsteinstellend Nm/Hub	W ₃ optimiert Nm/Hub										
SCS33-25EU	310	500	45	90	23,2	138	83	25	60	68	3	0,51
SCS33-50EU	620	950	45	135	48,6	189	108	32	86	93	2	0,63

¹ Werte reduzieren sich um 20 % bei max. Achsabweichung.

Selbsteinstellend oder optimierte Kennlinie


SCS45EU




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Zubehör

NM45




QF45



S45

Fußmontagesatz




S45 = 2 Flansche + 4 Schrauben M8x50, DIN 912
 Anzugsmoment max.: 27 Nm
 Losbrechmoment: 350 Nm
 Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Bestellbeispiel




Bei Ersatzbestellung Druckhülsen-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	Max. Energieaufnahme		Rückstellk.		Hub mm	A max. mm	B mm	L1 min. mm	L1 max. mm	L3 mm	¹ Achsabwei- chung max. °	Gewicht kg
	W ₃ selbsteinstellend Nm/Hub	W ₃ optimiert Nm/Hub	min. N	max. N								
SCS45-25EU	680	1.200	70	100	23,1	145	95	32	66	66	3	1,13
SCS45-50EU	1.360	2.350	70	145	48,5	195	120	40	92	91	2	1,36
SCS45-75EU	2.040	3.500	50	180	73,9	246	145	50	118	116	1	1,59

¹ Werte reduzieren sich um 20 % bei max. Achsabweichung.


SCS64EU




Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Zubehör

NM64




QF64



S64

Fußmontagesatz




S64 = 2 Flansche + 4 Schrauben M10x80, DIN 912
Anzugsmoment max.: 50 Nm
Losbrechmoment: 350 Nm
Aufgrund der Gewindesteigung sollten die Bohrungen für den zweiten Fuß erst nach Festlegung des ersten erfolgen.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Bestellbeispiel



Bei Ersatzbestellung Druckhülsen-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	Max. Energieaufnahme		Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	L1 min. mm	L1 max. mm	L3 mm	¹ Achsabweichung max. °	Gewicht kg
	W ₃ selbsteinstellend Nm/Hub	W ₃ optimiert Nm/Hub										
SCS64-50EU	3.400	6.000	90	155	48,6	225	140	50	112	100	3	2,90
SCS64-100EU	6.800	12.000	105	270	99,4	326	191	64	162	152	2	3,70
SCS64-150EU	10.200	18.000	75	365	150,0	450	241	80	212	226	1	5,10

¹ Werte reduzieren sich um 20 % bei max. Achsabweichung.

SDH38 bis SDH63


Kleine Stützkräfte durch lange Hübe

Hochregaldämpfer, optimierte Kennlinie
Energieaufnahme 3.600 Nm/Hub bis 229.100 Nm/Hub
Hub 50 mm bis 800 mm

Intelligente Schutzmaßnahme: Auch die Sicherheitsstoßdämpfer der Baureihe SDH38 bis SDH63 sind für den Not-Stopp-Einsatz konzipiert. Mit diesen wartungsfreien und einbaufertigen Dämpfern sind Hübe von bis zu 1.200 mm möglich. Durch die großen Hübe entstehen geringe Stützkräfte.

Die Kennlinie bzw. Dämpfungscharakteristik wird bei allen Sicherheitsstoßdämpfern von ACE kundenspezifisch auf die jeweilige Anwendung angepasst. Dafür werden die Drosselbohrungen für den jeweiligen Einsatzfall speziell berechnet und gefertigt. Die maßgeschneiderten Maschinenelemente sind ein idealer, weil im Vergleich zu Industriestoßdämpfern preisgünstiger und mit bis zu 1.000 möglichen Lastwechseln effektiver Schutz.

Wer z. B. die Endlagen von Regalbediengeräten, Förder- und Krananlagen, Schwerlastanwendungen und Prüfständen zuverlässig schützen will, wählt diese Sicherheitsstoßdämpfer von ACE.



Technische Daten

Energieaufnahme: 3.600 Nm/Hub bis 229.100 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Stützkraft: bei max. Energieaufnahme 51 kN bis 210 kN

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl lackiert; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Aufprallkopf: Stahl

Dämpfungsmedium: HLP 46


Fülldruck: ca. 5 bar. Kolbenrückstellung durch integrierten Stickstoff-Gasspeicher.

Anwendungsbereiche: Regalbediengeräte, Prüfstände, Schwerlastanwendungen, Förderanlagen, Portalanlagen


Hinweis: Bei Schleichganganwendungen bitte ACE kontaktieren.

Auf Anfrage: Sonderöle, Sonderflansche, spezieller Korrosionsschutz etc. Integrierter Sensor zur Abfrage der komplett ausgefahrenen Kolbenstange. Öffner- oder Schließeranführung, wahlweise PNP- oder NPN-schaltend.


SDH38EU-F Flansch Frontseite



SDH38EU-R Flansch Rückseite



SDH38EU-S Fußbefestigung



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,9 m/s bis 4,6 m/s

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

Sicherheitsstoßdämpfer _____ ↑
 Kolbendurchmesser 38 mm _____ ↑
 Hub 400 mm _____ ↑
 EU-konform _____ ↑
 Montageart Flansch Frontseite _____ ↑
 Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____ ↑

Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben


SDH38-400EU-F-XXXX

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	¹ Energieaufnahme Nm/Hub	¹ Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	D mm	E max. mm	Montageart	
										F und R Gewicht kg	S Gewicht kg
SDH38-50EU	3.600	80.000	600	700	50	270	204	165	84	14,0	13,7
SDH38-100EU	7.300	80.000	600	700	100	370	254	215	134	15,5	15,7
SDH38-150EU	10.900	80.000	600	700	150	470	304	265	184	17,0	17,2
SDH38-200EU	14.500	80.000	600	700	200	585	369	330	234	20,0	19,7
SDH38-250EU	18.200	80.000	600	700	250	685	419	380	284	22,0	21,7
SDH38-300EU	21.800	80.000	600	700	300	800	484	445	334	24,0	23,7
SDH38-350EU	25.500	80.000	600	700	350	900	534	495	384	26,0	25,7
SDH38-400EU	29.100	80.000	600	700	400	1.015	599	560	434	28,0	28,2
SDH38-500EU	36.400	80.000	600	700	500	1.230	714	675	534	32,0	32,2
SDH38-600EU	43.600	80.000	600	700	600	1.445	829	790	634	36,0	36,2
SDH38-700EU	50.900	80.000	600	700	700	1.660	944	905	734	40,0	40,2
SDH38-800EU	58.200	80.000	600	700	800	1.875	1.059	1.020	834	44,0	44,2

¹ Werte gelten für Ausführung Flansch Frontseite und Fußbefestigung. Bei Ausführung Flansch Rückseite bitte ACE kontaktieren. Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.


SDH50EU-F Flansch Frontseite



SDH50EU-R Flansch Rückseite



SDH50EU-S Fußbefestigung



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,6 m/s bis 4,6 m/s


Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel **SDH50-400EU-F-XXXXX**




Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	¹ Energieaufnahme Nm/Hub	¹ Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	D mm	E max. mm	Montageart	
										F und R Gewicht kg	S Gewicht kg
SDH50-100EU	14.500	160.000	1.000	1.200	100	416	297	258	139	23,5	25,0
SDH50-150EU	21.800	160.000	1.000	1.200	150	516	347	308	189	26,0	27,5
SDH50-200EU	29.100	160.000	1.000	1.200	200	616	397	358	239	28,5	30,0
SDH50-250EU	36.400	160.000	1.000	1.200	250	731	462	423	289	32,0	33,5
SDH50-300EU	43.600	160.000	1.000	1.200	300	831	512	473	339	34,5	36,0
SDH50-350EU	50.900	160.000	1.000	1.200	350	931	562	523	389	37,0	38,5
SDH50-400EU	58.200	160.000	1.000	1.200	400	1.046	627	588	439	40,0	41,5
SDH50-500EU	72.700	160.000	1.000	1.200	500	1.261	742	703	539	46,0	47,5
SDH50-600EU	87.300	160.000	1.000	1.200	600	1.476	857	818	639	52,0	53,5
SDH50-700EU	101.800	160.000	1.000	1.200	700	1.691	972	933	739	58,0	59,5
SDH50-800EU	116.400	160.000	1.000	1.200	800	1.906	1.087	1.048	839	64,0	65,5
SDH50-1000EU	145.500	160.000	1.000	1.200	1.000	2.336	1.317	1.278	1.039	75,0	76,5

¹ Werte gelten für Ausführung Flansch Frontseite und Fußbefestigung. Bei Ausführung Flansch Rückseite bitte ACE kontaktieren. Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.


SDH63EU-F Flansch Frontseite



SDH63EU-R Flansch Rückseite



SDH63EU-S Fußbefestigung



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

Sicherheitsstoßdämpfer _____
 Kolbendurchmesser 63 mm _____
 Hub 400 mm _____
 EU-konform _____
 Montageart Flansch Frontseite _____
 Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____

SDH63-400EU-F-XXXXX

Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	¹ Energieaufnahme Nm/Hub	¹ Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	D mm	E max. mm	Montageart	
										F und R Gewicht kg	S Gewicht kg
SDH63-100EU	19.100	210.000	1.500	2.500	100	420	301	252	144	32	35
SDH63-150EU	28.600	210.000	1.500	2.500	150	520	351	302	194	35	38
SDH63-200EU	38.200	210.000	1.500	2.500	200	620	401	352	244	39	42
SDH63-250EU	47.700	210.000	1.500	2.500	250	720	451	402	294	43	46
SDH63-300EU	57.300	210.000	1.500	2.500	300	850	531	482	344	48	51
SDH63-350EU	66.800	210.000	1.500	2.500	350	950	581	532	394	52	55
SDH63-400EU	76.400	210.000	1.500	2.500	400	1.080	661	612	444	60	63
SDH63-500EU	95.500	210.000	1.500	2.500	500	1.280	761	712	544	68	71
SDH63-600EU	114.500	210.000	1.500	2.500	600	1.510	891	842	644	78	81
SDH63-700EU	133.600	210.000	1.500	2.500	700	1.740	1.021	972	744	88	91
SDH63-800EU	152.700	210.000	1.500	2.500	800	1.970	1.151	1.102	844	98	101
SDH63-1000EU	190.900	210.000	1.500	2.500	1.000	2.430	1.411	1.362	1.044	118	121
SDH63-1200EU	229.100	210.000	1.500	2.500	1.200	2.890	1.671	1.622	1.244	138	141

¹ Werte gelten für Ausführung Flansch Frontseite und Fußbefestigung. Bei Ausführung Flansch Rückseite bitte ACE kontaktieren. Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

SDP63 bis SDP160

Hohe Rückstellkräfte durch Gasdruckspeicher


Krananlagen, optimierte Kennlinie

Energieaufnahme 9.100 Nm/Hub bis 582.000 Nm/Hub
Hub 50 mm bis 1.200 mm

Zuverlässig: Die Not-Stopper der groß dimensionierten Baureihe SDP63 bis SDP160 verfügen über innenliegende Systemdichtungen. Selbst Schmutz oder Beschädigungen an der Kolbenstange führen dadurch nicht zu Leckage oder Ausfall. Komprimierte Gasspeicher erlauben Rückstellkräfte bis zu 100 kN, was z. B. Anwendungen in Mehrbrückenkrananlagen sicherer macht. Auch der Dämpferkorpus und die robusten, groß dimensionierten Kolbenstangenlager sind für den Schwerlastbetrieb ausgelegt.

Wie bei allen ACE Sicherheitsstoßdämpfern wird die Kennlinie bzw. Dämpfungscharakteristik jedes einzelnen Dämpfers individuell der jeweiligen Anwendung angepasst.

Ob Krananlagen oder Maschinen in Schwerlastanwendungen z. B. in der Metallindustrie oder im Bergbau, diese kräftigen Sicherheitsstoßdämpfer sichern Konstruktionen zuverlässig vor kostspieligem Ausfall.



Technische Daten

Energieaufnahme: 9.100 Nm/Hub bis 582.000 Nm/Hub

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s. Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Stützkraft: bei max. Energieaufnahme 110 kN bis 1.000 kN

Zulässiger Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Abweichende Temperaturbereiche auf Anfrage.

Einbaulage: Beliebig

Festanschlag: Integriert

Material: Außenkörper: Stahl lackiert; Aufprallkopf: Stahl; Kolbenrohr: Stahl hartverchromt

Dämpfungsmedium: HLP 46


Fülldruck: ca. 5 bar. Kolbenrückstellung durch integrierten Stickstoff-Gasspeicher.

Anwendungsbereiche: Regalbediengeräte, Schwerlastanwendungen


Hinweis: Im Schleichgang kann der Dämpfer eingefahren werden. Es baut sich kein Staudruck auf und es entsteht keine Bremswirkung.

Auf Anfrage: Sonderöle, Sonderflansche, spezieller Korrosionsschutz etc.

SDP63EU-F Flansch Frontseite



SDP63EU-R Flansch Rückseite



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s.
Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

SDP63-400EU-F-XXXXX
 Sicherheitsstoßdämpfer _____
 Kolbendurchmesser 63 mm _____
 Hub 400 mm _____
 EU-konform _____
 Montageart Flansch Frontseite _____
 Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____


Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	C mm	Gewicht kg
SDP63-50EU	9.100	200.000	1.500	8.000	50	280	193,5	145	11
SDP63-75EU	13.600	200.000	1.500	10.000	75	360	248,5	170	12,5
SDP63-100EU	18.200	200.000	1.500	11.000	100	425	288,5	195	14
SDP63-150EU	27.300	200.000	1.500	15.000	150	560	373,5	245	17
SDP63-200EU	36.400	200.000	1.500	17.000	200	700	463,5	295	19
SDP63-250EU	43.200	190.000	1.500	18.000	250	840	553,5	345	21
SDP63-300EU	49.100	180.000	1.500	20.000	300	980	643,5	395	24
SDP63-400EU	54.500	150.000	1.500	20.000	400	1.265	828,5	495	29
SDP63-500EU	59.100	130.000	1.500	20.000	500	1.555	1.018,5	595	34
SDP63-600EU	60.000	110.000	1.500	20.000	600	1.840	1.203,5	695	39

Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

SDP80EU-F Flansch Frontseite



SDP80EU-R Flansch Rückseite



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s.
Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.


Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel




Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	C mm	Gewicht kg
SDP80-50EU	11.800	260.000	2.500	16.000	50	285	199,5	155	19
SDP80-100EU	23.600	260.000	2.500	16.000	100	440	304,5	205	23
SDP80-150EU	35.500	260.000	2.500	20.000	150	580	394,5	255	27
SDP80-200EU	47.300	260.000	2.500	20.000	200	730	494,5	305	32
SDP80-250EU	56.800	250.000	2.500	25.000	250	865	579,5	355	35
SDP80-300EU	65.500	240.000	2.500	25.000	300	1.010	674,5	405	39
SDP80-400EU	80.000	220.000	2.500	30.000	400	1.285	849,5	505	47
SDP80-500EU	90.900	200.000	2.500	30.000	500	1.575	1.039,5	605	55
SDP80-600EU	98.200	180.000	2.500	30.000	600	1.865	1.229,5	705	64
SDP80-800EU	101.800	140.000	2.500	30.000	800	2.450	1.614,5	905	80

Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

SDP100EU-F Flansch Frontseite



SDP100EU-R Flansch Rückseite



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s.
Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

SDP100-400EU-F-XXXX

Sicherheitsstoßdämpfer _____ ↑

Kolbendurchmesser 100 mm _____ ↑

Hub 400 mm _____ ↑

EU-konform _____ ↑

Montageart Flansch Frontseite _____ ↑

Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____ ↑


Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	C mm	Gewicht kg
SDP100-100EU	47.000	520.000	3.900	38.000	100	460	316,5	230	38
SDP100-200EU	95.000	520.000	3.900	38.000	200	750	506,5	330	53
SDP100-250EU	114.000	520.000	3.900	40.000	250	890	596,5	380	59
SDP100-300EU	131.000	500.000	3.900	40.000	300	1.035	691,5	430	66
SDP100-400EU	160.000	480.000	3.900	40.000	400	1.325	881,5	530	81
SDP100-500EU	182.000	440.000	3.900	40.000	500	1.610	1.066,5	630	93
SDP100-600EU	196.000	360.000	3.900	46.000	600	1.880	1.236,5	730	103
SDP100-800EU	218.000	300.000	3.900	46.000	800	2.450	1.606,5	930	125
SDP100-1000EU	236.000	260.000	3.900	46.000	1.000	3.020	1.976,5	1.130	160

Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

SDP120EU-F Flansch Frontseite



SDP120EU-R Flansch Rückseite



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s.
Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

SDP120-800EU-F-XXXX

Sicherheitsstoßdämpfer _____ ↑

Kolbendurchmesser 120 mm _____ ↑

Hub 800 mm _____ ↑

EU-konform _____ ↑

Montageart Flansch Frontseite _____ ↑

Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____ ↑


Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen


TYPEN	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	C mm	Gewicht kg
SDP120-100EU	64.000	700.000	5.600	35.000	100	460	315,5	249	58
SDP120-200EU	127.000	700.000	5.600	70.000	200	750	505,5	355	72
SDP120-400EU	236.000	650.000	5.600	75.000	400	1.325	880,5	555	99
SDP120-600EU	300.000	550.000	5.600	75.000	600	1.880	1.235,5	755	125
SDP120-800EU	327.000	450.000	5.600	75.000	800	2.450	1.605,5	955	160
SDP120-1000EU	364.000	400.000	5.600	75.000	1.000	3.020	1.975,5	1.155	192
SDP120-1200EU	436.000	400.000	5.600	75.000	1.200	3.590	2.345,5	1.355	225

Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

SDP160EU-F Flansch Frontseite



SDP160EU-R Flansch Rückseite



Technische Daten

Auffahrgeschwindigkeit: 0,5 m/s bis 4,6 m/s.
Abweichende Geschwindigkeiten auf Anfrage.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Abzubremsende Masse: m (kg)
- Auffahrgeschwindigkeit: v (m/s) max.
- Schleichgang-Geschwindigkeit: vs (m/s)
- Motorleistung: P (kW)
- Haltemoment-Faktor: HM (normal 2,5)
- (Alternativ: Antriebskraft F (N))
- Anzahl parallel wirkender Dämpfer: n

oder technische Daten nach Berechnung gemäß Formelsammlung Seite 267.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

SDP160-400EU-F-XXXXX

- Sicherheitsstoßdämpfer _____
- Kolbendurchmesser 160 mm _____
- Hub 400 mm _____
- EU-konform _____
- Montageart Flansch Frontseite _____
- Druckrohr-Nr. wird von ACE angegeben _____

Bei Ersatzbestellung Druckrohr-Nr. angeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	Energieaufnahme Nm/Hub	Stützkraft N	Rückstellk. min. N	Rückstellk. max. N	Hub mm	A max. mm	B mm	C mm	Gewicht kg
SDP160-200EU	182.000	1.000.000	1.000	80.000	200	860	596	440	105
SDP160-400EU	345.000	950.000	1.000	80.000	400	1.485	1.021	640	165
SDP160-500EU	409.000	900.000	1.000	90.000	500	1.765	1.201	740	195
SDP160-600EU	469.000	860.000	1.000	95.000	600	2.065	1.401	840	230
SDP160-800EU	545.000	750.000	1.000	100.000	800	2.660	1.796	1.040	290
SDP160-1000EU	545.000	600.000	1.000	110.000	1.000	3.225	2.161	1.240	350
SDP160-1200EU	545.000	500.000	1.000	110.000	1.200	3.815	2.551	1.440	410
SDP160-1600EU	582.000	400.000	1.000	110.000	1.600	4.995	3.331	1.840	530

Bei eventuellen Achsabweichungen bitte ACE kontaktieren.

Erlaubte Verwendung

ACE Sicherheitsstoßdämpfer sind Maschinenelemente zum Abbremsen von bewegten Massen in einer definierten Endposition im Not-Stopp bei axialer Krafteinleitung. Für ein regelmäßiges betriebsmäßiges Anfahren mit Maximallast sind die Sicherheitsstoßdämpfer nicht konzipiert.

Berechnung von Sicherheitsstoßdämpfern

Generell soll die Berechnung von Sicherheitsstoßdämpfern von ACE durchgeführt oder überprüft werden.

Drosseleigenschaften

Die Bohrbilder des Druckrohres bzw. der Druckhülse werden für jeden Sicherheitsstoßdämpfer überprüft oder angepasst. Die jeweilige Dämpfungskennlinie ist entsprechend für die im Not-Stopp auftretende maximale Masse und Aufprallgeschwindigkeit optimiert. Entsprechend erhält jeder Sicherheitsstoßdämpfer eine individuelle Druckrohrnummer.

Typenschild

Bei der Produktfamilie SCS33 bis SCS64 kann die individuelle fünfstellige Druckrohrnummer den letzten Stellen der Stoßdämpferbezeichnung auf dem Typenschild entnommen werden. Beispiel: SCS33-50EU-1XXXX. Bei den Typen der Familien SDH38 bis SDH63 und SDP63 bis SDP160 ist die Druckrohrnummer fünfstellig. Beispiel: SDH38-400EU-F-XXXX. Neben der Typenbezeichnung werden auf jedem Typenschild die maximal zulässige Aufprallgeschwindigkeit und die maximal zulässige Aufprallmasse pro Sicherheitsstoßdämpfer aufgeführt.

Montage

Zur Montage des Dämpfers empfehlen wir die Verwendung von original ACE Zubehör.

Die Befestigungskonstruktion des Dämpfers muss so ausgelegt sein, dass die angegebene Stützkraft (Q), siehe Berechnungsangebot, aufgenommen wird.

Die von ACE empfohlene Einbauart ist Flansch Frontseite. Dadurch wird eine möglichst hohe Knicksicherheit gewährleistet. Der Dämpfer muss so montiert werden, dass die abzubremsende Last mit möglichst geringer Achsabweichung auf die Kolbenstange auftrifft. Der zulässige Wert für die Achsabweichung ist den technischen Tabellen im aktuellen Katalog zu entnehmen.

Der gesamte Dämpferhub muss genutzt werden. Ansonsten kann es bei geringerer Hubnutzung zu einer Überlastung kommen.

Einbauart Flansch Frontseite



Sicherheitsstoßdämpfer SDH

Sicherheitsstoßdämpfer SDP

Umgebungsbedingungen

Der zulässige **Temperaturbereich** für die jeweilige Dämpfertype ist unserem aktuellen Katalog zu entnehmen.

Achtung: Eine Nichteinhaltung der zulässigen Werte kann zum vorzeitigen Ausfall und zur Zerstörung der Dämpfer führen. Dieses kann Anlagen- bzw. Maschinenschäden nach sich ziehen.

Der störungsfreie Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen ist nur gewährleistet, wenn der Dämpfer mit einem speziellen Korrosionsschutz ausgerüstet ist.

Inbetriebnahme

Nach der Montage sollten die ersten Aufprallversuche nur mit reduzierter Aufprallgeschwindigkeit und – sofern möglich – nicht mit voller Last erfolgen. Sollten Differenzen zwischen Auslegungsdaten und Betriebsdaten vorliegen, so können diese erkannt und damit Beschädigungen vermieden werden. Sofern für die Dimensionierung der Sicherheitsdämpfer Auslegungsdaten zugrunde gelegt wurden, die nicht der maximal möglichen Belastung entsprechen (z. B. reduzierte Aufprallgeschwindigkeiten oder abgeschaltete Antriebe), so müssen diese Randbedingungen bei der Inbetriebnahme und im späteren Betrieb eingehalten werden. Andernfalls riskieren Sie Beschädigungen an der Maschine oder an den Dämpfern infolge von Überlastung. Nach erfolgtem Dämpferstoß sind die Rückstellung der Kolbenstange in die Ausgangslage, die Dichtheit des Dämpfers sowie der feste Sitz der Befestigungselemente zu überprüfen. Es dürfen keine Beschädigungen an der Kolbenstange, am Dämpferkörper oder an der Anschlusskonstruktion aufgetreten sein.

Festanschlag

Sicherheitsstoßdämpfer benötigen keinen externen Festanschlag als Hubbegrenzung. Der Hub des Sicherheitsdämpfers wird durch den Anschlag des Aufprallkopfes an den Stoßdämpfer begrenzt. Bei den Modellen SCS33 bis SCS64 wird der Festanschlag über die integrierte Anschlaghülse realisiert.

Was ist nach einem Dämpferstoß zu beachten?

Sicherheitsdämpfer, die nicht betriebsmäßig angefahren werden, und Sicherheitsdämpfer, die betriebsmäßig mit reduzierter Belastung angefahren werden, sind nach erfolgtem Dämpferstoß zu überprüfen. Es sind die Rückstellung der Kolbenstange in die Ausgangslage, die Dichtheit des Dämpfers sowie der feste Sitz der Befestigungselemente zu kontrollieren. Es dürfen keine Beschädigungen an der Kolbenstange, am Dämpferkörper oder an der Anschlusskonstruktion aufgetreten sein. Werden keine Mängel festgestellt, so kann der Sicherheitsdämpfer wieder in Betrieb genommen werden (siehe **Inbetriebnahme**).

Wartung

Sicherheitsdämpfer sind geschlossene Systeme und benötigen daher keine besondere Wartung. Sicherheitsdämpfer, die nicht betriebsmäßig angefahren werden (z.B. Not-Stopp-Einrichtungen), werden im Rahmen der normalen Sicherheitsüberprüfung der Anlage **mindestens einmal jährlich** überprüft. Hierbei sind die Rückstellung der Kolbenstange in die Ausgangslage, die Dichtheit des Dämpfers sowie der feste Sitz der Befestigungselemente zu kontrollieren. Die Kolbenstange darf keine Beschädigungen aufweisen. Bei Sicherheitsdämpfern, die **im Betrieb regelmäßig** betätigt werden, sollten diese Überprüfungen im Abstand von maximal **drei Monaten** stattfinden.

Reparaturhinweis

Sofern bei einer Prüfung ein Schaden am Dämpfer festgestellt worden ist oder Zweifel an der Funktionsfähigkeit bestehen, senden Sie bitte den Dämpfer zwecks Überprüfung bzw. Reparatur an ACE ein oder kontaktieren Sie unseren für Sie zuständigen Technischen Berater.

Detaillierte Informationen zu den oben aufgeführten Punkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Betriebs- und Montageanleitungen.

Berechnungsgrundlagen zur Auslegung von Sicherheitsstoßdämpfern

Mehr Formeln auf Seite 12-15

ACE Sicherheitsstoßdämpfer verzögern linear und sind damit den herkömmlichen Dämpfungselementen weit überlegen. Ca. 90 % der Einsatzfälle lassen sich mit folgenden vier Angaben einfach berechnen:

1. **Abzubremsende Masse (Gewicht)** m [kg]
2. **Aufprall- oder Auffahrgeschwindigkeit** v_D [m/s]
3. **Evtl. vorhandene zusätzliche Antriebskraft** F [N]
4. **Anzahl Stoßdämpfer parallel** n

Verwendete Formelzeichen

W_1	kinetische Energie pro Hub; nur Massenbelastung	Nm	2v_D	Aufprallgeschwindigkeit am Stoßdämpfer	m/s
W_2	Energie/Arbeit der Antriebskraft pro Hub	Nm	F	zusätzliche Antriebskraft	N
W_3	Gesamtenergie pro Hub ($W_1 + W_2$)	Nm	x	Anzahl der Hübe pro Stunde	1/h
1W_4	Gesamtenergie pro Stunde ($W_3 \cdot x$)	Nm/h	s	Stoßdämpferhub	m
m_e	effektive Masse	kg	Q	Gegenkraft/Stützkraft	N
m	abzubremsende Masse	kg	t	Abbremszeit	s
n	Anzahl Stoßdämpfer (parallel)		a	Verzögerung	m/s ²
2v	Geschwindigkeit beim Aufprall	m/s			




¹ Die in den jeweiligen Leistungstabellen aufgeführten zulässigen W_4 Werte gelten nur bei Raumtemperatur. Bei höheren Umgebungsbedingungen ergeben sich reduzierte Werte.

² v bzw. v_D ist die Endgeschwindigkeit der Masse. Bei beschleunigter Bewegung ist deshalb ein Zuschlag von 50-100 % auf die Durchschnittsgeschwindigkeit einzuplanen.

Die Auswahl der Stoßdämpfer aus der Leistungstabelle erfolgt bei allen Beispielen nach W_3 , W_4 , m_e und dem gewählten Stoßdämpferhub s .

Für alle Beispiele gilt:

Bei Verwendung von mehreren Dämpfern parallel teilen sich die Werte W_3 entsprechend der Dämpfer auf.

Einsatzfall	Formel	Beispiel
19 Wagen gegen 2 Stoßdämpfer 	$W_1 = m \cdot v^2 \cdot 0,25$ $W_2 = F \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $v_D = v \cdot 0,5$	$m = 5000$ kg $v = 2$ m/s $F = 3500$ N $s = 0,10$ m (gewählt) $W_1 = 5000 \cdot 2^2 \cdot 0,25 = 5000$ Nm $W_2 = 3500 \cdot 0,10 = 350$ Nm $W_3 = 5000 + 350 = 5350$ Nm $v_D = 2 \cdot 0,5 = 1$ m/s Auswahl nach Leistungstabelle: Größe SDH38-100EU selbsteinstellend
20 Wagen gegen Wagen 	$W_1 = \frac{m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)} \cdot (v_1 + v_2)^2 \cdot 0,5$ $W_2 = F \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $v_D = v_1 + v_2$	$m_1 = 7000$ kg $v_1 = 1,2$ m/s $m_2 = 10000$ kg $v_2 = 0,5$ m/s $F = 5000$ N $s = 0,10$ m (gewählt) $W_1 = \frac{7000 \cdot 10000}{(7000 + 10000)} \cdot 1,7^2 \cdot 0,5 = 5950$ Nm $W_2 = 5000 \cdot 0,10 = 500$ Nm $W_3 = 5950 + 500 = 6450$ Nm $v_D = 1,2 + 0,5 = 1,7$ m/s Auswahl nach Leistungstabelle: Größe SDH50-100EU selbsteinstellend
21 Wagen gegen Wagen 2 Stoßdämpfer 	$W_1 = \frac{m_1 \cdot m_2}{(m_1 + m_2)} \cdot (v_1 + v_2)^2 \cdot 0,25$ $W_2 = F \cdot s$ $W_3 = W_1 + W_2$ $v_D = \frac{v_1 + v_2}{2}$	$m_1 = 7000$ kg $v_1 = 1,2$ m/s $m_2 = 10000$ kg $v_2 = 0,5$ m/s $F = 5000$ N $s = 0,10$ m (gewählt) $W_1 = \frac{7000 \cdot 10000}{(7000 + 10000)} \cdot 1,7^2 \cdot 0,25 = 2975$ Nm $W_2 = 5000 \cdot 0,10 = 500$ Nm $W_3 = 2975 + 500 = 3475$ Nm $v_D = (1,2 + 0,5) : 2 = 0,85$ m/s Auswahl nach Leistungstabelle: Größe SDH38-100EU selbsteinstellend

Einsatzbeispiele


SCS45EU

Kontrollierter Not-Stopp

ACE Sicherheitsstoßdämpfer schützen Präzisionsbauteile der Flugzeugindustrie. Grundgestell und Führungsaufnahme dieses Drehtischs für die Anfertigung von Teilen in der Luftfahrtindustrie bestehen aus Granit und dürfen nicht beschädigt werden. Um Schäden bei Steuerungsfehlern oder Fehlbedienungen zu vermeiden, rüstete man alle Achsen mit Sicherheitsstoßdämpfern des Typs SCS45-50EU aus. Wenn die Drehtische einmal nicht exakt arbeiten, bremsen die Not-Stopper die Massen rechtzeitig ab. So bleibt beim Überfahren der Endlage alles heil, das Schadensrisiko ist auf Dauer minimiert.



Optimal gesicherter Drehtisch




SCS33EU, SCS45EU

Hochwertiger Schutz von Linearmodulen

Für die Topmodelle der Linearsysteme eines der renommiertesten Unternehmen im Bereich der Antriebs- und Steuerungstechnik sind Sicherheitsstoßdämpfer aus dem Hause ACE verbaut. Ihre Aufgabe: Die Z-Achse vor Schäden bei unkontrollierten Bewegungen zu schützen. Für unterschiedliche Lastbereiche werden dabei verschiedene Sicherheitsdämpfer verwendet. Tests ergaben, dass im schlimmsten Fall eine Aufprallgeschwindigkeit von bis zu 5 m/s auftreten könnte. Um auf Nummer ganz sicher zu gehen, wurde bei der Auslegung in allen Fällen sogar mit einem leicht höheren Wert gerechnet.




Für den effektiven Schutz von Anlagen und Modulen wie diesen ist die SCS-Serie von ACE die ideale Lösung im Not-Stopp-Bereich
 Roth GmbH & Co. KG, 90411 Nürnberg, Deutschland und Bosch Rexroth AG,
 97816 Lohr am Main, Deutschland



SDP160EU

Maßgeschneiderte Stoßbalkendämpfer

Beim Navigieren in niederländischen Flussschleusen sollte das Anfahren der Schleusentore ausdrücklich ermöglicht werden. Dafür entwickelte ACE basierend auf bestehenden Sicherheitsstoßdämpfern neue Spezialdämpfer mit optimierter Kennlinie, einem Festanschlag und einem Hub von 800 mm. Diese sind in der Lage, 500.000 Nm und damit voll beladene Schiffe sowie die zudem durch Wasserbewegungen resultierenden mechanischen Stöße aufzunehmen. Um in die Ausgangslage zurückzukommen, arbeiten die Sicherheitsdämpfer, ähnlich wie Gasfedern der Langenfelder Dämpfungsspezialisten, nämlich mit Stickstoff.




Speziell für diesen Einsatzfall ausgelegte schwere Sicherheitsstoßdämpfer bremsen in Schleuse Massen von bis zu vier Millionen kg ab
Mourik Limburg BV, 6101 AJ Echt, Niederlande

SDH38EU

Sichere Fahrt in die Endlagen

Es galt, eine Fahrsimulationskapsel an zwei ihrer insgesamt acht Achsen zu schützen. Die Anforderungen an einen möglichen Not-Stopper waren hoch, denn es war klar, dass dessen Versagen zu massiven Schäden an der Komplett-Konstruktion wie auch an der Kapsel führen würde. Selbst Gesundheitsschäden der Probanden waren nicht auszuschließen und das bei unterschiedlichsten zu berücksichtigenden Masse-Geschwindigkeits-Kombinationen. Zwei Sicherheitsstoßdämpfer von ACE nehmen nun zerstörerische Kräfte, z. B. bei Stromausfällen, sicher auf und schließen hohe Risiken aus.



ACE Sicherheitsstoßdämpfer schützen Endlagen in zwei Achsen eines Fahrsimulators
Bosch Rexroth B. V., 5281 RV Boxtel, Niederlande
und Universität Stuttgart - FKFS, 70569 Stuttgart, Deutschland

Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Sicherheitsdämpfer

Top für den Not-Stopp

Die äußerst erfolgreiche TUBUS-Serie von ACE eignet sich für den Not-Stopp, als Überfahrerschutz oder Anschlagdämpfer. In verschiedenen Varianten auch für Schwerlast- oder Krananlagen lieferbar, sind diese Strukturdämpfer ideal, wenn Massen nicht augenblicklich abzubremsen sind oder wenn unter extremen Bedingungen gearbeitet wird.

Die hochresistenten Dämpfer aus Co-Polyester-Elastomer bieten hohe Kraft- und Energieaufnahme in Bereichen, in denen andere Materialien ausfallen bzw. nicht ähnlich hohe Standzeiten von bis zu 1 Mio. Lastwechseln erreichen. Sie sind dabei kostengünstig und zeichnen sich durch kleine, leichte Bauformen aus. Mit Energieaufnahmen in Bereichen zwischen 450 Nm und 17.810 Nm kommen sie als Alternative zur hydraulischen Endlagendämpfung in Betracht.



Sicherheitsdämpfer



TUBUS TC und TC-S

Seite 272

Krananlagen

Kompaktes Kraftpaket

Krananwendungen, Lade- und Hebevorrichtungen, Hydraulikgeräte,
Elektromechanische Antriebe



TUBUS TI

Seite 274

Not-Stopp-Dämpfer irreversibel

Kompakte Einmalverzögerung

Not-Stopp-Dämpfung in Linearachsen, Portalanwendungen, Prüfstände,
Elektromechanische Antriebe

Extrem belastbar

Hochresistentes Co-Polyester-Elastomer

Leichte Bauformen

Kostengünstiger Einsatz

Schwerlastversionen lieferbar



TUBUS TC und TC-S

Kompaktes Kraftpaket

Krananlagen


Energieaufnahme 630 Nm/Hub bis 17.810 Nm/Hub

Maximaler Hub 30 mm bis 198 mm

Für noch mehr Schutz: Die Strukturdämpfer der TC-Baureihe aus der ACE TUBUS-Serie sind auch als Sicherheitsdämpfer einsetzbar. Diese wartungsfreien, einbaufertigen Dämpfungselemente aus Co-Polyester Elastomer wurden eigens für den Gebrauch in Krananlagen entwickelt und erfüllen die internationalen Industriestandards OSHA sowie CMAA. In der speziellen Bauform TC-S gelang es ACE durch das einmalige Dual-Konzept, die für Krananlagen geforderte Federrate zu erreichen.

Ob TC-S oder TC, für Energie-Management-Systeme stellt diese Baureihe eine kostengünstige Lösung mit hoher Kraftaufnahme dar. Die sehr kleine und leichte Bauform von \varnothing 64 mm bis zu \varnothing 176 mm deckt eine Energieaufnahme im Bereich von 450 Nm bis 17.810 Nm stufenlos ab.

Die Strukturdämpfer der TC-Baureihe schützen u. a. Krane, Lade- und Hebevorrichtungen, Hydraulikgeräte u. v. m.



Technische Daten

Energieaufnahme: 630 Nm/Hub bis 17.810 Nm/Hub

Energieabbau: 31 % bis 64 %

Dynamische Kraftaufnahme: 80.000 N bis 978.000 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Baugröße: 64 mm bis 176 mm

Materialhärte: Shore 55D

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer

Einbaulage: Beliebig

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s

Anzugsmoment max.:

M12: 50 Nm

M16: 40 Nm (DIN912)


M16: 120 Nm (Schulterschraube)

Anwendungsbereiche: Krananwendungen, Lade- und Hebevorrichtungen, Hydraulikgeräte, Elektromechanische Antriebe

Hinweis: Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet. Bei Anwendungen unter Vorspannung und erhöhten Temperaturen wenden Sie sich bitte an ACE.

Auf Anfrage: Sonderhübe, -kennlinien, -federraten, -baugrößen und -materialien lieferbar.


TC



Kennlinien


Type TC90-49

Energie-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Type TC90-49

Kraft-Hub Kennlinie (dynamisch)
(bei Auffahrgeschwindigkeit über 0,5 m/s)



Anhand der Auswahldiagramme können die Gesamtenergie und deren absorbiertes Anteil ermittelt werden.

Beispiel: Aufzunehmende Energie 1.300 Nm = genutzter Hub 38 mm siehe Bsp. Energie-Hub Kennlinie.

An der Kraft-Hub Kennlinie kann mit dem ermittelten Hub der Anteil der absorbierten bzw. rückgeführten Kraft ermittelt werden.

Da bei dieser Type die Rückstellkräfte gefordert sind, ist zu beachten, dass min. 90 % des Hubes genutzt werden.

Dynamische ($v > 0,5$ m/s) sowie statische ($v \leq 0,5$ m/s) Kennlinien für alle Typen auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TC83-73-S
TUBUS Kran­dämpfer _____
Außendurchmesser 83 mm _____
Hub 73 mm _____
Ausführung soft _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	¹ W ₃ Nm/Hub	Not-Stopp W ₃ Nm/Hub	Hub max. mm	A mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L _M mm	M	Gewicht kg
TC64-62-S	68,40	450	630	62	79	64	52	89	12	M12	0,174
TC74-76-S	70,07	980	1.372	76	96	74	61	114	12	M12	0,260
TC83-73-S	72,65	1.940	2.715	73	94	83	69	127	12	M12	0,328
TC86-39	125,01	1.210	1.695	39	56	86	78	133	12	M12	0,284
TC90-49	126,10	1.640	2.295	49	68	90	67	124	12	M12	0,264
TC100-59	152,71	1.785	2.500	59	84	100	91	149	12	M12	0,452
TC102-63	149,43	1.970	2.760	63	98	102	82	140	22	M16	0,662
TC108-30	72,70	1.900	2.660	30	53	108	77	133	12	M12	0,392
TC117-97	210,37	3.710	5.195	97	129	117	100	188	16	M16	1,043
TC134-146-S	324,03	7.310	10.230	146	188	134	117	215	30	M16	1,573
TC136-65	205,95	4.250	5.950	65	106	136	106	178	16	M16	1,147
TC137-90	204,23	6.350	8.890	90	115	137	113	216	21	M16	1,201
TC146-67-S	286,72	8.330	11.660	67	118	146	99	191	16	M16	1,573
TC150-178-S	532,98	8.860	12.400	178	241	150	132	224	16	M16	2,674
TC153-178-S	439,39	7.260	10.165	178	226	153	131	241	16	M16	2,522
TC168-124	352,63	10.100	14.140	124	166	168	147	260	16	M16	2,533
TC176-198-S	641,94	12.725	17.810	198	252	176	150	279	16	M16	3,685

¹ Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 4.

TUBUS TI

Kompakte Einmalverzögerung

Not-Stopp-Dämpfer irreversibel


Energieaufnahme 562 Nm/Hub bis 10.953 Nm/Hub

Maximaler Hub 25 mm bis 80 mm

Ein Mal, aber sicher: ACE bietet jetzt alternativ zu den erfolgreichen TUBUS Strukturdämpfern diese innovativen Einwegdämpfer der Familie TUBUS TI für Not-Stopp-Anwendungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Elastomerdämpfern sorgen diese Sicherheitsdämpfer für eine Energieabsorption bis zu 96 % ohne Rückpralleffekt. Die Dämpfer werden beim Aufprall deformiert und sind danach nicht wieder verwendbar.

Die montagefreundlichen und wartungsfreien Einwegdämpfer sind zudem eine kostengünstige Alternative zu den hydraulischen Sicherheitsstoßdämpfern von ACE. Sie bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff mit einem inneren Metallkern und nehmen bis zu 10.953 Nm Energie auf.

Die TUBUS TI werden überwiegend als Not-Stopp-Dämpfung in Linearachsen, Werkzeugmaschinen, Servoantrieben mit hohen Geschwindigkeiten und ähnlichen Bereichen eingesetzt.



Führungshülse aus Metall

Körper mit Gewinde aus einem Teil

Technische Daten

Energieaufnahme: 562 Nm/Hub bis 10.953 Nm/Hub

Energieabbau: 91 % bis 96 %

Dynamische Kraftaufnahme: 37.138 N bis 204.127 N

Zulässiger Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C, Co-Polyester Elastomer
-25 °C bis +50 °C, Polymer

Standardfarben: TI16: blau;
TI24, TI30, TI36: weiß

Baugröße: 32 mm bis 63 mm

Material: Strukturkörper: Co-Polyester Elastomer oder Polymer; Führungshülse: Metall

Einbaulage: beliebig

Umgebung: Beständig gegen Schmierstoffe, Chemikalien laut Beständigkeitsliste, ohne UV-Schutz.

Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s


Anzugsmoment max.: handfest

Anwendungsbereiche: Not-Stopp-Dämpfung in Linearachsen, Portalanlagen, Prüfstände, elektromechanische Antriebe


Hinweis: Der Einwegdämpfer muss nach jeder Beaufschlagung ausgetauscht werden.

Auf Anfrage: Weitere Baugrößen lieferbar.


TI 1-Balg



TI 2-Bälge




TI 3-Bälge



Kennlinien

Kraft-Hub TI16


Dynamische Versuche auf Fallprüfstand



	TI16-25	TI16-42
Gesamt Energie:	562 Nm	1.105 Nm
Absorbierte Energie:	511 Nm	1.004 Nm
Wirkungsgrad:	91 %	91 %

Kraft-Hub TI24, TI30 und TI36

Dynamische Versuche auf Fallprüfstand



	TI36	TI30-52	TI30-75	TI24
Gesamt Energie:	10.954 Nm	4.510 Nm	7.497 Nm	2.701 Nm
Absorbierte Energie:	10.513 Nm	4.309 Nm	7.058 Nm	2.545 Nm
Wirkungsgrad:	96 %	96 %	94 %	94 %

Die Kennwerte wurden bei einer dynamischen Belastung ermittelt.

Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Dämpfers sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

TUBUS irreversibel ↑ **TI16-25-1**
 Gewindegröße M16 ↑
 Hub 25 mm ↑
 Anzahl der Bälge ↑

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-9 St. €	Energieaufnahme		Hub max. mm	Stützkraft N	Balg Anzahl	A mm	d1 mm	d2 mm	L _M mm	M	Tiefe Gewindebohrung min. mm	Gewicht kg
		Not-Stopp Nm/Hub											
TI16-25-1	51,75	562		25	37.138	1	48	32	38	15	M16x2	25	0,045
TI16-42-2	66,77	1.105		42	40.000	2	83	32,5	45	33	M16x2	45	0,075
TI24-33-1	76,69	2.701		33	113.590	1	64,5	50	50	40	M24x3	40	0,140
TI30-52-2	81,74	4.510		52	121.130	2	113	50	50	57	M30x3,5	63	0,240
TI30-75-3	201,61	7.683		75	135.000	3	158,25	55	55	85,5	M30x3,5	86	0,450
TI36-80-3	209,46	10.953		80	204.127	3	172	63	65	89	M36x4	89	0,620

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 3.3.

Klemmelemente

Punktgenaues Klemmen und Stoppen für Not- und andere Fälle

Ebenfalls der Sicherheit dienen die Klemmelemente der Serie LOCKED. Diese ACE Produkte klemmen und bremsen Massen und eignen sich sowohl linear wie rotativ perfekt für kontrolliertes Halten in allen Prozessabläufen.

Neben den ACE LOCKED-Lösungen für die konventionelle Schienen-, Stangen- oder Rotationsklemmung sind auch spezielle Klemmungen mit Sicherheitsfunktion für Z-Achsen in der LOCKED LZ-P-Familie lieferbar, die helfen, schwerkraftbelastete Achsen zuverlässig zu sichern. Die letztgenannte Lösung ist sowohl für den pneumatischen Betrieb als auch als elektrische Version erhältlich. Ob Z-Achsen-, Linearführungs-, Stangen- oder Rotationsklemmung, die Auswahl ist, typisch für ACE, so groß wie das Leistungsvermögen der Produkte, die mit den Lösungen aller gängigen Hersteller kompatibel sind.



LOCKED von ACE. Denn sicher ist sicher.

Gesteigerte Prozess-Sicherheit

Als Klemmen und Not-Stopp-Bremsen erhältlich

Sehr kurze Haltewege

Sehr hohe Klemmkräfte

Kompakte Bauweisen

Geeignet für alle Standardgrößen



Schienenklemmung

Für sicheres Abbremsen schienengeführter Konstruktionselemente

Das sichere Bremsen einer Masse, die mit Hilfe einer Schienen- und Führungswagenkombination verfahren wird, ist nicht nur aus Sicherheitsgründen zu beachten, auch das zuverlässige Klemmen in Produktionsprozessen wird immer wichtiger.

Beide Funktionen können durch die Klemmelemente der Firma ACE übernommen werden. Alle Klemmelemente arbeiten mit dem patentierten Federblechsystem.


Durch dieses System werden Brems- bzw. Klemmkräfte von bis zu 10.000 N erreicht. Die Klemmelemente werden immer individuell auf die verwendete Linearführung angepasst. Sie sind für alle Schienengrößen und -profile aller namenhaften Hersteller verfügbar.

Funktion der Klemmelemente PL/SL/PLK/SLK


Alle Prozess- und Sicherheitsklemmen arbeiten mit dem bewehrten Federblechsystem.

Zwischen zwei Federblechen, die umlaufend mit einer Gummierung verbunden sind, wird Druckluft eingebracht.

Steht Druck an, ist das Klemmelement frei beweglich, wird das Klemmelement entlüftet, erfolgt eine Klemmung auf der Führungsschiene.



Klemmelement belüftet



Klemmelement entlüftet

Gelöst

Die druckluftbeaufschlagte Kammer zwischen den Federblechen entspannt und löst die Klemm- bzw. Bremsbacken von der Schiene. Das Klemmelement ist frei beweglich.

Geklemmt


Die Spannkraft der mechanisch vorgespannten Federbleche wird als Haltekraft in die Klemm- bzw. Bremsbacken eingeleitet. Das Klemmelement ist auf der Führungsschiene geklemmt.

Spaltmaße zwischen Brems- bzw. Klemmbelägen und Linearführungsschiene

Das Innenmaß I zwischen den Belägen jeder LOCKED-Schienenklemmung ist auf einen exakten Wert geschliffen.

Dieser ist stets um 0,01 bis 0,03 mm größer als das sich aus den Herstellerangaben ergebende Größtmaß J max der jeweiligen Linearführungsschiene (siehe Zeichnung).

Die größtmögliche Haltekraft ergibt sich bei J max, im ungünstigsten Fall entstehen Haltekraftverluste bis zu 30 % (siehe Tabelle).



Luftspalt Belag / Linearführungsschienen mm	Haltekraftverlust %
0,01	5
0,03	10
0,05	20
0,07	30

Unterschiede Klemmbeläge PL/PLK und SL/SLK

Die Prozess- und Sicherheitsklemmungen sind in ihrem Aufbau völlig identisch.

Sie unterscheiden sich lediglich durch das Material der Klemm- und Bremsbeläge.



Klemmen



Bremsen

Positionsklemmung

Die Typen der LOCKED-Familien PL und PLK sind für das Klemmen direkt auf der Linearführung konzipiert. Die Klemmbeläge werden aus Werkzeugstahl gefertigt und bieten auch bei gefetteter Schiene 100 % Klemmkraft.

Positionsklemmung und Not-Stop-Bremung

Bei den Familien SL und SLK werden verschleißarme Sintergraphit-Beläge verwendet. Diese ermöglichen sowohl eine Positionsklemmung, wie auch ein Not-Stop-Bremsen auf der Linearführung. Bei gefetteter Schiene ist mit einer Haltekraft von 60 % der Nennhaltekraft zu kalkulieren.

Stangenklemmung

Die Baukastenlösung für den exakten Halt an bestimmten Positionen

Das sichere und zuverlässige Halten einer Position oder eines Betriebszustandes ist in vielen Produktionsprozessen ein wichtiger Bestandteil. Diese Aufgabe kann durch die Klemmelemente der Firma ACE übernommen werden. Ist die Klemmung auf einer Stange gefordert, sind die Klemmelemente der Familien PN und PRK die richtige Wahl.


Mit diesen Stangenklemmungen können, durch das patentierte Federblechsystem, Klemmkräfte von bis zu 36.000 N, direkt auf der Kolbenstange oder für die Klemmung vorgesehene Stange aufgebracht werden.

Die Stangenklemmungen PN und PRK können sowohl axial wie rotativ Kräfte aufnehmen.


Funktion der Klemmelemente LOCKED PN und PRK

Bestehend aus einer Deckplatte, ein bis vier Klemmeinheiten und einer Grundplatte, arbeiten alle Stangenklemmungen mit dem bewehrten Federblechsystem.

Hierdurch können sowohl axial wie rotativ Kräfte aufgenommen werden.



Klemmelement gelöst



Klemmelement geklemmt

Gelöst


Die druckluftbeaufschlagte Membrane entspannt das Federblechsystem und löst die Klemmbuchse. Die Stange bzw. Welle ist frei beweglich.

Geklemmt

Die Spannkraft des mechanisch vorgespannten Federblechsystems wird als Haltekraft in die Klemmbuchse eingeleitet. Die Stange bzw. Welle ist geklemmt.

Intelligente Baukastenlösung

Durch Verwendung von mehreren Klemmeinheiten ist eine einfache Klemmkrafterhöhung möglich. Durch Verbinden von bis zu vier Klemmeinheiten zwischen Grund- und Deckplatte können die Klemmkräfte variabel erhöht werden.



Modulare Aufbauweise

Bauteiltoleranzen bei LOCKED PN und PRK

Konstruktionsbedingt führt die Aufaddierung der einzelnen Bauteiltoleranzen zu einem elastischen Axialspiel. Dieses Axialspiel kann je nach Ausführung bis zu 500 µm im geklemmten Zustand betragen!

Die Achse, Welle und Stange muss mindestens mit einer h9-Passung (oder feiner) ab h5 ausgeführt sein. Abweichungen vom vorgeschriebenen Toleranzfeld können zur Verringerung der Haltekraft bis zum Funktionsausfall führen.



Stangenklemmung

Rotationsklemmung

Die zuverlässige Sicherung gegen Verdrehen

Das zuverlässige Halten und die Sicherung gegen eine Verdrehung einer Position sind wichtige Bestandteile von vielen Produktionsprozessen.

Diese Aufgabe kann durch die Klemmelemente der Familie LOCKED R übernommen werden. Die Rotationsklemmungen können, durch das patentierte Federblechsystem, Haltemomente von bis zu 4.680 Nm auf die Welle übertragen.

Durch den Federspeicher kann bei Energieausfall die stillstehende Achse sofort geklemmt werden.

Funktion der Klemmelemente LOCKED R

Durch das bewehrte Federblechsystem werden in Haltemomente in kürzester Zeit übertragen.



Klemmelement gelöst

Gelöst

Die druckluftbeaufschlagte Membrane entspannt das Federblechsystem und löst den Spannung. Die Welle ist frei beweglich.



Klemmelement geklemmt

Geklemmt

Die Spannkraft des Membran/Federblech-Systems wird als Haltekraft in den Spannung eingeleitet. Die Welle ist geklemmt.

Funktion der Klemmelemente LOCKED R-Z mit Zusatzluft

Sind höhere Haltemomente gefordert, kommen die Rotationsklemmungen mit Zusatzluftfunktion zum Einsatz.

Bei gleicher Baugröße werden deutlich höhere Haltemomente erreicht.



Erhöhte Klemmkraft mit Zusatzluft

Mit Zusatzluft geklemmt

Durch zusätzliche Beaufschlagung der äußeren Federmembrankammer (Close) mit Druckluft (4 oder 6 bar) besteht optional die Möglichkeit, die Klemmkraft zu erhöhen.

Das Klemmelement ist in diesem Zustand geschlossen.

Klemmelemente



LOCKED PL

Seite 282

Prozessklemmung für Linearführung
Hohe Klemmkraft für alle Schienenprofile
Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen,
Verfahrtische



LOCKED PLK

Seite 284

Prozessklemmung für Linearführung, kompakt
Hohe Klemmkraft für alle Schienenprofile in kompakter Bauform
Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen,
Verfahrtische



LOCKED SL

Seite 286

Sicherheitsklemmung für Linearführung
Kombiniertes Klemmen und Bremsen
Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen,
Verfahrtische



LOCKED SLK

Seite 288

Sicherheitsklemmung für Linearführung, kompakt
Kombiniertes Klemmen und Bremsen in kompakter Bauform
Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen,
Verfahrtische



LOCKED LZ-P

Seite 290

Schienenklemmung für Z-Achsen
Zertifizierte Sicherheitsklemmung
Z-Achsen, Vertikale Förderanlagen, Hubanwendungen



LOCKED PN

Seite 292

Pneumatische Stangenklemmung
Stangenklemmung mit hoher Klemmkraft
Hubanlagen, Leichte Pressen, Stanzen, Stapelanlagen



LOCKED PRK

Seite 294

Pneumatische Stangenklemmung, kompakt
Stangenklemmung mit hoher Klemmkraft in kompakter Bauform
Hubanlagen, Leichte Pressen, Stanzen, Stapelanlagen



LOCKED R

Seite 296

Pneumatische Rotationsklemmung
Hohe Haltemomente auf der Welle
Antriebswellen, Torquemotoren, Förderanlagen

LOCKED PL


Hohe Klemmkraft für alle Schienenprofile

Prozessklemmung für Linearführung Haltekräfte 540 N bis 10.000 N

Überall auf Nummer sicher: Die Prozessklemmelemente LOCKED PL klemmen mit Kräften von bis zu 10.000 N direkt auf der Freifläche der Führungsschiene von Linearmodulen. Sie werden individuell auf die jeweils verwendete Linearführung angepasst und sind für alle Schienengrößen (20 mm bis 65 mm) und -profile aller namhaften Hersteller lieferbar.

Bei dieser Produktfamilie wird durch die verwendeten Stahlbeläge auch bei gefetteter Schiene 100 % Klemmkraft erzielt. Sie bietet eine optimale statische Klemmung mit bis zu 1 Mio. Zyklen. Ferner überzeugen diese Prozessklemmelemente durch geringe Systemkosten verglichen mit hydraulischen und elektrischen Lösungen.

Die verschiedenen Typen der LOCKED PL-Familie von ACE finden hauptsächlich im Maschinen- und Sondermaschinenbau ihren Platz.



Technische Daten

Haltekräfte: 540 N bis 10.000 N

Schienengröße: 20 mm bis 65 mm

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 15 °C bis 45 °C

Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen, Verfahrtsche, Montageplätze

Hinweis: Auf Wunsch werden Einbauzeichnungen der jeweiligen Typen mitgeliefert.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

PL



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar
- Anzahl der Halteklötze
- Schienenhersteller, -typ und -größe
- Wagentypenbezeichnung
- Anzahl Klemmzyklen pro Stunde

Bestellbeispiel

Prozessklemmung linear **PL45-2-6B-X**
 Schienenenngröße 45 mm
 Anzahl der Halteklötze 2
 6B = Ausführung 6 bar
 4B = Ausführung 4 bar
 Seriennummer wird von ACE vergeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	Betriebs- druck bar	Haltekraft N	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Niedriger Laufwagen			Hoher Laufwagen			M	N	Gewicht kg
									A mm	G mm	H mm	A mm	G mm	H mm			
PL20-1-4B	350,79	4	540	43	12	6	-	97,5	13,5	30	19,5	-	-	-	M5	M5	0,32
PL20-1-6B	350,79	6	900	43	12	6	-	97,5	13,5	30	19,5	-	-	-	M5	M5	0,32
PL25-1-4B	362,44	4	780	47	16	6	-	117,5	15,5	36	25	19,5	40	29	M6	M5	0,50
PL25-1-6B	362,44	6	1.200	47	16	6	-	117,5	15,5	36	25	19,5	40	29	M6	M5	0,50
PL30-1-4B	388,68	4	1.100	59	18	10	-	126,5	17,0	42	29,5	20,0	45	32,5	M8	M5	0,90
PL30-1-6B	388,68	6	1.800	59	18	10	-	126,5	17,0	42	29,5	20,0	45	32,5	M8	M5	0,90
PL35-1-4B	393,13	4	1.800	69	22	10	-	156,5	22,5	48	35	29,5	55	42	M10	G1/8	1,26
PL35-1-6B	393,13	6	2.800	69	22	10	-	156,5	22,5	48	35	29,5	55	42	M10	G1/8	1,26
PL45-1-4B	444,18	4	2.400	80	28	10	-	176,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
PL45-1-6B	444,18	6	4.000	80	28	10	-	176,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
PL45-2-4B	480,04	4	2.400	80	28	10	171,2	191,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
PL45-2-6B	480,04	6	4.000	80	28	10	171,2	191,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
PL55-1-4B	594,75	4	3.600	98	34	12,5	-	202,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
PL55-1-6B	594,75	6	6.000	98	34	12,5	-	202,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
PL55-2-4B	644,95	4	3.600	98	34	12,5	196,2	221,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	4,10
PL55-2-6B	644,95	6	6.000	98	34	12,5	196,2	221,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	4,10
PL65-1-4B	957,19	4	6.000	120	44	15	-	259,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,00
PL65-1-6B	957,19	6	10.000	120	44	15	-	259,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,00
PL65-2-4B	1.028,90	4	6.000	120	44	15	251,5	281,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,20
PL65-2-6B	1.028,90	6	10.000	120	44	15	251,5	281,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,20

* Die in der Leistungstabelle aufgeführten Haltekräfte wurden auf trockener Schiene für Rollenführungen (STAR, INA) ermittelt. Bei anderen Profilen sind abweichende Haltekräfte möglich.
 * Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED PLK


Hohe Klemmkraft für alle Schienenprofile in kompakter Bauform

Prozessklemmung für Linearführung, kompakt Haltekräfte 300 N bis 2.100 N

Klein klemmt auch perfekt: Die Klemmelemente LOCKED PLK sind kompakter als die Bauteile der Familie PL. Sie klemmen ebenfalls direkt auf der jeweiligen Linearführung, passen auf alle gängigen Schienengrößen (15 mm bis 55 mm) und -profile der bekannten Anbieter, sind extrem zuverlässig und platzsparend.

Durch das patentierte Federblechsystem erzielt die LOCKED-Familie PLK im entlüfteten Zustand Klemm- bzw. Haltekräfte bis zu 2.100 N bei kürzesten Reaktionszeiten. Bei den LOCKED PLK wird durch die verwendeten Stahlbeläge auch bei gefetteter Schiene 100 % Klemmkraft erzielt. Diese Klemmelemente stehen für höchste Haltekräfte. Ob in der 4- oder der 6-bar-Ausführung, sie sind gut für bis zu 1 Mio. Zyklen.

LOCKED PLK Klemmelemente von ACE kommen vornehmlich im Maschinen- und Sondermaschinenbau zum Einsatz.



Technische Daten

Haltekräfte: 300 N bis 2.100 N

Schienengröße: 15 mm bis 55 mm

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 15 °C bis 45 °C

Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen, Verfahrtsche, Montageplätze

Hinweis: Auf Wunsch werden Einbauzeichnungen der jeweiligen Typen mitgeliefert.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

PLK



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar
- Anzahl der Halteklötze
- Schienenhersteller, -typ und -größe
- Wagentypenbezeichnung
- Anzahl Klemmzyklen pro Stunde

Bestellbeispiel

Prozessklemmung linear Kompakt **PLK55-2-6B-X**
 Schieneninnengröße 55 mm
 Anzahl der Halteklötze 2
 6B = Ausführung 6 bar
 4B = Ausführung 4 bar
 Seriennummer wird von ACE vergeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	¹ Haltekraft N	Betriebs- druck bar	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Niedriger Laufwagen			Hoher Laufwagen			M	N	Gewicht kg
									A mm	G mm	H mm	A mm	G mm	H mm			
PLK15-1-4B	268,92	300	4	45	12	5	-	55,5	14,0	24	18	14,0	-	-	M5	M5	0,50
PLK15-1-6B	268,92	450	6	45	12	5	-	55,5	14,0	24	18	14,0	-	-	M5	M5	0,50
PLK20-1-4B	279,10	430	4	54	16	5	-	55,5	16,0	30	22	16,0	-	-	M6	M5	0,60
PLK20-1-6B	279,10	650	6	54	16	5	-	55,5	16,0	30	22	16,0	-	-	M6	M5	0,60
PLK25-1-4B	287,93	530	4	75	16	5	-	55,5	16,0	36	25,5	16,0	40	29,5	M6	M5	0,70
PLK25-1-6B	287,93	800	6	75	16	5	-	55,5	16,0	36	25,5	16,0	40	29,5	M6	M5	0,70
PLK30-1-4B	292,27	750	4	89	18	8,75	-	67	21,0	42	30	21,0	45	33	M8	M5	0,90
PLK30-1-6B	292,27	1.150	6	89	18	8,75	-	67	21,0	42	30	21,0	45	33	M8	M5	0,90
PLK35-1-4B	301,11	820	4	96	22	8,75	-	67	21,2	48	35	21,2	55	42	M10	G1/8	1,27
PLK35-1-6B	301,11	1.250	6	96	22	8,75	-	67	21,2	48	35	21,2	55	42	M10	G1/8	1,27
PLK45-1-4B	431,77	950	4	116	28	10	-	80	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,00
PLK45-1-6B	431,77	1.500	6	116	28	10	-	80	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,00
PLK45-2-4B	469,83	950	4	116	28	10	72	92	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,20
PLK45-2-6B	469,83	1.500	6	116	28	10	72	92	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,20
PLK55-1-4B	492,64	1.300	4	136	34	10	-	100	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	2,80
PLK55-1-6B	492,64	2.100	6	136	34	10	-	100	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	2,80
PLK55-2-4B	549,72	1.300	4	136	34	10	92	112	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	3,00
PLK55-2-6B	549,72	2.100	6	136	34	10	92	112	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	3,00

¹ Die in der Leistungstabelle aufgeführten Haltekraft wurden auf trockener Schiene für Rollenführungen (STAR, INA) ermittelt. Bei anderen Profilen sind abweichende Haltekraft möglich.
 * Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED SL


Kombiniertes Klemmen und Bremsen

Sicherheitsklemmung für Linearführung Haltekräfte 540 N bis 10.000 N

Überall auf Nummer sicher: Die Sicherheitsklemmelemente LOCKED SL klemmen und bremsen mit Kräften von bis zu 10.000 N direkt auf der Freifläche der Führungsschiene von Linearmodulen. Sie werden individuell auf die jeweils verwendete Linearführung angepasst und sind für alle Schienengrößen (20 mm bis 65 mm) und -profile aller namhaften Hersteller lieferbar.

In den LOCKED SL Sicherheitsklemmelementen kommen spezielle Bremsbeläge aus verschleißbarem Sintermetall für die zusätzliche Not-Stopp-Bremsfunktion zum Einsatz. Die Produktfamilie SL überzeugt durch optimale statische Klemmung bei einer Lebensdauer von bis zu 1 Mio. Zyklen bzw. 500 Notfalleinsparungen. Sie bietet zudem geringe Systemkosten verglichen mit hydraulischen und elektrischen Lösungen.

Anwender nutzen die LOCKED SL besonders im Maschinen- und Sondermaschinenbau.



Technische Daten

Haltekräfte: 540 N bis 10.000 N

Schienengröße: 20 mm bis 65 mm

Notfalleinsparungen: 500

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl;
Bremskomponente: Sintergraphit

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 15 °C bis
45 °C

Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen,
Transportsysteme, Zuführeinrichtungen,
Verfahrtische, Montageplätze

Hinweis: Auf Wunsch werden Einbauzeichnungen der jeweiligen Typen mitgeliefert.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

SL



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar
- Anzahl der Halteklötze
- Schienenhersteller, -typ und -größe
- Wagentypenbezeichnung
- Anzahl Klemmzyklen pro Stunde

Bestellbeispiel

Sicherheitsklemmung linear **SL55-1-4B-X**
 Schienenenngröße 55 mm
 Anzahl der Halteklötze 1
 4B = Ausführung 4 bar
 6B = Ausführung 6 bar
 Seriennummer wird von ACE vergeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	Haltekraft N	Betriebs- druck bar	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Niedriger Laufwagen			Hoher Laufwagen			M	N	Gewicht kg
									A mm	G mm	H mm	A mm	G mm	H mm			
SL20-1-4B	453,01	540	4	43	12	6	-	97,5	13,5	30	19,5	-	-	-	M5	M5	0,32
SL20-1-6B	453,01	900	6	43	12	6	-	97,5	13,5	30	19,5	-	-	-	M5	M5	0,32
SL25-1-4B	464,71	780	4	47	16	6	-	117,5	15,5	36	25	19,5	40	29	M6	M5	0,50
SL25-1-6B	464,71	1.200	6	47	16	6	-	117,5	15,5	36	25	19,5	40	29	M6	M5	0,50
SL30-1-4B	531,88	1.100	4	59	18	10	-	126,5	17,0	42	29,5	20,0	45	32,5	M8	M5	0,90
SL30-1-6B	531,88	1.800	6	59	18	10	-	126,5	17,0	42	29,5	20,0	45	32,5	M8	M5	0,90
SL35-1-4B	539,23	1.800	4	69	22	10	-	156,5	22,5	48	35	29,5	55	42	M10	G1/8	1,26
SL35-1-6B	539,23	2.800	6	69	22	10	-	156,5	22,5	48	35	29,5	55	42	M10	G1/8	1,26
SL45-1-4B	610,88	2.400	4	80	28	10	-	176,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
SL45-1-6B	610,88	4.000	6	80	28	10	-	176,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
SL45-2-4B	646,73	2.400	4	80	28	10	171,2	191,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
SL45-2-6B	646,73	4.000	6	80	28	10	171,2	191,5	26,5	60	42	36,5	70	52	M10	G1/8	2,30
SL55-1-4B	809,63	3.600	4	98	34	12,5	-	202,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
SL55-1-6B	809,63	6.000	6	98	34	12,5	-	202,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
SL55-2-4B	859,83	3.600	4	98	34	12,5	196,2	221,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
SL55-2-6B	859,83	6.000	6	98	34	12,5	196,2	221,5	28,0	70	49	38,0	80	59	M10	G1/8	3,90
SL65-1-4B	1.296,19	6.000	4	120	44	15	-	259,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,00
SL65-1-6B	1.296,19	10.000	6	120	44	15	-	259,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,00
SL65-2-4B	1.367,89	6.000	4	120	44	15	251,2	281,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,20
SL65-2-6B	1.367,89	10.000	6	120	44	15	251,2	281,5	38,0	90	64	48,0	100	74	M12	G1/8	5,20

¹ Die in der Leistungstabelle aufgeführten Haltekraft wurden auf trockener Schiene für Rollenführungen (STAR, INA) ermittelt. Bei anderen Profilen sind abweichende Haltekraft möglich.
 * Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED SLK


Kombiniertes Klemmen und Bremsen in kompakter Bauform

Sicherheitsklemmung für Linearführung, kompakt Haltekräfte 300 N bis 2.100 N

Klein klemmt auch perfekt: Die Klemmelemente der LOCKED-Familie SLK sind kompakter als die der Familie SL. Auch sie klemmen direkt auf der jeweiligen Linearführung, passen auf alle gängigen Schienengrößen (15 mm bis 55 mm) und -profile der bekannten Anbieter, sind extrem zuverlässig und sorgen für Sicherheit.

Durch das patentierte Federblechsystem erzielen die Typen der SLK-Produktfamilie im entlüfteten Zustand Klemm- bzw. Haltekräfte bis zu 2.100 N bei kürzesten Reaktionszeiten. Diese Baureihe ermöglicht dank der Sintermetallbeläge neben der Klemmfunktion im Not-Stopp, z. B. bei einem Energieausfall, auch das Bremsen direkt auf der Schiene. Alle Klemmelemente bieten höchste Halte- und Bremskräfte und erreichen in der 4- wie in der 6-bar-Ausführung bis zu 1 Mio. Klemmzyklen oder maximal 500 Notfallbremsungen.

LOCKED SLK finden Verwendung im Maschinen- und Sondermaschinenbau.



Technische Daten

Haltekräfte: 300 N bis 2.100 N

Schienengröße: 15 mm bis 55 mm

Notfallbremsungen: 500

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl;
Bremskomponente: Sintergraphit

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 15 °C bis 45 °C

Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Transportsysteme, Zuführeinrichtungen, Verfahrtsche, Montageplätze

Hinweis: Auf Wunsch werden Einbauzeichnungen der jeweiligen Typen mitgeliefert.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen lieferbar.

SLK



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

- Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar
- Anzahl der Halteklötze
- Schienenhersteller, -typ und -größe
- Wagentypenbezeichnung
- Anzahl Klemmzyklen pro Stunde

Bestellbeispiel

- Sicherheitsklemmung linear Kompakt **SLK45-1-4B-X**
- Schieneninnengröße 45 mm
- Anzahl der Halteklötze 1
- 4B = Ausführung 4 bar
- 6B = Ausführung 6 bar
- Seriennummer wird von ACE vergeben

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	¹ Haltekraft N	Betriebs- druck bar	B mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Niedriger Laufwagen			Hoher Laufwagen			M	N	Gewicht kg
									A mm	G mm	H mm	A mm	G mm	H mm			
SLK15-1-4B	367,43	300	4	45	12	5	-	55,5	14,0	24	18	14,0	-	-	M5	M5	0,50
SLK15-1-6B	367,43	450	6	45	12	5	-	55,5	14,0	24	18	14,0	-	-	M5	M5	0,50
SLK20-1-4B	374,75	430	4	54	16	5	-	55,5	16,0	30	22	16,0	-	-	M6	M5	0,60
SLK20-1-6B	374,75	650	6	54	16	5	-	55,5	16,0	30	22	16,0	-	-	M6	M5	0,60
SLK25-1-4B	379,97	530	4	75	16	5	-	55,5	16,0	36	25,5	16,0	40	29,5	M6	M5	0,70
SLK25-1-6B	379,97	800	6	75	16	5	-	55,5	16,0	36	25,5	16,0	40	29,5	M6	M5	0,70
SLK30-1-4B	386,67	750	4	89	18	8,75	-	67	21,0	42	30	21,0	45	33	M8	M5	0,90
SLK30-1-6B	386,67	1.150	6	89	18	8,75	-	67	21,0	42	30	21,0	45	33	M8	M5	0,90
SLK35-1-4B	393,13	820	4	96	22	8,75	-	67	21,2	48	35	21,2	55	42	M10	G1/8	1,27
SLK35-1-6B	393,13	1.250	6	96	22	8,75	-	67	21,2	48	35	21,2	55	42	M10	G1/8	1,27
SLK45-1-4B	572,54	950	4	116	28	10	-	80	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,00
SLK45-1-6B	572,54	1.500	6	116	28	10	-	80	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,00
SLK45-2-4B	610,58	950	4	116	28	10	72	92	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,20
SLK45-2-6B	610,58	1.500	6	116	28	10	72	92	27,5	60	45	27,5	70	55	M10	G1/8	2,20
SLK55-1-4B	654,33	1.300	4	136	34	10	-	100	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	2,80
SLK55-1-6B	654,33	2.100	6	136	34	10	-	100	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	2,80
SLK55-2-4B	711,38	1.300	4	136	34	10	92	112	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	3,00
SLK55-2-6B	711,38	2.100	6	136	34	10	92	112	30,5	70	49	30,5	80	59	M10	G1/8	3,00

¹ Die in der Leistungstabelle aufgeführten Haltekraften wurden auf trockener Schiene für Rollenführungen (STAR, INA) ermittelt. Bei anderen Profilen sind abweichende Haltekraften möglich.
* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED LZ-P


Zertifizierte Sicherheitsklemmung

Schienenklemmung für Z-Achsen Haltekräfte 1.500 N bis 2.500 N

Innovativ und BG-zertifiziert: Die pneumatischen Klemmelemente LOCKED LZ-P wurden speziell für sichere, zuverlässige Klemmung auf Vertikal- bzw. Z-Achsen konzipiert. Das Keilprinzip schließt aus, dass es zum Absacken der schwerkraftbelasteten Achse kommt. Hierbei werden die Bremskeile bei Druckabfall beidseitig gegen die planparallelen Flächen der Führungsschiene geschoben.

Im ersten Schritt für Bosch Rexroth Schienen der Größen 15 mm und 25 mm entwickelt, wurde für diese Klemmelemente nach umfangreichen Prüfungen eine Prüfbescheinigung der Berufsgenossenschaft erworben. Weitere Zertifizierungen anderer Schienenhersteller und Baugrößen sind vorbereitet und können in kürzester Zeit umgesetzt werden. Anwender erreichen Haltekräfte von bis zu 2.500 N.

Eingesetzt werden die pneumatischen LOCKED LZ-P Klemmelemente in allen Sektoren des modernen Maschinen- und Sondermaschinenbaus.



Technische Daten

Haltekräfte: 1.500 N bis 2.500 N

Schienengröße: 15 mm und 25 mm Bosch Rexroth

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Vertikal

Wirkrichtung: Z-Achse in Richtung der Schwerkraft

Betriebsdruck: 4,8 bar bis 8 bar


Material: Außenkörper: Werkzeugstahl; Bremskomponente: Stahl

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft

Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C

Anwendungsbereiche: Z-Achsen, Vertikale Förderanlagen, Hubanwendungen

LZ-P



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bestellbeispiel

Prozessklemmung Z-Achse _____ **LZ-P15-X**
 Schiennennengröße 15 mm _____
 Seriennummer wird von ACE vergeben _____



Stand 03.2019 – Änderungen vorbehalten

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	Haltekraft N	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	L mm	M	N	Gewicht kg
LZ-P15-X	889,32	1.500	30	47	40	34	24	20	108,5	M4	M3	0,40
LZ-P25-X	996,95	2.500	30	70	56	70	36	30	170,0	M6	M5	1,30

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED PN

Stangenklemmung mit hoher Klemmkraft

Pneumatische Stangenklemmung


Haltekräfte 1.400 N bis 36.000 N

Haltemomente 15 Nm bis 720 Nm

Klemmen sofort bei Pneumatikausfall:
Geeignet für Stangen mit Durchmessern von 20 mm bis 40 mm, nehmen die Klemmelemente LOCKED PN die Kräfte axial wie rotativ auf. Mit Haltekräften von bis zu 36.000 N erreichen bzw. übertreffen sie die Werte hydraulischer Klemmungen. Die Systemkosten sind hingegen geringer.

Neben dem Klemmen in beiden Bewegungsrichtungen überzeugen die LOCKED PN durch kompakte Bauweise. Sie benötigen wenig Bauraum und ermöglichen kurze Stangenlängen. Viele Anwender schätzen das Baukastensystem. Es erlaubt die Stapelung mehrerer Segmente, so dass man für jede Anwendung die erforderliche Klemmkraft zusammenstellen kann.

Die Einsatzgebiete der ACE Produktfamilie LOCKED PN finden sich im Maschinen- und Sondermaschinenbau.



Technische Daten

Haltemomente: 15 Nm bis 720 Nm

Haltekräfte: 1.400 N bis 36.000 N

Stangendurchmesser: Ø 20 mm bis
Ø 40 mm

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 10 °C bis
45 °C

Anwendungsbereiche: Hubanlagen, Leichte Pressen, Stanzen, Stapelanlagen

Hinweis: Bei Einbau gehärtete Kolbenstange einsetzen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen wie z. B. Sonderdurchmesser und Zubehör lieferbar. Ebenfalls erhältlich sind Versionen für ISO-Pneumatikzylinder mit einer auf die Abmessungen der Flanschmaße der Standardzylinder nach ISO 15552 abgestimmten Bodenplatte.

PN



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar

Bestellbeispiel

Stangenklemmung Standard ↑ **PN80-25-3-4B**
 ISO-Zylinder-Nenndurchmesser 80 mm ↑
 Stangendurchmesser 25 mm ↑
 Anzahl der Klemmmodule 3 ↑
 6B = Ausführung 6 bar
 4B = Ausführung 4 bar ↑

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis	Haltekraft N	Haltemoment Nm	Betriebsdruck bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	N	Gewicht kg
	1-3 St. €											
PN63-20-1-4B	510,02	1.400	15	4	75	56,5	20	41,5	2,1	8,5	M5	0,70
PN63-20-1-6B	510,02	2.000	20	6	75	56,5	20	41,5	2,1	8,5	M5	0,70
PN63-20-2-4B	853,48	2.520	25	4	75	56,5	20	59,5	2,1	8,5	M5	1,13
PN63-20-2-6B	853,48	3.600	35	6	75	56,5	20	59,5	2,1	8,5	M5	1,13
PN63-20-3-4B	1.196,81	3.780	35	4	75	56,5	20	77,5	2,1	8,5	M5	1,56
PN63-20-3-6B	1.196,81	5.400	50	6	75	56,5	20	77,5	2,1	8,5	M5	1,56
PN80-25-1-4B	575,74	2.100	25	4	96	72	25	43,5	2,14	10,5	G1/8	1,30
PN80-25-1-6B	575,74	3.000	35	6	96	72	25	43,5	2,14	10,5	G1/8	1,30
PN80-25-2-4B	967,38	3.780	40	4	96	72	25	63,5	2,14	10,5	G1/8	2,20
PN80-25-2-6B	967,38	5.400	60	6	96	72	25	63,5	2,14	10,5	G1/8	2,20
PN80-25-3-4B	1.359,03	5.670	65	4	96	72	25	83,5	2,14	10,5	G1/8	3,10
PN80-25-3-6B	1.359,03	8.100	95	6	96	72	25	83,5	2,14	10,5	G1/8	3,10
PN125-40-1-4B	813,96	7.000	140	4	145	110	40	51,6	3	13	G1/8	3,65
PN125-40-1-6B	813,96	10.000	200	6	145	110	40	51,6	3	13	G1/8	3,65
PN125-40-2-4B	1.331,33	12.600	250	4	145	110	40	75,2	3	13	G1/8	5,85
PN125-40-2-6B	1.331,33	18.000	360	6	145	110	40	75,2	3	13	G1/8	5,85
PN125-40-3-4B	1.848,57	18.900	375	4	145	110	40	98,8	3	13	G1/8	8,05
PN125-40-3-6B	1.848,57	27.000	540	6	145	110	40	98,8	3	13	G1/8	8,05
PN125-40-4-4B	2.324,22	25.200	500	4	145	110	40	122,4	3	13	G1/8	10,25
PN125-40-4-6B	2.324,22	36.000	720	6	145	110	40	122,4	3	13	G1/8	10,25

¹ Die aufgeführten Haltekräfte werden bei optimalen Bedingungen erreicht, wir empfehlen einen Sicherheitsfaktor von > 10 %. Beachten Sie, dass Oberfläche, Material und Sauberkeit der Stange sowie Verschleiß und Einsatz von Abstreifern zu veränderten Haltekräften führen. Prüfen Sie bei Serieneinsatz oder Sicherheitsanwendungen die Klemmung im Test in Ihrer späteren Einsatzumgebung und messen Sie die tatsächlichen Werte.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED PRK

Stangenklemmung mit hoher Klemmkraft in kompakter Bauform

Pneumatische Stangenklemmung, kompakt


Haltekräfte 700 N bis 5.000 N

Haltemomente 7 Nm bis 100 Nm

Kompakt und sicher: Ist der Bauraum eingeschränkt, schlägt die Stunde der kompakten LOCKED PRK Klemmelemente. Als pneumatische Stangenklemmung mit geringen Bauhöhen von 28 mm bis 34 mm stellen sie Klemmkräfte von bis zu 5.000 N zur Verfügung.

Die Klemmung erfolgt über ein Membran-Federblech-System und wird durch Beaufschlagung mit Druckluft gelöst. Die Klemmelemente der Produktfamilie LOCKED PRK nehmen die Kräfte an Stangen mit Durchmessern zwischen 20 mm und 40 mm sowohl axial wie rotativ auf. Durch ihre Wirkungsweise eignen sie sich für den Einsatz als statische Klemmung bei Drucklosigkeit, da ein Aus- bzw. Wegfall der Pneumatik eine sofortige Klemmung auslöst. Hohe Klemmkräfte bei niedrigen Systemkosten verglichen mit hydraulischen und elektrischen Lösungen machen diese Klemmelemente sehr interessant.

Angewendet werden die LOCKED PRK-Typen im Maschinen- und Sondermaschinenbau.



Technische Daten

Haltemomente: 7 Nm bis 100 Nm

Haltekräfte: 700 N bis 5.000 N

Stangendurchmesser: Ø 20 mm bis
Ø 40 mm

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Werkzeugstahl

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 10 °C bis
45 °C

Anwendungsbereiche: Hubanlagen, Leichte Pressen, Stanzen, Stapelanlagen

Hinweis: Bei Einbau gehärtete Kolbenstange einsetzen.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen wie z. B. Sonderdurchmesser und Zubehör lieferbar. Ebenfalls erhältlich sind Versionen für ISO-Pneumatikzylinder mit einer auf die Abmessungen der Flanschmaße der Standardzylinder nach ISO 15552 abgestimmten Bodenplatte.

PRK



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar

Bestellbeispiel

PRK80-25-6B

Stangenklemmung Kompakt _____
 ISO-Zylinder-Nenndurchmesser 80 mm _____
 Stangendurchmesser 25 mm _____
 6B = Ausführung 6 bar _____
 4B = Ausführung 4 bar _____

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	¹ Haltekraft N	Haltemoment Nm	Betriebsdruck bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M	N	Gewicht kg
PRK63-20-4B	301,04	700	7	4	92	80	20	28	2,1	M5	G1/8	1,15
PRK63-20-6B	301,04	1.000	10	6	92	80	20	28	2,1	M5	G1/8	1,15
PRK80-25-4B	349,26	1.050	12	4	118	104	25	28,6	2,14	M6	G1/8	2,10
PRK80-25-6B	349,26	1.500	17	6	118	104	25	28,6	2,14	M6	G1/8	2,10
PRK125-40-4B	584,54	3.500	70	4	168	152	40	28,6	3	M6	G1/8	4,90
PRK125-40-6B	584,54	5.000	100	6	168	152	40	28,6	3	M6	G1/8	4,90

¹ Die aufgeführten Haltekraften werden bei optimalen Bedingungen erreicht, wir empfehlen einen Sicherheitsfaktor von > 10 %. Beachten Sie, dass Oberfläche, Material und Sauberkeit der Stange sowie Verschleiß und Einsatz von Abstreifern zu veränderten Haltekraften führen. Prüfen Sie bei Serieneinsatz oder Sicherheitsanwendungen die Klemmung im Test in Ihrer späteren Einsatzumgebung und messen Sie die tatsächlichen Werte.

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

LOCKED R


Hohe Haltemomente auf der Welle

Pneumatische Rotationsklemmung Haltemomente 42 Nm bis 4.680 Nm

Klemmen direkt auf der Welle: Rotationsbewegungen unterbindet die ACE Produktfamilie LOCKED R. Deren Klemmelemente sind für Wellendurchmesser von 50 mm bis 340 mm erhältlich und sorgen für höchste Haltemomente.

Durch das Membran- und Federblech-System wird bei Drucklosigkeit sofort geklemmt. Pneumatische Schnellschaltventile verkürzen die Reaktionszeiten. Die Kosten sind im Vergleich zu hydraulischen Klemmsystemen gering. Deren Leistungen werden aber trotz kompakter und montagefreundlicher Bauweise erreicht oder übertroffen. Zusätzlich sind Sonderausführungen für YRT-Lager sowie aktive Klemmelemente verfügbar. ACE empfiehlt die Verwendung der optionalen Wellenflansche als Verschleißschutz. Die Klemmkraft kann durch Nutzung der Zusatzluftfunktion deutlich erhöht werden.

Die Typen der LOCKED R Produktfamilie kommen im Maschinen- und Sondermaschinenbau zum Einsatz.



Technische Daten

Haltemomente: 42 Nm bis 4.680 Nm

Wellendurchmesser: Ø 50 mm bis Ø 340 mm

Klemmzyklen: 1.000.000

Einbaulage: Beliebig

Betriebsdruck: 4 bar (Automotive) oder 6 bar

Material: Außenkörper: Vergüteter Feinkorn-Baustahl, Innenbohrung geschliffen

Druckmedium: Getrocknete, gefilterte Luft


Zulässiger Temperaturbereich: 10 °C bis 45 °C

Anwendungsbereiche: Antriebswellen, Torquemotoren, Förderanlagen

Hinweis: Auf Wunsch werden Einbauzeichnungen der jeweiligen Typen mitgeliefert.

Auf Anfrage: Spezielle Bauformen sowie kundenspezifische Lösungen z. B. YRT-Lager bis Ø 460 mm und Wellenflansche lieferbar.

R



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar

Bestellbeispiel


Rotationsklemmung **R80-6B**
 Wellen- Nenndurchmesser 80 mm
 6B = Ausführung 6 bar
 4B = Ausführung 4 bar

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	Haltemoment Nm	Betriebsdruck bar	A mm	B mm	C geöffnet mm	Wellendurchmesser mm	D mm	N	n	α	β	Gewicht kg
R50-4B	700,35	42	4	145	134	50+0,03/+0,05	50-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,7
R50-6B	700,35	60	6	145	134	50+0,03/+0,05	50-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,7
R60-4B	714,58	59	4	155	144	60+0,03/+0,05	60-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,9
R60-6B	714,58	84	6	155	144	60+0,03/+0,05	60-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,9
R70-4B	714,58	80	4	165	154	70+0,03/+0,05	70-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,1
R70-6B	714,58	114	6	165	154	70+0,03/+0,05	70-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,1
R80-4B	762,83	105	4	175	164	80+0,03/+0,05	80-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,3
R80-6B	762,83	150	6	175	164	80+0,03/+0,05	80-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,3
R90-4B	830,05	132	4	185	174	90+0,03/+0,05	90-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,5
R90-6B	830,05	189	6	185	174	90+0,03/+0,05	90-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,5
R100-4B	1.040,48	168	4	228	210	100+0,04/+0,06	100-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,1
R100-6B	1.040,48	240	6	228	210	100+0,04/+0,06	100-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,1
R120-4B	1.104,78	235	4	248	230	120+0,04/+0,06	120-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,6
R120-6B	1.104,78	336	6	248	230	120+0,04/+0,06	120-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,6
R140-4B	1.135,45	319	4	268	250	140+0,04/+0,06	140-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,1
R140-6B	1.135,45	456	6	268	250	140+0,04/+0,06	140-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,1
R160-4B	1.185,17	420	4	288	270	160+0,04/+0,06	160-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,6
R160-6B	1.185,17	600	6	288	270	160+0,04/+0,06	160-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,6
R180-4B	1.310,85	525	4	308	290	180+0,04/+0,06	180-0,01/-0,025	20	G1/8	16	30	15	7,7
R180-6B	1.310,85	750	6	308	290	180+0,04/+0,06	180-0,01/-0,025	20	G1/8	16	30	15	7,7
R200-4B	1.429,20	651	4	328	310	200+0,05/+0,07	200-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,3
R200-6B	1.429,20	930	6	328	310	200+0,05/+0,07	200-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,3
R220-4B	1.481,79	777	4	348	330	220+0,05/+0,07	220-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,9
R220-6B	1.481,79	1.110	6	348	330	220+0,05/+0,07	220-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,9
R240-4B	1.481,79	945	4	368	350	240+0,05/+0,07	240-0,01/-0,03	20	G1/8	24	20	10	9,5
R240-6B	1.481,79	1.350	6	368	350	240+0,05/+0,07	240-0,01/-0,03	20	G1/8	24	20	10	9,5
R260-4B	1.597,25	1.092	4	388	370	260+0,05/+0,07	260-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,2
R260-6B	1.597,25	1.560	6	388	370	260+0,05/+0,07	260-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,2
R280-4B	1.725,86	1.260	4	408	390	280+0,05/+0,07	280-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,9
R280-6B	1.725,86	1.800	6	408	390	280+0,05/+0,07	280-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,9
R300-4B	1.928,99	1.470	4	428	410	300+0,05/+0,07	300-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	12,6
R300-6B	1.928,99	2.100	6	428	410	300+0,05/+0,07	300-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	12,6
R320-4B	2.080,97	1.638	4	448	430	320+0,05/+0,07	320-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	13,1
R320-6B	2.080,97	2.340	6	448	430	320+0,05/+0,07	320-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	13,1
R340-4B	2.118,95	1.806	4	468	450	340+0,05/+0,07	340-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	14,0
R340-6B	2.118,95	2.580	6	468	450	340+0,05/+0,07	340-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	14,0

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

R-Z



Die Berechnung und Auslegung des geeigneten Klemmelementes sollte durch ACE erfolgen oder überprüft werden.

Bei Bestellung unbedingt angeben

Betriebsdruck: 4 bar oder 6 bar

Bestellbeispiel

Rotationsklemmung **R80-Z-6B**
 Wellen- Nenndurchmesser 80 mm
 Z = Krafterhöhung mit Zusatzluft
 6B = Ausführung 6 bar
 4B = Ausführung 4 bar

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN	* Preis 1-3 St. €	Haltemoment Nm	Betriebsdruck bar	A mm	B mm	C geöffnet mm	Wellendurchmesser mm	D mm	N	n	α	β	Gewicht kg
R50-Z-4B	743,83	76	4	145	134	50+0,03/+0,05	50-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,7
R50-Z-6B	743,83	108	6	145	134	50+0,03/+0,05	50-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,7
R60-Z-4B	764,29	107	4	155	144	60+0,03/+0,05	60-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,9
R60-Z-6B	764,29	153	6	155	144	60+0,03/+0,05	60-0,01/-0,025	15	M5	8	45	45	1,9
R70-Z-4B	764,29	147	4	165	154	70+0,03/+0,05	70-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,1
R70-Z-6B	764,29	210	6	165	154	70+0,03/+0,05	70-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,1
R80-Z-4B	802,28	189	4	175	164	80+0,03/+0,05	80-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,3
R80-Z-6B	802,28	270	6	175	164	80+0,03/+0,05	80-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,3
R90-Z-4B	872,44	239	4	185	174	90+0,03/+0,05	90-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,5
R90-Z-6B	872,44	342	6	185	174	90+0,03/+0,05	90-0,01/-0,025	15	M5	12	30	30	2,5
R100-Z-4B	1.093,08	294	4	228	210	100+0,04/+0,06	100-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,1
R100-Z-6B	1.093,08	420	6	228	210	100+0,04/+0,06	100-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,1
R120-Z-4B	1.160,30	420	4	248	230	120+0,04/+0,06	120-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,6
R120-Z-6B	1.160,30	600	6	248	230	120+0,04/+0,06	120-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	4,6
R140-Z-4B	1.192,46	588	4	268	250	140+0,04/+0,06	140-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,1
R140-Z-6B	1.192,46	840	6	268	250	140+0,04/+0,06	140-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,1
R160-Z-4B	1.245,08	756	4	288	270	160+0,04/+0,06	160-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,6
R160-Z-6B	1.245,08	1.080	6	288	270	160+0,04/+0,06	160-0,01/-0,025	16	G1/8	12	40	20	5,6
R180-Z-4B	1.376,59	966	4	308	290	180+0,04/+0,06	180-0,01/-0,025	20	G1/8	16	30	15	7,7
R180-Z-6B	1.376,59	1.380	6	308	290	180+0,04/+0,06	180-0,01/-0,025	20	G1/8	16	30	15	7,7
R200-Z-4B	1.500,80	1.176	4	328	310	200+0,05/+0,07	200-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,3
R200-Z-6B	1.500,80	1.680	6	328	310	200+0,05/+0,07	200-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,3
R220-Z-4B	1.556,35	1.428	4	348	330	220+0,05/+0,07	220-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,9
R220-Z-6B	1.556,35	2.040	6	348	330	220+0,05/+0,07	220-0,01/-0,03	20	G1/8	16	30	15	8,9
R240-Z-4B	1.556,35	1.680	4	368	350	240+0,05/+0,07	240-0,01/-0,03	20	G1/8	24	20	10	8,9
R240-Z-6B	1.556,35	2.400	6	368	350	240+0,05/+0,07	240-0,01/-0,03	20	G1/8	24	20	10	8,9
R260-Z-4B	1.677,62	1.974	4	388	370	260+0,05/+0,07	260-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,2
R260-Z-6B	1.677,62	2.820	6	388	370	260+0,05/+0,07	260-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,2
R280-Z-4B	1.813,52	2.268	4	408	390	280+0,05/+0,07	280-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,9
R280-Z-6B	1.813,52	3.240	6	408	390	280+0,05/+0,07	280-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	11,9
R300-Z-4B	2.025,44	2.604	4	428	410	300+0,05/+0,07	300-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	12,6
R300-Z-6B	2.025,44	3.720	6	428	410	300+0,05/+0,07	300-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	12,6
R320-Z-4B	2.186,18	2.940	4	448	430	320+0,05/+0,07	320-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	13,1
R320-Z-6B	2.186,18	4.200	6	448	430	320+0,05/+0,07	320-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	13,1
R340-Z-4B	2.225,63	3.276	4	468	450	340+0,05/+0,07	340-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	14,0
R340-Z-6B	2.225,63	4.680	6	468	450	340+0,05/+0,07	340-0,01/-0,03	22	G1/8	24	20	10	14,0

* Mengenrabatt siehe Seite 306, Rabattgruppe 17.

Einsatzbeispiele

SL Spezielle LOCKED SL Elemente für Not-Stopp

Um in der horizontalen wie in der vertikalen Achse die Bearbeitungsposition einer Sonderdrehmaschine zu sichern, sind in diesem Fall ACE LOCKED-Elemente des Typs SL35-1-6B verbaut. Zusätzlich verhindern sie in der Vertikalen das Absinken bei einer Fehlfunktion. Die verwendeten Typen der SL-Serie verfügen nicht nur über die richtige Spurbreite und bieten sehr hohe Prozessklemmkraft von bis zu 10.000 N, sondern können zudem die gleiche Kraft als Not-Stopp-Bremsfunktion aufbringen. Dies liegt an den speziell dafür integrierten Bremsbelägen aus verschleißbarem Sintermetall.



Klemm- und Sicherheitselemente von ACE halten Achsen in Sonderdrehmaschine felsenfest und sichern die zuvor festgelegten Positionen horizontal wie vertikal
RASOMA Werkzeugmaschinen GmbH, 04720 Döbeln, Deutschland

SLK Sichere Schienenklemmung


ACE Klemmelemente sichern Maschine in der Reifenindustrie. Der Warenspeicher und Kompensator einer Materialzuführung trägt mäanderförmig gewickelte, hochreißfeste Materialstreifen, die in großer Geschwindigkeit einer Reifenaufbaumaschine zugeführt werden. Um Schaden von der Maschine abzuwenden, werden innovative Klemmelemente der Type SLK25-1-6B eingesetzt.




Sicherer Materialspeicher

PN
Klemmelemente als variabler Anschlag

Die ACE Klemmelemente werden bei einem Fügevorgang zur Fertigung von Bohrwerkzeugen als variabler Anschlag eingesetzt. Dabei entsprechen sie den Anforderungen nach einer präzisen Positionierung des Werkstückkopfes und einem Ausgleichen der Längentoleranz von bis zu 3 mm in idealer Weise. Da das Klemmelement an einer Stange zum Einsatz kommt, erhielt die speziell für einen solchen Einsatz konzipierte LOCKED PN Familie von ACE den Zuschlag. Für das Klemmen an Linearführungen, Schienen, Achsen und Wellen gibt es bei ACE weitere leistungsfähige Modellvarianten.




ACE Klemmelemente helfen bei Produktion von Bohrwerkzeugen: Das System LOCKED PN klemmt und nimmt zudem die Gegenkräfte des Fügevorganges problemlos auf
GRAF automation GmbH, 88214 Ravensburg, Deutschland



PN
Sichere Stangenklemmung

Pneumatische Stangenklemmungen machen hydraulische Presse jederzeit einsetzbar. Mit Hilfe einer hydraulischen Presse werden wochentags Schneidkeramikteile hergestellt. Damit die Kolben der Ober- und Unterstempelplatte der Presse bei Stillstand übers Wochenende oder an Feiertagen nicht absacken und die Maschine am nächsten Werktag wieder neu eingerichtet werden muss, kommen Stangenklemmungen der Type PN80-25-2-6B zum Einsatz.



Pneumatische Stangenklemmungen machen hydraulische Presse jederzeit einsetzbar
KOMAGE Gellner Maschinenfabrik KG, 54427 Kell am See, Deutschland



ACE Fachwissen kompakt

Fachvorträge, Schulungen und ein neuer Vorführwagen

Bequem und kostenlos in Ihrem Hause

Ob im Schulungswagen oder durch Vorträge: Wir haben eine Menge zu erzählen. Bilder, Tests und konkrete Produkte bei Ihnen vor Ort vermitteln Informationen um ein Vielfaches schneller und eingängiger als Sprache oder Schrift.

In unseren kostenlosen Fachvorträgen verdeutlichen wir anschaulich die Funktion und Arbeitsweise von Dämpfungselementen. Schnell, kompakt und ganz auf Sie zugeschnitten. Zu einem ACE Vortrag gehören Videomaterial, jede Menge Anwendungsbilder, Falltester und Zylinderbaum genauso wie Originalprodukte zum Anfassen.

Wir beleuchten kinetische Energien und die Auswirkung auf Produktionsprozesse, Aufbau und Wirkungsweise von Stoßdämpfern, wir vergleichen Techniken, berechnen, machen Tests und zeigen Anwendungsbeispiele.

Noch kompakter: die Schulung im ACE Vorführwagen

In 60 Minuten alles über Dämpfungstechnik, Geschwindigkeitsregulierung, Schwingungstechnik und ACE Sicherheitsprodukte. Direkt bei Ihnen auf dem Parkplatz.

Erfahren Sie, wie Sie die Produktion steigern, Ihre Maschinen schonen, Lärm und Vibrationen vermindern, Konstruktionen vereinfachen und einiges an Kosten sparen können.

Ideal für kleinere Gruppen von etwa 8 Personen.



Fax-Anfrage

Unser kostenloser und schneller Service

Sie benötigen den neuen Hauptkatalog? Sie interessieren sich für ACE Vorträge und Präsentationen? Oder für eine Schulung im ACE Vorfürswagen mit dem Außendienstmitarbeiter Ihrer Wahl?

Wir bieten Ihnen kompakte, auf Sie zugeschnittene Präsentationspakete an. Diese verdeutlichen Ihnen die Funktion und Arbeitsweise der ACE Produkte – bequem und schnell. Bei uns oder in Ihrem Hause!

Bitte nutzen Sie auch unsere Kontaktformulare unter www.ace-ace.de

Ja. Wir interessieren uns für

- den neuen ACE Katalog
- eine Schulung im Vorfürswagen
- Produktpräsentationen in unserem Hause
- einen Vortrag bei uns
- technische Beratung bei uns

Thema

- Dämpfungstechnik
- Geschwindigkeitsregulierung
- Schwingungstechnik
- Sicherheitsprodukte

Ihre Kontaktdaten

Unternehmen	
Name	
Funktion	
Abteilung	
Straße oder Postfach	
PLZ / Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Internet	

Bitte kopieren, ausfüllen und faxen an +49 (0)2173 - 9226-19

7. Mängel

7.1 Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel zu untersuchen. Erkennbare Mängel der Ware, unrichtige oder unvollständige Lieferungen, Mengen- oder Maßabweichungen, sowie Transport- und Verpackungsschäden sind vom Käufer beim Eintreffen der Ware auf dem Frachtbrief bzw. auf dem Lieferschein zu vermerken und unverzüglich, spätestens jedoch 7 Tage nach Ablieferung der Ware, durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Zeigt der Käufer innerhalb dieses Zeitraums keinen Mangel an, so gilt die Ware als mangelfrei und vertragsgemäß genehmigt.

7.2 Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Wird dem Verkäufer ein Mangel nicht unverzüglich mitgeteilt, gilt die Ware als mangelfrei und vertragsgemäß genehmigt.

7.3 Weist die Lieferung zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs einen Sachmangel auf, kann der Käufer vom Verkäufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen Nachbesserung oder Ersatzlieferung („Nacherfüllung“) nach Wahl des Verkäufers verlangen. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, falls die jeweiligen sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

7.4 Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln bestehen nicht, falls und soweit die Haftung des Verkäufers nach Ziffer 10 ausgeschlossen oder beschränkt ist.

7.5 Die vereinbarte Beschaffenheit im Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 1 BGB ergibt sich aus den zwischen dem Verkäufer und dem Käufer vereinbarten Produkthanforderungen, insbesondere aus den als verbindlich vereinbarten Zeichnungen. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen sowie Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der Verkäufer ist zur Durchführung von anwendungsspezifischen Tests (insbesondere sogenannte Feldtests) nur bei einer entsprechenden Vereinbarung verpflichtet. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist der Käufer für derartige, gegebenenfalls notwendige Tests verantwortlich.

7.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß oder wegen Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhaften Einbaus, unsachgemäßen Änderungen oder aufgrund äußerer, nicht im Verantwortungsbereich des Verkäufers liegender Einflüsse entstehen.

7.7 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 7 geregelten Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

7.8 Eine Nacherfüllung und/oder Zahlung des Verkäufers an den Käufer wegen Ware, die der Käufer als mangelhaft beanstanden hat, erfolgt grundsätzlich aus Kulanz, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Präjudiz.

7.9 Für Rechtsmängel und Schutzrechte gelten die Regelungen der Ziffer 9, mit Ausnahme der Rechtsmängel, für die Ziffer 9.4 auf Ziffer 7 verweist.

8. Unternehmerrückgriff

8.1 Ansprüche gegen den Verkäufer auf Grund des Unternehmerrückgriffs nach §§ 478, 479 BGB bestehen nicht für Schäden an der Lieferung, die dadurch entstanden sind, dass der Käufer oder ein Dritter fehlerhafte Produkte Dritter eingebaut oder die Lieferung des Verkäufers fehlerhaft verarbeitet hat.

8.2 Der Käufer hat im Rahmen des Unternehmerrückgriffs gegen den Verkäufer keine Ansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf Aufwendungsersatz, soweit diese durch vertragliche Vereinbarungen mit seinem Abnehmer begründet wurden und soweit sie dem Grunde oder der Höhe nach über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehen.

8.3 Der Käufer hat im Rahmen des Unternehmerrückgriffs keinen Anspruch auf Schadensersatz, falls und soweit die Haftung des Verkäufers nach Ziffer 10 ausgeschlossen oder beschränkt ist.

9. Schutzrechte; Rechtsmängel

9.1 Sofern nicht anders vereinbart, müssen die Lieferungen nur insoweit frei von gewerblichen Schutzrechten wie Marken- und Patentrechten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern sowie Urheberrechten Dritter („Schutzrechte“) sein, als diese im Land des Lieferorts bestehen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch vom Verkäufer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer wie folgt:

a) Nach Wahl des Verkäufers hat dieser für die betreffenden Lieferungen ein Nutzungsrecht zu erwirken, sie so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht mehr verletzt wird, oder sie auszutauschen. Schlägt dies fehl, stehen dem Käufer – unbeschadet sonstiger Rechte – die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

b) Für Schadensersatzansprüche gelten die Regelungen von Ziffer 7.4 entsprechend.

c) Die Rechte nach Ziffer 9.1 a) bestehen nur, soweit der Käufer den Verkäufer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferungen aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

9.2 Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat, insbesondere weil nach seinem Design oder seinen Zeichnungen gefertigt wurde.

9.3 Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine vom Verkäufer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht durch den Verkäufer gelieferten Produkten eingesetzt wird.

9.4 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 7 entsprechend.

10. Schadensersatzansprüche

10.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers („Schadensersatzansprüche“), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere,

aber nicht ausschließlich, für Schadensersatzansprüche wegen entgangenem Umsatz oder Gewinn, Finanzierungskosten sowie Schäden infolge von Betriebsstillstand oder Produktionsausfall.

10.2 Der Haftungsausschluss nach Ziffer 10.1 gilt nicht, soweit gehaftet wird – nach dem Produkthaftungsgesetz,

– in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers,
– bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

– bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt solcher Pflichten, auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung insoweit jedoch beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

10.3 Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die entsprechende persönliche Haftung der Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter des Verkäufers.

10.4 Weitergehende Schadensersatzansprüche als in dieser Ziffer 10 vorgesehen, sind unabhängig von ihrer Rechtsgrundlage ausgeschlossen. Die Ziffer 4.6 bleibt für den Fall der Verzögerung der Lieferung jedoch unberührt.

10.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

11. Verjährung

11.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferung – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Abweichend hiervon gilt die gesetzliche Verjährungsfrist

– im Falle von § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (dingliche Rechte Dritter), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Leistungen an einem Bauwerk), bei Rückgriffsansprüchen nach § 479 Abs. 1 BGB sowie bei Arglist des Verkäufers,

– sowie im Falle von Schadensersatzansprüchen zusätzlich bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie grob fahrlässig oder vorsätzlich begangenen Pflichtverletzungen des Verkäufers.

11.2 Mit Ausnahme eines ausdrücklich erklärten Anerkenntnisses beginnt mit der Nacherfüllung keine neue Verjährung.

11.3 Für sonstige Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer wird die regelmäßige Verjährungsfrist auf zwei Jahre ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verkürzt.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

12.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz des Verkäufers. Der Nacherfüllungsort entspricht dem Erfüllungsort für die jeweilige Lieferung.

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des für den Verkäufer allgemein zuständigen Gerichts. Der Verkäufer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

12.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und dem Verkäufer gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht/CISG).

Dämpfungstechnik

Rabattgruppe 1

Industriestoßdämpfer

MC, PMCN, SC, SC², MA, ML, CA, A und Zubehör

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	4 %	8
25 - 49	8 %	16
50 - 99	10 %	33
100 - 249	12 %	50
250 - 499	14 %	80
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 20-44, 54-78 und 84-93.

Rabattgruppe 4

TUBUS Strukturdämpfer

TR-L

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 7	3 %	
8 - 15	6 %	
16 - 31	9 %	
32 - 63	12 %	
64 - 127	15 %	
128 - 255	18 %	
256 - ...	21 %	

Siehe Seite 110-111.

Rabattgruppe 3

TUBUS Strukturdämpfer

TA, TS, TR, TR-H und TR-HD

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	8 %	8
25 - 99	20 %	16
100 - 499	28 %	50
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 102-109 und 112-113.

Rabattgruppe 61

SLAB Stoßdämpfungsplatten

SL-030 bis SL-300

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	8 %	8
25 - 99	20 %	16
100 - 499	28 %	50
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 120-126.

Ausgenommen kundenspezifische Zuschnitte.

Sicherheitsprodukte

Rabattgruppe 2

Sicherheitsstoßdämpfer

SCS, SDH und SDP

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
Preise auf Anfrage		

Siehe Seite 252-265.

Rabattgruppe 4

TUBUS Sicherheitsdämpfer

TC

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 7	3 %	
8 - 15	6 %	
16 - 31	9 %	
32 - 63	12 %	
64 - 127	15 %	
128 - 255	18 %	
256 - ...	21 %	

Siehe Seite 272-273.

Rabattgruppe 3.3

TUBUS Sicherheitsdämpfer

TI

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	8 %	8
25 - 99	20 %	16
100 - 499	28 %	50
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 274-275.

Rabattgruppe 17

LOCKED Klemmelemente

PL, PLK, SL, SLK, LZ-P, PN, PRK, R und R-Z

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 10	5 %	
11 - 20	10 %	
21 - 50	15 %	
51 - ...	20 %	

Siehe Seite 282-298.

Preise: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.

Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

Geschwindigkeitsregulierung

Rabattgruppe 5

Rotationsbremsen

FDT, FDN, FYT/FYN-H1, FYT/FYN-LA3 und Zahnstangen

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	4 %	10
25 - 49	8 %	10
50 - 99	10 %	25
100 - 249	12 %	50
250 - 499	14 %	100
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 232-233, 238-239 und 240.

Rabattgruppe 6

Rotationsbremsen

FRT-E2, FRT-G2 und FRT/FRN-C2

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 49		
50 - 99	45 %	50
100 - 299	70 %	100
300 - 499	80 %	300
500 - 999	85 %	500
1000 - ...	88 %	

Siehe Seite 226-228.

Rabattgruppe 6.1

Rotationsbremsen

FRT/FRN-D2, FFD, FYN-P1, FYN-N1 und FYN-U1

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 49		
50 - 99	45 %	50
100 - 299	70 %	100
300 - 499	80 %	300
500 - 999	81 %	500
1000 - ...	82 %	

Siehe Seite 229, 231 und 235-236.

Rabattgruppe 6.2

Rotationsbremsen

FRT-F2/K2, FRN-F2/K2 und FYN-S1

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 49		
50 - 99	40 %	50
100 - 299	50 %	100
300 - 499	55 %	300
500 - 999	60 %	500
1000 - ...	65 %	

Siehe Seite 230 und 237.

Rabattgruppe 7

Hydraulische Bremszylinder

HB-12 bis HB-40 und Zubehör

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 10	40 %	
11 - 24	60 %	
25 - 99	65 %	
100 - 999	70 %	50
1000 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 190-195 und 202-208.

Rabattgruppe 8

Hydraulische Bremszylinder

HBD, HBS, HB-70, Türdämpfer TD

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	10 %	
25 - 49	20 %	
50 - 99	25 %	
100 - 999	33 %	

Siehe Seite 182-189, 196 und 198-199.

Rabattgruppe 9

Vorschub-Ölbremse / Hydr. Bremszylinder

VC, MA, MVC und DVC

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	4 %	8
25 - 49	8 %	16
50 - 99	10 %	33
100 - 249	12 %	50
250 - 499	14 %	80
500 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 218-221 und 180-181.

Rabattgruppe 10

Industriegasfedern

GS-8 bis GS-40, GST-40, GZ-15 bis GZ-40 und Zubehör

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 3		
4 - 10	40 %	
11 - 24	60 %	
25 - 99	65 %	
100 - 999	70 %	50
1000 - ...	auf Anfrage	

Siehe Seite 136-144, 156-157, 162-166 und 202-208.

Rabattgruppe 11

Industriegasfedern

GS-70, GS-VA/V4A, GZ-VA/V4A und Zubehör aus Edelstahl

Stückzahl	Rabatt	Mindestabnahme
1 - 9		
10 - 24	10 %	
25 - 49	20 %	
50 - 99	25 %	
100 - 999	33 %	

Siehe Seite 145, 146-155, 168-173 und 210-215.

Rabattgruppe 7, 8, 10 und 11


Abrufaufträge können erst ab einer Bestellmenge von 100 Stück in Losgrößen à 50 Stück je Lieferung abgewickelt werden.


Preise: Angegebene Listenpreise sind ohne MwSt.


Lieferung: Ab Werk, ausschließlich Verpackung

Zahlung: 30 Tage Netto

in Ländern ohne ACE Niederlassung



ARGENTINA
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


AUSTRIA
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4000
 F +49 2173-9226-29
 www.ace-ace.de
 (Vertriebspartner auf Anfrage)


BELARUS
BIBUS (BY) COOO
 8th Per. Ilyicha 13a, office 2.1
 246013 Gomel, Belarus
 T +375 232 29 31 39
 F +375 232 39 59 02
 www.bibus.by
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)

Spezialist für ACE Gasfedern und HB-Bremszylinder:
TECHVITASBEL LLC
 F. Skaryny str. 15B-3
 220114 Minsk, Belarus
 T +375 17 396 63 83
 F +375 17 396 63 82
 www.techvitas.by
 (kein Vertriebspartner für Stoßdämpfer, TUBUS, SLAB)


BELGIUM
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +32 11-960736
 F +32 11-960737
 www.ace-ace.com
 (Vertriebspartner auf Anfrage)


BOSNIA AND HERZEGOVINA
BIBUS DOO
 Karadordeva, 76311 Dvorovi – Bijeljina
 Bosnia and Herzegovina
 T +387 55 423 444
 F +387 55 423 444
 www.bibus.ba
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)


Für Gasfedern und HB-Bremszylinder:
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


BRAZIL
OBR EQUIPAMENTOS
 INDUSTRIAIS LTDA.
 Rua Florianópolis, 431, Mooca-São Paulo – SP.
 CEP 03185-050, Brazil
 T +55 11-2067 3698 / 0800704 3698
 www.obr.com.br


BULGARIA
BIBUS BULGARIA LTD.
 Tzvetan Lazarov Blv. 2, floor 2, 1574 Sofia, Bulgaria
 T +359 2 971 98 08
 F +359 2 927 32 64
 www.bibus.bg
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)

Für Gasfedern und HB-Bremszylinder:
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


CHILE
TAYLOR AUTOMATIZACION S.A.
 Santiago De Uriona 1854, Quinta Normal
 8500000 - Santiago, Chile
 T +56 2 2555 1516
 F +56 2 2544 1965
 www.taylor.sa.cl


CROATIA
BIBUS ZAGREB D.O.O.
 Anina 91, 10000 Zagreb, Croatia
 T +385 1 3818 004
 F +385 1 3818 005
 www.bibus.hr
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)

Für Gasfedern und HB-Bremszylinder:
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


CZECH REPUBLIC
BIBUS S.R.O.
 Videnska 125, 639 27 Brno, Czech Republic
 T +420 547 125 300
 F +420 547 125 310
 www.bibus.cz
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)


Spezialist für ACE Gasfedern und HB-Bremszylinder:
MN-SYSTEMS, S.R.O.
 Na Honech I/5538, 760 05 Zlín, Czech Republic
 T +420 734 200 172
 F +420 246 013 937
 www.mnsystems.cz


DENMARK
AVN TEKNIK A/S
 Dalager 1, 2605 Broendby, Denmark
 T +45 70 20 04 11
 F +45 43 24 55 00
 www.avn.dk


ESTONIA
TECHVITAS OÜ
 Peterburi tee 81-510, Tallinn 11415, Estonia
 T +372 5670 0702
 www.techvitas.ee



FINLAND
NESTEPAINE OY
 Makituvantie 11, 01510 Vantaa, Finland
 T +358 20 765 165
 F +358 20 765 7666
 www.nestepaine.fi

MOVETEC OY
 Hannuksentie 1, 02270 Espoo, Finland
 T +358 9 5259 230
 F +358 9 5259 2333
 www.movetec.fi


FRANCE
BIBUS FRANCE
 ZA du Chapotin, 233 rue des Frères Voisin
 69970 Chaponnay, France
 T +33 4 78 96 80 00
 F +33 4 78 96 80 01
 www.bibusfrance.fr
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)


Für Gasfedern und HB-Bremszylinder:
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


GREECE
PNEUMATEC INDUSTRIAL
 AUTOMATION SYSTEMS
 91 Spirou Patsi Street, Athens 11855, Greece
 T +302 1 03412101 / 3413930
 F +302 1 03413930


HUNGARY
BIBUS KFT.
 Almáskert út 9, 2220 Vecsés, Hungary
 T +36 29 557 763
 F +36 29 557 777
 www.bibus.hu
 (kein Vertrieb von ACE Gasfedern und HB-Bremszylindern)

Spezialist für ACE Gasfedern und HB-Bremszylinder:
DUNA CONSULTING KFT.
 Gábor Áron u. 18, 2013 Pomáz, Hungary
 T +36 1 433 4700, +36-30 26 36 576
 F +36 1 264 8900
 www.acegazruho.hu


INDIA
SHREEJI MARKETING CORPORATION
 2& 3, 1st Floor, Pride Plaza, Mumbai-Pune Road
 Pimpri, Pune - 411018, India
 T +91 20 2742 0897
 F +91 20 2742 0997
 www.shreejimkt.com


IRELAND
IRISH PNEUMATIC SERVICES LTD.
 5A M7 Business Park
 Newhall, Naas, Co. Kildare, Ireland
 T +353 45-872590
 F +353 45-872595
 www.irishpneumaticservices.com


ISRAEL
ILAN & GAVISH AUTOMATION SERVICE LTD.
 26, Shenkar Street, Qiryat-arie 49513
 PO Box 10118, 49001 Petah-Tiqva, Israel
 T +972 39 22 18 24
 F +972 39 24 07 61
 www.ilan-gavish.co.il


ITALY
R.T.I. S.R.L.
 Via Chambery 93/107V, 10142 Torino, Italy
 T +39 011-70 00 53 / 70 02 32
 F +39 011-70 01 41
 www.rti-to.it


JORDAN
ACE STOSSDÄMPFER GMBH
 Albert-Einstein-Straße 15, 40764 Langenfeld, Germany
 T +49 2173-9226-4100
 F +49 2173-9226-89
 www.ace-ace.com


LATVIA
TECHVITAS SIA
 38 Daugavas Street, Marupe
 2167 Marupes nov., Latvia
 T +371 27 530 003
 F +371 29 847 378
 www.techvitas.lv

ACE Deutschland

Der kürzeste Weg zum perfekten Stoßdämpfer



ACE Stoßdämpfer GmbH

Postfach 1510
40740 Langenfeld

Albert-Einstein-Straße 15
40764 Langenfeld

Germany

T +49 (0)2173 - 9226-10

F +49 (0)2173 - 9226-19



info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Auf der ganzen Welt zuhause

Internationale ACE Niederlassungen



GREAT BRITAIN
ACE Fabreeka UK

Unit 404 Easter Park, Haydock Lane
Haydock, WA11 9TH, U.K.

T +44 (0)1942 - 727 440

F +44 (0)1942 - 717 273

www.ace-controls.co.uk




JAPAN
ACE Controls Japan L.L.C.

City Center Bldg. II 2fl
3-1-42, Chigasaki-minami, Tsuzuki-ku
Yokohama, 224-0037, Japan

T +81 (0)45 - 945-0123

F +81 (0)45 - 945-0122

www.acecontrols.co.jp



P.R. CHINA
ACE Controls

No. 8 Longxiang Road, Wujin National High-tech Industrial Zone,
Changzhou, Jiangsu Province, CN-213164, P. R. China

T +86 (0)519 - 8622-3520

F +86 (0)519 - 8622-3550

www.ace-ace.cn



USA
ACE Controls International Inc.

23425 Industrial Park Dr., Farmington Hills
Michigan 48335, USA

T +1 248 - 476-0213

F +1 248 - 476-2470

www.acecontrols.com

